
【攻略】15 分鐘搞定耳機 EQ：AutoEQ 與 squig.link 實戰教學



板務人員：





耳機相關

樓主 **PlzDDt** 立志成為優文大師！ charles95045 GP 24 BP -

2026-06-25 05:42:43 編輯



卡比獸鎮樓

寫在前面

這篇文章的構思、經驗與核心觀點來自我（實際使用AutoEQ、squig.link與DX5 II的心得）。
寫作過程中有使用AI輔助整理結構與潤飾文字，所有技術建議皆經我本人確認與修改。
本文由我與AI協作完成：我提供知識與經驗，AI協助梳理結構與文字。

因為自己在實際操作的時候遇到不少問題，覺得也許可以寫一篇文章幫助有興趣的人更快上手，自己也只是新手，旨在拋磚引玉罷了。

第零課：科學Hi-Fi的基本心態

在開始動手之前，我想先跟你聊一下這篇文章背後的幾個想法。
不是要教你什麼大道理，而是讓你知道：哪些情況EQ真的能幫上忙，哪些情況可能沒辦法，甚至不用試。

什麼時候可以考慮用AutoEQ？

你會想來讀這篇文章，很可能是因為：

- 你覺得自己的耳機低音好像有點少，或高音有點太突出
- 聽某些歌的時候，人聲感覺被樂器蓋過去，聽得有點辛苦
- 或者單純想試試看，能不能讓耳機的聲音更接近你喜歡的樣子

這些情況，多半跟耳機的頻率響應有關。
AutoEQ就是在這方面幫忙——它試著把你耳機原本的頻響，調整到一個參考曲線，讓那些「太突出」或「太凹陷」的地方變平順一點。

什麼時候不建議只靠EQ？

但我也要老實說，EQ不是萬能的。

- 動態很扁，聽人聲的音樂沒氣勢
- 吉他撥弦或鈸的聲音像隔了一層東西

這些通常不是頻率響應的問題，而是**耳機本身的失真、瞬態反應、單體素質等基礎限制**。
EQ幾乎動不到這些地方。
你可以試試看，但不要期待調幾個參數就能把入門耳機變成旗艦耳機。

簡單一句話：AutoEQ是幫你釋放耳機本來就有的潛力，不是幫它突破硬體限制。

聽感這件事，每個人都不一樣

另外，有個很重要的觀念我想先說清楚：
這篇文章不會告訴你「這樣調就會很好聽」，因為我真的不知道你的耳朵喜歡什麼。

每個人的耳道形狀、聽覺神經、甚至大腦處理聲音的方式都不太一樣。
同一副耳機、同一組EQ，我覺得剛好，你可能覺得太亮；我覺得低音夠了，你可能還想再多一點。

所以我傾向這樣做：
我只跟你說「這個設定會改變哪些客觀的特徵」，至於你喜不喜歡，請用自己的耳朵慢慢試。

你的感覺才是真的，數據只是參考。

小結一下

在開始之前，只要記得三件事就好：

1. AutoEQ主要處理頻率響應的不平衡，不是魔法，不能把爛單體救成旗艦。
2. 聽感不只由頻響決定，還有失真、瞬態、動態……這些EQ幾乎改不了。
3. 你的耳朵才是裁判，不用勉強自己喜歡某個設定。

準備好了的話，我們就接著看下一課：AutoEQ到底是什麼。

第一課：什麼是AutoEQ？

好，我們先從最簡單的定義開始。

AutoEQ不是一個軟體，而是一套「自動計算EQ參數的方法」。

它的核心概念是這樣：

1. 有人先用專業設備測量了一支耳機的頻率響應曲線（也就是這支耳機「原本的聲音長什麼樣子」）。
2. AutoEQ把這條曲線跟一個「參考目標曲線」（例如大家公認聽起來比較自然的曲線）做比較。
3. 算出你需要「在哪個頻率加多少dB、在哪個頻率減多少dB」，才能讓你的耳機接近那個目標。

你拿到這組參數之後，把它輸入到你手上的EQ工具（比如DX5 II或Equalizer APO），就能聽到調整後的聲音。

一個簡單的比喻

想像你買了一碗湯，喝起來覺得太鹹、不夠鮮。
AutoEQ就像一個已經喝過這碗湯的人，他告訴你：
「你加50ml的水、加一小匙糖，味道會比較平衡。」

你不用自己慢慢試，照著做就好。

為什麼要相信AutoEQ？

AutoEQ給你的是一個可以重現、可以討論的起點。

你完全可以不喜歡它的結果，沒關係。
但它至少幫你省去了「不知道從哪裡開始調」的困擾。

一個常見的誤解

有些人會說：「用AutoEQ會把每支耳機都調成一樣的聲音。」
其實不會。
AutoEQ只是修正頻率響應的「不平衡」，但每一支耳機的失真特性、音場、瞬態反應、單體素質都不一樣。
即使把頻響調到完全一樣，兩支不同的耳機聽起來還是不一樣。

所以不用擔心「我的耳機會失去個性」。
它只是變得更平衡，不是變成另一支耳機。

小結

> - AutoEQ = 自動計算EQ參數的方法（不是軟體）
> - 輸入：你的耳機的測量數據
> - 輸出：一組EQ參數（頻率、增益、Q值）
> - 你用EQ工具輸入這組參數，就能聽到調整後的結果

下一課，我們會介紹squig.link —— 一個讓你可以輕鬆找到耳機測量數據、直接複製AutoEQ參數的網站。

第二課：什麼是squig.link？

講完AutoEQ之後，你可能會想：「那我要去哪裡找我的耳機測量數據？」

這就是squig.link登場的時候。

它是一個耳機測量資料庫

簡單說，squig.link是一個網站，裡面收集了非常多耳機的頻率響應曲線，還有其他相關的測量數據。

你可以在這個網站上：
- 搜尋你的耳機型號
- 看到它的原始頻響曲線（長什麼樣子）
- 點一個按鈕，讓網站幫你產生AutoEQ參數，然後直接複製下來

對新手來說，squig.link就是你取得EQ參數的最快管道。你不用自己學怎麼測量，也不用懂背後的數學，只要找到型號、複製參數、貼到你的EQ工具，就完成80%的工作了。

它跟AutoEQ的關係

> - AutoEQ是「計算方法」：告訴你「要加多少、減多少」
> - squig.link是「資料來源」：提供你的耳機「原本的樣子」

兩者結合，你才能得到那一組參數。

squig.link本身也內建了AutoEQ的計算功能，所以你不需要另外安裝任何東西，直接在網站上就能產出參數。

在使用squig.link的時候，有一個細節我希望你可以稍微留意一下，因為它會影響你拿到的參數準不準。

每一條曲線都是用某種「人工耳」測量出來的。
不同的人工耳，對低頻和高頻的反應不太一樣。

目前最常見的兩種是：

- 711人工耳（舊標準，IEC60318-4）
  優點：資料多、很多老耳機都是用這個測的
  限制：低頻（<100Hz）可能不太準，高頻到10kHz左右就開始有誤差
  如果你只能找到711的數據，還是可以用，但要了解它可能不是100%精確

- 5128人工耳（新標準，更接近真人耳道）
  優點：低頻更準確，整個頻段（尤其是1kHz~10kHz）更貼近真人聽感
  如果同一支耳機有5128的測量版本，建議優先選它

還有一個東西叫「Delta」

你可能會在squig.link上看到一些曲線名稱後面掛著「Delta」的字樣，簡單來說：

Delta是一種技術，可以把711人工耳測出來的數據，換算成「接近5128人工耳會測出來的樣子」。

為什麼需要這樣做？

因為很多耳機（尤其是舊型號）只有711的測量數據，沒有5128的版本。
透過Delta換算，你可以用現有的711數據，得到一個「模擬的5128結果」，然後再套用5128的目標曲線來調整EQ。
雖然它不是完美的5128測量，但比直接用711數據去套5128目標來得可靠一些。

所以，建議的優先順序是：
1. 最好：耳機有5128人工耳的實際測量數據
2. 次佳：只有711數據，但有Delta版本（模擬5128）
3. 最後選項：只有原始711數據（沒有Delta）

在squig.link上找你的耳機時，可以先留意一下這筆資料是用哪種人工耳測的、有沒有Delta版本。
如果有5128就優先選5128；有Delta版本也可以放心用；如果只有711，也不用太擔心，至少你知道它的限制在哪裡，不會過度解讀。

（至於更細節的差異，等你玩熟了再深入就好，新手不用太焦慮。）

小補充②：常見目標曲線名稱

你可能會在squig.link上看到一些名詞，例如DF (Diffuse Field)、JM-1、Harman等等。

這些是不同機構或研究者提出來的「理想頻率響應曲線」，也就是AutoEQ想要把你的耳機「調成那樣」的參考目標。

> - Harman：最常見的一種，基於大量的聽感偏好研究，多數人覺得自然、耐聽
> - DF (Diffuse Field)：模擬在一個反射聲音的空間裡聽到的頻響
> - IEF (Inner Fidelity 或其他)：不同的目標，各有擁護者

對新手來說，一開始不用太在意這些名字。
你只要知道：AutoEQ預設通常用Harman曲線，你可以先試這個。
如果調完不喜歡，再試試看其他目標（例如JM-1或IEF），找一個你聽起來最舒服的就好。

補充一個我個人偏好的曲線組合（給有興趣慢慢玩的人參考）：

- 入耳式耳機：我會選 JM-1 -1 dB/oct tilt
  JM-1是社群中蠻受歡迎的一條目標曲線，加上同樣的-1dB/oct傾斜，整體聽感我覺得很平衡，不會太衝也不會太悶。

以上只是我個人摸索下來比較喜歡的設定，每個人的耳朵不一樣，你完全不用照單全收。
把它當作一個「如果不知道從何試起，可以從這裡開始」的參考就好。

小結

> - squig.link = 耳機測量資料庫 + AutoEQ參數產生器
> - 使用時稍微留意測量設備（711或5128），會影響低頻與高頻的準確度
> - 目標曲線有很多種，Harman是一個不錯的起點，不喜歡再換

下一課，我們會進入實作前的準備，包括你需要哪些軟硬體。

第三課：實作前準備 – 你需要哪些東西？

在開始動手之前，我們先確認一下手邊的設備，以及你會用哪一種方式來調整EQ。
不用擔心，門檻其實很低。

3.1 基本軟硬體需求

你真的只需要：

- 一副耳機（有線或無線都可以，但無線要注意是否支援EQ）
- 一台電腦（Windows/Mac/Linux皆可，本教學以Windows為主，Linux系通常更優秀）
- （選擇性）一台有PEQ功能的DAC / 耳擴，例如Topping DX5 II

本教學會用DX5 II當作主要示範設備，因為它內建硬體PEQ，可以直接輸入參數。
至於手機使用者，Android可以用Wavelet（免費），iPhone選擇較少（需付費如EQE），但原理都一樣：把參數填進去。

3.2 EQ處理方式的簡介

簡單介紹一下你會遇到的幾種EQ處理方式，讓你有個概念：

- 軟體EQ（例如Equalizer APO）：免費、功能強，但如果你用ASIO或WASAPI獨佔模式聽歌，軟體EQ不會生效。若想使用軟體EQ，請參考文末的「延伸閱讀」連結，那邊有完整的教學資源。

- 硬體EQ（例如DX5 II這種內建PEQ的DAC）：可以完全繞過Windows的SRC，理論上失真更低，而且設定完成之後，任何聲音（包含遊戲、影片、系統音效）都會套用EQ，不用額外設定。

- 串流機 / 播放器內建的DSP：方便，但性能可能不如前兩者。

這篇文章我會以DX5 II當主角示範硬體EQ的操作。若你沒有DX5 II或想用軟體EQ，請參考文末延伸閱讀中的教學資源，那邊有更詳細的說明。

準備好之後，我們就進入第四課：實際操作 – 15分鐘完成第一次EQ調整（以HD490 Pro為例）。

第四課：Step by Step – 15分鐘完成第一次EQ調整（以HD490 Pro為例）

步驟1：在squig.link找到你的耳機

① 打開網站

用瀏覽器前往 squig.link
（建議用電腦操作，手機也可以但畫面比較擠）

② 搜尋你的耳機型號

在網頁上找到搜尋欄（通常是“Search”或放大鏡圖示），輸入你的耳機型號，例如HD490 Pro。

③ 點進正確的測量結果

搜尋結果會列出很多筆資料，每一筆通常包含：
- 耳機名稱
- 測量者或來源（例如oratory1990, Crinacle）
- 測量設備（例如5128, 711, Delta）

④ 優先選擇測量版本

還記得第二課提到的測量設備嗎？建議優先順序是：
1. 5128人工耳（最準）
2. Delta（從711換算成接近5128的結果）
3. 711人工耳（能用，但低頻與高頻誤差較大）

所以如果你看到你的耳機有5128版本，優先選它。
如果只有Delta或711，也可以放心用，只是心裡知道它的限制就好。

⑤ 點進去，準備下一步

點選你要用的那一筆測量結果，會進入曲線圖畫面。
到這裡，你就成功找到自己的耳機了。

⚠️ 如果你的耳機型號完全找不到怎麼辦？

這通常發生在很舊或比較冷門的型號。
別擔心，請直接跳到第五課FAQ的第一題，那裡有進階處理方式（會用IM04當例子說明）。
建議新手：如果真的找不到，可以考慮換一副有資料的耳機來玩，會省很多力氣。

步驟2：選擇你要的目標曲線

進到耳機的曲線圖畫面後，你會看到一條原本的頻響曲線（通常是灰色或淺色）。
旁邊會有一個選項讓你切換「目標曲線」（Target Curve）。

目標曲線就是AutoEQ想把你的耳機「調成那個樣子」的參考標準。
不同的目標曲線會影響最終EQ參數，你可以把它想像成不同口味的基底。

我會用哪一條？
我個人習慣用5128 DF -1 dB/oct tilt（針對耳罩式耳機）。
這條曲線是用5128人工耳測量的擴散場目標，再加上一個每八度-1dB的高頻傾斜，聽起來比較自然、不刺耳，我自己很喜歡。

你也可以試試別的
如果你是第一次操作，也可以先用預設的Harman目標曲線（最常見）。
如果不喜歡，再回來換成我推薦的那條，或是其他如IEF、JM-1等。

原本的耳機曲線會試圖靠近它。

確認目標曲線已經顯示在圖上後，我們就可以進行下一步：讓網站產生EQ參數。

步驟3：複製AutoEQ產生的參數

點進Equalizer，選擇你要調整的耳機。

這是AutoEQ的調整介面。要注意在不同網站上預設參數不太一樣，我自己習慣都調成下面這樣。

- Frequency Range： 上限設在10000：因為EQ頻段有限(通常是8~10個)，選擇犧牲對聽感影響較小的超高頻，換取在工作頻段內更精準的調節。
- Gain：如果你擔心過度調整會造成單元無法正確響應而失真，可以縮小範圍。
- Q range：調寬範圍允許AutoEQ用更平緩/尖銳的峰去校正。(這部分就隨意調整 重點是盡可能貼近目標曲線)

補充：Q值下限越低，計算時就容許越寬的峰，反之則會有窄峰。可

當然，這部分也完全能用預設值，效果不會差太多。

調好之後，按下AutoEQ，它就會自動幫你算出EQ設定。

像是這樣，可以看到，原本的藍線(490的原生頻響)和粗虛線(目標曲線)是有一些差距的，經過校正的綠色幾乎完全貼合，代表這就是我們想要的效果。

調整好之後，就可以用Export Parametric EQ輸出成我們要的檔案。通常是txt檔，打開來看會長這樣：

步驟4：將參數輸入到DX5 II

再來只要把參數輸入就完成了！
以DX5 II來說，搭配Topping Tune，介面長這樣：

只需要導入，選擇你的txt檔案就大功告成了！

步驟5：開啟／關閉EQ，比較差異

參數輸入完成之後，最重要的一步來了：你必須親耳聽聽看EQ前後的差別。

5.1 確認EQ是開啟的

如果你用DX5 II，請確認PEQ功能是「On」狀態，並且你輸入的那組設定檔有被啟用。

5.2 進行A/B對比

隨便聽一些你常聽的歌，放鬆聽就好。
- 先聽關閉EQ的聲音（原始耳機）
- 再聽開啟EQ的聲音（調整後）

兩個重要提醒：

1. 關於音量

2. 不要切換太快
很多人會習慣「一秒切一次」來比較差異，但這樣其實不準。
因為你的大腦需要時間適應新的聲音，快速切換只會讓你感到困惑。
建議至少聽5分鐘，再切換到另一個狀態，也聽5分鐘。重複幾次後，你的判斷會更穩定。

可以試試看：關掉EQ聽個半天，再打開EQ，反而會發現差異很明顯。

5.3 如果你不喜歡調整後的結果

沒關係，這很正常。AutoEQ只是給你一個「相對平衡」的起點，不代表每個人都喜歡。

你可以：
- 換一條目標曲線（回到步驟2，試試Harman、IEF或我推薦的那條）
- 手動微調（參考第六課第一點，用autoeq.app的旋鈕微調）
- 乾脆關掉EQ，聽原本的聲音就好

> EQ是工具，不是宗教。你舒服最重要。

小提醒

- 如果你長期開啟EQ，偶爾可以關掉它聽幾天，再重新開啟。這樣能幫助你確認自己是真的喜歡這個改變，還是「習慣了」。
- 注意音量：調整EQ後某些頻段變多，可能讓你不自覺地把音量轉大。請保持安全音量，不要把耳朵聽壞了。

第五課：常見問題FAQ

Q1：我的耳機在squig.link找不到怎麼辦？——以IM04為例的進階作法

1. 搜尋舊型號的頻響圖
舊耳機的資料常常找不到，但網路上通常會有人留下測試的頻響圖。只要使用WebPlotDigitizer將圖片轉為CSV，一樣能得到耳機的頻響曲線數據。

2. 得到耳機的頻響曲線數據後，到autoeq.app將csv丟進去，
3. 接下來就能用一樣的方法獲得Filter曲線了。

Q2：調完之後聲音反而變難聽？

這是有可能發生的，不代表你做錯了什麼。

可能的原因有幾個：
- **你不喜歡那條目標曲線**：例如Harman對你來說低音太多、高音太亮。可以回步驟2換一條目標試試看（例如我推薦的5128 DF -1 dB/oct tilt或JM-1）。

- **你的耳機測量數據不準**：如果squig.link上的資料是711人工耳測的，低頻或高頻可能有誤差，導致AutoEQ做出錯誤的補償。

- **你本來就不喜歡「很平衡」的聲音**：有些人就是喜歡原本耳機的特色，那也沒關係。關掉EQ聽原本的聲音就好。

Q3：AutoEQ可以讓我的耳機模擬成另一支耳機嗎？

原理是：計算兩支耳機的頻響差異，然後把這個差異當作EQ參數套在你的耳機上。例如你想把HD490 Pro模擬成HD800，就找兩者的測量數據，相減得到一組EQ。

但實際上效果有限，因為：
- 兩支耳機的失真、音場、瞬態不同，EQ改不了這些
- 如果兩支耳機體質差距太大，硬要模擬會聽起來很怪

如果你真的想試，可以用autoeq.app的「Equalize」功能，上傳兩個測量檔案去計算。

Q4：用EQ會不會傷耳機？

完全不會。

EQ只是改變數位訊號的頻率分配，就像你調整音樂播放器的高低音旋鈕一樣。它不會對耳機單體造成任何物理損壞。

唯一要注意的是：如果你把某個頻段增益開太大（例如+12dB），又同時把總音量開到爆，可能導致擴大機輸出過載而產生失真，但這也傷不到耳機，只會讓聲音很難聽。

放心調，耳機沒那麼脆弱。

第六課：結尾 – 接下來可以怎麼玩？

到這裡，你已經完成了第一次的AutoEQ調整。
不管結果是讓你驚艷，還是覺得「好像也沒差很多」，至少你學會了一套可以用科學方法探索耳機聲音的方法。

接下來，如果你還有興趣繼續玩，這裡有幾個方向可以試試：

1. 用AutoEQ網頁版的旋鈕自己微調

AutoEQ給的參數只是一個起點。如果你覺得低音再多一點點、高音再亮一點點會更對味，不用回去重新產參數，直接在AutoEQ網頁上就能微調。

回到autoeq.app網頁，在你選好耳機型號、目標曲線之後，往下滑會看到「Bass and Treble」的調整區域：

- Bass Boost：增加或減少低頻的增益，讓低音變多或變少
- Treble Boost：調整高頻的增益，影響亮度或空氣感
- Tilt：個人覺得最實用的。越往負值聲音會越暗，往正值則會變亮(但可能刺耳)。

這些旋鈕會即時重新計算EQ參數，等於是你直接在AutoEQ算好的基礎上，再疊加你個人偏好的微調。

在squig.link選擇曲線的地方附近，通常也會有可以讓你調整口味的按鈕，功能是一樣的。

2. 試試不同的目標曲線

squig.link上有很多目標曲線可以選：Harman、IEF、DF、JM-1……
每換一條，就等於換了一種「調音風格」。花一個下午把它們都聽過一輪，你會更清楚自己喜歡什麼。

3. 探索其他耳機的測量

4. 注意聆聽音量安全

這是我最後想提醒你的一件事：
EQ調整後，某些頻段變多，可能會讓你不自覺地把音量轉大。
請維持在合理音量。

保護好聽力，才能玩得更久。

延伸閱讀

如果你對背後的觀念或更進階的玩法有興趣，可以參考以下連結：

關於AutoEQ的延伸資源

- AutoEQ GitHub倉庫
  這裡可以下載到各種目標曲線的CSV檔，以及AutoEQ的原始程式碼與大量測量資料。如果你是喜歡自己動手的進階使用者，這裡是寶庫。
  網址：https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq

- 【AutoEQ】把Sennheiser - HD800 EQ成傳奇大奧一代 HE90 Orpheus？（巴哈姆特）
  一篇以Equalizer APO為工具，實際示範將HD800 EQ成大奧的進階玩法，適合想用軟體EQ做耳機模擬的人參考。
  網址：https://home.gamer.com.tw/artwork.php?sn=6041004

- GitHub教學：在Windows 11使用Equalizer APO、Peace與AutoEQ設定等化器
  完整的Windows 11設定教學，涵蓋從安裝軟體到AutoEQ產出參數並匯入的全部步驟，很適合跟著做一遍。
  網址：https://github.com/christianlauex/windows-11-equaliser

實際運用範例

-【心得】怪咖、野獸與模範生：DT990Pro、HD490Pro、Arya Stealth的調教心得
算是這篇的進階，如果不滿足於直接套用AutoEQ，可以參考怎麼精修、手動平滑、以Shelf代替Peak的策略等等。
網址：https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60535&snA=28957

關於科學Hi-Fi的觀念

- 科學Hi-Fi的觀念與心得 – goneMemes
  一篇對科學Hi-Fi思維演變寫得很透徹的文章，適合想深入理解「為什麼要量測、為什麼要EQ」的人。(安全性警告，慎入，但寫得很好，可以叫AI幫你讀)
  網址：https://gonememe.com/archives/8229

最後一句話

這篇文章的目標，不是告訴你「這樣調最好聽」，而是讓你自己掌握調整的工具和方法。
你聽得開心，比任何曲線都重要。

如果有任何問題或心得，歡迎在下面留言討論。
也謝謝你讀到這裡。

全文完

【攻略】15 分鐘搞定耳機 EQ：AutoEQ 與 squig.link 實戰教學

24 -

還有 12 則留言

PlzDDt 通過先把耳機曲線圖弄下來再丟到autoeq.app處理就可以了
B13 2026-06-10 19:26:57 回覆

人生困難 哦哦 發現我是在squig.link
B14 2026-06-10 19:38:57 回覆

竹蛋 耳擴沒有eq功能 電腦有推什麼軟體嗎？ 想玩但沒東西玩
B15 2026-06-25 12:04:36 回覆

PlzDDt B15(竹蛋) Windows的話就是Equalizer APO，Linux的話最近朋友用EasyEffect效果也不錯
B16 2026-06-25 12:45:21 回覆

竹蛋 B16(PlzDDt) 了解 謝謝 有空玩玩看
B17 2026-06-25 13:21:38 回覆

留言…

PlzDDt，要加入討論嗎？

+ 發文稱號 + 選擇範本 送出

延伸閱讀

心得 **來自35年前的問候：SENNHEISER ORPHE…**

心得 **Dali Sonik 3 與 Lyngdorf TDAI-1120 書桌近場聆…**

心得 **MDR-Z1R in BW22 與 switch串聯玄學**

問題 **SONY MDR-1A外觀維修相關**

閒聊 **閒聊一下手上有的大耳罩 ZMF Vérité與Sony MD…**

其他 **日本 AET EVOLUTION 音響電源線開箱｜PSE**

心得 **Skogrand Beethoven 訊號線 - 極致的純粹**

心得 **IE 900 找了很多搭配，最後用 EQ 補完**

TOP

END

【攻略】15 分鐘搞定耳機 EQ：AutoEQ 與 squig.link 實戰教學

本站所刊載之圖文內容等版權皆屬原廠商或原作者所有，非經同意請勿轉載
巴 哈 姆 特 電 玩 資 訊 站 https://www.gamer.com.tw