

冯浩然

电话：15024999885 | 邮箱：225010160@link.cuhk.edu.cn | [个人网站](#) | [GitHub：XFDG](#)

教育经历

香港中文大学（深圳） | 集成电路与系统 硕士 2025.09-2027.06（预计）
山东大学（985） | 电子科学与技术 / 计算机科学与技术 本科 2021.09-2025.06
获得荣誉：山东大学学业奖学金（前 20%）、特长奖学金（竞赛创新）。

实习经历

 九坤投资-至知创新研究院 | 大模型与高性能计算实习生 2026.04-至今

IQuest-Q1 (320B-A15B) MoE 模型开发与优化：参与现已发布的 IQuest-Q1 模型的训练、推理与 RL rollout 基础设施开发，围绕训练算子、推理算子和训推一致性开展性能优化、稳定性排障与多卡验证。

训练算子优化

- **FA3 确定性 SWA backward 调度**：针对长序列确定性反向传播回退，负责归因、调度实现与验证；通过 Nsys/NCU 定位 dQ semaphore 依赖链，在原 fused kernel 内实现 contributor-relative ticket 并对齐 reverse scheduler。代表 packed shape 完整 backward 从 6.755 ms 降至 1.699 ms (3.98×)，2K-12K 加速 1.59-5.37×；通过 3,601 项回归及 1,000 次逐位确定性测试并交付 wheel。
- **Sink FC1 计算与通信竞争优化**：针对跨 stream 通信导致 FC1 退化，搭建 4×H200 双 stream 代理，以 NCCL CTA 预算和 DeepGEMM SM budget 联合控核，完成 121 组粗扫、89 组细扫及复验；AllGatherV 代理联合耗时降低 12.80%，同通信设置下控核独立贡献 7.58%。

推理内核与 Runtime 优化

- **确定性 MoE Router GEMM**：针对小 M decode 无效计算与 CUDA Graph 确定性约束，在 vLLM 接入 DeepGEMM/Triton Full-K/persistent 三级后端，设计选核、Graph preflight、cache/fallback 与 workspace 管理；48 层 Router GEMM 中位耗时下降 73.39%，135/135 kernel、20/20 模型场景逐位一致，prefix-cache hit 下 TP1/TP2 整请求处理性能提升 3.81%/4.36%。
- **OE 异步状态算子**：针对历史 token 构造的同步与回传开销，将状态保留在 GPU，以 Triton fused-hash 优化计算，并修复请求恢复、slot 复用等跨 step 状态；TP1 通过 28/28 case，吞吐较同步路径提升 4.99%；TP2/TP4 安全路径均通过 84/84 case、0 mismatch，decode 吞吐提升 4.6%/3.0%。

RL 训推一致性与 rollout 稳定性

- **R3 Router Replay**：针对 vLLM rollout 与 Megatron 训练侧路由偏差，打通路由采集、传输与回放，建立 response-mask 对齐及 mismatch/fr²/KL 监控；8×H200、Qwen3-30B-A3B 的 20-step 对照中，路由不一致率从 17%-19% 降至 0，fr²/KL 降低 36-145×/4-7×；扩展至 128 卡，在 300B 级模型研发阶段完成 200-step rollout。
- **FlashInfer CUDA Graph hang**：针对 H200 TP=2 rollout 卡死，构建两卡最小复现，通过 eager/Graph、fused/unfused 对照定位 Lamport sentinel 的 FTZ 误判；回移上游位级判断修复并完成模型级回归，重复 Graph replay 未再出现 hang 或 timeout。



摩尔线程 | 算子与编译器优化实习生

2026.01-2026.04

TensorFlow 国产 GPU 后端适配与优化：参与 TensorFlow MUSA Extension 开发，负责 MUSA 算子及优化器适配、GELU 图融合、性能分析工具与长跑稳定性修复。

- **算子与图优化**：针对 GELU 融合缺失及热点算子开销，接入 muDNN 并修复融合链路，实现整网 11 个 GELU 全部融合、真实 shape 耗时降低 36.6%；Logical_Or 从 21.2 μs 降至 10.7 μs，补充 Adam/AdaMax/GradientDescent 算子实现或修复及测试。
- **长跑稳定性**：针对推理随机崩溃，定位 shape tensor 误入 device path 并重构 HostMemory，修复资源变量更新与 session 关闭问题；从 500 轮成功率约 30% 提升至 1,000 轮 100%，通过 4 万/40 万/80 万轮长跑验证。

开源贡献

- **Mooncake (7 个 PR 已合入)**：修复存储持久化、RDMA 端口恢复、内存注销生命周期、队列失败传播、副本选择与多租户清理问题，补充 macOS 构建兼容支持。[PR 链接](#)
- **摩尔线程 TME (10 个 PR 已合入)**：实现 GELU 融合及优化器算子，优化逻辑算子与性能计时，修复资源变量更新及长跑稳定性问题。[PR 链接](#)
- **其他项目 (3 个 PR 已合入)**：[Ray #66502](#) 修复 Serve gRPC handler 代理路由；[FlashInfer #5171](#) 修复 BF16 rank-major session 测试兼容性；[Mirage #755](#) 修复 argmax padding rows 错误取值。

项目与科研

基于 PyTorch Extension 的高性能 LLM 量化推理 Runtime2025.12-至今

- **部署目标与后端适配**：面向 H200 双卡上的 32B 量化模型推理交付，负责基于 PyTorch Extension 的 W4A16/W8A8/FP8 后端适配，以及 FlashAttention-2/4、GQA、softcap 与 SDPA 链路接入，完成量化算子到推理 Runtime 的集成。
- **正确性与多卡扩展**：使用 Compute Sanitizer 定位 gemv_kernel_g128 尾组越界并补充边界保护，实现 Qwen2 packed-AWQ TP=2 列/行切分与 NCCL all-reduce；代表 shape 四类 Sanitizer 检查均为 0 error/0 hazard，通过数值、跨 rank token 与交互验收。
- **部署结果**：Qwen2.5-Coder-32B W4A16 的 checkpoint/峰值显存降低 70.5%/66.8%，端到端输出吞吐提升 76.8%，完成 H200 双卡量化推理部署验证。

关键 Token 加权思维链蒸馏 | AAAI 2027 已投稿2026.01-至今

- **研究问题与职责**：针对通用 CoT 蒸馏对关键推理 token 区分不足的问题，参与“结构恢复、关键 Token 加权监督、偏好优化”三阶段框架，负责模型训练、超参调优与 vLLM TP=4 评测。
- **训练方法**：以逐 token 扰动教师推理后、参考答案生成似然的下降量估计 token 重要性，将其用于加权 SFT 与辅助损失，并完成 LoRA/DPO 训练及对照评测。
- **实验结果**：Qwen2.5-7B-Instruct 在 GSM8K/SVAMP 达到 94.01%/94.00% accuracy，较最强基线提升 5.51/10.10 个百分点；论文已投稿 AAAI 2027。

综合素质

- **开发与性能工程**：C/C++、Python、CUDA、Triton、PyTorch Extension；使用 Nsys、NCU、Compute Sanitizer 完成算子剖析、确定性验证和多卡回归。
- **技术方向**：GPU 高性能算子与大模型训练/推理系统，具备 Attention、MoE、量化 GEMM、Tensor Parallel、CUDA Graph 工程实践。
- **语言与证书**：IELTS 6.5、CET-6、华为 HCIA-AI；具备英文技术文档阅读与跨仓源码分析能力。