Game Design

Next Dienstag 10^{q}: 3 Ereignisse — 2 Ambient, 1 Privat

Office — Projekt Überschuss
Privat — Urlaub
Office — Firmenwagen kaputt
} System events

Parameter: • Geduld/s
• Energie/

Zustand
0 1 2 gestresst
0 1 2 gut
} => Player
Status



System Event → Player

Überstd Projekt → A

Game Over:
1x 0-Status
alternativ Geduld / Energie

Konstanter Zeitfaktor

automatisch Antwort ⟵ ≪ Geschwindigkeit / Genauigkeit ≪

Geschwindigkeit / Genauigkeit

Nein / Ja / Nein

Effekt abhängig von Antwort Stelle

Geschwindigkeit u. Größe / Antwortmöglichkeit



Bsp: 1. Projekt: Jan

Player immer bestrebt nett zu sein ⇒

- „schnell"
- „leicht"

2. Urlaub:

Die G- u. E Feedbacks verändern sich mit dem Zeitablauf der Auswahlmöglichkeit.

Event 1: Urlaub (privat bei Frau)

Frau Fragt: Ich möchte mit dem Auto nächste Woche auf Urlaub fahren.
Ich bin krankgeschrieben? blabla...

↳ Antwort A: OK fahren sie!
Antwort B: Nein - geht nicht. (Wenn schon Projekt angenommen)
Nein - will nicht. (wenn Projekt noch nicht angenommen)

Mojo-Faktoren

	G	E	V	
A:	−1	+1		schwieriger
B:	+0	−1		leichter

Effekt (kann wann nicht A sein!)
[1..2]

Event 2: A ⇒ A noch schwieriger
B ⇒ A leichter
+ entsprechend Antwort A-Text

Event 3: A ⇒ A noch schwieriger
B ⇒ A leichter
+ A-Text 2

Event 2: Projekt Übernehmen (office)

Vorgesetzte: ... blabla ...

Antwort: A: OK mach ich
B: Nein geht leider nicht (Urlaub)
Nein will nicht

	G	E	V	
A	−1	+1		schwierig
B	0	−1		leicht

Effekt

Event 1: A ⇒ A schwierige
B ⇒ A leichter
+ A-Text 7

Event 3: A ⇒ X
B ⇒ X

schwingen:	G	E	
~~xxx~~	+1	+1	+2
	↓ −0,5	↓ −0,5	
	−1	∅	−1

Zeitabhängig bei Auswahl			
Zuckele:	G	E	
	∅	~~xxx~~ −1	−1
	↓	↓ −0,5	
	∅	−2	−2

Event 3: Firmenauto ausborgen für ein paar Tage

AW A: Jo - da hast du den Schlüssel

AW B: Nein, brauch ich selbst.

	G	E	V
A:	-1	1	schwierig
B:	0	-1	leicht

Effekt

Event 1: A ⇒ A schwieriger

B ⇒ A leichter

+ A-Text

Event 2: A ⇒ ~~X~~

B ⇒ X



github