

ELEMENTOS DE LÍNEA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
<code><a></code>	Define un hipervínculo o enlace a otra página web o recurso. Puede incluir atributos como href para especificar la URL de destino.
<code><abbr></code>	Define una abreviatura o acrónimo. Puede contener el atributo title para proporcionar una descripción completa.
<code></code>	Representa texto en negrita. Se utiliza para resaltar visualmente el texto.
<code>
</code>	Crea un salto de línea o un quiebre de línea dentro del texto. No tiene etiqueta de cierre.
<code><cite></code>	Define una referencia a una obra citada o una referencia bibliográfica. Puede utilizarse para libros, películas, artículos, etc.
<code><code></code>	Utilizado para resaltar código fuente u otros fragmentos de texto que deben formatearse de manera monoespaciada.
<code></code>	Representa texto eliminado o tachado. Es útil en documentos revisados o históricos.
<code><dfn></code>	Define una palabra o frase de manera precisa. Puede contener el atributo title para proporcionar una descripción más detallada.
<code></code>	Resalta el texto como énfasis. Generalmente se muestra en cursiva.
<code><i></code>	Representa texto en cursiva. A menudo se utiliza para palabras en otros idiomas o para nombres de libros y obras.
<code><iframe></code>	Permite incrustar un marco o ventana en una página web que muestra otro documento o contenido. Se utiliza el atributo src para especificar la fuente.
<code><ins></code>	Representa texto añadido o subrayado. Útil en documentos revisados o para mostrar cambios.
<code><kbd></code>	Define una entrada de teclado o comando. Se muestra en una fuente monoespaciada para distinguirla del texto normal.

<mark>	Resalta un fragmento de texto con un color de fondo. A menudo se usa para llamar la atención sobre información importante.
<q>	Define una cita en línea. Puede incluir el atributo cite para proporcionar la URL de la fuente citada.
<s>	Representa texto tachado o barrido. Indica que el texto ha sido eliminado o es incorrecto.
<samp>	Utilizado para mostrar ejemplos de salida de programas o comandos. Se muestra en una fuente monoespaciada.
<small>	Define texto en un tamaño de fuente más pequeño. Puede usarse para notas al pie, derechos de autor, etc.
	Un contenedor genérico en línea que no tiene un significado semántico propio. Se utiliza para aplicar estilos o scripts a porciones específicas de texto.
	Resalta el texto como fuerte énfasis. A menudo se muestra en negrita.
<sub>	Representa texto subíndice. Se utiliza para fórmulas químicas, expresiones matemáticas, etc.
<sup>	Representa texto superíndice. Se utiliza para exponentes, fórmulas matemáticas, etc.
<time>	Define una fecha o hora en un formato específico. Puede ser útil para eventos, publicaciones o cualquier referencia temporal.
<var>	Define una variable o un término variable. Se muestra en una fuente inclinada para distinguirla del texto normal.