

Оглавление

Введение	3
1. Введение в область	5
2. Цели и задачи	6
2.1. Цель	6
2.2. Задачи	6
3. Существующие подходы для специализации машинного кода	7
3.1. Partial evaluation and automatic program generation	7
3.2. Partial evaluation of machine code	7
4. Особенности специализации машинного кода	8
4.1. Частое использование регистров	8
4.2. Комплексные инструкции	9
4.3. Константные значения времени исполнения	10
4.4. Распарение языка специализации	11
4.5. Отказ от QFBV формул	11
4.6. Отказ от lifted инструкций	11
5. Алгоритм специализации машинного кода	12
5.1. Подготовка входных данных	12
5.2. Основной цикл	12
5.3. Общий алгоритм обработки инструкций	12
5.4. Специальный алгоритм обработки инструкций	13
5.4.1. mov, lea, add, sub, imul	13
5.4.2. cmp, test	13
5.4.3. call	13
5.4.4. ret	13
5.4.5. push, pop	14
5.4.6. jmp, jcc	14
6. Исследование возможностей специализатора	15
6.1. Интерпретация	15
6.2. Работа с памятью	16
6.3. Специализация	17
6.4. Генерация машинного кода	18
6.5. КМП-тест	19
6.6. Первая проекция	22

Введение

В современном мире оптимизация программ является неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспечения. Существует огромный спектр методов оптимизации. Одни делают оптимизации на уровне языка, другие оптимизируют скомпилированную программу. Часть предназначена для оптимизации вызовов функций, другие же специализируются на работе с многопоточными приложениями. На фоне данного многообразия, выделяется подход, называемый специализацией[link]. Программный компонент, производящий специализацию, называется специализатором (specializer) или частичным вычислителем (partial evaluator). Специализатор $spec$ принимает на вход программу p и часть её входных данных in_1 . Результатом работы специализатора является программа p_{spec} . Она представляет из себя оптимизированную версию программы p . Программа p_{spec} принимает на вход оставшуюся часть входных данных программы p и выдаёт такой же результат, что и программа p на всех входных данных.

$$\begin{aligned} \llbracket spec \rrbracket_{L_2} [p, in_1] &= p_{spec} \\ \llbracket p_{spec} \rrbracket_{L_1} [in_2, \dots] &= out \end{aligned}$$

Выполнение данного свойства и является определением специализатора. Важной отличительной чертой специализации, является то, что для применения метода необходимо знать часть входных данных программы. Это позволяет гораздо сильнее оптимизировать программы, но сужает сферу применения этого метода.

В 1973 году Футакура (E. Futamura, [link]) предложил использовать специализацию для несколько других целей и сформулировал проекции Футакуры-Ершова-Турчина. Идея проекций заключается в следующем. Положим, нам даны язык L , самоприменимый специализатор для языка L и интерпретатор некоторого языка R на языке L . Самоприменимость специализатора значит, что он может принимать себя в качестве входных данных. В частности, из этого следует, что язык реализации интерпретатора должен совпадать с языком, который он может принимать на вход. Первая проекция говорит о том, что при специализации интерпретатора на программу на языке R получится семантически эквивалентная программа, но на языке L . Вторая проекция говорит о том, что при самоприменении специализатора на интерпретатор получится компилятор из языка R в язык L .

$$\begin{aligned} I \quad \llbracket spec \rrbracket_L [int, source] &= target \\ II \quad \llbracket spec \rrbracket_L [spec, int] &= comp \\ III \quad \llbracket spec \rrbracket_L [spec, spec] &= cogen \end{aligned}$$

В настоящее время количество языков программирования неустанно растёт. Многие люди стремятся создать свой язык программирования, удобный для них или для решения их задач. Данная техника могла бы значительно упростить разработку новых

языков, однако не сыскала достаточной популярности. Данное исследование призвано продемонстрировать, что проекции Футамуры могут быть успешно применены на практике.

1. Введение в область

Пусть *spec* - специализатор языка *S*, написанный на языке *S*, *int* - интерпретатор языка *L* на языке *S*, *p* - программа на языке *L*, а *in* - входные данные для этой программы. Специализатор *spec* может принимать в качестве входных данных любую программу на языке *S* и часть её входных данных. Интерпретатор *int* является программой на языке *S* и может принимать в качестве входных данных любую программу на языке *L* и её входные данные. Значит специализатор *spec* может принять в качестве входных данных интерпретатор *int* и программу *p*. Рассмотрим, что получится в результате такого применения. По определению специализатора, получается некая программа *q* на языке *S* такая, что если ей передать в качестве входных данных некий *in*, результат будет равен результату исполнения интерпретатора *int* на программе *p* и входных данных *in*, что в свою очередь по определению интерпретатора равно результату исполнения программы *p* на входных данных *in*. То есть при вызове программ *p* и *q* на одних и тех же входных данных, получается один и тот же результат. Ключевая разница между программами *p* и *q* состоит в том, что они написаны на разных языках: *p* на языке *L*, а *q* - на языке *S*. Это значит, что данное применение специализатора позволяет скомпилировать программу из языка, для которого написан интерпретатор, в язык реализации интерпретатора. Данный результат называется первой проекцией Футамуры.

Специализатор *spec*, как и интерпретатор *int*, является программой на языке *S* и входные данные для него тоже состоят из двух частей. Значит его можно специализировать. Передадим специализатору *spec* в качестве входных данных самого себя и интерпретатор *int*. По определению специализатора, получается некая программа *comp* на языке *S* такая, что если ей передать в качестве входных данных программу *p*, результат будет равен результату первой проекции Футамуры, то есть программе *q*. Таким образом, программа *comp* является компилятором, способным переводить программы с языка *L* на язык *S*. Данный результат называется второй проекцией футамуры.

Продолжая этот ряд, Передадим специализатору *spec* в качестве входных данных самого себя дважды. По определению специализатора, получается некая программа *compGen* на языке *S* такая, что если ей передать в качестве входных данных интерпретатор *int*, результат будет равен результату второй проекции Футамуры, то есть программе *comp*. Таким образом, программа *compGen* является генератором компиляторов так как способна по интерпретатору генерировать компилятор. Данный результат называется третьей проекцией Футамуры.

2. Цели и задачи

2.1. Цель

Исследование возможности и особенностей специализации машинного кода

2.2. Задачи

- Изучить существующие подходы и алгоритмы специализации низкоуровневых языков программирования
- Исследовать особенности специализации машинного кода
- Предложить алгоритм специализации машинного кода
- Реализовать прототип специализатора для машинного кода на языке C, основанного на предложенном алгоритме специализации
- Произвести апробацию возможностей полученного специализатора

3. Существующие подходы для специализации машинного кода

3.1. Partial evaluation and automatic program generation

В классической книге 1993 года Partial evaluation and automatic program generation[link] помимо прочего идёт речь о специализации языка flowchart. Для специализации данного языка предлагается следующий алгоритм.

СТОИТ ЛИ ТУТ ПОДРОБНО РАЗОБРАТЬ ЯЗЫК flowchart и алгоритм его специализации или же рассказать алгоритм в общих чертах?

Язык flowchart имеет схожее строение с машинным кодом, поэтому данный алгоритм специализации был взят за основу алгоритма разрабатываемого специализатора.

3.2. Partial evaluation of machine code

В статье 2015 года Partial evaluation of machine code речь идёт о создании специализатора машинного кода. Данный результат предлагается получить с помощью следующего алгоритма. **ТУТ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА**

Как видно из алгоритма, основной частью специализации является использование QFBV формул. Однако, работа с ними происходит с помощью сторонней закрытой библиотеки. Данная техника является приемлимой для специализации программ с целью оптимизации, но при самоприменении специализатора эта техника сильно усложняет специализатор, что мешает его самоприменению. Не смотря на это, в данной статье были выявлены основные проблемы специализации машинного кода и предложены их решения, которые частично были использованы в данной работе.

4. Особенности специализации машинного кода

Специализация машинного кода отличается от специализации императивных или функциональных языков программирования. В данной главе описываются проблемы и особенности возникающие при специализации машинного кода и методы их решения.

4.1. Частое использование регистров

При offline специализации программ на императивном языке программирования, ВТА в самом начале классифицирует все переменные на статические и динамические. Такая классификация загроубляет результат в случае, если в одной переменной могут оказаться как динамические, так и статические значения. Нетрудно привести примеры, где из-за подобного загроубления большая часть программы становится динамической и специализация не приводит к желаемым результатам. Однако, в обычных программах зачастую используется множество переменных и значения, которые может принимать каждая из них, логически связаны. Поэтому данное загроубление либо никак не влияет на результат специализации, либо влияет незначительно.

При специализации машинного кода возникает обратная ситуация. Рассмотрим следующий фрагмент кода.

```
1 mov %esi %eax
2 mov 4 %eax
```

Пусть значение регистра *esi* было динамическим. Тогда ВТА классифицирует первую инструкцию как динамическую. Её результат записывается в регистр *eax*, из-за чего он тоже становится динамическим. В случае offline специализации, данный регистр останется динамическим навсегда. Так, после выполнения второй инструкции значение регистра *eax* останется динамическим, а не статическим со значением 4. Регистр *eax* используется довольно часто. В частности, он используется для передачи возвращаемого значения из функций. Классификация его как динамический приведёт к тому, что все возвращаемые значения станут динамическими. Также, ввиду своей популярности, данный регистр имеет большой шанс, что в него положат динамическое значение. В результате получается, что в подавляющем большинстве программ данный регистр будет классифицирован как динамический и, как следствие, существенная часть программы станет динамической, что приведёт к недостаточной специализации.

Чтобы решить данную проблему, необходимо использовать другой, более сложный, метод специализации - online специализация. Его отличие от offline специализации заключается в том, что классификация регистров и памяти может меняться не протяжении всей программы, в зависимости от того, какое значение там лежит.

В БАЗОВОЙ СТАТЬЕ был использован online алгоритм, который в

самом начале разбивал инструкции на статические, динамические и *lifted*, но классификация регистров и памяти не была жёстко зафиксирована. В данной работе был выбран ещё более гибкий способ специализации. Каждый регистр и память имеют маркер, показывающий, являются ли они статическими или динамическими. Изначально статические и динамические значения имеют соответствующие маркеры. При специализации очередной инструкции, её классификация определяется на основе маркеров её параметров. Таким образом, не только регистры и память могут менять свою классификацию, но и конкретные инструкции могут быть классифицированы по-разному, в зависимости от выставленных маркеров.

Возвращаясь к примеру кода, теперь, после выполнения второй инструкции, на регистре *eax* будет выставлен флаг, что его значение статическое и также будет записано само это значение.

4.2. Комплексные инструкции

При специализации машинного кода необходимо обратить внимание на ряд специфических инструкций. Рассмотрим особенности данных инструкций на примере инструкции *push*. Дело в том, что данная инструкция состоит из двух независимых инструкций. Первая инструкция кладёт значение на вершину стека, а вторая - перемещает регистр *esp*. Рассмотрим следующий фрагмент.

```
1 push %esi
2 push 4
3 pop %eax
```

Пусть значение регистра *esi* является динамическим. В таком случае, вся инструкция будет классифицирована как динамическая. Так как в регистр *esp* записывается один из результатов исполнения данной инструкции, его значение станет динамическим. Вторая инструкция окажется динамической из-за динамического регистра *esp*. Третья инструкция тоже будет классифицирована как динамическая и после её выполнения значение *eax* будет динамическим. Ввиду того, что программы довольно часто используют программный стек, данная проблема приведёт к тому, что большая часть программы станет динамической.

В **БАЗОВОЙ СТАТЬЕ** для решения этой проблемы был использован следующий алгоритм. На начальном этапе специализации подобные комплексные инструкции заменялись на две эквивалентные. Например, инструкция *push* заменялась на *mov* на вершину стека и *add* к вершине стека. Такое решение вызвано необходимостью последующего конвертирования в QFBV формулы. В [данной работе|разработанном специализаторе]??? применялось несколько иное решение. Для каждой машинной инструкции используется конкретная функция, отвечающая за её специализацию. Специфическая обработка реализована уже непосредственно в этой

функции. Данное решение позволило несколько упростить алгоритм специализации.

После данных изменений, регистр *esp* остаётся статическим после выполнения всех вышеперечисленных инструкций и в результате их выполнения в регистре *eax* окажется статическое значение 4.

4.3. Константные значения времени исполнения

Данная особенность является специфической для специализации машинного кода и возникает при работе с константными значениями времени исполнения программы. Такими константами, например, являются начало стека, адреса динамически выделенной памяти и адреса из статической области программы. С одной стороны, такие адреса являются известными и неизменными в процессе исполнения программы, поэтому для успешной работы специализатор должен рассматривать их как статические. С другой стороны, их конкретные значения становятся известны только в процессе исполнения программы и неизвестны во время её специализации. Тривиальным решением было бы классифицировать такие значения, как динамические. Это будет отражать тот факт, что мы действительно не знаем значения данных адресов. Но это приводит к другим сложностям. Например, дно стека является начальным значением регистра *esp*. Как уже обсуждалось выше, классификация данного регистра как динамический недопустима.

Выходом из данной ситуации является использование символьных вычислений. Это решение было использовано в **БАЗОВОЙ СТАТЬЕ** и в данной работе оно было повторено. Все значения необходимо разделить на относительную часть и символьную часть. Если значение является адресом, его символьная часть отвечает за абсолютную константу времени исполнения, а относительная часть отвечает за конкретное смещение относительно данной константы. Если же значение адресом не является, его символьная часть равна -1 , а относительная часть и является данным значением.

Такая работа с памятью уменьшает количество возможных операций с ней, однако все валидные операции остаются доступными. Так, например, можно прибавить или вычесть константу из адреса. В этом случае изменяется абсолютное значение адреса. Можно вычислить разность адресов с одинаковым символьным значением. Разница равна разнице абсолютных значений. Результат умножения адреса на константу или суммы адресов, получить невозможно, но данные операции обычно являются невалидными. При генерации кода, символьные значения необходимо обратно перевести в некую конструкцию машинного кода. Одним из вариантов является присваивание фактических адресов символьных значений в неиспользуемые регистры и использование данных регистров вместо символьных значений. При большом числе символьных значений, можно выделить отдельную память, где будут храниться фактические ад-

реса символьных значений.

Специализатор из **БАЗОВОЙ СТАТЬИ** предназначен для оптимизации машинного кода. Основной задачей при реализации специализатора в данном исследовании является его самоприменимость. Требуется не только изменить язык реализации, но и поменять некоторые подходы. Об этом и пойдёт речь в данной главе.

4.4. Разширение языка специализации

В **БАЗОВОЙ СТАТЬЕ** использовалось достаточно небольшое подмножество машинных инструкций. После компиляции специализатора и интерпретатора возникает гораздо большее количество инструкций, которые тоже необходимо обрабатывать. В итоговый список вошли инструкции: БЛА-БЛА-БЛА. Данный набор не является ограничением специализатора. Остальные инструкции не были реализованы, потому что они не являются необходимыми для самиприменения и их можно добавить при необходимости.

4.5. Отказ от QFBV формул и lifted инструкций

В алгоритме **БАЗОВОЙ СТАТЬИ** используются два сложных алгоритма.

Первый из них является алгоритмом выявления lifted инструкций. Lifted инструкция - статическая инструкция, результат вычисления которой будет использован в динамических инструкциях. Чтобы понять, будет ли значение данной инструкции использоваться в динамических инструкциях в будущем, требуется применение анализа потока управления. Такой анализ сильно усложняет алгоритм специализации, что мешает специализатору самопримениться.

Второй алгоритм предназначен для упрощения генерируемых инструкций и состоит в том, чтобы перевести инструкцию в QFBV формулу, затем используя отдельную библиотеку, произвести оптимизацию инструкции в этой формуле, а после сгенерировать инструкцию по формуле обратно. Этот алгоритм тоже слишком сильно усложняет алгоритм специализации, что усложняет самоприменение.

В качестве легковесного аналога предлагается следующий алгоритм. Инструкции по-прежнему разделяются на статические и динамические. Статические инструкции исполняются и изменяют состояние. Динамические инструкции проходят два этапа генерации. Сначала специализатор пытается упростить параметры инструкции. Это происходит с помощью замены статических параметров на их непосредственное значение. После этого из-за отказа от lifted инструкций может произойти следующая проблема.

```
1 lea -72(0) %ebx
```

```
2 add 10 %ebx
3 mov %ebx 4(%edx)
```

В данном фрагменте кода регистр *edx* является динамическим. Инструкция, сгенерированная из третьей строчки после первого этапа выглядит следующим образом.

```
1 mov -62(0) 4(%edx)
```

Данная инструкция является не валидной, поскольку оба её параметра являются памятью. На втором этапе генерации кода специализатор исправляет данную проблему. Упрощённый параметр заменяется обратно на регистр и генерируется инструкция, перемещающая упрощённое значение в этот регистр. После этого этапа сгенерированный код выглядит так.

```
1 lea -62(0) %ebx
2 mov %ebx 4(%ebx)
```

Таким образом, данный алгоритм является достаточно простым и в то же время позволяет упрощать и генерировать динамические инструкции.

5. Алгоритм специализации машинного кода

В данной главе речь пойдёт о созданном алгоритме специализации машинного кода и особенностях специализации машинного кода, использованных в данном алгоритме.

5.1. Подготовка входных данных

Алгоритм специализации начинается с того, что принимает в качестве входа указатель на специализируемую функцию и список передаваемых параметров. На данном этапе необходимо создать состояние специализируемой программы. В состояние должны входить значения всех регистров, значения флагов, значения на стеке и значения областей памяти, к которым программа может обращаться (например, если адрес области памяти является частью входных данных программы). Значение регистра *rip* выставляется равным указателю специализируемой функции и значения регистров, через которые происходит передача параметров, выставляются равными значениям соответствующих параметров. Остальные значения обнуляются. На данном этапе возникает первая особенность, связанная с хранением всех значений (Раздел 4.3). С учётом данной особенности, необходимо хранить значения как разбиения на относительную и символьную часть, а также специальный маркер, который показывает, является ли оно динамическим. Этот маркер будет использован позже. В итоге, на данном этапе алгоритм создаёт начальное состояние специализируемой программы, которое перемещается в очередь состояний.

5.2. Основной цикл

Следующим этапом алгоритма специализации является основной цикл. Цикл прерывается, если очередь состояний заканчивается и алгоритм завершается. Внутри цикла из очереди берётся состояние и в случае, если такое состояние ещё не было обработано, происходит его обработка. Состояния обрабатываются в цикле, до тех пор, пока не произойдёт вызов инструкции *ret* на пустом стеке. Это значит, что специализация дошла до конца специализируемой функции. Внутри цикла из состояния считывается текущая инструкция, которая находится по адресу в регистре *rip*, затем происходит обработка данной инструкции, после чего значение *rip* перемещается на следующую инструкцию.

5.3. Общий алгоритм обработки инструкций

На данном этапе алгоритма специализации остаётся конкретная инструкция, которую необходимо обработать. Для начала, необходимо классифицировать данную инструкцию как статическую или как динамическую. В этот момент проявляется

следующая особенность специализации машинного кода (Раздел 4.1). Данная особенность заставляет нас использовать online алгоритм. Таким образом, специализатор вычисляет значения параметров инструкции, проверяет, являются ли они динамическими, и соответственно классифицирует всю инструкцию. Если хотя бы один из параметров является динамическим, инструкция классифицируется как динамическая. Иначе - как статическая. В случае статической инструкции специализатор вычисляет её результат и соответственно изменяет состояние, после чего переходит к следующей инструкции. В случае динамической инструкции специализатору необходимо сгенерировать некоторый код. Алгоритм генерации кода был представлен ранее (Разделы 4.5 и 4.6)

5.4. Специальный алгоритм обработки инструкций

В разделе 4.4 описаны инструкции, которые необходимо уметь специализировать. Многие из них имеют свои особенности, поэтому в данном разделе речь пойдёт о специализации каждой инструкции в отдельности.

5.4.1. `mov, lea, add, sub, imul`

Данные инструкции не имеют особенностей и их специализация происходит по общему алгоритму.

5.4.2. `cmp, test`

Эти инструкции отличаются от предыдущих лишь тем, что их результат изменяет значение флагов. Если инструкция динамическая, значение флагов становится тоже динамическим.

5.4.3. `call`

Особенностью данной инструкции является то, что необходимо проверить, является ли вызываемая функция функцией выделения памяти. Если является, то необходимо добавить информацию об этом в состояние специализируемой программы. Также необходимо сгенерировать инструкцию вызова выделения памяти, выделить новый символ для данного фрагмента памяти и положить его в регистр *eax*. Если вызываемая функция не является выделением памяти, необходимо положить адрес возврата на стек и переместить регистр *rip* на адрес начала соответствующей функции.

5.4.4. `ret`

Особенность данной инструкции заключается в необходимости проверки размера стека. Если стек пуст, специализацию необходимо завершить. Для этого нужно вы-

грузить требуемые значения и сгенерировать инструкцию *ret*. В противном случае необходимо снять со стека код возврата и присвоить его в регистр *rip*.

5.4.5. *push, pop*

Данные инструкции представляют собой комплексные инструкции, которые были описаны в разделе 4.2. Таким образом, если данные инструкции являются динамическими, необходимо оставить значение регистра *rsp* статическим.

5.4.6. *jmp, jcc*

Параметрами данных инструкции являются флаги. Если значение флагов является статическим, специализатору необходимо определить, верно ли условие и сделать или не сделать условный переход. Если же значение флагов динамическое, специализатор не может определить, нужно делать условный переход или нет. В этом случае состояние специализируемой программы копируется, в копии делается условный переход и она кладётся в очередь состояний. После этого специализатор должен сгенерировать инструкцию условного перехода и продолжить специализацию.

6. Исследование возможностей специализатора

Исследование возможностей полученного специализатора выполнено на наборе контрольных тестов. Результаты тестирования позволяют продемонстрировать возможности данного специализатора и выявить ключевые проблемы.

Интерпретация результатов теста

Результатом работы специализатора является программа на ассемблероподобном языке. Отличается он от ассемблера двумя особенностями. Во-первых, в записи инструкций входят их номер в машинном коде. Это позволяет более наглядно продемонстрировать результаты работы специализатора. Во-вторых, в данном языке присутствуют несколько инструкций, отсутствующих в ассемблере. Они заменяют код, который должен быть сгенерирован специализатором и отражают смысл данного кода. ТУТ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ВСЁ ПОДРОБНЕЕ И С ПРИМЕРАМИ

6.1. Интерпретация

При специализации программы на всех входных данных, должна получаться программа, которая возвращает результат исполнения программы. В данном ключе можно рассматривать специализатор как интерпретатор.

Первый тест представляет собой специализацию функции возведения в степень на оба её входа. Ниже представлен код данной функции на языке C. Он был скомпилирован в машинный код компилятором gcc, после чего передан на вход специализатору.

```
1 int pow(int a, int b) {  
2     if (b == 0) {  
3         return 1;  
4     }  
5     return pow(a, b - 1) * a;  
6 }
```

В качестве значений a и b были переданы 3 и 5 соответственно. Результатом работы специализатора стала следующая программа.

```
1 Start block 926794  
2 premov 243 , %rax  
3 ret
```

Первая строчка полученной программы говорит о начале нового блока. Вторая строчка говорит о том, что здесь необходимо сгенерировать инструкцию, которая положит в регистр *rax* значение 243. Последняя строчка говорит о завершении блока. В целом, полученная программа всегда возвращает 243, что является 3^5 . Стоит обратить

внимание, что при специализации такой небольшой программы необходимо генерировать новые инструкции. Это происходит из-за того, что после выполнения всех инструкций внутреннее состояние специализатора изменяется, но это никак не отображается на сгенерированной программе. Поэтому необходимо выгрузить значение данного регистра, чтобы программа действительно возвращала 243, а не была пустой. Эта проблема более ярко раскрывается в следующем тесте.

Следующий тест представляет из себя специализацию алгоритма пузырьковой сортировки на массив из случайных элементов. Ниже представлен код данного алгоритма на языке C. Он был скомпилирован в машинный код компилятором gcc, после чего передан на вход специализатору.

```

1 void sort(int len, int* a) {
2     for (int i = 0; i < len; ++i) {
3         for (int j = i + 1; j < len; ++j) {
4             if (a[i] > a[j]) {
5                 int k = a[i];
6                 a[i] = a[j];
7                 a[j] = k;
8             }
9         }
10    }
11 }
```

Результатом данного теста является следующая программа.

```

1 Start block 623624
2 ret
```

Это пустая программа. С одной стороны функция сортировки ничего не возвращает, поэтому такой результат вполне закономерен. С другой стороны, результирующая программа должна отсортировать массив, но не делает этого. Если посмотреть на внутреннее состояние специализатора после специализации, можно увидеть, что внутри массив отсортирован. Достаточно выгрузить значения массива, чтобы получить программу, сортирующую массив. Проблема заключается в том, что не всегда понятно, какую часть внутреннего состояния стоит выгружать. Можно выгрузить всё состояние, но оно достаточно большое и зачастую требуется выгрузка лишь небольшого фрагмента внутреннего состояния. Чтобы не перегружать итоговые программы, было решено выгружать только значение регистра *eax*.

6.2. Работа с памятью

Данный тест представляет из себя проверку на работу памятью, а также работу с символьными вычислениями. Программой для специализации является алгоритм решета эратосфена. Ниже представлен код данного алгоритма на языке C.

```

1 char* eratosphen(int n) {
2     char* a = my_malloc(n);
3     for (int i = 0; i < n; ++i) {
4         a[i] = 1;
5     }
6     a[0] = 0;
7     a[1] = 0;
8     for (int i = 2; i < n; ++i) {
9         if (a[i]) {
10             for (int j = i * i; j < n; j += i) {
11                 a[j] = 0;
12             }
13         }
14     }
15     return a;
16 }

```

Вместо привычной функции `malloc` тут используется функция `my_malloc`. Ниже приведён её код.

```

1 void* my_malloc(int n) {
2     return malloc(n);
3 }

```

Дело в том, что вызов данной функции является особым случаем вызова функции, который отдельно обрабатывается. Функция `my_malloc` позволяет специализатору определить, что данный случай произошёл.

Результатом работы данного теста является следующая программа.

```

1 Start block -681660
2 call malloc
3 premov 0(1) , %rax
4 ret

```

Инструкция во второй строке говорит о том, что тут необходимо сделать вызов функции `malloc` для выделения памяти. Символ `1` отвечает за память, выделенную функцией `malloc`, поэтому в третьей инструкции выгрузится указатель, который соответствует новой выделенной памяти. Данная память не заполняется флагами простых чисел из-за отсутствия их выгрузки из внутреннего состояния специализатора.

6.3. Специализация

Следующий тест представляет из себя базовый вариант специализации. Программа для специализации принимает на вход статическую длину списка, статический список ключей, динамический список значений и статический искомый ключ. Программа ищет искомый ключ в списке ключей и выдаёт соответствующее значение из списка значений. В случае, если ключа нет в списке, программа выдаёт `-1`. Ниже

представлен код данной программы. Ниже представлен код данной программы на языке C.

```
1 int dict(int len, int* keys, int* values, int key) {
2     for (int i = 0; i < len; ++i) {
3         if (keys[i] == key) {
4             return value[i];
5         }
6     }
7     return -1;
8 }
```

Результат специализации, где длинна массива 3, список ключей - [0, 1, 2], а искомый ключ - 1, выглядит так.

```
1 Start block 701084
2 mov89 %rdx -48(0)
3 mov8b -48(0) %rax
4 add01 4 %rax
5 mov8b 0(rax) %rax
6 ret
```

В данной программе уже происходит работа со стеком и без символьных вычислений не обойтись. Символ 0 соответствует стеку. Таким образом $-48(0)$ это адрес, соответствующий адресу дна стека, минус 48 байт. Можно заметить, что вторая и третья строчки ничего не делают. Специализатор их оставил, поскольку в них происходит работа с динамическими объектами. Специализатор не способен оптимизировать подобные моменты. В четвёртой строчке к адресу массива значений прибавляется 4 байта, то есть получается адрес следующей ячейки, и уже в пятой строчке значение этой ячейки возвращается в качестве результата. Таким образом, данная программа возвращает значение из массива значений с индексом 1. Данный результат и ожидался в качестве результата специализации.

6.4. Генерация машинного кода

Во всех предыдущих тестах результатом работы специализатора был ассемблероподобный код. Однако зачастую подобного кода оказывается недостаточно - требуется иметь возможность запустить результат специализации. В качестве исходной программы была взята вышеупомянутая программа возведения в степень (см. 6.1). В качестве статического показателя степени взята цифра 5. Основание же является динамическим. В результате получился следующий машинный код.

```
89 7D FC 8B 45 FC 89 C7 89 7D FC 8B 45 FC 89 C7 89 7D FC 8B 45 FC 89 C7 89
7D FC 8B 45 FC 89 C7 89 7D FC 8B 45 FC 89 C7 89 7D FC B8 01 00 00 00 0F AF 45
FC 0F AF 45 FC 0F AF 45 FC 0F AF 45 FC 0F AF 45 FC C3
```

Если данный фрагмент кода исполнить и передать ему в качестве параметра число, в ответе получится переданное число в пятой степени. Это является тем результатом, который ожидался. Стоит отметить, что была реализована лишь минимальная функциональность, необходимая для прохождения данного теста. Это связано с тем, что компиляция ассемблера в машинный код является непростой задачей, но не несёт в себе исследовательского интереса. Тем не менее, данный тест показывает, что такая компиляция возможна в рамках данного специализатора.

6.5. КМП-тест

Пусть есть наивный алгоритм поиска подстроки в строке. Задачей кмп-теста является проверить, сможет ли тестируемая программа преобразовать наивный алгоритм поиска подстроки в строке в оптимальный (например КМП). Данный тест широко применяется для тестирования специализаторов, суперкомпиляторов и других методов оптимизации. Однако, далеко не каждый специализатор способен пройти данный тест. Это связано с тем, что для прохождения данного теста необходимо собирать и использовать негативную информацию. Негативной информацией называется информация о неравенстве некоторых величин. В отличие от позитивной информации, которая является информацией о равенстве некоторых величин, негативная информация используется не всегда, потому что негативная информация является более сложной для хранения и использования. Однако, в классическом труде [link] был предложен наивный алгоритм, хранящий негативную информацию внутри себя. Этот алгоритм был реализован на языке flowchart для самоприменимого специализатора на этом же языке. В данном исследовании этот алгоритм был реализован на языке C(см приложение 1).

МОЖНО ДОПИСАТЬ ПРО ПРИНЦИП РАБОТЫ АЛГОРИТМА И ПРИЧИНЫ ЕГО УСПЕШНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

При специализации, искомая строка является статической - *abac*, а строка, в которой производится поиск, - динамической. Результат специализации слишком большой, чтобы приводить его целиком, поэтому ниже приведён показательный фрагмент данного результата.

```
1 Start block -771808
2 mov89 %rsi -88(0)
3 mov8b -88(0) %rax
4 movb6 0(rax) %rax
5 test %al %al
6 cjump 0x85 to 792400
7 premov 0 , %rax
8 ret
```

```

9
10 Start block 792400
11 mov8b -88(0) %rax
12 movb6 0(rax) %rax
13 cmp39 97 %rax
14 cjump 0x85 to 152061
15 add83 -88(0) 1
16 mov8b -88(0) %rax
17 movb6 0(rax) %rax
18 test %al %al
19 cjump 0x85 to 782129
20 premov 0 , %rax
21 ret
22
23 Start block 782129
24 mov8b -88(0) %rax
25 movb6 0(rax) %rax
26 cmp39 98 %rax
27 cjump 0x85 to 93280
28 add83 -88(0) 1
29 mov8b -88(0) %rax
30 movb6 0(rax) %rax
31 test %al %al
32 cjump 0x85 to 603573
33 premov 0 , %rax
34 ret
35
36 Start block 603573
37 mov8b -88(0) %rax
38 movb6 0(rax) %rax
39 cmp39 97 %rax
40 cjump 0x85 to 963237
41 add83 -88(0) 1
42 mov8b -88(0) %rax
43 movb6 0(rax) %rax
44 test %al %al
45 cjump 0x85 to -200042
46 premov 0 , %rax
47 ret
48
49 Start block -200042
50 mov8b -88(0) %rax
51 movb6 0(rax) %rax
52 cmp39 99 %rax
53 cjump 0x85 to 62602
54 add83 -88(0) 1
55 premov 1 , %rax

```

```

56 ret
57
58 Start block 62602
59 mov8b -88(0) %rax
60 movb6 0(rax) %rax
61 cmp39 98 %rax
62 cjump 0x85 to -747529
63 add83 -88(0) 1
64 mov8b -88(0) %rax
65 movb6 0(rax) %rax
66 test %al %al
67 cjump 0x85 to 586172
68 premov 0 , %rax
69 ret
70
71 Start block -747529
72 mov8b -88(0) %rax
73 movb6 0(rax) %rax
74 cmp39 97 %rax
75 cjump 0x85 to -484976
76 add83 -88(0) 1
77 mov8b -88(0) %rax
78 movb6 0(rax) %rax
79 test %al %al
80 cjump 0x85 to 936159
81 premov 0 , %rax
82 ret

```

В первом блоке происходит проверка на длину динамической строки. Если код первого символа равен 0, динамическая строка закончилась и программа возвращает 0. В противном случае производится переход на следующий блок. В 13 строчке происходит сравнение первого символа динамической строки с символом *a*. В случае несовпадения, осуществляется условный переход. Показательным является случай, где символы равны. Алгоритм передвигает указатель динамической строки на следующий символ и проверяет, что строка не закончилась. В следующем блоке происходит аналогичная проверка, но на символ *b*. Предположим, что символы опять совпали. В четвёртом блоке опять происходит проверка на символ *a*. Рассмотрим вариант, что она тоже увенчалась успехом. В пятом блоке происходит проверка на символ *c*. Если символы совпали, алгоритм завершается с результатом 1, потому что искомая строка найдена. Посмотрим, что произойдёт в случае несовпадения. Алгоритм будет сравнивать этот же символ (символ из динамической строки с индексом 3) с символом *b*. Наивный алгоритм в случае несовпадения попытался бы проверить совпадение искомой строки начиная с индекса 1. Однако, это бессмысленно, потому что символ с индексом 1 уже совпал с символом *b* и не может равняться символу *a*. После этого,

наивный алгоритм попытался бы проверить совпадение строки с индекса 2. В данном случае, первое сравнение тоже бессмысленно, потому что символ с индексом 2 уже оказался равен символу *a* и он будет равен символу *a* снова. Следующим сравнением наивного алгоритма стало бы сравнение символа с индексом 3 с символом *b*. Это и является следующим шагом алгоритма, полученного после специализации. В случае совпадения, алгоритм уже сравнивает следующий символ динамической строки с символом *a*

ПЛОХОЙ ПРИМЕР. ЛУЧШЕ АВАВАС. ОН ДЕМОНСТРИРУЕТ НЕГАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

6.6. Первая проекция

Как упоминалось выше, первая проекция Футамуры представляет из себя специализацию интерпретатора на программу. Для проведения данного теста было выбрано небольшое подмножество языка C и написан интерпретатор данного подмножества. Также, была написана следующая программа на данном языке.

```
1 int add(int a, int b){
2     int c;
3     c = a;
4     c += b;
5     return c;
6 }
```

Данная программа складывает два числа. При специализации интерпретатора на данную программу получается следующий результат.

```
1 Start block -697046
2 mov89 %rsi -72(0)
3 call malloc
4 mov8b -72(0) %rax
5 mov8b 0(rax) %rax
6 mov89 %rax 0(2)
7 add83 -72(0) 4
8 mov8b -72(0) %rax
9 mov8b 0(rax) %rax
10 mov89 %rax 16(2)
11 add83 -72(0) 4
12 mov8b 0(2) %rax
13 mov89 %rax -100(0)
14 mov8b -100(0) %rax
15 mov89 %rax -28(0)
16 mov8b -28(0) %rax
17 mov89 %rax 32(2)
```

```

18 mov8b 16(2) %rax
19 mov89 %rax -100(0)
20 mov8b -100(0) %rax
21 mov89 %rax -28(0)
22 mov8b 32(2) %rcx
23 mov8b -28(0) %rdx
24 add01 %rcx %rdx
25 mov89 %rdx 32(2)
26 mov8b 32(2) %rax
27 mov89 %rax -100(0)
28 mov8b -100(0) %rax
29 ret

```

Целью данного теста является оценить объём лишних инструкций, возникших из-за интерпретатора. Так как специализатор принимал на вход список параметров программы, итоговая программа принимает на вход список из двух элементов через регистр *rsi*. В третьей строчке происходит выделение памяти, которое изначально происходило в интерпретаторе для сохранения состояния программы. Строки 4-11 перекладывают значения из входного массива в выделенный массив. Этот фрагмент кода присутствует в интерпретаторе. Строки 12-17 соответствуют третьей строке изначальной программы. Действительно важными являются строки 12 и 17. Строка 12 считывает значение переменной *a*, а строка 17 записывает это значение в переменную *c*. Строки между ними появляются из-за того, что при интерпретации данное значение несколько раз возвращается из функции и кладётся в локальные переменные. Все эти операции являются динамическими и специализатор их оставляет в итоговой программе. Строки 18-25 соответствуют четвёртой строке изначальной программы. Ключевыми являются строки 18 и 21-25. Остальные строки являются лишними и появились по вышеизложенным причинам. Наконец, строки 26-29 соответствуют пятой строке исходной программы. Тут ключевыми являются строки 26 и 29. С одной стороны может показаться, что лишнего кода получилось достаточно много. С другой стороны, в самом интерпретаторе довольно много инструкций, а в результирующую программу попала лишь небольшая часть. Также все лишние инструкции являются достаточно однообразными и их можно достаточно легко обнаружить с помощью отдельного анализа.

Выводы

Выводы