

法律声明

□ 本课件包括演示文稿、示例、代码、题库、视频和声音等内容，小象学院和主讲老师拥有完全知识产权的权利；只限于善意学习者在本课程使用，不得在课程范围外向任何第三方散播。任何其他人或机构不得盗版、复制、仿造其中的创意及内容，我们保留一切通过法律手段追究违反者的权利。

□ 课程详情请咨询

■ 微信公众号：小象

■ 新浪微博：ChinaHadoop



聚类实践



小象学院
ChinaHadoop.cn


邹博

本次目标

- k-Means 算法及其适用范围
- VQ 算法及其应用
 - 图像压缩
- AP 算法
- MeanShift 算法
- DBSCAN 算法
- 谱聚类 SC


k-Means

数据分布对KMeans聚类的影响



Vector Quantization


图像颜色三维频数分布



矢量量化后图片：100色



图像颜色频数分布









原始图片




传统模型

- Fixed Features + unsupervised mid-level features + simple classifier
 - SIFT + Vector Quantization + Pyramid pooling + SVM
 - [Lazebnik et al. CVPR 2006]
 - SIFT + Local Sparse Coding Macrofeatures + Pyramid pooling + SVM
 - [Boureau et al. ICCV 2011]
 - SIFT + Fisher Vectors + Deformable Parts Pooling + SVM
 - [Perronin et al. 2012]

传统图像分类



词袋模型bag of words




1. Resize patch to a fixed size (e.g. 32x32 pixels)
2. Extract HOG on the patch (get 144 numbers)

repeat for each detected feature












gives a matrix of size
[number_of_features x 144]

词袋模型bag of words




AP聚类




MeanShift聚类


带宽: 0.53, 聚类簇的个数为: 7




带宽: 1.06, 聚类簇的个数为: 4



带宽: 1.59, 聚类簇的个数为: 3




带宽: 2.13, 聚类簇的个数为: 1




DBSCAN聚类


$\epsilon = 0.2$ $m = 5$, 聚类数目: 4




$\epsilon = 0.2$ $m = 10$, 聚类数目: 4




$\epsilon = 0.2$ $m = 15$, 聚类数目: 5




$\epsilon = 0.3$ $m = 5$, 聚类数目: 1



$\epsilon = 0.3$ $m = 10$, 聚类数目: 2




$\epsilon = 0.3$ $m = 15$, 聚类数目: 4




谱聚类


$\sigma = 0.01$




$\sigma = 0.03$




$\sigma = 0.06$




$\sigma = 0.16$



$\sigma = 0.40$




$\sigma = 1.00$




谱聚类与图像切割

原始图片



谱聚类：15簇



我们在这里

□ <http://wenda.ChinaHadoop.cn>

■ 视频/课程/社区

□ 微博

■ @ChinaHadoop

■ @邹博_机器学习

□ 微信公众号

■ 小象学院

■ 大数据分析挖掘

互联网新技术在线教育领航者

小象问答 搜索标题、用户 全站内容搜索 提问 首页 动态 发现 话题 通知

全部 招聘求职 机器学习 大数据平台技术 DCon 大数据行业应用 NoSQL数据库 数据科学 江湖救急

发现 最新 推荐 热门 等待回复

graphviz has no attribute 'write' 贡献
邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 3 次浏览 • 2017-04-09 15:48

sklearn中如何理解Pipeline机制 贡献
数据分析与数据挖掘 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 28 次浏览 • 2017-04-09 15:39

关于9.Logistic回归的ppt中第9页的对数线性函数 贡献
机器学习 邹博 回复了问题 • 3 人关注 • 3 个回复 • 39 次浏览 • 2017-04-09 15:35

关于“贝叶斯估计中，最大后验概率估计就是结构化风险最小化的例子：当模型是条件概率分布，损失函数为对数损失函数，模型的复杂度由模型的先验概率表示，结构化风险最小化就等价于最大后验概率估计” 贡献
机器学习 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 26 次浏览 • 2017-04-09 15:27

关于连续值的预测 贡献
咨询 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 31 次浏览 • 2017-04-09 15:24

拉格朗日对偶函数为什么一定是凸函数 贡献
数据科学 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 2 个回复 • 26 次浏览 • 2017-04-09 15:20

梯度下降公式中的斯堪J 是 贡献
机器学习 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 29 次浏览 • 2017-04-09 15:17

深度学习适合做预测吗？ 贡献
深度学习 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 27 次浏览 • 2017-04-09 15:15

关于6.4PCA_FeatureSelection.py中plt.legend的参数疑问 贡献
机器学习 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 28 次浏览 • 2017-04-09 15:04

@邹博 有哪些可以下载数据源的网站？ 贡献
数据分析与数据挖掘 邹博 回复了问题 • 4 人关注 • 1 个回复 • 31 次浏览 • 2017-04-09 14:53

LDA主题模型 贡献
机器学习 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 29 次浏览 • 2017-04-09 14:45

代码10.6bagging_ridged老师提到了采样率设为0.2能够使峰值部分的数据被体现出来。这是为什么呢？ 贡献
机器学习 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 22 次浏览 • 2017-04-09 14:26

GraphViz's executables not found 贡献
机器学习 邹博 回复了问题 • 3 人关注 • 2 个回复 • 23 次浏览 • 2017-04-09 13:47

决策树中关于feature_importances代码的问题 贡献
机器学习 邹博 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 6 次浏览 • 2017-04-09 13:11

专题
招聘求职
大数据行业应用
数据科学
系统与编程
云计算技术

热门话题 更多 >
机器学习 907 个问题, 230 人关注
spark 387 个问题, 172 人关注
hadoop 1059 个问题, 155 人关注
python数据分析 171 个问题, 28 人关注
数据分析与数据挖掘 54 个问题, 111 人关注

热门用户 更多 >
小心巴 14 个问题, 0 次赞同
又又V 45 个问题, 22 次赞同
铁甲无声 10 个问题, 0 次赞同
带刀锦衣卫 13 个问题, 0 次赞同

感谢大家！

恳请大家批评指正！