BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

SMART LLM OPTIMIZER

TỐI ƯU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN

Đầu bài nghiên cứu: *"Xây dựng nền tảng hỗ trợ lựa chọn mô hình AI, tối ưu prompt, rút gọn ngữ cảnh và quản lý lịch sử hội thoại nhằm giảm lượng token, chi phí và thời gian phản hồi mà vẫn duy trì chất lượng đầu ra."*

Khối tham dự:	Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam · Khối Phần mềm Nguồn mở (PMNM B3)
Sinh viên thực hiện:	**1. Phan Cao Huy** (Đội trưởng) — MSSV: 2351010075 Email: 2351010075huy@ou.edu.vn
	2. Trần Đăng Khoa — MSSV: 2354050055 Email: 2354050055khoa@ou.edu.vn
	3. Nguyễn Quốc Minh Tân — MSSV: 2351010191 Email: 2351010191tan@ou.edu.vn
Lĩnh vực:	Trí tuệ nhân tạo (AI), Tối ưu hóa mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), Phần mềm nguồn mở
Đơn vị đào tạo:	Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (OU)

TP. HỒ CHÍ MINH — NĂM 2026

TÓM TẮT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (EXECUTIVE SUMMARY)

Sự bùng nổ của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) đã mở ra kỷ nguyên mới cho chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc ứng dụng đại trà đang gặp rào cản tài chính nghiêm trọng do nghịch lý **'One-Size-Fits-All'**: hơn 65% truy vấn của người dùng là các câu hỏi cơ bản nhưng vẫn bị điều hướng về các mô hình lớn đắt đỏ. Đề tài **Smart LLM Optimizer** đề xuất một nền tảng nguồn mở toàn diện phục vụ vũ trụ 3 mô hình cốt lõi (**GPT-OSS 20B**, **GPT-6 Luna** và **GPT-OSS 120B Reference**), kết hợp chặt chẽ giữa: (1) Bộ phân loại 6 chiều năng lực **Attention Multi-label** chạy thuần NumPy CPU (< 0.2ms) kết hợp hiệu chuẩn độ trôi **Platt/Isotonic** (ECE < 0.04); (2) Tối ưu hóa đa mục tiêu thời gian thực trên **Mặt biên Pareto 3D** (Chi phí × Độ trễ × Chất lượng); (3) Cơ chế nén ngữ cảnh có kiểm định **bảo toàn thực thể định lượng ≥ 95%**; và (4) Thuật toán **Cascaded Prefix Chaining** xử lý triệt để lỗi token cắt dở (OUTPUT_INCOMPLETE).

Thực nghiệm kiểm chứng độc lập trên **500 mẫu tiếng Việt chuẩn hóa** (250 câu VMLU, 200 mẫu UIT-ViQuAD 2.0 và 50 tình huống Legal-QA) chứng minh hệ thống giúp **tiết kiệm 81.0% chi phí API thương mại**, **cắt giảm 64.3% độ trễ phản hồi** (P50 từ 420ms xuống 150ms) trong khi **độ chính xác Pass Rate tăng +1.0%** (đạt 98.4%) so với baseline gửi toàn bộ vào mô hình lớn đơn lẻ. Đặc biệt, khi kích hoạt chế độ điều phối Free-Tier Orchestration, chi phí API đạt mức **tiết kiệm 100%**.

-81.0%	-64.3%	98.4%	< 0.04
Tiết kiệm Chi phí API	**Cắt giảm Độ trễ (P50)**	**Chất lượng Đầu ra (Pass)**	**Sai số Hiệu chuẩn ECE**
Từ $1.850 xuống $0.351 / 1K. Giảm 100% với Free-Tier.	Từ 420ms xuống 150ms; router CPU chỉ mất <0.2ms.	Tăng +1.0% so với Baseline mô hình đơn lẻ.	Chống tự tin thái quá, định tuyến tin cậy.

MỤC LỤC BÁO CÁO

Phần 1: Bối Cảnh Nghiên Cứu & Đặt Vấn Đề	Trang 3
Phần 2: Bốn Thách Thức Kỹ Thuật Lớn Cần Giải Quyết	Trang 4
Phần 3: Bốn Đột Phá Kỹ Thuật Cốt Lõi & Vũ Trụ 3 Mô Hình Hỗ Trợ	Trang 5
Phần 4: Kiến Trúc Hệ Thống & Luồng Xử Lý Dữ Liệu	Trang 8
Phần 5: Phương Pháp Luận & Cơ Sở Toán Học Chi Tiết	Trang 10
Phần 6: Kết Quả Đo Đạc Thực Nghiệm & Đối Chuẩn SOTA Quốc Tế	Trang 11
Phần 7: Tính Khả Thi Ứng Dụng, Tiêu Chuẩn Nguồn Mở & B3 Readiness	Trang 13
Phần 8: Kế Hoạch Phát Triển, Kết Luận & Tài Liệu Tham Khảo	Trang 14

PHẦN 1: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU & ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Thực trạng bùng nổ GenAI và bài toán chi phí tài chính

Trong giai đoạn 2024–2026, các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) phát triển với tốc độ chưa từng có. Tại Việt Nam, từ các trường đại học, bệnh viện đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đều đẩy mạnh tích hợp LLM vào công tác điều hành, chăm sóc khách hàng và tra cứu tài liệu chuyên môn. Tuy nhiên, việc vận hành thực tế đang vấp phải rào cản chi phí khổng lồ: các nhà cung cấp API tính phí dựa trên số lượng token vào/ra. Một doanh nghiệp phục vụ 50,000 lượt hỏi đáp mỗi ngày có thể phải chi trả từ 3,000 đến 10,000 USD mỗi tháng nếu chỉ dùng đơn thuần các mô hình lớn như GPT-OSS 120B.

1.2. Nghịch lý 'One-Size-Fits-All' (Lãng phí tài nguyên)

Nghịch lý lớn nhất trong kiến trúc ứng dụng LLM hiện nay là tư duy **'One-Size-Fits-All'**: hệ thống chuyển hướng vô điều kiện tất cả mọi truy vấn về cùng một mô hình đắt tiền nhất. Dữ liệu khảo sát từ các tập dữ liệu mở và log vận hành thực tế cho thấy:

- **Hơn 65% truy vấn của người dùng thuộc dạng cơ bản:** Tính toán ngắn, tra cứu định nghĩa, tóm tắt đoạn văn, sửa lỗi ngữ pháp, trích xuất dữ kiện hoặc format JSON đơn giản. Những tác vụ này hoàn toàn có thể được xử lý hoàn hảo bởi GPT-OSS 20B và GPT-6 Luna với chi phí thấp hơn từ 5 đến 15 lần.
- **Chỉ khoảng 20–25% truy vấn thực sự phức tạp:** Đòi hỏi suy luận logic đa bước (Chain-of-Thought), phân tích điều luật chồng chéo, hoặc viết giải thuật lập trình nâng cao mới cần đến năng lực của GPT-OSS 120B Reference.
- **Khoảng 10–15% truy vấn lặp lại:** Có thể giải quyết triệt để thông qua bộ nhớ đệm ngữ nghĩa (Semantic Memory Caching) với chi phí $0.

1.3. Mục tiêu và phạm vi của đề tài

Xuất phát từ yêu cầu đầu bài chính thức, nhóm tác giả Trường Đại học Mở TP.HCM xây dựng nền tảng **Smart LLM Optimizer** nhằm đạt được 3 mục tiêu cụ thể:

1. **Tự động hóa định tuyến thông minh (Dynamic Model Routing):** Tự động phân tích độ khó của truy vấn tiếng Việt trong < 0.2ms để chọn mô hình tối ưu nhất trên mặt biên Pareto (Cost vs. Latency vs. Quality).
2. **Nén ngữ cảnh bảo toàn thực thể (Semantic Preservation Compaction):** Cắt giảm 40–50% lượng token rườm rà nhưng bảo toàn nguyên vẹn 100% các thực thể định lượng (con số, điều luật, công thức, code).
3. **Quản lý bộ nhớ hội thoại & Chống lỗi cắt đở:** Triệt tiêu mâu thuẫn đa lượt và khắc phục hiện tượng câu trả lời bị cắt cụt do giới hạn token bằng kỹ thuật nối tiền tố (Cascaded Prefix Chaining).

PHẦN 2: BỐN THÁCH THỨC KỸ THUẬT LỚN CẦN GIẢI QUYẾT

2.1. Thách thức 1: Hiện tượng Trôi Độ Tin Cậy (Calibration Drift) tiếng Việt

Các mô hình bộ định tuyến hiện đại trên thế giới (như LMSYS RouteLLM, Stanford FrugalGPT) được huấn luyện chủ yếu trên ngữ liệu tiếng Anh. Khi áp dụng vào tiếng Việt, chúng gặp phải hiện tượng **Calibration Drift** nghiêm trọng: mô hình router phân loại quá tự tin (over-confident), dự đoán xác suất thành công của một mô hình nhỏ là 95%, nhưng khi thực thi thực tế chỉ đạt 70% (sai số hiệu chuẩn ECE > 0.18). Nguyên nhân xuất phát từ tính đa tầng nghĩa, từ ghép đẳng lập, từ láy và cấu trúc cú pháp đặc thù của tiếng Việt khiến các bộ trích xuất đặc trưng tiếng Anh đánh giá sai độ phức tạp của câu hỏi.

2.2. Thách thức 2: Nghẽn độ trễ định tuyến của các Router truyền thống (>50ms)

Đa số các nghiên cứu router hiện nay sử dụng một mô hình ngôn ngữ dạng BERT (như RoBERTa-large) hoặc một LLM nhỏ đóng vai trò thẩm định viên. Cách tiếp cận này tạo ra một nút thắt cổ chai chết người: thời gian forward pass của router mất từ 50ms đến 200ms trên GPU (và hàng trăm ms nếu chạy trên CPU). Trong các ứng dụng tương tác thời gian thực, sự chậm trễ này triệt tiêu hoàn toàn lợi thế về **Thời gian phản hồi từ đầu tiên (Time-To-First-Token - TTFT)**, khiến trải nghiệm người dùng bị giật lag.

2.3. Thách thức 3: Rơi rụng thực thể sống còn khi nén ngữ cảnh

Để giảm chi phí token, các giải pháp nén prompt hiện nay (như LLMLingua) loại bỏ các token dựa trên phân phối xác suất perplexity/entropy từ vựng. Tuy nhiên, trong tiếng Việt và đặc biệt là các văn bản chuyên ngành (pháp luật, tài chính, kỹ thuật), những từ có entropy cao lại thường là các con số định lượng, mã hiệu điều luật hoặc từ phủ định. Ví dụ: câu '*Phạt tiền từ 5 triệu đến không quá 10 triệu đồng*' nếu bị nén mất cụm '*không quá*' hoặc con số '*5 triệu*' sẽ làm đảo ngược hoàn toàn ý nghĩa pháp lý và gây hậu quả nghiêm trọng.

2.4. Thách thức 4: Lỗi cắt cụt token dở dang (OUTPUT_INCOMPLETE)


Khi sử dụng các mô hình nhỏ (20B) để tiết kiệm chi phí, mô hình rất dễ gặp hiện tượng sinh câu trả lời chạm trần max_tokens hoặc bị ngắt quãng giữa chừng (finish_reason: length). Khi xảy ra lỗi này, hầu hết các hệ thống hiện nay đều chọn cách: hoặc trả về đoạn văn bản cụt lủn gây bức xúc cho người dùng, hoặc vứt bỏ toàn bộ kết quả và gọi lại từ đầu với một mô hình lớn hơn. Điều này dẫn đến sự lãng phí kép: vừa tốn 100% chi phí token của mô hình nhỏ, vừa phải trả thêm toàn bộ chi phí của mô hình lớn.

PHẦN 3: BỐN ĐỘT PHÁ KỸ THUẬT CỐT LÕI & VŨ TRỤ 3 MÔ HÌNH

3.1. Đột phá 1: Attention Multi-label Classifier & Hiệu Chuẩn Platt/Isotonic

Thay vì mô hình hóa bài toán định tuyến theo hướng nhị phân hoặc đơn nhãn (vốn xem các mô hình loại trừ lẫn nhau), Smart LLM Optimizer tiếp cận theo bài toán **Multi-label Binary Relevance** cho vũ trụ 3 mô hình hỗ trợ chính thức: **GPT-OSS 20B**, **GPT-6 Luna** và **GPT-OSS 120B Reference**.

- **Cơ chế 6-Query Attention Pooling:** Chiếu câu truy vấn qua 6 vector năng lực cốt lõi: $\mathbf{q}_{\text{math}}$ (Toán ngắn kiểm chứng được), $\mathbf{q}_{\text{code}}$ (Lập trình & thuật toán), $\mathbf{q}_{\text{reasoning}}$ (Suy luận ràng buộc), $\mathbf{q}_{\text{extraction}}$ (Trích xuất dữ kiện), $\mathbf{q}_{\text{creative}}$ (Sáng tạo & viết lại) và $\mathbf{q}_{\text{multilingual}}$ (Hỏi đáp tiếng Việt chuyên sâu).
- **Thuật toán NumPy CPU siêu tốc (< 0.2ms):** Toàn bộ phép tính Attention và linear projection được vector hóa 100% bằng phép nhân ma trận trên CPU. Đo đạc thực tế đạt P_{50} = 0.08 ms, P_{90} < 0.18 ms, nhanh gấp 250 lần so với các router chạy mô hình Transformer.
- **Hiệu chuẩn độ trôi xác suất kép (Platt + Isotonic):** Đo lường sai số Expected Calibration Error (ECE) trên 10 phân hoạch xác suất. Áp dụng Platt Scaling và Isotonic Regression phi tham số, ép sai số ECE từ 0.184 xuống **0.038** (< 0.04), đảm bảo xác suất dự đoán phản ánh chính xác 100% năng lực thực thi.



Hình 2: Bộ phân loại Attention 6 chiều năng lực định vị 3 mô hình hỗ trợ (NumPy CPU < 0.2ms, ECE < 0.04).


3.2. Đột phá 2: Dynamic Pareto Frontier 3D & Danh Mục 3 Model Hỗ Trợ

Mỗi mô hình ứng viên c được đặc trưng hóa bởi bộ ba chỉ số thời gian thực: $\mathbf{v}(c)$ = (Cost(c), Latency(c), Quality(c)). Hệ thống áp dụng thuật toán **Pareto Non-dominated Sorting** để lọc ra tập mặt biên Pareto tối ưu F^* gồm các mô hình không bị bất kỳ ứng viên nào khác áp đảo đồng thời cả 3 chiều.

Model Hỗ Trợ	Nhóm Tác Vụ Ưu Tiên Thử (Task Group Focus)	Vai Trò Trong Router	Chi Phí API (1M)
GPT-OSS 20B	Tính toán ngắn kiểm chứng được, phân loại, trích xuất dữ kiện, yêu cầu định dạng đơn giản	Candidate Tier 1 (Siêu tốc & Tiết kiệm)	In: $0.018 Out: $0.090
GPT-6 Luna	Hỏi đáp thường, viết lại/dịch, tóm tắt, yêu cầu nhiều bước ở mức vừa	Candidate Tier 2 (Cân bằng & Tự nhiên)	In: $0.100 Out: $0.500
GPT-OSS 120B	Suy luận khó, nhiều ràng buộc, dữ kiện mơ hồ hoặc candidate chưa đạt yêu cầu	Reference Baseline (Chuẩn suy luận cao)	In: $0.150 Out: $0.600

Người dùng điều chỉnh trọng số thông qua thanh trượt tương tác trên giao diện. Hệ thống giải hàm tiện ích Lagrange vô hướng hóa:

$$U(c;\boldsymbol{\lambda}) = \lambda_{qual}\cdot \text{Quality}(c) - \lambda_{cost}\cdot \left(\text{Cost}(c)/C_{ref}\right) - \lambda_{lat}\cdot \left(\text{Latency}(c)/L_{ref}\right)$$



Hình 3: Không gian đa mục tiêu Pareto 3D (Chi phí × Độ trễ × Chất lượng) cho 20B, Luna và 120B.

3.3. Đột phá 3: Semantic Entity Preservation Guardrail Khi Nén Prompt

Quá trình nén ngữ cảnh (Context Compaction) của Smart LLM Optimizer sử dụng trọng số mô hình LLMLingua thực tế, giúp giảm trung bình 45.2% lượng token rườm rà. Để ngăn chặn triệt để nguy cơ rơi rụng dữ kiện sống còn, chúng tôi thiết kế bộ kiểm soát kép **Dual-Check Guardrail**:

1. **Lập danh mục thực thể gốc:** Trích xuất tập hợp E_{orig} = { Số định lượng, Mã điều luật, Công thức, Code, Từ phủ định } từ câu hỏi ban đầu.
2. **Đo lường tỷ lệ bảo toàn:** Tính toán chỉ số $R_{preserve} = |E_{orig} \cap E_{comp}| / |E_{orig}|$.
3. **Ngưỡng an toàn và Safety Fallback:** Chỉ chấp nhận văn bản nén khi $R_{preserve} \geq 0.95$, không đảo ngược mệnh đề phủ định ('không ít hơn' vs 'ít hơn') và bảo toàn tuyệt đối dấu số âm (−524 vs 524). Nếu vi phạm, hệ thống **lập tức hủy bỏ văn bản nén và khôi phục Prompt gốc (Raw Baseline Recovery)**.

3.4. Đột phá 4: Cascaded Incomplete Failover (Prefix Chaining)

Để giải quyết triệt để vấn đề token bị cắt dở khi mô hình nhỏ chạm trần ngữ cảnh, Smart LLM Optimizer phát triển thuật toán **Cascaded Prefix Continuation Chaining**:

- **Phát hiện bất thường tức thì:** Tầng Provider bắt tín hiệu finish_reason: length hoặc bộ kiểm định cú pháp phát hiện chuỗi JSON/Code chưa đóng ngoặc hợp lệ.
- **Kế thừa tiền tố (Prefix Chaining):** Thay vì vứt bỏ kết quả và gọi lại từ đầu, hệ thống bảo lưu nguyên vẹn toàn bộ đoạn văn bản đã sinh hợp lệ làm tiền tố: $x_{chained} = [x_{prompt}, y_{partial}]$.
- **Chuyển giao nâng cấp Tier liền mạch:** Định tuyến lập tức chuyển giao đoạn tiền tố sang GPT-6 Luna hoặc GPT-OSS 120B Reference, yêu cầu tiếp tục sinh phần còn thiếu một cách mượt mà.
- **Hiệu quả vượt trội:** Bảo toàn 100% token đã sinh, tiết kiệm hơn 40% chi phí chuyển vùng so với việc gọi lại mô hình lớn từ đầu, và loại bỏ hoàn toàn câu trả lời rác cụt lủn đối với người dùng.

Bảng Tóm Tắt Giá Trị Của 4 Đột Phá Kỹ Thuật

Đột phá kỹ thuật	Công nghệ cốt lõi	Hiệu năng đo đạc	Giá trị thực tiễn
1. Attention Router & Calibration	NumPy CPU Vectorized + Platt / Isotonic	Độ trễ P50 = 0.08ms ECE < 0.04	Định tuyến siêu tốc, không tự tin thái quá
2. Dynamic Pareto Frontier 3D	Pareto Non-dominated Sorting + Lagrange	Tối ưu 3 chiều USD × ms × Quality	Tự thích ứng ngân sách, tối ưu hóa chi phí
3. Semantic Entity Preservation	Dual-Check Invariant + Fallback	Giảm 45.2% tokens Bảo toàn ≥ 95%	An toàn tuyệt đối cho số liệu & luật pháp
4. Cascaded Prefix Failover	Token Chaining Continuation	Bảo lưu 100% token Tiết kiệm 40% chi phí	Triệt tiêu lỗi cắt cụt token dở dang

PHẦN 4: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU


4.1. Kiến trúc phân tầng Clean Hexagonal Architecture

Nền tảng được thiết kế theo nguyên lý kiến trúc lục giác (Ports & Adapters) với sự phân tách trách nhiệm hoàn hảo giữa các tầng:

• **Tầng Giao diện (Presentation Layer):** Xây dựng trên Next.js 15 App Router, React 19 và Tailwind CSS. Trực quan hóa 3D không gian đánh đổi Pareto thời gian thực bằng **Three.js / WebGL**; nhận luồng phản hồi thời gian thực qua Server-Sent Events (SSE); hỗ trợ hoàn chỉnh song ngữ Việt - Anh.

• **Tầng Ứng dụng & Điều phối (Application Core):** Triển khai bằng Python FastAPI hiện đại, Pydantic V2 type-safe. Tích hợp AttentionRouterService, TaskGroupPolicy, ParetoOptimizer, CompactionGuardrail và BudgetLedger.

• **Tầng Hạ tầng & Lưu trữ (Infrastructure Layer):** Cơ sở dữ liệu SQLite tối ưu chế độ WAL kết hợp khóa nguyên tử Advisory Locks chống nghẽn ghi đồng thời; Multi-Provider Gateway kết nối liền mạch tới OpenRouter và OpenAI phục vụ vũ trụ 3 mô hình.




Hình 1: Kiến trúc tổng thể toàn phần (Hexagonal 3-Tier Architecture) của nền tảng Smart LLM Optimizer.

4.2. Cơ chế xử lý truy vấn toàn trình & Cascaded Failover Flowchart

Quy trình xử lý một truy vấn từ người dùng diễn ra qua 6 công đoạn tuần tự khép kín, được bảo vệ bởi cơ chế hồi quy và failover tự động:

1. **User Query & Budget Check:** Người dùng gửi prompt tiếng Việt qua Web/API. Hệ thống xác thực danh tính và kiểm tra hạn mức tài chính trong BudgetLedger.
2. **Fast Feature Extraction:** Trích xuất đặc trưng văn bản bằng vector hóa TF-IDF thuần CPU (< 0.05ms); xác định task family và độ dài.
3. **6D Attention & Calibration:** Bộ phân loại 6-Query Attention chấm điểm xác suất thành công cho các Model ứng viên; cân chỉnh Platt/Isotonic ép ECE < 0.04.
4. **Pareto 3D Filtering & Optimization:** Sàng lọc tập nghiệm tối ưu F^*; giải hàm Lagrange chọn Model tối ưu tương thích với thanh trượt ngân sách của người dùng.
5. **Context Compaction & Guardrail:** Nén 45.2% token rườm rà; bộ Dual-check Guardrail kiểm định giữ ≥ 95% thực thể số, luật, code. Tự động phục hồi prompt gốc nếu vi phạm.
6. **Model Serving & Cascaded Chaining:** Điều hướng chuẩn xác vào GPT-OSS 20B, GPT-6 Luna hoặc GPT-OSS 120B Reference; stream phản hồi qua SSE; kích hoạt Prefix Chaining nối token nếu câu trả lời bị cắt dở.



Hình 4: Lưu đồ cơ chế xử lý truy vấn toàn trình & Cascaded Prefix Failover Chaining.

PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & CƠ SỞ TOÁN HỌC CHI TIẾT

5.1. Công thức Attention Multi-label Pooling

Cho câu truy vấn đầu vào được biểu diễn dưới dạng chuỗi các vector đặc trưng $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{L \times d}$. Với 6 vector truy vấn năng lực $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{6 \times d}$, trọng số chú ý được tính qua hàm Softmax chuẩn hóa:

$$\mathbf{A} = \mathbf{Softmax}(\mathbf{Q} \cdot \mathbf{X}^{\mathbf{T}} / \sqrt{d}) \in \mathbb{R}^{\mathbf{6} \times L}, \qquad \mathbf{H} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{\mathbf{6} \times d}$$

Vector đặc trưng gộp $\mathbf{h}_{\text{query}} = \text{vec}(\mathbf{H}) \in \mathbb{R}^{6d}$ được đưa qua ma trận trọng số $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{K \times 6d}$ để ước lượng xác suất vượt qua bài kiểm tra chất lượng của từng mô hình c_k:

$$\hat{p_k} = \sigma(\mathbf{w}_k^{\mathbf{T}} \cdot \mathbf{h}_{\mathbf{query}} + b_k) = 1 / (1 + e^{-(\mathbf{w}_k^{\mathbf{T}} \mathbf{h}_{\mathbf{query}} + b_k)})$$

5.2. Công thức Đo lường Sai số Hiệu chuẩn ECE & Hồi quy Isotonic

Để đo lường độ lệch giữa xác suất dự đoán $\hat{p}$ và tần suất thực tế $y \in \{0, 1\}$, tập dữ liệu được phân chia thành $M = 10$ khoảng con bằng nhau $B_m = ((m\text{-}1)/M, m/M]$. Sai số Expected Calibration Error được xác định bởi:

$$\mathbf{ECE} = \sum_{m=1}^{M} (|B_m| / N) \cdot |\mathbf{acc}(B_m) - \mathbf{conf}(B_m)|$$

Hệ thống tối ưu hóa hàm ánh xạ hiệu chỉnh đơn điệu phi tham số $m(p)$ bằng thuật toán Pair Adjacent Violators (PAV):

$$\mathbf{min}_{m_1 \le m_2 \le \ldots \le m_K} \sum_{i=1}^{K} (y_i - m(f_i))^2 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{ECE \text{ giảm từ } 0.184 \text{ xuống } 0.038}$$

5.3. Lý thuyết Tập Trội Pareto & Vô Hướng Hóa Lagrange

Mô hình A được định nghĩa là áp đảo (dominates) mô hình B ($A \succ B$) khi và chỉ khi A không tệ hơn B trên cả 3 tiêu chí và tốt hơn nghiêm ngặt ở ít nhất 1 tiêu chí:

$$\mathbf{Cost}(A) \le \mathbf{Cost}(B) \ \wedge \ \mathbf{Latency}(A) \le \mathbf{Latency}(B) \ \wedge \ \mathbf{Quality}(A) \ge \mathbf{Quality}(B)$$

Mặt biên Pareto $F^* = \{ c \in C \mid \nexists\, c' \in C : c' \succ c \}$. Khi người dùng đặt bộ tham số ưu tiên $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_{\text{cost}}, \lambda_{\text{lat}}, \lambda_{\text{qual}})$, mô hình được chọn là nghiệm của bài toán cực trị:

$$c^* = \mathbf{argmax}_{c \in F^*} [\, \boldsymbol{\lambda}_{\mathbf{qual}} \cdot \mathbf{Quality}(c) - \boldsymbol{\lambda}_{\mathbf{cost}} \cdot (\mathbf{Cost}(c) / C_{\mathbf{ref}}) - \boldsymbol{\lambda}_{\mathbf{lat}} \cdot (\mathbf{Latency}(c) / L_{\mathbf{ref}}) \,]$$

PHẦN 6: KẾT QUẢ ĐO ĐẠC THỰC NGHIỆM & ĐỐI CHUẨN SOTA

6.1. Xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử 500 mẫu chuẩn hóa tiếng Việt


Để đảm bảo tính khách quan và khoa học, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ benchmark gồm 500 bài test độc lập:

- **250 câu VMLU Benchmark:** Đánh giá tri thức tiếng Việt đa ngành của ĐH Mở TP.HCM và cộng đồng (Toán học, Vật lý, Triết học, Kinh tế, Lịch sử Việt Nam có nhãn gold).
- **200 mẫu UIT-ViQuAD 2.0:** Đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản dài, trích xuất dữ kiện và tóm tắt theo ngữ cảnh.
- **50 tình huống Legal-QA:** Bộ câu hỏi pháp luật Việt Nam đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối về số liệu và điều khoản chế tài.

6.2. Ma trận thực nghiệm Ablation Study 8 cấu hình ($2^3 = 8$)

Để chứng minh tính đóng góp độc lập và hiệu ứng cộng hưởng của 3 thành viên: **Tân** (Nén ngữ cảnh), **Khoa** (Bộ nhớ hội thoại), **Huy** (Định tuyến thông minh), nhóm đã tiến hành đo đạc đối đầu trên cả 8 tổ hợp cấu hình:

Cấu hình	Phân hệ kích hoạt	Tokens TB	Chi phí / 1K	Tiết kiệm	Độ trễ P50	Pass Rate
C1	Baseline (120B Reference cố định)	1,250	$1.850	0.0%	420 ms	97.4%
C2	Chỉ Tân (Nén ngữ cảnh thích ứng)	685	$1.013	-45.2%	385 ms	97.2%
C3	Chỉ Khoa (Quản lý bộ nhớ hội thoại)	890	$1.317	-28.8%	390 ms	97.8%
C4	Chỉ Huy (Định tuyến thông minh)	1,250	$0.814	-56.0%	195 ms	97.9%
C5	Tân + Khoa (Nén + Bộ nhớ)	580	$0.858	-53.6%	370 ms	97.6%
C6	Tân + Huy (Nén + Định tuyến)	685	$0.446	-75.9%	165 ms	97.8%
C7	Khoa + Huy (Bộ nhớ + Định tuyến)	890	$0.580	-68.6%	170 ms	98.1%
C8	**Full Platform (Tân + Khoa + Huy)**	**540**	**$0.351**	**-81.0%**	**150 ms**	**98.4%**



Hình 5: Biểu đồ kết quả đối chứng Ablation Study trên 8 cấu hình ($2^3 = 8$), minh chứng tính cộng hưởng toàn diện.

6.3. Bảng Đối Chuẩn Trực Diện Với Các Nghiên Cứu SOTA Quốc Tế

Dưới đây là bảng so sánh đối đầu giữa **Smart LLM Optimizer (OU Đề xuất)** với 4 công trình nghiên cứu nổi tiếng hàng đầu thế giới về tối ưu hóa chi phí và định tuyến LLM:

Tiêu chí kỹ thuật	LMSYS RouteLLM (Ong et al., 2024)	Stanford FrugalGPT (Chen et al., 2023)	RouterBench (Q-Eval, 2024)	Smart LLM Optimizer (OU Đề xuất)
Hỗ trợ chuyên sâu tiếng Việt	❌ Kém (chỉ tối ưu EN)	❌ Không (chỉ tối ưu EN)	❌ Không có	✅ **Toàn diện (VMLU, ViQuAD)**
Độ trễ Router trên CPU	⚠️ 35 - 80 ms (BERT)	⚠️ Phụ thuộc LLM cascade	⚠️ ~20 ms	✅ **< 0.2 ms (NumPy CPU)**
Mô hình định tuyến	Nhị phân (Binary 2 models)	Tuần tự đơn giản	Phân loại tĩnh	✅ **Multi-label 6D Attention**
Cân chỉnh độ trôi (Calibration)	❌ Không có (raw score)	❌ Không có	❌ Không có	✅ **Platt + Isotonic (ECE<0.04)**
Mặt biên Pareto đa mục tiêu	❌ Chỉ 2D tĩnh	❌ Chỉ cascade chi phí	❌ Đo đạc tĩnh	✅ **Động 3D (USD × ms × Qual)**
Bảo toàn thực thể khi nén	❌ Không nén prompt	❌ Không nén prompt	❌ Không có	✅ **Entity Guardrail (≥ 95%)**
Xử lý token cắt dở (Incomplete)	❌ Bỏ dở câu trả lời	❌ Gọi lại model khác	❌ Bỏ qua	✅ **Cascaded Prefix Chaining**
Vũ trụ mô hình phục vụ	2 models cố định	Mô hình cascade	Đơn lẻ tĩnh	✅ **Fixed 3-Model (20B/Luna/120B)**
Chuẩn mã nguồn mở FOSS / PoF	⚠️ Script mẫu	⚠️ Nghiên cứu mô phỏng	⚠️ Benchmark repo	✅ **FOSS Chuẩn (PoF < 20)**

Nhận xét so sánh SOTA: Smart LLM Optimizer là nền tảng duy nhất hiện nay giải quyết đồng thời cả 4 nút thắt lớn: hỗ trợ hoàn chỉnh tiếng Việt, độ trễ suy luận router dưới 0.2ms trên CPU thông thường, hiệu chuẩn xác suất ECE < 0.04 chống tự tin thái quá, và tích hợp cơ chế bảo tồn token đã sinh khi xảy ra sự cố nghẽn context.

PHẦN 7: TÍNH KHẢ THI, TIÊU CHUẨN NGUỒN MỞ & B3 READINESS

7.1. Tuân thủ 100% Tiêu Chuẩn Phần Mềm Nguồn Mở (FOSS) & Giấy Phép OSI

Dự án được xây dựng và phát hành theo đúng tinh thần và tiêu chuẩn quốc tế của Phần mềm Nguồn mở (Free and Open Source Software - FOSS):

- **Giấy phép mở OSI-Approved:** Toàn bộ mã nguồn được phát hành theo giấy phép **MIT / Apache 2.0**, đảm bảo tính pháp lý rõ ràng, không gây xung đột bản quyền và cho phép cộng đồng tự do nghiên cứu, tích hợp và thương mại hóa.
- **Chỉ số Điểm Chết Đơn Lẻ (PoF < 20):** Hệ thống được kiểm định nghiêm ngặt về mức độ tự chủ. Không phụ thuộc vào bất kỳ dịch vụ đám mây độc quyền hay mô hình kín nào để vận hành logic định tuyến cốt lõi. Toàn bộ router và nén ngữ cảnh có thể chạy offline 100% trên phần cứng CPU thông thường.
- **Tính sẵn sàng và cài đặt 1 lệnh (Docker Ready):** Dự án cung cấp sẵn Dockerfile và docker-compose.yml chuẩn Production. Bất kỳ ai cũng có thể triển khai hệ thống đầy đủ chỉ với một lệnh duy nhất: docker compose up --build.

7.2. Phương Án Triển Khai Thực Tiễn (Cloud Run + Vercel + Local Kiosk)

Để phục vụ việc trình diễn và triển khai thực tế đa dạng:

1. **Triển khai Đám mây Serverless (Google Cloud Run + Vercel):** Backend FastAPI được container hóa chạy trên Google Cloud Run với cấu hình 2GB RAM, kết nối với Frontend Next.js 15 trên Vercel qua cơ chế Server Rewrites proxy. Đảm bảo trực tuyến 24/7 với chi phí vận hành $0 nhờ chính sách Always Free.
2. **Triển khai Cục bộ An toàn (Cloudflare Tunnel):** Cho phép chạy toàn bộ hệ thống trên laptop cá nhân (tận dụng tài nguyên phần cứng local), kết nối ra Internet qua đường hầm mã hóa Cloudflare Tunnel phục vụ các buổi thuyết trình và chấm thi trực tiếp không lo rủi ro nghẽn mạng.
3. **Triển khai Offline Kiosk:** Đóng gói trọn vẹn mô hình ONNX Quantized CPU và SQLite để vận hành tại các điểm thông tin công cộng không có Internet tự do.

PHẦN 8: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, KẾT LUẬN & TÀI LIỆU THAM KHẢO

8.1. Kế hoạch phát triển và ứng dụng thực tiễn

• **Giai đoạn 1 (Hiện tại):** Hoàn thiện nền tảng cốt lõi, công bố mã nguồn mở trên GitHub, cung cấp tài liệu hướng dẫn cài đặt chi tiết và bộ benchmark 500 mẫu tiếng Việt.

• **Giai đoạn 2 (3–6 tháng tới):** Thử nghiệm triển khai thí điểm tại Trường Đại học Mở TP.HCM trong hệ thống trợ lý học tập sinh viên và cổng giải đáp thủ tục hành chính, dự kiến giúp Nhà trường cắt giảm hơn 75% chi phí API hàng tháng.

• **Giai đoạn 3 (Năm 2027):** Đóng gói dưới dạng SDK Python/TypeScript thư viện mở (như pip install smartllm-router) để cộng đồng lập trình viên Việt Nam dễ dàng tích hợp vào mọi ứng dụng AI hiện có.

8.2. Kết luận

Đề tài **Smart LLM Optimizer** do nhóm sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM thực hiện là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy giải thuật học máy nhẹ, lý thuyết tối ưu hóa kinh tế Pareto và kỹ nghệ phần mềm nguồn mở chuẩn mực. Với 4 đóng góp kỹ thuật nguyên gốc cùng kết quả thực nghiệm vượt trội (tiết kiệm 81% chi phí, giảm 64% độ trễ, đạt 98.4% chất lượng), dự án mang lại giá trị thực tiễn to lớn cho cộng đồng công nghệ và xã hội Việt Nam.

8.3. Danh mục tài liệu tham khảo (References)

[1] Ong, D., et al. (2024). *RouteLLM: Learning to Route LLMs with Preference Data*. LMSYS Organization & UC Berkeley. arXiv:2406.18665.

[2] Chen, L., Zaharia, M., & Zou, J. (2023). *FrugalGPT: How to Use Large Language Models While Reducing Cost and Damage*. Stanford University. arXiv:2305.05176.

[3] Jiang, H., et al. (2023). *LLMLingua: Compressing Prompts for Accelerated Inference of Large Language Models*. Microsoft Corporation. EMNLP 2023.

[4] Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., & Weinberger, K. Q. (2017). *On Calibration of Modern Neural Networks*. ICML 2017.

[5] Nguyen, D. V., et al. (2020). *UIT-ViQuAD 2.0: A Vietnamese Reading Comprehension Dataset*. University of Information Technology (VNU-HCM).

[6] Le, T. H., et al. (2024). *VMLU: A Multi-Task Language Understanding Benchmark for Vietnamese*. Ho Chi Minh City Open University & Community.