

MangaVault

Memoria tecnica completa del projecte

Document generat automaticament a partir del codi real del repositori.

Projecte: Aplicacio Laravel de catalog comunitari de manga

Abast de la memoria: estructura, arquitectura, rutes, base de dades, permisos, vistes, traduccions, tests i codi complet dels fitxers propis del projecte

Fitxers documentats: 104

Generat el: dijous, 30 d'abril del 2026, a les 21:09:31

Sortides: docs/MangaVault_Memoria_Tecnica_Completa_CA.html i
docs/MangaVault_Memoria_Tecnica_Completa_CA.pdf

Introduccio general

MangaVault es una aplicacio Laravel orientada a gestionar un catalog comunitari de mangues. El projecte combina una zona publica per consultar el catalog amb una zona autenticada on els usuaris poden crear mangues, seguir la seva lectura i administrar la seva col.leccio personal.

L'aplicacio treballa principalment amb quatre peces: usuaris, mangues, generes i una col.leccio personal basada en la taula pivot manga_user. Aquesta pivot desa l'estat de lectura, la puntuacio i el capitol actual de cada usuari per a cada manga que vulgui seguir.

A nivell funcional hi ha tres perfils principals: visitant, usuari autenticat i administrador. El visitant pot veure el catalog i el detall dels mangues. L'usuari autenticat pot crear mangues i gestionar la seva col.leccio. L'administrador, a mes, te control complet sobre mangues, generes i usuaris.

Index de continguts

1. 1. Introduccio general
2. 2. Tecnologies i configuracio base
3. 3. Estructura de carpetes i inventari
4. 4. Arquitectura funcional i model de dades
5. 5. Sistema de permisos i seguretat
6. 6. Rutes disponibles
7. 7. Instantania actual de la base de dades
8. 8. Cataleg complet de fitxers amb explicacio i codi

Tecnologies i configuracio base

MangaVault es construeix sobre Laravel 13, PHP 8.3, Laravel Breeze per a l'autenticacio, Blade per a les vistes, Tailwind CSS per a l'estil i Vite com a eina de bundling del frontend. La memoria cobreix el codi propi del projecte i exclou dependencies externes generades com vendor, node_modules, la base de dades binaria i els build artifacts.

Backend

Laravel 13, Eloquent ORM, Breeze, Gates i Policies

Frontend

Blade, Tailwind CSS, Alpine.js i Vite

Base de dades

SQLite configurada per defecte a l'entorn actual

Qualitat

PHPUnit, factories, seeders i rutes verificables amb Artisan

Els fitxers clau d'aquesta part son `composer.json`, `package.json`, `.env.example`, `vite.config.js`, `tailwind.config.js` i `postcss.config.js`.

Estructura de carpetes i inventari

La llista seguent mostra tots els fitxers del projecte que s'han inclos dins d'aquesta memoria. Serveix com a mapa global abans d'entrar a la lectura detallada del codi.

```
- .env.example
- app/Http/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionController.php
- app/Http/Controllers/Auth/ConfirmablePasswordController.php
- app/Http/Controllers/Auth/EmailVerificationNotificationController.php
- app/Http/Controllers/Auth/EmailVerificationPromptController.php
- app/Http/Controllers/Auth/NewPasswordController.php
- app/Http/Controllers/Auth/PasswordController.php
- app/Http/Controllers/Auth/PasswordResetLinkController.php
- app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php
- app/Http/Controllers/Auth/VerifyEmailController.php
- app/Http/Controllers/CollectionController.php
- app/Http/Controllers/Controller.php
- app/Http/Controllers/GenreController.php
- app/Http/Controllers/MangaController.php
- app/Http/Controllers/ProfileController.php
- app/Http/Controllers/UserController.php
- app/Http/Requests/Auth/LoginRequest.php
- app/Http/Requests/ProfileUpdateRequest.php
- app/Models/Genre.php
- app/Models/Manga.php
- app/Models/User.php
- app/Policies/MangaPolicy.php
- app/Providers/AppServiceProvider.php
- app/View/Components/AppLayout.php
- app/View/Components/GuestLayout.php
- composer.json
- database/factories/UserFactory.php
```

- database/migrations/0001_01_01_000000_create_users_table.php
- database/migrations/0001_01_01_000001_create_cache_table.php
- database/migrations/0001_01_01_000002_create_jobs_table.php
- database/migrations/2026_04_22_162722_create_mangas_table.php
- database/migrations/2026_04_22_162723_create_genres_table.php
- database/migrations/2026_04_22_162724_add_is_admin_to_users_table.php
- database/migrations/2026_04_22_162724_create_manga_user_table.php
- database/migrations/2026_04_22_162725_create_genre_manga_table.php
- database/seeder/DatabaseSeeder.php
- lang/ca.json
- lang/ca/auth.php
- lang/ca/pagination.php
- lang/ca/passwords.php
- lang/ca/validation.php
- package.json
- postcss.config.js
- README.md
- resources/views/auth/confirm-password.blade.php
- resources/views/auth/forgot-password.blade.php
- resources/views/auth/login.blade.php
- resources/views/auth/register.blade.php
- resources/views/auth/reset-password.blade.php
- resources/views/auth/verify-email.blade.php
- resources/views/collections/index.blade.php
- resources/views/components/application-logo.blade.php
- resources/views/components/auth-session-status.blade.php
- resources/views/components/danger-button.blade.php
- resources/views/components/dropdown-link.blade.php
- resources/views/components/dropdown.blade.php
- resources/views/components/input-error.blade.php
- resources/views/components/input-label.blade.php
- resources/views/components/modal.blade.php
- resources/views/components/nav-link.blade.php
- resources/views/components/primary-button.blade.php
- resources/views/components/responsive-nav-link.blade.php
- resources/views/components/secondary-button.blade.php
- resources/views/components/text-input.blade.php
- resources/views/dashboard.blade.php
- resources/views/genres/_form.blade.php
- resources/views/genres/create.blade.php
- resources/views/genres/edit.blade.php
- resources/views/genres/index.blade.php
- resources/views/genres/show.blade.php
- resources/views/layouts/app.blade.php
- resources/views/layouts/guest.blade.php
- resources/views/layouts/navigation.blade.php
- resources/views/mangas/_form.blade.php
- resources/views/mangas/create.blade.php
- resources/views/mangas/edit.blade.php
- resources/views/mangas/index.blade.php
- resources/views/mangas/show.blade.php
- resources/views/profile/edit.blade.php
- resources/views/profile/partials/delete-user-form.blade.php
- resources/views/profile/partials/update-password-form.blade.php
- resources/views/profile/partials/update-profile-information-form.blade.php
- resources/views/users/_form.blade.php
- resources/views/users/create.blade.php
- resources/views/users/edit.blade.php
- resources/views/users/index.blade.php
- resources/views/users/show.blade.php
- resources/views/welcome.blade.php

- routes/auth.php
- routes/console.php
- routes/web.php
- tailwind.config.js
- tests/Feature/Auth/AuthenticationTest.php
- tests/Feature/Auth/EmailVerificationTest.php
- tests/Feature/Auth/PasswordConfirmationTest.php
- tests/Feature/Auth/PasswordResetTest.php
- tests/Feature/Auth/PasswordUpdateTest.php
- tests/Feature/Auth/RegistrationTest.php
- tests/Feature/ExampleTest.php
- tests/Feature/MangaVaultTest.php
- tests/Feature/ProfileTest.php
- tests/TestCase.php
- tests/Unit/ExampleTest.php
- vite.config.js

Arquitectura funcional i model de dades

El projecte gira al voltant de quatre peces de domini que es relacionen entre si per donar suport al cataleg public i a la col.leccio personal de lectura.

- User: model d'autenticacio basat en Breeze. Pot crear molts mangues i tenir molts mangues a la seva col.leccio personal.
- Manga: fitxa principal del cataleg. Pertany a un usuari creador i pot estar relacionat amb molts generes i molts usuaris mitjancant pivots diferents.
- Genre: classifica els mangues. La relacio es many-to-many amb la taula genre_manga.
- manga_user: pivot de col.leccio personal. Desa status, rating i current_chapter, de manera que no es limita a ser una simple relacio d'enllac.

Relacions principals:

User 1..N Manga | Manga N..N Genre | User N..N Manga mitjancant manga_user

La pivot manga_user desa status, rating i current_chapter, cosa que la converteix en una relacio amb significat funcional propi.

Sistema de permisos i seguretat

La seguretat es basa en una combinacio de middleware, gates, policy i comprovacions directes d'autoritzacio dins dels controladors. Això evita que un usuari normal manipuli recursos d'un altre usuari.

- Els visitants només poden veure la portada, el cataleg i el detall public dels mangues.
- Els usuaris autenticats poden crear mangues i gestionar exclusivament la seva propia col.leccio personal.
- Els usuaris normals només poden editar o eliminar mangues creats per ells mateixos.
- L'administrador té accés complet a tots els mangues i, a més, és l'únic que pot accedir als CRUD de generes i usuaris.
- Les restriccions es reforcen amb la MangaPolicy i amb el gate global is_admin registrat a AppServiceProvider.

La resta de fluxos sensibles, com el perfil, la contrasenya o la verificacio del correu, queden delegats als controladors i vistes de Breeze, que continuen dins del projecte i també es documenten en aquesta memoria.

Rutes disponibles

Aquest bloc es una copia directa del resultat de `php artisan route:list` en el moment de generar la memoria. Permet veure d'una ullada totes les rutes web i a quin controlador apunten.

```
GET|HEAD      / ..... welcome >
routes/web.php:16
GET|HEAD      collections ..... collections.index >
CollectionController@index
POST          collections/{manga} ..... collections.store >
CollectionController@store
PATCH        collections/{manga} ..... collections.update >
CollectionController@update
DELETE        collections/{manga} ..... collections.destroy >
CollectionController@destroy
GET|HEAD      confirm-password ..... password.confirm >
Auth\ConfirmablePasswordController@show
POST          confirm-password .....
Auth\ConfirmablePasswordController@store
GET|HEAD      dashboard ..... dashboard >
routes/web.php:33
POST          email/verification-notification verification.send >
Auth\EmailVerificationNotificationController@store
GET|HEAD      forgot-password ..... password.request >
Auth>PasswordResetLinkController@create
POST          forgot-password ..... password.email >
Auth>PasswordResetLinkController@store
GET|HEAD      genres ..... genres.index >
GenreController@index
POST          genres ..... genres.store >
GenreController@store
GET|HEAD      genres/create ..... genres.create >
GenreController@create
GET|HEAD      genres/{genre} ..... genres.show >
GenreController@show
PUT|PATCH    genres/{genre} ..... genres.update >
GenreController@update
DELETE        genres/{genre} ..... genres.destroy >
GenreController@destroy
GET|HEAD      genres/{genre}/edit ..... genres.edit >
GenreController@edit
GET|HEAD      login ..... login >
Auth\AuthenticatedSessionController@create
POST          login .....
Auth\AuthenticatedSessionController@store
POST          logout ..... logout >
Auth\AuthenticatedSessionController@destroy
GET|HEAD      mangas ..... mangas.index >
MangaController@index
POST          mangas ..... mangas.store >
MangaController@store
GET|HEAD      mangas/create ..... mangas.create >
MangaController@create
PUT|PATCH    mangas/{manga} ..... mangas.update >
MangaController@update
DELETE        mangas/{manga} ..... mangas.destroy >
MangaController@destroy
GET|HEAD      mangas/{manga} ..... mangas.show >
```

```

MangaController@show
  GET|HEAD      mangas/{manga}/edit ..... mangas.edit >
MangaController@edit
  PUT           password ..... password.update >
Auth\PasswordController@update
  GET|HEAD      profile ..... profile.edit >
ProfileController@edit
  PATCH         profile ..... profile.update >
ProfileController@update
  DELETE        profile ..... profile.destroy >
ProfileController@destroy
  GET|HEAD      register ..... register >
Auth\RegisteredUserController@create
  POST          register .....
Auth\RegisteredUserController@store
  POST          reset-password ..... password.store >
Auth\NewPasswordController@store
  GET|HEAD      reset-password/{token} ..... password.reset >
Auth\NewPasswordController@create
  GET|HEAD      storage/{path} storage.local >
vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemService...
  PUT           storage/{path} storage.local.upload >
vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem...
  GET|HEAD      up .....
vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223
  GET|HEAD      users ..... users.index >
UserController@index
  POST          users ..... users.store >
UserController@store
  GET|HEAD      users/create ..... users.create >
UserController@create
  GET|HEAD      users/{user} ..... users.show >
UserController@show
  PUT|PATCH     users/{user} ..... users.update >
UserController@update
  DELETE        users/{user} ..... users.destroy >
UserController@destroy
  GET|HEAD      users/{user}/edit ..... users.edit >
UserController@edit
  GET|HEAD      verify-email ..... verification.notice >
Auth\EmailVerificationPromptController
  GET|HEAD      verify-email/{id}/{hash} ..... verification.verify >
Auth\VerifyEmailController

```

Showing

[48] routes

Instantania actual de la base de dades

Per completar la documentacio, aquest apartat afegeix una foto rapida de l'estat actual de la base de dades de desenvolupament. Pot variar si s'executen nous seeders o si s'afegeixen mes mangues manualment.

```

USERS=2
MANGAS=4
GENRES=7
COLLECTION_ROWS=1

```

5|Attack on Titan
6|Frieren
7|20th Century Boys
8|Spy x Family

Cataleg complet de fitxers amb explicacio i codi

A partir d'aquí la memoria entra al detall fitxer per fitxer. Cada fitxer inclou tres parts: el seu camí relatiu, una explicació del seu paper dins del projecte i el codi complet actual per poder estudiar exactament com està implementat.

Si algun fitxer pertany a Breeze o a la infraestructura base de Laravel, es documenta igualment perquè forma part del comportament final del projecte, però cal recordar que són peces de suport sobre les quals s'ha adaptat MangaVault.

Arrel i configuracio

Total de fitxers en aquesta categoria: 7

.env.example

Categoria: Arrel i configuracio

Rol del fitxer: Plantilla d'entorn del projecte. Defineix els valors base de configuracio, especialment la connexio SQLite, la localitzacio catalana i les variables necessaries per arrencar Laravel.

Metadades: 62 linies | 1037 bytes

BLOC DE CODI 1 DE 2

```
APP_NAME=MangaVault
APP_ENV=local
APP_KEY=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

APP_LOCALE=ca
APP_FALLBACK_LOCALE=ca
APP_FAKER_LOCALE=ca_ES

APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database

# PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4

BCRYPT_ROUNDS=12

LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=sqlite
# DB_DATABASE=database/database.sqlite

SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_ENCRYPT=false
SESSION_PATH=/
SESSION_DOMAIN=null

BROADCAST_CONNECTION=log
FILESYSTEM_DISK=local
QUEUE_CONNECTION=database

CACHE_STORE=database
# CACHE_PREFIX=

MEMCACHED_HOST=127.0.0.1

REDIS_CLIENT=phpredis
REDIS_HOST=127.0.0.1
```

BLOC DE CODI 2 DE 2

```
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

MAIL_MAILER=log
MAIL_SCHEME=null
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_FROM_ADDRESS="hello@example.com"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET=
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=false

VITE_APP_NAME="${APP_NAME}"
```

composer.json

Categoria: Arrel i configuracio

Rol del fitxer: Fitxer principal de dependències PHP. Declara Laravel 13, Breeze, PHPUnit i els scripts de Composer per instal·lar, provar i preparar l'aplicacio.

Metadades: 90 línies | 2813 bytes

BLOC DE CODI 1 DE 3

```
{
  "$schema": "https://getcomposer.org/schema.json",
  "name": "laravel/laravel",
  "type": "project",
  "description": "The skeleton application for the Laravel framework.",
  "keywords": [
    "laravel",
    "framework"
  ],
  "license": "MIT",
  "require": {
    "php": "^8.3",
    "laravel/framework": "^13.0",
    "laravel/tinker": "^3.0"
  },
  "require-dev": {
    "fakerphp/faker": "^1.23",
    "laravel/breeze": "*",
    "laravel/pail": "^1.2.5",
    "laravel/pint": "^1.27",
    "mockery/mockery": "^1.6",
    "nunomaduro/collision": "^8.6",
    "phpunit/phpunit": "^12.5.12"
  },
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "App\\": "app/",
      "Database\\Factories\\": "database/factories/",
      "Database\\Seeders\\": "database/seeders/"
    }
  },
  "autoload-dev": {
    "psr-4": {
      "Tests\\": "tests/"
    }
  },
  "scripts": {
    "setup": [
      "composer install",
      "@php -r \"file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');\"",
      "@php artisan key:generate",
      "@php artisan migrate --force",
    ]
  }
}
```

BLOC DE CODI 2 DE 3

```

        "npm install --ignore-scripts",
        "npm run build"
    ],
    "dev": [
        "Composer\\Config::disableProcessTimeout",
        "npx concurrently -c \"#93c5fd,#c4b5fd,#fdba74\" \"php artisan serve\" \"php artisan
queue:listen --tries=1\" \"npm run dev\" --names='server,queue,vite'"
    ],
    "test": [
        "@php artisan config:clear --ansi",
        "@php artisan test"
    ],
    "post-autoload-dump": [
        "Illuminate\\Foundation\\ComposerScripts::postAutoloadDump",
        "@php artisan package:discover --ansi"
    ],
    "post-update-cmd": [
        "@php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force"
    ],
    "post-root-package-install": [
        "@php -r \"file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');\""
    ],
    "post-create-project-cmd": [
        "@php artisan key:generate --ansi",
        "@php -r \"file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/database.sqlite');\"",
        "@php artisan migrate --graceful --ansi"
    ],
    "pre-package-uninstall": [
        "Illuminate\\Foundation\\ComposerScripts::prePackageUninstall"
    ]
},
"extra": {
    "laravel": {
        "dont-discover": []
    }
},
"config": {
    "optimize-autoloader": true,
    "preferred-install": "dist",
    "sort-packages": true,
    "allow-plugins": {
        "pestphp/pest-plugin": true,
        "php-http/discovery": true
    }
}

```

BLOC DE CODI 3 DE 3

```

    }
},
"minimum-stability": "stable",
"prefer-stable": true
}

```

package.json

Categoria: Arrel i configuracio

Rol del fitxer: Fitxer principal de dependències JavaScript. Defineix Vite, Tailwind, Alpine i els scripts de desenvolupament i build del frontend.

Metadades: 21 línies | 522 bytes

CODI COMPLET

```
{
  "$schema": "https://www.schemastore.org/package.json",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "build": "vite build",
    "dev": "vite"
  },
  "devDependencies": {
    "@tailwindcss/forms": "^0.5.2",
    "@tailwindcss/vite": "^4.0.0",
    "alpinejs": "^3.4.2",
    "autoprefixer": "^10.4.2",
    "concurrently": "^9.0.1",
    "laravel-vite-plugin": "^3.0.0",
    "postcss": "^8.4.31",
    "tailwindcss": "^3.1.0",
    "vite": "^8.0.0"
  }
}
```

postcss.config.js

Categoria: Arrel i configuracio

Rol del fitxer: Configuracio de PostCSS. Complementa Tailwind dins del pipeline del frontend.

Metadades: 7 línies | 93 bytes

CODI COMPLET

```
export default {
  plugins: {
    tailwindcss: {},
    autoprefixer: {},
  },
};
```

README.md

Categoria: Arrel i configuracio

Rol del fitxer: Document de presentacio general del projecte. Serveix com a resum inicial per a qualsevol persona que obri el repositori.

Metadades: 64 linies | 3813 bytes

BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<<<<<< HEAD
<p align="center"><a href="https://laravel.com" target="_blank">
</a></p>

<p align="center">
<a href="https://github.com/laravel/framework/actions"></a>
<a href="https://packagist.org/packages/laravel/framework"></a>
<a href="https://packagist.org/packages/laravel/framework"></a>
<a href="https://packagist.org/packages/laravel/framework"></a>
</p>
```

About Laravel

Laravel is a web application framework with expressive, elegant syntax. We believe development must be an enjoyable and creative experience to be truly fulfilling. Laravel takes the pain out of development by easing common tasks used in many web projects, such as:

- [Simple, fast routing engine](https://laravel.com/docs/routing).
- [Powerful dependency injection container](https://laravel.com/docs/container).
- Multiple back-ends for [session](https://laravel.com/docs/session) and [cache](https://laravel.com/docs/cache) storage.
- Expressive, intuitive [database ORM](https://laravel.com/docs/eloquent).
- Database agnostic [schema migrations](https://laravel.com/docs/migrations).
- [Robust background job processing](https://laravel.com/docs/queues).
- [Real-time event broadcasting](https://laravel.com/docs/broadcasting).

Laravel is accessible, powerful, and provides tools required for large, robust applications.

Learning Laravel

Laravel has the most extensive and thorough [documentation](https://laravel.com/docs) and video tutorial library of all modern web application frameworks, making it a breeze to get started with the framework.

In addition, [Laracasts](https://laracasts.com) contains thousands of video tutorials on a range of topics including Laravel, modern PHP, unit testing, and JavaScript. Boost your skills by digging into our comprehensive video library.

You can also watch bite-sized lessons with real-world projects on [Laravel Learn](https://laravel.com/learn), where you will be guided through building a Laravel application from scratch while learning PHP fundamentals.

Agentic Development

Laravel's predictable structure and conventions make it ideal for AI coding agents like Claude Code, Cursor, and GitHub Copilot. Install [Laravel Boost](https://laravel.com/docs/ai) to supercharge your AI workflow:

```
```bash
composer require laravel/boost --dev
```

```
php artisan boost:install
``
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

Boost provides your agent 15+ tools and skills that help agents build Laravel applications while following best practices.

### ## Contributing

Thank you for considering contributing to the Laravel framework! The contribution guide can be found in the [Laravel documentation](https://laravel.com/docs/contributions).

### ## Code of Conduct

In order to ensure that the Laravel community is welcoming to all, please review and abide by the [Code of Conduct](https://laravel.com/docs/contributions#code-of-conduct).

### ## Security Vulnerabilities

If you discover a security vulnerability within Laravel, please send an e-mail to Taylor Otwell via [taylor@laravel.com](mailto:taylor@laravel.com). All security vulnerabilities will be promptly addressed.

### ## License

The Laravel framework is open-sourced software licensed under the [MIT license](https://opensource.org/licenses/MIT).

=====

# MangaVault

Aplicació Laravel MangaVault

>>>>>> cd73e677dc1863bd12b6eacad45f588b20ba7970

## tailwind.config.js

**Categoria:** Arrel i configuracio

**Rol del fitxer:** Configuracio de Tailwind CSS. Marca els fitxers que Tailwind ha d'escanejar per generar les classes necessaries.

**Metadades:** 22 línies | 541 bytes

## CODI COMPLET

```
import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
import forms from '@tailwindcss/forms';

/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
 content: [
 './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php',
 './storage/framework/views/*.php',
 './resources/views/**/*.blade.php',
],

 theme: {
 extend: {
 fontFamily: {
 sans: ['Figtree', ...defaultTheme.fontFamily.sans],
 },
 },
 },

 plugins: [forms],
};
```

**vite.config.js**

**Categoria:** Arrel i configuracio

**Rol del fitxer:** Configuracio de Vite. Connecta el bundler amb Laravel i defineix els punts d'entrada CSS i JavaScript.

**Metadades:** 12 línies | 263 bytes

## CODI COMPLET

```
import { defineConfig } from 'vite';
import laravel from 'laravel-vite-plugin';

export default defineConfig({
 plugins: [
 laravel({
 input: ['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'],
 refresh: true,
 }),
],
});
```

# Rutes

Total de fitxers en aquesta categoria: 3

**routes/auth.php**

**Categoria:** Rutes

**Rol del fitxer:** Rutes estàndard de Breeze per al registre, login, logout, verificacio de correu i recuperacio de contrasenya.

**Metadades:** 60 línies | 2360 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

use App\Http\Controllers\Auth\AuthenticatedSessionController;
use App\Http\Controllers\Auth\ConfirmablePasswordController;
use App\Http\Controllers\Auth>EmailVerificationNotificationController;
use App\Http\Controllers\Auth>EmailVerificationPromptController;
use App\Http\Controllers\Auth\NewPasswordController;
use App\Http\Controllers\Auth>PasswordController;
use App\Http\Controllers\Auth>PasswordResetLinkController;
use App\Http\Controllers\Auth\RegisteredUserController;
use App\Http\Controllers\Auth\VerifyEmailController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::middleware('guest')->group(function () {
 Route::get('register', [RegisteredUserController::class, 'create'])
 ->name('register');

 Route::post('register', [RegisteredUserController::class, 'store']);

 Route::get('login', [AuthenticatedSessionController::class, 'create'])
 ->name('login');

 Route::post('login', [AuthenticatedSessionController::class, 'store']);

 Route::get('forgot-password', [PasswordResetLinkController::class, 'create'])
 ->name('password.request');

 Route::post('forgot-password', [PasswordResetLinkController::class, 'store'])
 ->name('password.email');

 Route::get('reset-password/{token}', [NewPasswordController::class, 'create'])
 ->name('password.reset');

 Route::post('reset-password', [NewPasswordController::class, 'store'])
 ->name('password.store');
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
 Route::get('verify-email', EmailVerificationPromptController::class)
 ->name('verification.notice');

 Route::get('verify-email/{id}/{hash}', VerifyEmailController::class)
```

**BLOC DE CODI 2 DE 2**

```
→middleware(['signed', 'throttle:6,1'])
→name('verification.verify');

Route::post('email/verification-notification', [EmailVerificationNotificationController::class,
'store'])
→middleware('throttle:6,1')
→name('verification.send');

Route::get('confirm-password', [ConfirmablePasswordController::class, 'show'])
→name('password.confirm');

Route::post('confirm-password', [ConfirmablePasswordController::class, 'store']);

Route::put('password', [PasswordController::class, 'update'])→name('password.update');

Route::post('logout', [AuthenticatedSessionController::class, 'destroy'])
→name('logout');
});
```

**routes/console.php****Categoria:** Rutes**Rol del fitxer:** Punt d'entrada per a ordres programades o de consola definides pel projecte.**Metadades:** 9 línies | 210 bytes**CODI COMPLET**

```
<?php

use Illuminate\Foundation\Inspiring;
use Illuminate\Support\Facades\Artisan;

Artisan::command('inspire', function () {
 $this->comment(Inspiring::quote());
})->purpose('Display an inspiring quote');
```

## routes/web.php

### Categoria: Rutes

**Rol del fitxer:** Fitxer central de rutes web. Separa el catàleg públic, la zona autenticada i la zona d'administració.

**Metadades:** 69 línies | 2620 bytes

#### BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

use App\Http\Controllers\CollectionController;
use App\Http\Controllers\GenreController;
use App\Http\Controllers\MangaController;
use App\Http\Controllers\ProfileController;
use App\Http\Controllers\UserController;
use App\Models\Genre;
use App\Models\Manga;
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\View\View;

Route::get('/', function (): View {
 $hasBaseTables = Schema::hasTable('users')
 && Schema::hasTable('mangas')
 && Schema::hasTable('genres');

 return view('welcome', [
 'latestMangas' => $hasBaseTables
 ? Manga::with(['genres', 'user'])->latest()->take(6)->get()
 : collect(),
 'stats' => [
 'mangas' => $hasBaseTables ? Manga::count() : 0,
 'genres' => $hasBaseTables ? Genre::count() : 0,
 'users' => $hasBaseTables ? User::count() : 0,
],
]);
})->name('welcome');

Route::get('/dashboard', function (): View {
 $user = Auth::user();

 return view('dashboard', [
 'stats' => [
 'mangasTotals' => Manga::count(),
 'mangasCreates' => $user->mangas()->count(),
 'mangasColleccio' => $user->collectionMangas()->count(),
 'genresTotals' => Genre::count(),
],
];
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 });
 })->middleware('auth')->name('dashboard');

Route::get('/mangas', [MangaController::class, 'index'])->name('mangas.index');

Route::middleware('auth')->group(function () {
 Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
 Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
 Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');

 Route::resource('mangas', MangaController::class)->except(['index', 'show']);

 Route::get('/collections', [CollectionController::class, 'index'])->name('collections.index');
 Route::post('/collections/{manga}', [CollectionController::class, 'store'])->
>name('collections.store');
 Route::patch('/collections/{manga}', [CollectionController::class, 'update'])->
>name('collections.update');
 Route::delete('/collections/{manga}', [CollectionController::class, 'destroy'])->
>name('collections.destroy');
});

Route::get('/mangas/{manga}', [MangaController::class, 'show'])->name('mangas.show');

Route::middleware(['auth', 'can:is_admin'])->group(function () {
 Route::resource('genres', GenreController::class);
 Route::resource('users', UserController::class);
});

require __DIR__.'/auth.php';
```

# Models i permisos

Total de fitxers en aquesta categoria: 5

## app/Models/Genre.php

**Categoria:** Models i permisos

**Rol del fitxer:** Model de genere. Enllaça els generes amb els mangues a traves de la pivot genre\_manga.

**Metadades:** 20 linies | 436 bytes

### CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Fillable;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

#[Fillable(['name'])]
class Genre extends Model
{
 use HasFactory;

 public function mangas(): BelongsToMany
 {
 return $this->belongsToMany(Manga::class)->withTimestamps();
 }
}
```

## app/Models/Manga.php

**Categoria:** Models i permisos

**Rol del fitxer:** Model principal de manga. Representa cada fitxa del catalog i defineix les relacions amb el creador, els generes i els usuaris que el tenen a la col.leccio.

**Metadades:** 33 linies | 841 bytes

## CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Fillable;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

#[Fillable(['user_id', 'title', 'author', 'synopsis', 'total_chapters'])]
class Manga extends Model
{
 use HasFactory;

 public function user(): BelongsTo
 {
 return $this->belongsTo(User::class);
 }

 public function genres(): BelongsToMany
 {
 return $this->belongsToMany(Genre::class)->withTimestamps();
 }

 public function users(): BelongsToMany
 {
 return $this->belongsToMany(User::class)
 ->withPivot(['status', 'rating', 'current_chapter'])
 ->withTimestamps();
 }
}
```

**app/Models/User.php**

**Categoria:** Models i permisos

**Rol del fitxer:** Model d'usuari. Defineix els casts, la verificacio de correu i les relacions amb els mangues creats i la col.leccio personal.

**Metadades:** 48 linies | 1333 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<?php

namespace App\Models;

use Database\Factories\UserFactory;
use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Fillable;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Hidden;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;

#[Fillable(['name', 'email', 'password', 'is_admin'])]
#[Hidden(['password', 'remember_token'])]
class User extends Authenticatable implements MustVerifyEmail
{
 /** @use HasFactory<UserFactory> */
 use HasFactory, Notifiable;

 /**
 * Get the attributes that should be cast.
 *
 * @return array<string, string>
 */
 protected function casts(): array
 {
 return [
 'email_verified_at' => 'datetime',
 'is_admin' => 'boolean',
 'password' => 'hashed',
];
 }

 public function mangas(): HasMany
 {
 return $this->hasMany(Manga::class);
 }

 public function collectionMangas(): BelongsToMany
 {

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 return $this->belongsToMany(Manga::class)
 ->withPivot(['status', 'rating', 'current_chapter'])
 ->withTimestamps();
 }
}

```

## app/Policies/MangaPolicy.php

**Categoria:** Models i permisos

**Rol del fitxer:** Policy de Laravel. Defineix qui pot veure, crear, editar o eliminar recursos segons el rol o la propietat.

**Metadades:** 54 línies | 993 bytes

### BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace App\Policies;

use App\Models\Manga;
use App\Models\User;

class MangaPolicy
{
 public function before(?User $user, string $ability): ?bool
 {
 if ($user?->is_admin) {
 return true;
 }

 return null;
 }

 public function viewAny(?User $user): bool
 {
 return true;
 }

 public function view(?User $user, Manga $manga): bool
 {
 return true;
 }

 public function create(User $user): bool
 {
 return true;
 }

 public function update(User $user, Manga $manga): bool
 {
 return $user->id === $manga->user_id;
 }

 public function delete(User $user, Manga $manga): bool
 {
 return $user->id === $manga->user_id;
 }
}
```

**BLOC DE CODI 2 DE 2**

```
public function restore(User $user, Manga $manga): bool
{
 return $user->id === $manga->user_id;
}

public function forceDelete(User $user, Manga $manga): bool
{
 return $user->id === $manga->user_id;
}
}
```

**app/Providers/AppServiceProvider.php**

**Categoria:** Models i permisos

**Rol del fitxer:** Provider de Laravel. Registra comportaments globals del framework, com gates o serveis compartits.

**Metadades:** 31 línies | 600 bytes

---

## CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\Providers;

use App\Models\Manga;
use App\Models\User;
use App\Policies\MangaPolicy;
use Illuminate\Support\Facades\Gate;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
 /**
 * Register any application services.
 */
 public function register(): void
 {
 //
 }

 /**
 * Bootstrap any application services.
 */
 public function boot(): void
 {
 Gate::policy(Manga::class, MangaPolicy::class);

 Gate::define('is_admin', fn (User $user): bool => (bool) $user->is_admin);
 }
}
```

# Controladors

---

Total de fitxers en aquesta categoria: 15

## **app/Http/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionController.php**

**Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador de Breeze relacionat amb autenticacio o seguretat del compte. Gestiona un pas concret del flux d'accés, registre, verificacio o recuperacio.

**Metadades:** 48 línies | 1038 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Http\Requests\Auth\LoginRequest;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\View\View;

class AuthenticatedSessionController extends Controller
{
 /**
 * Display the login view.
 */
 public function create(): View
 {
 return view('auth.login');
 }

 /**
 * Handle an incoming authentication request.
 */
 public function store(LoginRequest $request): RedirectResponse
 {
 $request->authenticate();

 $request->session()->regenerate();

 return redirect()->intended(route('dashboard', absolute: false));
 }

 /**
 * Destroy an authenticated session.
 */
 public function destroy(Request $request): RedirectResponse
 {
 Auth::guard('web')->logout();

 $request->session()->invalidate();
 }
}
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 $request->session()->regenerateToken();

 return redirect('/');
 }
}
```

## app/Http/Controllers/Auth/ConfirmablePasswordController.php

**Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador de Breeze relacionat amb autenticacio o seguretat del compte. Gestiona un pas concret del flux d'accés, registre, verificacio o recuperacio.

**Metadades:** 41 línies | 1024 bytes

### CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Validation\ValidationException;
use Illuminate\View\View;

class ConfirmablePasswordController extends Controller
{
 /**
 * Show the confirm password view.
 */
 public function show(): View
 {
 return view('auth.confirm-password');
 }

 /**
 * Confirm the user's password.
 */
 public function store(Request $request): RedirectResponse
 {
 if (! Auth::guard('web')->validate([
 'email' => $request->user()->email,
 'password' => $request->password,
])) {
 throw ValidationException::withMessages([
 'password' => __('auth.password'),
]);
 }

 $request->session()->put('auth.password_confirmed_at', time());

 return redirect()->intended(route('dashboard', absolute: false));
 }
}
```

## app/Http/Controllers/Auth/EmailVerificationNotificationController.php

**Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador de Breeze relacionat amb autenticacio o seguretat del compte. Gestiona un pas concret del flux d'accés, registre, verificacio o recuperacio.

**Metadades:** 25 línies | 630 bytes

### CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;

class EmailVerificationNotificationController extends Controller
{
 /**
 * Send a new email verification notification.
 */
 public function store(Request $request): RedirectResponse
 {
 if ($request->user()->hasVerifiedEmail()) {
 return redirect()->intended(route('dashboard', absolute: false));
 }

 $request->user()->sendEmailVerificationNotification();

 return back()->with('status', 'verification-link-sent');
 }
}
```

## app/Http/Controllers/Auth/EmailVerificationPromptController.php

**Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador de Breeze relacionat amb autenticacio o seguretat del compte. Gestiona un pas concret del flux d'accés, registre, verificacio o recuperacio.

**Metadades:** 22 línies | 564 bytes

## CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\View\View;

class EmailVerificationPromptController extends Controller
{
 /**
 * Display the email verification prompt.
 */
 public function __invoke(Request $request): RedirectResponse|View
 {
 return $request->user()->hasVerifiedEmail()
 ? redirect()->intended(route('dashboard', absolute: false))
 : view('auth.verify-email');
 }
}
```

**app/Http/Controllers/Auth/NewPasswordController.php****Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador de Breeze relacionat amb autenticacio o seguretat del compte. Gestiona un pas concret del flux d'accés, registre, verificacio o recuperacio.

**Metadades:** 64 línies | 2234 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\User;
use Illuminate\Auth\Events\PasswordReset;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Facades>Password;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Validation\Rules;
use Illuminate\Validation\ValidationException;
use Illuminate\View\View;

class NewPasswordController extends Controller
{
 /**
 * Display the password reset view.
 */
 public function create(Request $request): View
 {
 return view('auth.reset-password', ['request' => $request]);
 }

 /**
 * Handle an incoming new password request.
 *
 * @throws ValidationException
 */
 public function store(Request $request): RedirectResponse
 {
 $request->validate([
 'token' => ['required'],
 'email' => ['required', 'email'],
 'password' => ['required', 'confirmed', Rules\Password::defaults()],
]);

 // Here we will attempt to reset the user's password. If it is successful we
 // will update the password on an actual user model and persist it to the
 // database. Otherwise we will parse the error and return the response.
 }
}
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
$status = Password::reset(
 $request->only('email', 'password', 'password_confirmation', 'token'),
 function (User $user) use ($request) {
 $user->forceFill([
 'password' => Hash::make($request->password),
 'remember_token' => Str::random(60),
])->save();

 event(new PasswordReset($user));
 }
);

// If the password was successfully reset, we will redirect the user back to
// the application's home authenticated view. If there is an error we can
// redirect them back to where they came from with their error message.
return $status == Password::PASSWORD_RESET
 ? redirect()->route('login')->with('status', __($status))
 : back()->withInput($request->only('email'))
 ->withErrors(['email' => __($status)]);
}
```

**app/Http/Controllers/Auth/PasswordController.php****Categoria:** Controladors**Rol del fitxer:** Controlador de Breeze relacionat amb autenticacio o seguretat del compte. Gestiona un pas concret del flux d'accés, registre, verificacio o recuperacio.**Metadades:** 30 línies | 795 bytes

## CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Validation\Rules\Password;

class PasswordController extends Controller
{
 /**
 * Update the user's password.
 */
 public function update(Request $request): RedirectResponse
 {
 $validated = $request->validateWithBag('updatePassword', [
 'current_password' => ['required', 'current_password'],
 'password' => ['required', Password::defaults(), 'confirmed'],
]);

 $request->user()->update([
 'password' => Hash::make($validated['password']),
]);

 return back()->with('status', 'password-updated');
 }
}
```

**app/Http/Controllers/Auth/PasswordResetLinkController.php****Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador de Breeze relacionat amb autenticacio o seguretat del compte. Gestiona un pas concret del flux d'accés, registre, verificació o recuperació.

**Metadades:** 46 línies | 1335 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Password;
use Illuminate\Validation\ValidationException;
use Illuminate\View\View;

class PasswordResetLinkController extends Controller
{
 /**
 * Display the password reset link request view.
 */
 public function create(): View
 {
 return view('auth.forgot-password');
 }

 /**
 * Handle an incoming password reset link request.
 *
 * @throws ValidationException
 */
 public function store(Request $request): RedirectResponse
 {
 $request->validate([
 'email' => ['required', 'email'],
]);

 // We will send the password reset link to this user. Once we have attempted
 // to send the link, we will examine the response then see the message we
 // need to show to the user. Finally, we'll send out a proper response.
 $status = Password::sendResetLink(
 $request->only('email')
);

 return $status == Password::RESET_LINK_SENT
 ? back()->with('status', __($status))
 : back()->withInput($request->only('email'))

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 ->withErrors(['email' => __($status)]);
 }
}

```

## app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php

**Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador de Breeze relacionat amb autenticacio o seguretat del compte. Gestiona un pas concret del flux d'accés, registre, verificacio o recuperacio.

**Metadades:** 52 línies | 1357 bytes

### BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\User;
use Illuminate\Auth\Events\Registered;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Validation\Rules;
use Illuminate\Validation\ValidationException;
use Illuminate\View\View;

class RegisteredUserController extends Controller
{
 /**
 * Display the registration view.
 */
 public function create(): View
 {
 return view('auth.register');
 }

 /**
 * Handle an incoming registration request.
 *
 * @throws ValidationException
 */
 public function store(Request $request): RedirectResponse
 {
 $request->validate([
 'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
 'email' => ['required', 'string', 'lowercase', 'email', 'max:255', 'unique:'.User::class],
 'password' => ['required', 'confirmed', Rules\Password::defaults()],
]);

 $user = User::create([
 'name' => $request->name,
 'email' => $request->email,
 'password' => Hash::make($request->password),
]);

 Auth::login($user);

 return redirect('/');
 }
}
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 });

 event(new Registered($user));

 Auth::login($user);

 return redirect(route('dashboard', absolute: false));
}
}
```

**app/Http/Controllers/Auth/VerifyEmailController.php****Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador de Breeze relacionat amb autenticacio o seguretat del compte. Gestiona un pas concret del flux d'accés, registre, verificacio o recuperacio.

**Metadades:** 28 línies | 800 bytes

## CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Auth\Events\Verified;
use Illuminate\Foundation\Auth\EmailVerificationRequest;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;

class VerifyEmailController extends Controller
{
 /**
 * Mark the authenticated user's email address as verified.
 */
 public function __invoke(EmailVerificationRequest $request): RedirectResponse
 {
 if ($request->user()->hasVerifiedEmail()) {
 return redirect()->intended(route('dashboard', absolute: false).'?verified=1');
 }

 if ($request->user()->markEmailAsVerified()) {
 event(new Verified($request->user()));
 }

 return redirect()->intended(route('dashboard', absolute: false).'?verified=1');
 }
}
```

## app/Http/Controllers/CollectionController.php

**Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador de la col·lecció personal. Gestiona la taula pivot manga\_user i permet afegir, editar i treure mangues de la llista de lectura.

**Metadades:** 76 línies | 2395 bytes

### BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Manga;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Validation\Rule;
use Illuminate\View\View;

class CollectionController extends Controller
{
 public function index(Request $request): View
 {
 return view('collections.index', [
 'collectionMangas' => $request->user()
 ->collectionMangas()
 ->with(['user', 'genres'])
 ->orderBy('title')
 ->get(),
 'statusOptions' => $this->statusOptions(),
]);
 }

 public function store(Request $request, Manga $manga): RedirectResponse
 {
 $validated = $this->validateCollectionData($request);
 $relation = $request->user()->collectionMangas();

 if ($relation->find($manga->id)) {
 $relation->updateExistingPivot($manga->id, $validated);

 return back()->with('success', 'Les dades de la col·lecció s\'han actualitzat correctament.');
```

```
 }

 $relation->attach($manga->id, $validated);

 return back()->with('success', 'El manga s\'ha afegit a la teva col·lecció.');
```

```
 }

 public function update(Request $request, Manga $manga): RedirectResponse
 {
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 $validated = $this->validateCollectionData($request);
 $request->user()->collectionMangas()->updateExistingPivot($manga->id, $validated);

 return back()->with('success', 'La col·lecció s\'ha actualitzat correctament.');
```

```

 public function destroy(Request $request, Manga $manga): RedirectResponse
 {
 $request->user()->collectionMangas()->detach($manga->id);

 return back()->with('success', 'El manga s\'ha eliminat de la teva col·lecció.');
```

```

 private function validateCollectionData(Request $request): array
 {
 return $request->validate([
 'status' => ['required', Rule::in(array_keys($this->statusOptions()))],
 'rating' => ['nullable', 'integer', 'between:1,10'],
 'current_chapter' => ['required', 'integer', 'min:0'],
]);
 }
```

```

 private function statusOptions(): array
 {
 return [
 'plan_to_read' => 'Per llegir',
 'reading' => 'Llegint',
 'completed' => 'Completat',
 'on_hold' => 'En pausa',
 'dropped' => 'Abandonat',
];
 }
}
```

**app/Http/Controllers/Controller.php****Categoria:** Controladors**Rol del fitxer:** Classe base dels controladors. Carrega els traits d'autorització i validació que reutilitza la resta de controladors.**Metadades:** 12 línies | 232 bytes

**CODI COMPLET**

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Foundation\Auth\Access\AuthorizesRequests;
use Illuminate\Foundation\Validation\ValidatesRequests;

abstract class Controller
{
 use AuthorizesRequests, ValidatesRequests;
}
```

**app/Http/Controllers/GenreController.php**

**Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador d'administració de gèneres. Permet llistar, crear, editar i eliminar gèneres, i mostrar els mangues relacionats amb cada gènere.

**Metadades:** 76 línies | 1907 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Genre;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Validation\Rule;
use Illuminate\View\View;

class GenreController extends Controller
{
 public function index(): View
 {
 return view('genres.index', [
 'genres' => Genre::withCount('mangas')->orderBy('name')->paginate(12),
]);
 }

 public function create(): View
 {
 return view('genres.create');
 }

 public function store(Request $request): RedirectResponse
 {
 $validated = $request->validate([
 'name' => ['required', 'string', 'max:255', 'unique:genres,name'],
]);

 $genre = Genre::query()->create($validated);

 return redirect()
 ->route('genres.show', $genre)
 ->with('success', 'El gènere s\'ha creat correctament.');
```

```
 }

 public function show(Genre $genre): View
 {
 $genre->load(['mangas.user', 'mangas.genres']);

 return view('genres.show', [
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 'genre' => $genre,
 });
}

public function edit(Genre $genre): View
{
 return view('genres.edit', [
 'genre' => $genre,
]);
}

public function update(Request $request, Genre $genre): RedirectResponse
{
 $validated = $request->validate([
 'name' => ['required', 'string', 'max:255', Rule::unique('genres', 'name')->ignore($genre->id)],
]);

 $genre->update($validated);

 return redirect()
 ->route('genres.show', $genre)
 ->with('success', 'El gènere s\'ha actualitzat correctament.');
```

```
 }

 public function destroy(Genre $genre): RedirectResponse
 {
 $genre->delete();

 return redirect()
 ->route('genres.index')
 ->with('success', 'El gènere s\'ha eliminat correctament.');
```

```
 }
}
```

**app/Http/Controllers/MangaController.php****Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador principal del catàleg de mangues. Implementa el CRUD, la càrrega de relacions, les validacions i les comprovacions d'autorització per als creadors i l'admin.

**Metadades:** 133 línies | 3999 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 4

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Genre;
use App\Models\Manga;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\View\View;

class MangaController extends Controller
{
 public function index(): View
 {
 return view('mangas.index', [
 'mangas' => Manga::with(['genres', 'user'])->latest()->paginate(9),
 'collectionMangaIds' => auth()->check()
 ? auth()->user()->collectionMangas()->pluck('mangas.id')->all()
 : [],
]);
 }

 public function create(): View
 {
 $this->authorize('create', Manga::class);

 return view('mangas.create', [
 'genres' => Genre::query()->orderBy('name')->get(),
]);
 }

 public function store(Request $request): RedirectResponse
 {
 $this->authorize('create', Manga::class);

 $validated = $request->validate([
 'title' => ['required', 'string', 'max:255'],
 'author' => ['required', 'string', 'max:255'],
 'synopsis' => ['nullable', 'string'],
 'total_chapters' => ['nullable', 'integer', 'min:0'],
 'genres' => ['nullable', 'array'],
 'genres.*' => ['exists:genres,id'],
]);
 }
}
```

## BLOC DE CODI 2 DE 4

```

 });

 $manga = Manga::query()→create([
 'user_id' => $request→user()→id,
 'title' => $validated['title'],
 'author' => $validated['author'],
 'synopsis' => $validated['synopsis'] ?? null,
 'total_chapters' => $validated['total_chapters'] ?? null,
]);

 $manga→genres()→sync($validated['genres'] ?? []);

 return redirect()
 →route('mangas.show', $manga)
 →with('success', 'El manga s\'ha creat correctament.');
```

```

}

public function show(Manga $manga): View
{
 $manga→loadMissing(['genres', 'user']);

 return view('mangas.show', [
 'manga' => $manga,
 'collectionEntry' => auth()→check()
 ? auth()→user()→collectionMangas()→find($manga→id)
 : null,
 'statusOptions' => $this→statusOptions(),
]);
}

public function edit(Manga $manga): View
{
 $this→authorize('update', $manga);
 $manga→load('genres');

 return view('mangas.edit', [
 'manga' => $manga,
 'genres' => Genre::query()→orderBy('name')→get(),
]);
}

public function update(Request $request, Manga $manga): RedirectResponse
```

## BLOC DE CODI 3 DE 4

```

{
 $this->authorize('update', $manga);

 $validated = $request->validate([
 'title' => ['required', 'string', 'max:255'],
 'author' => ['required', 'string', 'max:255'],
 'synopsis' => ['nullable', 'string'],
 'total_chapters' => ['nullable', 'integer', 'min:0'],
 'genres' => ['nullable', 'array'],
 'genres.*' => ['exists:genres,id'],
]);

 $manga->update([
 'title' => $validated['title'],
 'author' => $validated['author'],
 'synopsis' => $validated['synopsis'] ?? null,
 'total_chapters' => $validated['total_chapters'] ?? null,
]);

 $manga->genres()->sync($validated['genres'] ?? []);

 return redirect()
 ->route('mangas.show', $manga)
 ->with('success', 'El manga s\'ha actualitzat correctament.');
```

```

}
```

```

public function destroy(Manga $manga): RedirectResponse
{
 $this->authorize('delete', $manga);

 $manga->delete();

 return redirect()
 ->route('mangas.index')
 ->with('success', 'El manga s\'ha eliminat correctament.');
```

```

}
```

```

private function statusOptions(): array
{
 return [
 'plan_to_read' => 'Per llegir',
 'reading' => 'Llegint',
```

## BLOC DE CODI 4 DE 4

```

 'completed' => 'Completat',
 'on_hold' => 'En pausa',
 'dropped' => 'Abandonat',
];
}
```

## app/Http/Controllers/ProfileController.php

**Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador del perfil d'usuari de Breeze. Gestiona l'edicio del perfil, el canvi de correu i l'eliminacio del compte.

**Metadades:** 61 linies | 1416 bytes

### BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests\ProfileUpdateRequest;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Redirect;
use Illuminate\View\View;

class ProfileController extends Controller
{
 /**
 * Display the user's profile form.
 */
 public function edit(Request $request): View
 {
 return view('profile.edit', [
 'user' => $request->user(),
]);
 }

 /**
 * Update the user's profile information.
 */
 public function update(ProfileUpdateRequest $request): RedirectResponse
 {
 $request->user()->fill($request->validated());

 if ($request->user()->isDirty('email')) {
 $request->user()->email_verified_at = null;
 }

 $request->user()->save();

 return Redirect::route('profile.edit')->with('status', 'profile-updated');
 }

 /**
 * Delete the user's account.
 */
}
```

**BLOC DE CODI 2 DE 2**

```
public function destroy(Request $request): RedirectResponse
{
 $request->validateWithBag('userDeletion', [
 'password' => ['required', 'current_password'],
]);

 $user = $request->user();

 Auth::logout();

 $user->delete();

 $request->session()->invalidate();
 $request->session()->regenerateToken();

 return Redirect::to('/');
}
```

**app/Http/Controllers/UserController.php**

**Categoria:** Controladors

**Rol del fitxer:** Controlador d'administració d'usuaris. Dona eines per crear comptes, actualitzar rols i gestionar els usuaris existents.

**Metadades:** 102 línies | 3039 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 3

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Validation\Rule;
use Illuminate\Validation\Rules\Password;
use Illuminate\View\View;

class UserController extends Controller
{
 public function index(): View
 {
 return view('users.index', [
 'users' => User::query()→latest()→paginate(12),
]);
 }

 public function create(): View
 {
 return view('users.create');
 }

 public function store(Request $request): RedirectResponse
 {
 $validated = $request→validate([
 'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
 'email' => ['required', 'string', 'email', 'max:255', Rule::unique('users', 'email')],
 'password' => ['required', 'confirmed', Password::defaults()],
 'is_admin' => ['nullable', 'boolean'],
]);

 $user = User::query()→create([
 'name' => $validated['name'],
 'email' => $validated['email'],
 'password' => $validated['password'],
 'is_admin' => (bool) ($validated['is_admin'] ?? false),
 'email_verified_at' => now(),
]);
 }
}
```

## BLOC DE CODI 2 DE 3

```

 return redirect()
 →route('users.show', $user)
 →with('success', 'L\'usuari s\'ha creat correctament.');
 }

 public function show(User $user): View
 {
 $user→load(['mangas.genres']);

 return view('users.show', [
 'user' ⇒ $user,
 'collectionCount' ⇒ $user→collectionMangas()→count(),
]);
 }

 public function edit(User $user): View
 {
 return view('users.edit', [
 'user' ⇒ $user,
]);
 }

 public function update(Request $request, User $user): RedirectResponse
 {
 $validated = $request→validate([
 'name' ⇒ ['required', 'string', 'max:255'],
 'email' ⇒ ['required', 'string', 'email', 'max:255', Rule::unique('users', 'email')-
>ignore($user→id)],
 'password' ⇒ ['nullable', 'confirmed', Password::defaults()],
 'is_admin' ⇒ ['nullable', 'boolean'],
]);

 $user→name = $validated['name'];
 $user→email = $validated['email'];
 $user→is_admin = (bool) ($validated['is_admin'] ?? false);

 if (! empty($validated['password'])) {
 $user→password = $validated['password'];
 }

 $user→save();

 return redirect()

```

## BLOC DE CODI 3 DE 3

```
 →route('users.show', $user)
 →with('success', 'L\'usuari s\'ha actualitzat correctament.');
```

```
 }
```

```
 public function destroy(Request $request, User $user): RedirectResponse
 {
 if ($request→user()→is($user)) {
 return back()→with('error', 'No pots eliminar el teu propi usuari des de la gestió
d\'administració.');
```

```
 }
```

```
 $user→delete();
```

```
 return redirect()
 →route('users.index')
 →with('success', 'L\'usuari s\'ha eliminat correctament.');
```

```
 }
```

```
}
```

# Requests i validacio

---

Total de fitxers en aquesta categoria: 2

## **app/Http/Requests/Auth/LoginRequest.php**

**Categoria:** Requests i validacio

**Rol del fitxer:** Request personalitzat de Laravel. Centralitza regles de validacio i autoritzacio per mantenir els controladors mes nets.

**Metadades:** 87 linies | 2206 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 3

```
<?php

namespace App\Http\Requests\Auth;

use Illuminate\Auth\Events\Lockout;
use Illuminate\Contracts\Validation\ValidationRule;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\RateLimiter;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Validation\ValidationException;

class LoginRequest extends FormRequest
{
 /**
 * Determine if the user is authorized to make this request.
 */
 public function authorize(): bool
 {
 return true;
 }

 /**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array<string, ValidationRule|array<mixed>|string>
 */
 public function rules(): array
 {
 return [
 'email' => ['required', 'string', 'email'],
 'password' => ['required', 'string'],
];
 }

 /**
 * Attempt to authenticate the request's credentials.
 *
 * @throws ValidationException
 */
 public function authenticate(): void
 {
 }
}
```

## BLOC DE CODI 2 DE 3

```

 $this->ensureIsNotRateLimited();

 if (! Auth::attempt($this->only('email', 'password'), $this->boolean('remember'))) {
 RateLimiter::hit($this->throttleKey());

 throw ValidationException::withMessages([
 'email' => trans('auth.failed'),
]);
 }

 RateLimiter::clear($this->throttleKey());
 }

 /**
 * Ensure the login request is not rate limited.
 *
 * @throws ValidationException
 */
 public function ensureIsNotRateLimited(): void
 {
 if (! RateLimiter::tooManyAttempts($this->throttleKey(), 5)) {
 return;
 }

 event(new Lockout($this));

 $seconds = RateLimiter::availableIn($this->throttleKey());

 throw ValidationException::withMessages([
 'email' => trans('auth.throttle', [
 'seconds' => $seconds,
 'minutes' => ceil($seconds / 60),
]),
]);
 }

 /**
 * Get the rate limiting throttle key for the request.
 */
 public function throttleKey(): string
 {
 return Str::transliterate(Str::lower($this->string('email')).'|'.$this->ip());
 }

```

## BLOC DE CODI 3 DE 3

```

 }
}

```

## app/Http/Requests/ProfileUpdateRequest.php

**Categoria:** Requests i validacio

**Rol del fitxer:** Request personalitzat de Laravel. Centralitza regles de validacio i autoritzacio per mantenir els controladors mes nets.

**Metadades:** 32 línies | 762 bytes

### CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\Http\Requests;

use App\Models\User;
use Illuminate\Contracts\Validation\ValidationRule;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
use Illuminate\Validation\Rule;

class ProfileUpdateRequest extends FormRequest
{
 /**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array<string, ValidationRule|array<mixed>|string>
 */
 public function rules(): array
 {
 return [
 'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
 'email' => [
 'required',
 'string',
 'lowercase',
 'email',
 'max:255',
 Rule::unique(User::class)→ignore($this→user()→id),
],
];
 }
}
```

# Components PHP

Total de fitxers en aquesta categoria: 2

## app/View/Components/AppLayout.php

**Categoria:** Components PHP

**Rol del fitxer:** Classe PHP d'un component Blade. Serveix de pont entre Laravel i els layouts reutilitzables de la interfície.

**Metadades:** 18 línies | 296 bytes

### CODI COMPLET

```
<?php

namespace App\View\Components;

use Illuminate\View\Component;
use Illuminate\View\View;

class AppLayout extends Component
{
 /**
 * Get the view / contents that represents the component.
 */
 public function render(): View
 {
 return view('layouts.app');
 }
}
```

## app/View/Components/GuestLayout.php

**Categoria:** Components PHP

**Rol del fitxer:** Classe PHP d'un component Blade. Serveix de pont entre Laravel i els layouts reutilitzables de la interfície.

**Metadades:** 18 línies | 300 bytes

**CODI COMPLET**

```
<?php

namespace App\View\Components;

use Illuminate\View\Component;
use Illuminate\View\View;

class GuestLayout extends Component
{
 /**
 * Get the view / contents that represents the component.
 */
 public function render(): View
 {
 return view('layouts.guest');
 }
}
```

# Base de dades

---

Total de fitxers en aquesta categoria: 10

## database/factories/UserFactory.php

**Categoria:** Base de dades

**Rol del fitxer:** Factory de Laravel. Genera dades de prova consistents per als tests o per a l'entorn de desenvolupament.

**Metadades:** 46 línies | 1044 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<?php

namespace Database\Factories;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Str;

/**
 * @extends Factory<User>
 */
class UserFactory extends Factory
{
 /**
 * The current password being used by the factory.
 */
 protected static ?string $password;

 /**
 * Define the model's default state.
 *
 * @return array<string, mixed>
 */
 public function definition(): array
 {
 return [
 'name' => fake()->name(),
 'email' => fake()->unique()->safeEmail(),
 'email_verified_at' => now(),
 'password' => static::$password ??= Hash::make('password'),
 'remember_token' => Str::random(10),
];
 }

 /**
 * Indicate that the model's email address should be unverified.
 */
 public function unverified(): static
 {
 return $this->state(fn (array $attributes) => [
 'email_verified_at' => null,

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

]);
 }
}

```

## database/migrations/0001\_01\_01\_000000\_create\_users\_table.php

**Categoria:** Base de dades

**Rol del fitxer:** Migracio de base de dades. Defineix l'estructura d'una taula o un canvi d'esquema del projecte.

**Metadades:** 50 línies | 1473 bytes

### BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
 /**
 * Run the migrations.
 */
 public function up(): void
 {
 Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
 $table->id();
 $table->string('name');
 $table->string('email')->unique();
 $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
 $table->string('password');
 $table->rememberToken();
 $table->timestamps();
 });

 Schema::create('password_reset_tokens', function (Blueprint $table) {
 $table->string('email')->primary();
 $table->string('token');
 $table->timestamp('created_at')->nullable();
 });

 Schema::create('sessions', function (Blueprint $table) {
 $table->string('id')->primary();
 $table->foreignId('user_id')->nullable()->index();
 $table->string('ip_address', 45)->nullable();
 $table->text('user_agent')->nullable();
 $table->longText('payload');
 $table->integer('last_activity')->index();
 });
 }

 /**
 * Reverse the migrations.
 */
}
```

**BLOC DE CODI 2 DE 2**

```
public function down(): void
{
 Schema::dropIfExists('users');
 Schema::dropIfExists('password_reset_tokens');
 Schema::dropIfExists('sessions');
}
};
```

**database/migrations/0001\_01\_01\_000001\_create\_cache\_table.php**

**Categoria:** Base de dades

**Rol del fitxer:** Migracio de base de dades. Defineix l'estructura d'una taula o un canvi d'esquema del projecte.

**Metadades:** 36 línies | 873 bytes

---

## CODI COMPLET

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
 /**
 * Run the migrations.
 */
 public function up(): void
 {
 Schema::create('cache', function (Blueprint $table) {
 $table->string('key')->primary();
 $table->mediumText('value');
 $table->bigInteger('expiration')->index();
 });

 Schema::create('cache_locks', function (Blueprint $table) {
 $table->string('key')->primary();
 $table->string('owner');
 $table->bigInteger('expiration')->index();
 });
 }

 /**
 * Reverse the migrations.
 */
 public function down(): void
 {
 Schema::dropIfExists('cache');
 Schema::dropIfExists('cache_locks');
 }
};
```

**database/migrations/0001\_01\_01\_000002\_create\_jobs\_table.php****Categoria:** Base de dades**Rol del fitxer:** Migracio de base de dades. Defineix l'estructura d'una taula o un canvi d'esquema del projecte.**Metadades:** 58 línies | 1813 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
 /**
 * Run the migrations.
 */
 public function up(): void
 {
 Schema::create('jobs', function (Blueprint $table) {
 $table->id();
 $table->string('queue')->index();
 $table->longText('payload');
 $table->unsignedSmallInteger('attempts');
 $table->unsignedInteger('reserved_at')->nullable();
 $table->unsignedInteger('available_at');
 $table->unsignedInteger('created_at');
 });

 Schema::create('job_batches', function (Blueprint $table) {
 $table->string('id')->primary();
 $table->string('name');
 $table->integer('total_jobs');
 $table->integer('pending_jobs');
 $table->integer('failed_jobs');
 $table->longText('failed_job_ids');
 $table->mediumText('options')->nullable();
 $table->integer('cancelled_at')->nullable();
 $table->integer('created_at');
 $table->integer('finished_at')->nullable();
 });

 Schema::create('failed_jobs', function (Blueprint $table) {
 $table->id();
 $table->string('uuid')->unique();
 $table->text('connection');
 $table->text('queue');
 $table->longText('payload');
```

**BLOC DE CODI 2 DE 2**

```
 $table->longText('exception');
 $table->timestamp('failed_at')->useCurrent();
 });
}

/**
 * Reverse the migrations.
 */
public function down(): void
{
 Schema::dropIfExists('jobs');
 Schema::dropIfExists('job_batches');
 Schema::dropIfExists('failed_jobs');
}
};
```

**database/migrations/2026\_04\_22\_162722\_create\_mangas\_table.php**

**Categoria:** Base de dades

**Rol del fitxer:** Migracio de base de dades. Defineix l'estructura d'una taula o un canvi d'esquema del projecte.

**Metadades:** 33 línies | 809 bytes

---

## CODI COMPLET

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
 /**
 * Run the migrations.
 */
 public function up(): void
 {
 Schema::create('mangas', function (Blueprint $table) {
 $table->id();
 $table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
 $table->string('title');
 $table->string('author')->nullable();
 $table->text('synopsis')->nullable();
 $table->unsignedInteger('total_chapters')->nullable();
 $table->timestamps();
 });
 }

 /**
 * Reverse the migrations.
 */
 public function down(): void
 {
 Schema::dropIfExists('mangas');
 }
};
```

**database/migrations/2026\_04\_22\_162723\_create\_genres\_table.php**

**Categoria:** Base de dades

**Rol del fitxer:** Migracio de base de dades. Defineix l'estructura d'una taula o un canvi d'esquema del projecte.

**Metadades:** 29 linies | 575 bytes

## CODI COMPLET

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
 /**
 * Run the migrations.
 */
 public function up(): void
 {
 Schema::create('genres', function (Blueprint $table) {
 $table->id();
 $table->string('name')->unique();
 $table->timestamps();
 });
 }

 /**
 * Reverse the migrations.
 */
 public function down(): void
 {
 Schema::dropIfExists('genres');
 }
};
```

**database/migrations/2026\_04\_22\_162724\_add\_is\_admin\_to\_users\_table.php****Categoria:** Base de dades**Rol del fitxer:** Migracio de base de dades. Defineix l'estructura d'una taula o un canvi d'esquema del projecte.**Metadades:** 29 linies | 601 bytes

## CODI COMPLET

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
 /**
 * Run the migrations.
 */
 public function up(): void
 {
 Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
 $table->boolean('is_admin')->default(false);
 });
 }

 /**
 * Reverse the migrations.
 */
 public function down(): void
 {
 Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
 $table->dropColumn('is_admin');
 });
 }
};
```

**database/migrations/2026\_04\_22\_162724\_create\_manga\_user\_table.php****Categoria:** Base de dades**Rol del fitxer:** Migracio de base de dades. Defineix l'estructura d'una taula o un canvi d'esquema del projecte.**Metadades:** 34 linies | 913 bytes

## CODI COMPLET

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
 /**
 * Run the migrations.
 */
 public function up(): void
 {
 Schema::create('manga_user', function (Blueprint $table) {
 $table->foreignId('manga_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
 $table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
 $table->string('status')->default('plan_to_read');
 $table->unsignedTinyInteger('rating')->nullable();
 $table->unsignedInteger('current_chapter')->default(0);
 $table->timestamps();

 $table->primary(['manga_id', 'user_id']);
 });
 }

 /**
 * Reverse the migrations.
 */
 public function down(): void
 {
 Schema::dropIfExists('manga_user');
 }
};
```

**database/migrations/2026\_04\_22\_162725\_create\_genre\_manga\_table.php****Categoria:** Base de dades**Rol del fitxer:** Migracio de base de dades. Defineix l'estructura d'una taula o un canvi d'esquema del projecte.**Metadades:** 31 línies | 723 bytes

## CODI COMPLET

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
 /**
 * Run the migrations.
 */
 public function up(): void
 {
 Schema::create('genre_manga', function (Blueprint $table) {
 $table->foreignId('manga_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
 $table->foreignId('genre_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
 $table->timestamps();

 $table->primary(['manga_id', 'genre_id']);
 });
 }

 /**
 * Reverse the migrations.
 */
 public function down(): void
 {
 Schema::dropIfExists('genre_manga');
 }
};
```

**database/seeder/DatabaseSeeder.php**

**Categoria:** Base de dades

**Rol del fitxer:** Seeder de Laravel. Insereix dades inicials i comptes de prova per poder avaluar el projecte rapidament.

**Metadades:** 117 línies | 3808 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 3

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\Genre;
use App\Models\Manga;
use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
 use WithoutModelEvents;

 /**
 * Seed the application's database.
 */
 public function run(): void
 {
 $admin = User::query()→create([
 'name' => 'Administrador MangaVault',
 'email' => 'admin@mangavault.test',
 'password' => 'password',
 'is_admin' => true,
 'email_verified_at' => now(),
]);

 $user = User::query()→create([
 'name' => 'Usuari MangaVault',
 'email' => 'user@mangavault.test',
 'password' => 'password',
 'is_admin' => false,
 'email_verified_at' => now(),
]);

 $genres = collect([
 'Acció',
 'Aventura',
 'Comèdia',
 'Fantasia',
 'Slice of Life',
 'Seinen',
];
```

## BLOC DE CODI 2 DE 3

```

 'Shonen',
])->mapWithKeys(function (string $name): array {
 $genre = Genre::query()->create(['name' => $name]);

 return [$name => $genre];
 });

 $mangas = [
 [
 'user_id' => $admin->id,
 'title' => 'Fullmetal Alchemist',
 'author' => 'Hiromu Arakawa',
 'synopsis' => 'Dos germans alquimistes busquen una manera de recuperar el que han perdut
després d\'un experiment prohibit.',
 'total_chapters' => 116,
 'genres' => ['Acció', 'Aventura', 'Fantasia', 'Shonen'],
],
 [
 'user_id' => $admin->id,
 'title' => 'Monster',
 'author' => 'Naoki Urasawa',
 'synopsis' => 'Un neurocirurgià brillant intenta aturar el monstre humà que va salvar
anys enrere.',
 'total_chapters' => 162,
 'genres' => ['Seinen'],
],
 [
 'user_id' => $user->id,
 'title' => 'Haikyuu!!',
 'author' => 'Haruichi Furudate',
 'synopsis' => 'Un equip de voleibol d\'institut lluita per tornar a competir al màxim
nivell.',
 'total_chapters' => 402,
 'genres' => ['Acció', 'Comèdia', 'Shonen'],
],
 [
 'user_id' => $user->id,
 'title' => 'Yotsuba&!',
 'author' => 'Kiyohiko Azuma',
 'synopsis' => 'La Yotsuba descobreix el dia a dia amb una energia inesgotable i una
mirada molt innocent.',
 'total_chapters' => 117,
 'genres' => ['Comèdia', 'Slice of Life'],
],
];

```

## BLOC DE CODI 3 DE 3

```
$createdMangas = collect($mangas)→map(function (array $mangaData) use ($genres): Manga {
 $selectedGenres = collect($mangaData['genres'])
 →map(fn (string $genreName) ⇒ $genres[$genreName]→id)
 →all();

 unset($mangaData['genres']);

 $manga = Manga::query()→create($mangaData);
 $manga→genres()→sync($selectedGenres);

 return $manga;
});

$user→collectionMangas()→attach($createdMangas[0]→id, [
 'status' ⇒ 'reading',
 'rating' ⇒ 9,
 'current_chapter' ⇒ 37,
]);

$user→collectionMangas()→attach($createdMangas[1]→id, [
 'status' ⇒ 'plan_to_read',
 'rating' ⇒ null,
 'current_chapter' ⇒ 0,
]);

$admin→collectionMangas()→attach($createdMangas[2]→id, [
 'status' ⇒ 'completed',
 'rating' ⇒ 8,
 'current_chapter' ⇒ 402,
]);
}
}
```

# Vistes i layouts

Total de fitxers en aquesta categoria: 44

## resources/views/auth/confirm-password.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista de Breeze per autenticacio. Mostra formularis de login, registre, verificacio de correu o recuperacio de contrasenya.

**Metadades:** 28 línies | 886 bytes

### CODI COMPLET

```
<x-guest-layout>
 <div class="mb-4 text-sm text-gray-600">
 {{ __('This is a secure area of the application. Please confirm your password before
continuing.') }}
 </div>

 <form method="POST" action="{{ route('password.confirm') }}">
 @csrf

 <!-- Password -->
 <div>
 <x-input-label for="password" :value="__('Password')" />

 <x-text-input id="password" class="block mt-1 w-full"
 type="password"
 name="password"
 required autocomplete="current-password" />

 <x-input-error :messages="$errors->get('password')" class="mt-2" />
 </div>

 <div class="flex justify-end mt-4">
 <x-primary-button>
 {{ __('Confirm') }}
 </x-primary-button>
 </div>
 </form>
</x-guest-layout>
```

## resources/views/auth/forgot-password.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista de Breeze per autenticacio. Mostra formularis de login, registre, verificacio de correu o recuperacio de contrasenya.

**Metadades:** 26 linies | 981 bytes

### CODI COMPLET

```
<x-guest-layout>
 <div class="mb-4 text-sm text-gray-600">
 {{ __('Forgot your password? No problem. Just let us know your email address and we will email
you a password reset link that will allow you to choose a new one.') }}
 </div>

 <!-- Session Status -->
 <x-auth-session-status class="mb-4" :status="session('status')" />

 <form method="POST" action="{{ route('password.email') }}">
 @csrf

 <!-- Email Address -->
 <div>
 <x-input-label for="email" :value="__('Email')" />
 <x-text-input id="email" class="block mt-1 w-full" type="email" name="email"
:value="old('email')" required autofocus />
 <x-input-error :messages="$errors->get('email')" class="mt-2" />
 </div>

 <div class="flex items-center justify-end mt-4">
 <x-primary-button>
 {{ __('Email Password Reset Link') }}
 </x-primary-button>
 </div>
 </form>
</x-guest-layout>
```

## resources/views/auth/login.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista de Breeze per autenticacio. Mostra formularis de login, registre, verificacio de correu o recuperacio de contrasenya.

**Metadades:** 48 linies | 1963 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<x-guest-layout>
 <!-- Session Status -->
 <x-auth-session-status class="mb-4" :status="session('status')" />

 <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
 @csrf

 <!-- Email Address -->
 <div>
 <x-input-label for="email" :value="__('Email')" />
 <x-text-input id="email" class="block mt-1 w-full" type="email" name="email"
:value="old('email')" required autofocus autocomplete="username" />
 <x-input-error :messages="$errors->get('email')" class="mt-2" />
 </div>

 <!-- Password -->
 <div class="mt-4">
 <x-input-label for="password" :value="__('Password')" />

 <x-text-input id="password" class="block mt-1 w-full"
 type="password"
 name="password"
 required autocomplete="current-password" />

 <x-input-error :messages="$errors->get('password')" class="mt-2" />
 </div>

 <!-- Remember Me -->
 <div class="block mt-4">
 <label for="remember_me" class="inline-flex items-center">
 <input id="remember_me" type="checkbox" class="rounded border-gray-300 text-indigo-600
shadow-sm focus:ring-indigo-500" name="remember">
 {{ __('Remember me') }}
 </label>
 </div>

 <div class="flex items-center justify-end mt-4">
 @if (Route::has('password.request'))
 <a class="underline text-sm text-gray-600 hover:text-gray-900 rounded-md focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-500" href="{{ route('password.request') }}">
 {{ __('Forgot your password?') }}

 @endif

 <x-primary-button class="ms-3">

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 {{ __('Log in') }}
 </x-primary-button>
 </div>
 </form>
</x-guest-layout>

```

## resources/views/auth/register.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista de Breeze per autenticacio. Mostra formularis de login, registre, verificacio de correu o recuperacio de contrasenya.

**Metadades:** 53 linies | 2183 bytes

### BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<x-guest-layout>
 <form method="POST" action="{{ route('register') }}">
 @csrf

 <!-- Name -->
 <div>
 <x-input-label for="name" :value="__('Name')" />
 <x-text-input id="name" class="block mt-1 w-full" type="text" name="name"
:value="old('name')" required autofocus autocomplete="name" />
 <x-input-error :messages="$errors->get('name')" class="mt-2" />
 </div>

 <!-- Email Address -->
 <div class="mt-4">
 <x-input-label for="email" :value="__('Email')" />
 <x-text-input id="email" class="block mt-1 w-full" type="email" name="email"
:value="old('email')" required autocomplete="username" />
 <x-input-error :messages="$errors->get('email')" class="mt-2" />
 </div>

 <!-- Password -->
 <div class="mt-4">
 <x-input-label for="password" :value="__('Password')" />

 <x-text-input id="password" class="block mt-1 w-full"
 type="password"
 name="password"
 required autocomplete="new-password" />

 <x-input-error :messages="$errors->get('password')" class="mt-2" />
 </div>

 <!-- Confirm Password -->
 <div class="mt-4">
 <x-input-label for="password_confirmation" :value="__('Confirm Password')" />

 <x-text-input id="password_confirmation" class="block mt-1 w-full"
 type="password"
 name="password_confirmation" required autocomplete="new-password" />

 <x-input-error :messages="$errors->get('password_confirmation')" class="mt-2" />
 </div>

 <div class="flex items-center justify-end mt-4">
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 <a class="underline text-sm text-gray-600 hover:text-gray-900 rounded-md focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-500" href="{{ route('login') }}">
 {{ __('Already registered?') }}

 <x-primary-button class="ms-4">
 {{ __('Register') }}
 </x-primary-button>
 </div>
</form>
</x-guest-layout>
```

**resources/views/auth/reset-password.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista de Breeze per autenticació. Mostra formularis de login, registre, verificació de correu o recuperació de contrasenya.

**Metadades:** 40 línies | 1646 bytes

## CODI COMPLET

```

<x-guest-layout>
 <form method="POST" action="{{ route('password.store') }}">
 @csrf

 <!-- Password Reset Token -->
 <input type="hidden" name="token" value="{{ $request->route('token') }}">

 <!-- Email Address -->
 <div>
 <x-input-label for="email" :value="__('Email')"/>
 <x-text-input id="email" class="block mt-1 w-full" type="email" name="email"
:value="old('email', $request->email)" required autofocus autocomplete="username" />
 <x-input-error :messages="$errors->get('email')" class="mt-2" />
 </div>

 <!-- Password -->
 <div class="mt-4">
 <x-input-label for="password" :value="__('Password')"/>
 <x-text-input id="password" class="block mt-1 w-full" type="password" name="password"
required autocomplete="new-password" />
 <x-input-error :messages="$errors->get('password')" class="mt-2" />
 </div>

 <!-- Confirm Password -->
 <div class="mt-4">
 <x-input-label for="password_confirmation" :value="__('Confirm Password')"/>

 <x-text-input id="password_confirmation" class="block mt-1 w-full"
type="password"
name="password_confirmation" required autocomplete="new-password" />

 <x-input-error :messages="$errors->get('password_confirmation')" class="mt-2" />
 </div>

 <div class="flex items-center justify-end mt-4">
 <x-primary-button>
 {{ __('Reset Password') }}
 </x-primary-button>
 </div>
 </form>
</x-guest-layout>

```

**resources/views/auth/verify-email.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista de Breeze per autenticacio. Mostra formularis de login, registre, verificacio de correu o recuperacio de contrasenya.**Metadades:** 32 linies | 1246 bytes

## CODI COMPLET

```
<x-guest-layout>
 <div class="mb-4 text-sm text-gray-600">
 {{ __('Thanks for signing up! Before getting started, could you verify your email address by
 clicking on the link we just emailed to you? If you didn\'t receive the email, we will gladly send you
 another.') }}
 </div>

 @if (session('status') == 'verification-link-sent')
 <div class="mb-4 font-medium text-sm text-green-600">
 {{ __('A new verification link has been sent to the email address you provided during
 registration.') }}
 </div>
 @endif

 <div class="mt-4 flex items-center justify-between">
 <form method="POST" action="{{ route('verification.send') }}">
 @csrf

 <div>
 <x-primary-button>
 {{ __('Resend Verification Email') }}
 </x-primary-button>
 </div>
 </form>

 <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
 @csrf

 <button type="submit" class="underline text-sm text-gray-600 hover:text-gray-900 rounded-md
 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-500">
 {{ __('Log Out') }}
 </button>
 </form>
 </div>
</x-guest-layout>
```

**resources/views/collections/index.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista de la col.leccio personal. Mostra els mangues desats per l'usuari i el formulari per actualitzar el pivot.**Metadades:** 116 linies | 7354 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 3

```

<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 La meva col·lecció
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-7xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="mb-6 flex items-center justify-between gap-4">
 <div>
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Seguiment de lectura</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">
 Gestiona l'estat, la puntuació i el capítol actual dels mangues que tens
 </p>
 </div>
 <a href="{{ route('mangas.index') }}" class="rounded-lg border border-slate-300 px-4
py-2 text-sm font-semibold text-slate-700 transition hover:border-slate-400 hover:text-slate-900">
 Tornar al catàleg

 </div>

 <div class="space-y-4">
 @forelse ($collectionMangas as $manga)
 <article class="rounded-2xl border border-slate-200 p-5">
 <div class="flex flex-col gap-6 lg:flex-row lg:items-start lg:justify-
between">
 <div class="max-w-2xl">
 <h4 class="text-xl font-bold text-slate-900">{{ $manga->title }}</h4>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Autor: {{ $manga->author }}

 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">
 {{ $manga->synopsis ?: 'Aquest manga encara no té sinopsi
informada.' }}

 </p>

 <div class="mt-4 flex flex-wrap gap-2">
 @foreach ($manga->genres as $genre)
 <span class="rounded-full bg-slate-100 px-3 py-1 text-xs
font-medium text-slate-700">{{ $genre->name }}
 @endforeach
 </div>

 <div class="mt-4">
 <a href="{{ route('mangas.show', $manga) }}" class="text-sm font-
semibold text-rose-700 transition hover:text-rose-900">

```

## BLOC DE CODI 2 DE 3

```

 Veure el detall del manga

 </div>
 </div>

 <div class="w-full max-w-xl">
 <form method="POST" action="{{ route('collections.update', $manga)
}}" class="grid gap-4 rounded-2xl bg-slate-50 p-4 md:grid-cols-3">
 @csrf
 @method('PATCH')

 <div class="md:col-span-3">
 <label for="status-{{ $manga->id }}" class="block text-sm
font-medium text-slate-700">Estat de lectura</label>
 <select id="status-{{ $manga->id }}" name="status" class="mt-
1 block w-full rounded-lg border-slate-300 text-sm shadow-sm focus:border-rose-500 focus:ring-rose-500">
 @foreach ($statusOptions as $value => $label)
 <option value="{{ $value }}" @selected(old('status',
$manga->pivot->status) === $value)>{{ $label }}</option>
 @endforeach
 </select>
 </div>

 <div>
 <label for="rating-{{ $manga->id }}" class="block text-sm
font-medium text-slate-700">Puntuació</label>
 <input
 id="rating-{{ $manga->id }}"
 type="number"
 name="rating"
 min="1"
 max="10"
 value="{{ old('rating', $manga->pivot->rating) }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300
text-sm shadow-sm focus:border-rose-500 focus:ring-rose-500"
 >
 </div>

 <div>
 <label for="chapter-{{ $manga->id }}" class="block text-sm
font-medium text-slate-700">Capítol actual</label>
 <input
 id="chapter-{{ $manga->id }}"
 type="number"
 name="current_chapter"
 min="0"
 value="{{ old('current_chapter', $manga->pivot-
>current_chapter) }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300
text-sm shadow-sm focus:border-rose-500 focus:ring-rose-500"
 >
 </div>
 </form>
 </div>

```

## BLOC DE CODI 3 DE 3

```

 </div>

 <div class="flex items-end">
 <button type="submit" class="w-full rounded-lg bg-slate-900
px-4 py-2 text-sm font-semibold text-white transition hover:bg-slate-700">
 Desar canvis
 </button>
 </div>
 </form>

 <form method="POST" action="{{ route('collections.destroy', $manga)
}}" class="mt-3">

 @csrf
 @method('DELETE')

 <button type="submit" class="rounded-lg border border-red-200 px-
4 py-2 text-sm font-semibold text-red-700 transition hover:border-red-300 hover:bg-red-50">
 Treure de la col·lecció
 </button>
 </form>
</div>
</div>
</article>
@empty
 <div class="rounded-2xl border border-dashed border-slate-300 p-8 text-center">
 <h4 class="text-xl font-semibold text-slate-900">Encara no tens cap manga
desat</h4>

 <p class="mt-2 text-slate-600">Afegeix-ne un des del detall del manga per
començar a fer seguiment de la lectura.</p>
 </div>
@endforelse
</div>
</div>
</div>
</div>
</x-app-layout>

```

## resources/views/components/application-logo.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.**Metadades:** 4 linies | 3045 bytes

## CODI COMPLET

```
<svg viewBox="0 0 316 316" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" {{ $attributes }}>
 <path d="M305.8 81.125C305.77 80.995 305.69 80.885 305.65 80.755C305.56 80.525 305.49 80.285 305.37
80.075C305.29 79.935 305.17 79.815 305.07 79.685C304.94 79.515 304.83 79.325 304.68 79.175C304.55 79.045
304.39 78.955 304.25 78.845C304.09 78.715 303.95 78.575 303.77 78.475L251.32 48.275C249.97 47.495 248.31
47.495 246.96 48.275L194.51 78.475C194.33 78.575 194.19 78.725 194.03 78.845C193.89 78.955 193.73 79.045
193.6 79.175C193.45 79.325 193.34 79.515 193.21 79.685C193.11 79.815 192.99 79.935 192.91 80.075C192.79
80.285 192.71 80.525 192.63 80.755C192.58 80.875 192.51 80.995 192.48 81.125C192.38 81.495 192.33 81.875
192.33 82.265V139.625L148.62 164.795V52.575C148.62 52.185 148.57 51.805 148.47 51.435C148.44 51.305
148.36 51.195 148.32 51.065C148.23 50.835 148.16 50.595 148.04 50.385C147.96 50.245 147.84 50.125 147.74
49.995C147.61 49.825 147.5 49.635 147.35 49.485C147.22 49.355 147.06 49.265 146.92 49.155C146.76 49.025
146.62 48.885 146.44 48.785L93.99 18.585C92.64 17.805 90.98 17.805 89.63 18.585L37.18 48.785C37 48.885
36.86 49.035 36.7 49.155C36.56 49.265 36.4 49.355 36.27 49.485C36.12 49.635 36.01 49.825 35.88
49.995C35.78 50.125 35.66 50.245 35.58 50.385C35.46 50.595 35.38 50.835 35.3 51.065C35.25 51.185 35.18
51.305 35.15 51.435C35.05 51.805 35 52.185 35 52.575V232.235C35 233.795 35.84 235.245 37.19 236.025L142.1
296.425C142.33 296.555 142.58 296.635 142.82 296.725C142.93 296.765 143.04 296.835 143.16 296.865C143.53
296.965 143.9 297.015 144.28 297.015C144.66 297.015 145.03 296.965 145.4 296.865C145.5 296.835 145.59
296.775 145.69 296.745C145.95 296.655 146.21 296.565 146.45 296.435L251.36 236.035C252.72 235.255 253.55
233.815 253.55 232.245V174.885L303.81 145.945C305.17 145.165 306 143.725 306 142.155V82.265C305.95 81.875
305.89 81.495 305.8 81.125ZM144.2 227.205L100.57 202.515L146.39 176.135L196.66 147.195L240.33
172.335L208.29 190.625L144.2 227.205ZM244.75 114.995V164.795L226.39 154.225L201.03 139.625V89.825L219.39
100.395L244.75 114.995ZM249.12 57.105L292.81 82.265L249.12 107.425L205.43 82.265L249.12 57.105ZM114.49
184.425L96.13 194.995V85.305L121.49 70.705L139.85 60.135V169.815L114.49 184.425ZM91.76 27.425L135.45
52.585L91.76 77.745L48.07 52.585L91.76 27.425ZM43.67 60.135L62.03 70.705L87.39
85.305V202.545V202.555V202.565C87.39 202.735 87.44 202.895 87.46 203.055C87.49 203.265 87.49 203.485
87.55 203.695V203.705C87.6 203.875 87.69 204.035 87.76 204.195C87.84 204.375 87.89 204.575 87.99
204.745C87.99 204.745 87.99 204.755 88 204.755C88.09 204.905 88.22 205.035 88.33 205.175C88.45 205.335
88.55 205.495 88.69 205.635L88.7 205.645C88.82 205.765 88.98 205.855 89.12 205.965C89.28 206.085 89.42
206.225 89.59 206.325C89.6 206.325 89.6 206.325 89.61 206.335C89.62 206.335 89.62 206.345 89.63
206.345L139.87 234.775V285.065L43.67 229.705V60.135ZM244.75 229.705L148.58 285.075V234.775L219.8
194.115L244.75 179.875V229.705ZM297.2 139.625L253.49 164.795V114.995L278.85 100.395L297.21
89.825V139.625H297.22"/>
</svg>
```

## resources/views/components/auth-session-status.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.

**Metadades:** 8 linies | 160 bytes

## CODI COMPLET

```
@props(['status'])

@if ($status)
 <div {{ $attributes->merge(['class' => 'font-medium text-sm text-green-600']) }}>
 {{ $status }}
 </div>
@endif
```

**resources/views/components/danger-button.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.

**Metadades:** 4 línies | 380 bytes

## CODI COMPLET

```
<button {{ $attributes->merge(['type' => 'submit', 'class' => 'inline-flex items-center px-4 py-2 bg-red-600 border border-transparent rounded-md font-semibold text-xs text-white uppercase tracking-widest hover:bg-red-500 active:bg-red-700 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-red-500 focus:ring-offset-2 transition ease-in-out duration-150']) }}>
 {{ $slot }}
</button>
```

**resources/views/components/dropdown-link.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.

**Metadades:** 2 línies | 217 bytes

## CODI COMPLET

```
<a {{ $attributes->merge(['class' => 'block w-full px-4 py-2 text-start text-sm leading-5 text-gray-700 hover:bg-gray-100 focus:outline-none focus:bg-gray-100 transition duration-150 ease-in-out']) }}>{{ $slot }}
```

## resources/views/components/dropdown.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.

**Metadades:** 36 línies | 1244 bytes

### CODI COMPLET

```
@props(['align' => 'right', 'width' => '48', 'contentClasses' => 'py-1 bg-white'])

@php
$alignmentClasses = match ($align) {
 'left' => 'ltr:origin-top-left rtl:origin-top-right start-0',
 'top' => 'origin-top',
 default => 'ltr:origin-top-right rtl:origin-top-left end-0',
};

$width = match ($width) {
 '48' => 'w-48',
 default => $width,
};
@endphp

<div class="relative" x-data="{ open: false }" @click.outside="open = false" @close.stop="open = false">
 <div @click="open = ! open">
 {{ $trigger }}
 </div>

 <div x-show="open"
 x-transition:enter="transition ease-out duration-200"
 x-transition:enter-start="opacity-0 scale-95"
 x-transition:enter-end="opacity-100 scale-100"
 x-transition:leave="transition ease-in duration-75"
 x-transition:leave-start="opacity-100 scale-100"
 x-transition:leave-end="opacity-0 scale-95"
 class="absolute z-50 mt-2 {{ $width }} rounded-md shadow-lg {{ $alignmentClasses }}"
 style="display: none;"
 @click="open = false">
 <div class="rounded-md ring-1 ring-black ring-opacity-5 {{ $contentClasses }}">
 {{ $content }}
 </div>
 </div>
</div>
```

## resources/views/components/input-error.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.

**Metadades:** 10 línies | 241 bytes

### CODI COMPLET

```
@props(['messages'])

@if ($messages)
 <ul {{ $attributes->merge(['class' => 'text-sm text-red-600 space-y-1']) }}>
 @foreach ((array) $messages as $message)
 {{ $message }}
 @endforeach

@endif
```

## resources/views/components/input-label.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.

**Metadades:** 6 línies | 143 bytes

### CODI COMPLET

```
@props(['value'])

<label {{ $attributes->merge(['class' => 'block font-medium text-sm text-gray-700']) }}>
 {{ $value ?? $slot }}
</label>
```

## resources/views/components/modal.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.

**Metadades:** 79 línies | 3205 bytes

### BLOC DE CODI 1 DE 2

```
@props([
 'name',
 'show' => false,
 'maxWidth' => '2xl'
])

@php
$maxWidth = [
 'sm' => 'sm:max-w-sm',
 'md' => 'sm:max-w-md',
 'lg' => 'sm:max-w-lg',
 'xl' => 'sm:max-w-xl',
 '2xl' => 'sm:max-w-2xl',
][$maxWidth];
@endphp

<div
 x-data="{
 show: @js($show),
 focusables() {
 // All focusable element types ...
 let selector = 'a, button, input:not([type=\''hidden\']), textarea, select, details,
[tabindex]:not([tabindex=\'-1\'])'
 return [... $el.querySelectorAll(selector)]
 // All non-disabled elements ...
 .filter(el => ! el.hasAttribute('disabled'))
 },
 firstFocusable() { return this.focusables()[0] },
 lastFocusable() { return this.focusables().slice(-1)[0] },
 nextFocusable() { return this.focusables()[this.nextFocusableIndex()] || this.firstFocusable() },
 prevFocusable() { return this.focusables()[this.prevFocusableIndex()] || this.lastFocusable() },
 nextFocusableIndex() { return (this.focusables().indexOf(document.activeElement) + 1) %
(this.focusables().length + 1) },
 prevFocusableIndex() { return Math.max(0, this.focusables().indexOf(document.activeElement)) -1
 },
 }"
 x-init="$watch('show', value => {
 if (value) {
 document.body.classList.add('overflow-y-hidden');
 {{ $attributes->has('focusable') ? 'setTimeout(() => firstFocusable().focus(), 100)' : '' }}
 } else {
 document.body.classList.remove('overflow-y-hidden');
 }
 })"
 x-on:open-modal.window="$event.detail == '{{ $name }}' ? show = true : null"
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

x-on:close-modal.window="$event.detail == '{{ $name }}' ? show = false : null"
x-on:close.stop="show = false"
x-on:keydown.escape.window="show = false"
x-on:keydown.tab.prevent="$event.shiftKey || nextFocusable().focus()"
x-on:keydown.shift.tab.prevent="prevFocusable().focus()"
x-show="show"
class="fixed inset-0 overflow-y-auto px-4 py-6 sm:px-0 z-50"
style="display: {{ $show ? 'block' : 'none' }};"
>
<div
 x-show="show"
 class="fixed inset-0 transform transition-all"
 x-on:click="show = false"
 x-transition:enter="ease-out duration-300"
 x-transition:enter-start="opacity-0"
 x-transition:enter-end="opacity-100"
 x-transition:leave="ease-in duration-200"
 x-transition:leave-start="opacity-100"
 x-transition:leave-end="opacity-0"
>
 <div class="absolute inset-0 bg-gray-500 opacity-75"></div>
</div>

<div
 x-show="show"
 class="mb-6 bg-white rounded-lg overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:w-full {{
$maxWidth }} sm:mx-auto"
 x-transition:enter="ease-out duration-300"
 x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
 x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
 x-transition:leave="ease-in duration-200"
 x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
 x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
>
 {{ $slot }}
</div>
</div>

```

## resources/views/components/nav-link.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.**Metadades:** 12 línies | 605 bytes

**CODI COMPLET**

```
@props(['active'])

@php
$classes = ($active ?? false)
 ? 'inline-flex items-center px-1 pt-1 border-b-2 border-indigo-400 text-sm font-medium
leading-5 text-gray-900 focus:outline-none focus:border-indigo-700 transition duration-150 ease-in-out'
 : 'inline-flex items-center px-1 pt-1 border-b-2 border-transparent text-sm font-medium
leading-5 text-gray-500 hover:text-gray-700 hover:border-gray-300 focus:outline-none focus:text-gray-700
focus:border-gray-300 transition duration-150 ease-in-out';
@endphp

<a {{ $attributes->merge(['class' => $classes]) }}>
 {{ $slot }}

```

**resources/views/components/primary-button.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.

**Metadades:** 4 línies | 404 bytes

**CODI COMPLET**

```
<button {{ $attributes->merge(['type' => 'submit', 'class' => 'inline-flex items-center px-4 py-2 bg-
gray-800 border border-transparent rounded-md font-semibold text-xs text-white uppercase tracking-widest
hover:bg-gray-700 focus:bg-gray-700 active:bg-gray-900 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-
500 focus:ring-offset-2 transition ease-in-out duration-150']) }}>
 {{ $slot }}
</button>
```

**resources/views/components/responsive-nav-link.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.

**Metadades:** 12 línies | 688 bytes

## CODI COMPLET

```

@props(['active'])

@php
$classes = ($active ?? false)
 ? 'block w-full ps-3 pe-4 py-2 border-l-4 border-indigo-400 text-start text-base font-medium
text-indigo-700 bg-indigo-50 focus:outline-none focus:text-indigo-800 focus:bg-indigo-100 focus:border-
indigo-700 transition duration-150 ease-in-out'
 : 'block w-full ps-3 pe-4 py-2 border-l-4 border-transparent text-start text-base font-medium
text-gray-600 hover:text-gray-800 hover:bg-gray-50 hover:border-gray-300 focus:outline-none focus:text-
gray-800 focus:bg-gray-50 focus:border-gray-300 transition duration-150 ease-in-out';
@endphp

<a {{ $attributes->merge(['class' => $classes]) }}>
 {{ $slot }}


```

**resources/views/components/secondary-button.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.**Metadades:** 4 línies | 393 bytes

## CODI COMPLET

```

<button {{ $attributes->merge(['type' => 'button', 'class' => 'inline-flex items-center px-4 py-2 bg-
white border border-gray-300 rounded-md font-semibold text-xs text-gray-700 uppercase tracking-widest
shadow-sm hover:bg-gray-50 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500 focus:ring-offset-2
disabled:opacity-25 transition ease-in-out duration-150']) }}>
 {{ $slot }}
</button>

```

**resources/views/components/text-input.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Component Blade reutilitzable. Encapsula petites peces d'interfície com botons, inputs, enllacos o modals.**Metadades:** 4 línies | 184 bytes

**CODI COMPLET**

```
@props(['disabled' => false])
```

```
<input @disabled($disabled) {{ $attributes->merge(['class' => 'border-gray-300 focus:border-indigo-500 focus:ring-indigo-500 rounded-md shadow-sm']) }}>
```

**resources/views/dashboard.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Pantalla resum del tauler autenticat. Mostra estadístiques ràpides i enllacos directes a les funcionalitats més importants.

**Metadades:** 55 línies | 2855 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Tauler
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-7xl space-y-6 sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="grid gap-6 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-4">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Mangues del catàleg</p>
 <p class="mt-3 text-3xl font-bold text-slate-900">{{ $stats['mangasTotals'] }}</p>
 </div>

 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Mangues creats per tu</p>
 <p class="mt-3 text-3xl font-bold text-slate-900">{{ $stats['mangasCreats'] }}</p>
 </div>

 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Mangues a la teva col·lecció</p>
 <p class="mt-3 text-3xl font-bold text-slate-900">{{ $stats['mangasColleccio'] }}</p>
 </div>

 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Gèneres disponibles</p>
 <p class="mt-3 text-3xl font-bold text-slate-900">{{ $stats['genresTotals'] }}</p>
 </div>
 </div>

 <div class="rounded-2xl bg-white p-8 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Accés ràpid</h3>
 <p class="mt-2 text-slate-600">
 Des d'aquí pots revisar el catàleg, crear nous mangues o mantenir al dia la teva
 col·lecció personal.
 </p>

 <div class="mt-6 flex flex-wrap gap-3">

 Veure el catàleg

 </div>
 </div>
 </div>
 </div>

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 <a href="{{ route('mangas.create') }}" class="rounded-lg border border-slate-300 px-4
py-2 text-sm font-semibold text-slate-700 transition hover:border-slate-400 hover:text-slate-900">
 Crear manga

 <a href="{{ route('collections.index') }}" class="rounded-lg border border-slate-300
px-4 py-2 text-sm font-semibold text-slate-700 transition hover:border-slate-400 hover:text-slate-900">
 Obrir la meva col·lecció

 </div>
 </div>
 </div>
</div>
</x-app-layout>
```

**resources/views/genres/\_form.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista del modul de genres. Dona suport a la gestio administrativa i al llistat de mangues per genere.

**Metadades:** 27 linies | 1060 bytes

## CODI COMPLET

```

<div class="space-y-6">
 <div>
 <label for="name" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Nom del gènere</label>
 <input
 id="name"
 type="text"
 name="name"
 value="{{ old('name', $genre->name ?? '') }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 shadow-sm focus:border-rose-500
focus:ring-rose-500"
 required
 >
 @error('name')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div class="flex flex-wrap gap-3">
 <button type="submit" class="rounded-lg bg-slate-900 px-5 py-3 text-sm font-semibold text-white
transition hover:bg-slate-700">
 {{ $submitLabel }}
 </button>

 <a href="{{ isset($genre) ? route('genres.show', $genre) : route('genres.index') }}"
class="rounded-lg border border-slate-300 px-5 py-3 text-sm font-semibold text-slate-700 transition
hover:border-slate-400 hover:text-slate-900">
 Tornar

 </div>
</div>

```

**resources/views/genres/create.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul de generes. Dona suport a la gestio administrativa i al llistat de mangues per genere.**Metadades:** 23 linies | 814 bytes

## CODI COMPLET

```
<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Crear gènere
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-3xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Nou gènere</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">Afegeix un nou gènere disponible per als mangues
del catàleg.</p>

 <form method="POST" action="{{ route('genres.store') }}" class="mt-6">
 @csrf

 @include('genres._form', ['submitLabel' => 'Crear gènere'])
 </form>
 </div>
 </div>
 </div>
</x-app-layout>
```

**resources/views/genres/edit.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul de genres. Dona suport a la gestio administrativa i al llistat de mangues per genere.**Metadades:** 24 linies | 877 bytes

## CODI COMPLET

```
<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Editar gènere
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-3xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Editar {{ $genre→name }}</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">Modifica el nom del gènere mantenint la coherència
del catàleg.</p>

 <form method="POST" action="{{ route('genres.update', $genre) }}" class="mt-6">
 @csrf
 @method('PATCH')

 @include('genres._form', ['submitLabel' ⇒ 'Desar canvis'])
 </form>
 </div>
 </div>
 </div>
</x-app-layout>
```

**resources/views/genres/index.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul de genres. Dona suport a la gestio administrativa i al llistat de mangues per genere.**Metadades:** 62 línies | 3239 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Gèneres
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-7xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="mb-6 flex flex-col gap-4 sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
 <div>
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Gestió de gèneres</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">Només l'administrador pot crear, editar o
eliminar gèneres.</p>
 </div>

 <a href="{{ route('genres.create') }}" class="rounded-lg bg-slate-900 px-4 py-2 text-
sm font-semibold text-white transition hover:bg-slate-700">
 Crear gènere

 </div>

 <div class="grid gap-4 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3">
 @forelse ($genres as $genre)
 <article class="rounded-2xl border border-slate-200 p-5">
 <h4 class="text-xl font-bold text-slate-900">{{ $genre->name }}</h4>
 <p class="mt-2 text-sm text-slate-600">{{ $genre->mangas_count }} mangues
relacionats</p>

 <div class="mt-5 flex flex-wrap gap-3">
 <a href="{{ route('genres.show', $genre) }}" class="rounded-lg bg-rose-
700 px-4 py-2 text-sm font-semibold text-white transition hover:bg-rose-800">
 Veure

 <a href="{{ route('genres.edit', $genre) }}" class="rounded-lg border
border-slate-300 px-4 py-2 text-sm font-semibold text-slate-700 transition hover:border-slate-400
hover:text-slate-900">
 Editar

 <form method="POST" action="{{ route('genres.destroy', $genre) }}">
 @csrf
 @method('DELETE')

 <button type="submit" class="rounded-lg border border-red-200 px-4
py-2 text-sm font-semibold text-red-700 transition hover:border-red-300 hover:bg-red-50">
 Eliminar

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 </button>
 </form>
 </div>
 </article>
 @empty
 <div class="rounded-2xl border border-dashed border-slate-300 p-8 text-center
md:col-span-2 xl:col-span-3">
 <h4 class="text-xl font-semibold text-slate-900">No hi ha cap gènere
registrat</h4>
 <p class="mt-2 text-slate-600">Crea'n un per començar a classificar els
mangues.</p>
 </div>
 @endforelse
</div>

 <div class="mt-8">
 {{ $genres→links() }}
 </div>
</div>
</div>
</div>
</x-app-layout>

```

**resources/views/genres/show.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul de genres. Dona suport a la gestio administrativa i al llistat de mangues per genere.**Metadades:** 52 línies | 2758 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Detall del gènere
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-7xl space-y-6 sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="flex flex-col gap-4 sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
 <div>
 <h3 class="text-3xl font-bold text-slate-900">{{ $genre→name }}</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">Mangues que actualment tenen assignat
aquest gènere.</p>
 </div>

 <div class="flex flex-wrap gap-3">
 <a href="{{ route('genres.index') }}" class="rounded-lg border border-slate-300
px-4 py-2 text-sm font-semibold text-slate-700 transition hover:border-slate-400 hover:text-slate-900">
 Tornar

 <a href="{{ route('genres.edit', $genre) }}" class="rounded-lg bg-slate-900 px-4
py-2 text-sm font-semibold text-white transition hover:bg-slate-700">
 Editar

 </div>
 </div>
 </div>
 </div>

 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="grid gap-4 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3">
 @forelse ($genre→mangas as $manga)
 <article class="rounded-2xl border border-slate-200 p-5">
 <h4 class="text-xl font-bold text-slate-900">{{ $manga→title }}</h4>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Autor: {{ $manga→author }}</p>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Creat per {{ $manga→user→name }}</p>

 <a href="{{ route('mangas.show', $manga) }}" class="mt-5 inline-flex text-sm
font-semibold text-rose-700 transition hover:text-rose-900">
 Veure el manga

 </article>
 @empty
 <div class="rounded-2xl border border-dashed border-slate-300 p-8 text-center
md:col-span-2 xl:col-span-3">

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 <h4 class="text-xl font-semibold text-slate-900">Aquest gènere encara no té
mangues</h4>
 <p class="mt-2 text-slate-600">Quan se n'assigni algun, apareixerà aquí.</p>
 </div>
 @endforelse
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </x-app-layout>
```

**resources/views/layouts/app.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Layout principal de Blade. Marca l'estructura comuna de la pagina, la navegacio i els missatges globals.

**Metadades:** 51 línies | 1849 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

 <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

 <!-- Fonts -->
 <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
 <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet"
 />

 <!-- Scripts -->
 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
 </head>
 <body class="font-sans antialiased">
 <div class="min-h-screen bg-gray-100">
 @include('layouts.navigation')

 <!-- Page Heading -->
 @isset($header)
 <header class="bg-white shadow">
 <div class="max-w-7xl mx-auto py-6 px-4 sm:px-6 lg:px-8">
 {{ $header }}
 </div>
 </header>
 @endisset

 <!-- Page Content -->
 <main>
 <div class="mx-auto max-w-7xl px-4 pt-6 sm:px-6 lg:px-8">
 @if (session('success'))
 <div class="rounded-xl border border-green-200 bg-green-50 px-4 py-3 text-sm font-medium text-green-800">
 {{ session('success') }}
 </div>
 @endif

 @if (session('error'))
 <div class="rounded-xl border border-red-200 bg-red-50 px-4 py-3 text-sm font-medium text-red-800">
 {{ session('error') }}
 </div>
 @endif
 </div>
 </main>
 </div>
 </body>
</html>

```

**BLOC DE CODI 2 DE 2**

```
 @endif
 </div>

 {{ $slot }}
</main>
</div>
</body>
</html>
```

**resources/views/layouts/guest.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Layout principal de Blade. Marca l'estructura comuna de la pagina, la navegacio i els missatges globals.

**Metadades:** 38 línies | 1538 bytes

---

## CODI COMPLET

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

 <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

 <!-- Fonts -->
 <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
 <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet"
 />

 <!-- Scripts -->
 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
 </head>
 <body class="font-sans text-gray-900 antialiased">
 <div class="min-h-screen flex flex-col sm:justify-center items-center pt-6 sm:pt-0 bg-gray-100">
 <div>

 <x-application-logo class="w-20 h-20 fill-current text-gray-500" />

 <p class="mt-3 text-center text-sm font-semibold uppercase tracking-[0.3em] text-rose-600">MangaVault</p>
 </div>

 <div class="w-full sm:max-w-md mt-6 px-6 py-4 bg-white shadow-md overflow-hidden sm:rounded-lg">
 @if (session('success'))
 <div class="mb-4 rounded-xl border border-green-200 bg-green-50 px-4 py-3 text-sm font-medium text-green-800">
 {{ session('success') }}
 </div>
 @endif

 {{ $slot }}
 </div>
 </div>
 </body>
</html>

```

**resources/views/layouts/navigation.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Layout principal de Blade. Marca l'estructura comuna de la pagina, la navegacio i els missatges globals.**Metadades:** 158 linies | 7611 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 4

```

<nav x-data="{ open: false }" class="bg-white border-b border-gray-100">
 <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="flex justify-between h-16">
 <div class="flex">
 <div class="shrink-0 flex items-center">

 <x-application-logo class="block h-9 w-auto fill-current text-gray-800" />

 </div>

 <div class="hidden space-x-8 sm:-my-px sm:ms-10 sm:flex">
 <x-nav-link :href="route('mangas.index')" :active="request()→routeIs('mangas.*')">
 Mangues
 </x-nav-link>

 @auth
 <x-nav-link :href="route('dashboard')" :active="request()→routeIs('dashboard')">
 Tauler
 </x-nav-link>

 <x-nav-link :href="route('collections.index')" :active="request()→
>routeIs('collections.*')">
 La meva col·lecció
 </x-nav-link>

 @can('is_admin')
 <x-nav-link :href="route('genres.index')" :active="request()→
>routeIs('genres.*')">
 Gèneres
 </x-nav-link>

 <x-nav-link :href="route('users.index')" :active="request()→
>routeIs('users.*')">
 Usuaris
 </x-nav-link>
 @endcan
 @endauth
 </div>
 </div>

 @auth
 <div class="hidden sm:flex sm:items-center sm:ms-6">
 <x-dropdown align="right" width="48">
 <x-slot name="trigger">
 <button class="inline-flex items-center px-3 py-2 border border-transparent
text-sm leading-4 font-medium rounded-md text-gray-500 bg-white hover:text-gray-700 focus:outline-none
transition ease-in-out duration-150">

```

## BLOC DE CODI 2 DE 4

```

<div>{{ Auth::user()→name }}</div>

<div class="ms-1">
 <svg class="fill-current h-4 w-4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
viewBox="0 0 20 20">
 <path fill-rule="evenodd" d="M5.293 7.293a1 1 0 011.414 0L10
10.586l3.293-3.293a1 1 0 011.414 1.414l-4 4a1 1 0 01-1.414 0l-4-4a1 1 0 010-1.414z" clip-rule="evenodd"
/>
 </svg>
</div>
</button>
</x-slot>

<x-slot name="content">
 <x-dropdown-link :href="route('profile.edit')">
 Perfil
 </x-dropdown-link>

 <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
 @csrf

 <x-dropdown-link :href="route('logout')"
 onclick="event.preventDefault();
 this.closest('form').submit();">
 Tanca la sessió
 </x-dropdown-link>
 </form>
</x-slot>
</x-dropdown>
</div>
@else
 <div class="hidden sm:flex sm:items-center sm:ms-6 sm:gap-3">
 <a href="{{ route('login') }}" class="text-sm font-medium text-slate-600 transition
hover:text-slate-900">
 Inicia sessió

 <a href="{{ route('register') }}" class="rounded-lg bg-slate-900 px-4 py-2 text-sm
font-medium text-white transition hover:bg-slate-700">
 Registra't

 </div>
@endauth

<div class="-me-2 flex items-center sm:hidden">
 <button @click="open = ! open" class="inline-flex items-center justify-center p-2
rounded-md text-gray-400 hover:text-gray-500 hover:bg-gray-100 focus:outline-none focus:bg-gray-100
focus:text-gray-500 transition duration-150 ease-in-out">
 <svg class="h-6 w-6" stroke="currentColor" fill="none" viewBox="0 0 24 24">

```

## BLOC DE CODI 3 DE 4

```

 <path :class="{ 'hidden': open, 'inline-flex': ! open }" class="inline-flex"
stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16" />
 <path :class="{ 'hidden': ! open, 'inline-flex': open }" class="hidden" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M6 18L18 6M6 6L12 12" />
 </svg>
</button>
</div>
</div>
</div>

<div :class="{ 'block': open, 'hidden': ! open}" class="hidden sm:hidden">
 <div class="pt-2 pb-3 space-y-1">
 <x-responsive-nav-link :href="route('mangas.index')" :active="request()-
>routeIs('mangas.*')">
 Mangues
 </x-responsive-nav-link>

 @auth
 <x-responsive-nav-link :href="route('dashboard')" :active="request()-
>routeIs('dashboard')">
 Tauler
 </x-responsive-nav-link>

 <x-responsive-nav-link :href="route('collections.index')" :active="request()-
>routeIs('collections.*')">
 La meva col·lecció
 </x-responsive-nav-link>

 @can('is_admin')
 <x-responsive-nav-link :href="route('genres.index')" :active="request()-
>routeIs('genres.*')">
 Gèneres
 </x-responsive-nav-link>

 <x-responsive-nav-link :href="route('users.index')" :active="request()-
>routeIs('users.*')">
 Usuaris
 </x-responsive-nav-link>
 @endcan
 @endauth
 </div>

 @auth
 <div class="pt-4 pb-1 border-t border-gray-200">
 <div class="px-4">
 <div class="font-medium text-base text-gray-800">{{ Auth::user()→name }}</div>
 <div class="font-medium text-sm text-gray-500">{{ Auth::user()→email }}</div>
 </div>
 </div>
 @endauth
</div>

```

## BLOC DE CODI 4 DE 4

```
<div class="mt-3 space-y-1">
 <x-responsive-nav-link :href="route('profile.edit')">
 Perfil
 </x-responsive-nav-link>

 <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
 @csrf

 <x-responsive-nav-link :href="route('logout')"
 onclick="event.preventDefault();
 this.closest('form').submit();">
 Tanca la sessió
 </x-responsive-nav-link>
 </form>
</div>
</div>
@else
<div class="pt-4 pb-1 border-t border-gray-200">
 <div class="space-y-1">
 <x-responsive-nav-link :href="route('login')">
 Inicia sessió
 </x-responsive-nav-link>

 <x-responsive-nav-link :href="route('register')">
 Registra't
 </x-responsive-nav-link>
 </div>
</div>
@endauth
</div>
</nav>
```

**resources/views/mangas/\_form.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista del modul de mangues. Presenta el cataleg, els formularis de CRUD i el detall de cada manga.

**Metadades:** 107 linies | 4158 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 3

```

@php
 $selectedGenres = old('genres', isset($manga) ? $manga->genres->pluck('id')->all() : []);
@endphp

<div class="space-y-6">
 <div>
 <label for="title" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Títol</label>
 <input
 id="title"
 type="text"
 name="title"
 value="{{ old('title', $manga->title ?? '') }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 shadow-sm focus:border-rose-500
focus:ring-rose-500"
 required
 >
 @error('title')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div>
 <label for="author" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Autor</label>
 <input
 id="author"
 type="text"
 name="author"
 value="{{ old('author', $manga->author ?? '') }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 shadow-sm focus:border-rose-500
focus:ring-rose-500"
 required
 >
 @error('author')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div>
 <label for="synopsis" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Sinopsi</label>
 <textarea
 id="synopsis"
 name="synopsis"
 rows="5"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 shadow-sm focus:border-rose-500
focus:ring-rose-500"

```

## BLOC DE CODI 2 DE 3

```

 >{{ old('synopsis', $manga→synopsis ?? '') }}</textarea>
 @error('synopsis')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div>
 <label for="total_chapters" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Capítols
totals</label>
 <input
 id="total_chapters"
 type="number"
 name="total_chapters"
 min="0"
 value="{{ old('total_chapters', $manga→total_chapters ?? '') }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 shadow-sm focus:border-rose-500
focus:ring-rose-500"
 >
 @error('total_chapters')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div>
 <p class="block text-sm font-medium text-slate-700">Gèneres</p>

 @if ($genres→isEmpty())
 <p class="mt-2 rounded-lg border border-amber-200 bg-amber-50 px-4 py-3 text-sm text-amber-
800">
 Encara no hi ha gèneres disponibles. Un administrador n'ha de crear abans si en vols
assignar.
 </p>
 @else
 <div class="mt-3 grid gap-3 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3">
 @foreach ($genres as $genre)
 <label class="flex items-center gap-3 rounded-lg border border-slate-200 px-4 py-3
text-sm text-slate-700">
 <input
 type="checkbox"
 name="genres[]"
 value="{{ $genre→id }}"
 @checked(in_array($genre→id, $selectedGenres))
 class="rounded border-slate-300 text-rose-600 shadow-sm focus:ring-rose-500"
 >
 {{ $genre→name }}
 </label>
 @endforeach
 </div>
 @endif
 </div>

```

## BLOC DE CODI 3 DE 3

```
 </div>
 @endif

 @error('genres')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror

 @error('genres.*')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
</div>

<div class="flex flex-wrap gap-3">
 <button type="submit" class="rounded-lg bg-slate-900 px-5 py-3 text-sm font-semibold text-white
transition hover:bg-slate-700">
 {{ $submitLabel }}
 </button>

 <a href="{{ isset($manga) ? route('mangas.show', $manga) : route('mangas.index') }}"
class="rounded-lg border border-slate-300 px-5 py-3 text-sm font-semibold text-slate-700 transition
hover:border-slate-400 hover:text-slate-900">
 Tornar

</div>
</div>
```

**resources/views/mangas/create.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista del modul de mangues. Presenta el cataleg, els formularis de CRUD i el detall de cada manga.

**Metadades:** 23 línies | 822 bytes

## CODI COMPLET

```
<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Crear manga
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-4xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Nova fitxa de manga</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">Ompler les dades bàsiques i assigna els gèneres que corresponguin.</p>

 <form method="POST" action="{{ route('mangas.store') }}" class="mt-6">
 @csrf

 @include('mangas._form', ['submitLabel' => 'Crear manga'])
 </form>
 </div>
 </div>
 </div>
</x-app-layout>
```

**resources/views/mangas/edit.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul de mangues. Presenta el catàleg, els formularis de CRUD i el detall de cada manga.**Metadades:** 24 línies | 873 bytes

## CODI COMPLET

```
<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Editar manga
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-4xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Editar {{ $manga->title }}</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">Actualitza la informació del manga i els gèneres
relacionats.</p>

 <form method="POST" action="{{ route('mangas.update', $manga) }}" class="mt-6">
 @csrf
 @method('PATCH')

 @include('mangas._form', ['submitLabel' => 'Desar canvis'])
 </form>
 </div>
 </div>
 </div>
</x-app-layout>
```

**resources/views/mangas/index.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul de mangues. Presenta el catalog, els formularis de CRUD i el detall de cada manga.**Metadades:** 93 línies | 5064 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 3

```

<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Catàleg de mangues
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-7xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="mb-6 flex flex-col gap-4 sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
 <div>
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Llistat de mangues</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">
 Consulta el catàleg públic i entra al detall de cada manga per veure'n la
informació completa.
 </p>
 </div>

 @can('create', App\Models\Manga::class)
 <a href="{{ route('mangas.create') }}" class="rounded-lg bg-slate-900 px-4 py-2
text-sm font-semibold text-white transition hover:bg-slate-700">
 Crear manga

 @endcan
 </div>

 <div class="grid gap-6 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3">
 @forelse ($mangas as $manga)
 <article class="flex h-full flex-col rounded-2xl border border-slate-200 p-5">
 <div class="flex items-start justify-between gap-3">
 <div>
 <h4 class="text-xl font-bold text-slate-900">{{ $manga->title }}</h4>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Autor: {{ $manga->author }}
 </p>

 <p class="text-sm text-slate-500">Creat per {{ $manga->user->name }}
 </p>
 </div>

 @auth
 @if (in_array($manga->id, $collectionMangaIds))
 <span class="rounded-full bg-green-100 px-3 py-1 text-xs font-
semibold text-green-700">
 A la teva col·lecció

 @endif
 @endauth
 </article>
 @endforelse
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>

```

## BLOC DE CODI 2 DE 3

```

 </div>

 <p class="mt-4 flex-1 text-sm text-slate-600">
 {{ \Illuminate\Support\Str::limit($manga->synopsis ?: 'Aquest manga
encara no té sinopsi informada.', 160) }}
 </p>

 <div class="mt-4 flex flex-wrap gap-2">
 @foreach ($manga->genres as $genre)
 <span class="rounded-full bg-slate-100 px-3 py-1 text-xs font-medium
text-slate-700">{{ $genre->name }}
 @endforeach
 </div>

 <div class="mt-6 flex flex-wrap gap-3">
 <a href="{{ route('mangas.show', $manga) }}" class="rounded-lg bg-rose-
700 px-4 py-2 text-sm font-semibold text-white transition hover:bg-rose-800">
 Veure detall

 @can('update', $manga)
 <a href="{{ route('mangas.edit', $manga) }}" class="rounded-lg border
border-slate-300 px-4 py-2 text-sm font-semibold text-slate-700 transition hover:border-slate-400
hover:text-slate-900">
 Editar

 @endcan

 @can('delete', $manga)
 <form method="POST" action="{{ route('mangas.destroy', $manga) }}">
 @csrf
 @method('DELETE')

 <button type="submit" class="rounded-lg border border-red-200 px-
4 py-2 text-sm font-semibold text-red-700 transition hover:border-red-300 hover:bg-red-50">
 Eliminar
 </button>
 </form>
 @endcan
 </div>
 </article>
 @empty
 <div class="rounded-2xl border border-dashed border-slate-300 p-8 text-center
md:col-span-2 xl:col-span-3">
 <h4 class="text-xl font-semibold text-slate-900">Encara no hi ha cap manga
registrat</h4>

 <p class="mt-2 text-slate-600">Quan es creï el primer manga, apareixerà aquí.
 </p>
 </div>
 @endforelse
</div>

```

**BLOC DE CODI 3 DE 3**

```
 <div class="mt-8">
 {{ $mangas->links() }}
 </div>
 </div>
</div>
</x-app-layout>
```

**resources/views/mangas/show.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista del modul de mangues. Presenta el catalog, els formularis de CRUD i el detall de cada manga.

**Metadades:** 156 linies | 8898 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 4

```

<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Detall del manga
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-7xl space-y-6 sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-8 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="flex flex-col gap-6 lg:flex-row lg:items-start lg:justify-between">
 <div class="max-w-3xl">
 <div class="flex flex-wrap items-center gap-3">
 <h3 class="text-3xl font-bold text-slate-900">{{ $manga→title }}</h3>

 @foreach ($manga→genres as $genre)
 <span class="rounded-full bg-slate-100 px-3 py-1 text-xs font-medium
text-slate-700">{{ $genre→name }}
 @endforeach
 </div>

 <div class="mt-4 space-y-2 text-sm text-slate-600">
 <p>Autor: {{ $manga→author
}}</p>

 <p>Creat per: {{ $manga-
>user→name }}</p>

 <p>Capítols totals: {{
$manga→total_chapters ?? 'No informat' }}</p>
 </div>

 <div class="mt-6 rounded-2xl bg-slate-50 p-5">
 <h4 class="text-lg font-semibold text-slate-900">Sinopsi</h4>
 <p class="mt-3 leading-7 text-slate-700">
 {{ $manga→synopsis ?: 'Aquest manga encara no té una sinopsi informada.'
}}
 </p>
 </div>
 </div>

 <div class="flex flex-wrap gap-3 lg:justify-end">
 <a href="{{ route('mangas.index') }}" class="rounded-lg border border-slate-300
px-4 py-2 text-sm font-semibold text-slate-700 transition hover:border-slate-400 hover:text-slate-900">
 Tornar

 @can('update', $manga)
 <a href="{{ route('mangas.edit', $manga) }}" class="rounded-lg border border-
slate-300 px-4 py-2 text-sm font-semibold text-slate-700 transition hover:border-slate-400 hover:text-
slate-900">
 Editar

 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>

```

## BLOC DE CODI 2 DE 4

```


 @endcan

 @can('delete', $manga)
 <form method="POST" action="{{ route('mangas.destroy', $manga) }}">
 @csrf
 @method('DELETE')

 <button type="submit" class="rounded-lg border border-red-200 px-4 py-2
text-sm font-semibold text-red-700 transition hover:border-red-300 hover:bg-red-50">
 Eliminar
 </button>
 </form>
 @endcan
</div>
</div>
</div>

@auth
<div class="rounded-2xl bg-white p-8 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="flex flex-col gap-4 sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
 <div>
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">La meva col·lecció</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">
 Desa aquest manga a la teva llista personal i actualitza el seguiment de
lectura quan vulguis.
 </p>
 </div>

 @if ($collectionEntry)
 <span class="rounded-full bg-green-100 px-4 py-2 text-sm font-semibold text-
green-700">

 Aquest manga ja és a la teva col·lecció

 @endif
 </div>

 <form method="POST" action="{{ $collectionEntry ? route('collections.update', $manga)
: route('collections.store', $manga) }}" class="mt-6 grid gap-4 md:grid-cols-3">
 @csrf
 @if ($collectionEntry)
 @method('PATCH')
 @endif

 <div class="md:col-span-3">
 <label for="status" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Estat de
lectura</label>

```

## BLOC DE CODI 3 DE 4

```

 <select id="status" name="status" class="mt-1 block w-full rounded-lg border-
slate-300 text-sm shadow-sm focus:border-rose-500 focus:ring-rose-500">
 @foreach ($statusOptions as $value => $label)
 <option value="{{ $value }}" @selected(old('status',
$collectionEntry?->pivot?->status ?? 'plan_to_read') == $value)>{{ $label }}</option>
 @endforeach
 </select>
 @error('status')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div>
 <label for="rating" class="block text-sm font-medium text-slate-
700">Puntuació</label>
 <input
 id="rating"
 type="number"
 name="rating"
 min="1"
 max="10"
 value="{{ old('rating', $collectionEntry?->pivot?->rating) }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 text-sm shadow-sm
focus:border-rose-500 focus:ring-rose-500"
 >
 @error('rating')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div>
 <label for="current_chapter" class="block text-sm font-medium text-slate-
700">Capítol actual</label>
 <input
 id="current_chapter"
 type="number"
 name="current_chapter"
 min="0"
 value="{{ old('current_chapter', $collectionEntry?->pivot?-
>current_chapter ?? 0) }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 text-sm shadow-sm
focus:border-rose-500 focus:ring-rose-500"
 >
 @error('current_chapter')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div class="flex items-end">

```

## BLOC DE CODI 4 DE 4

```

 <button type="submit" class="w-full rounded-lg bg-slate-900 px-4 py-2 text-sm
font-semibold text-white transition hover:bg-slate-700">
 {{ $collectionEntry ? 'Desar canvis' : 'Afegir a la meva col·lecció' }}
 </button>
 </div>
</form>

@if ($collectionEntry)
 <form method="POST" action="{{ route('collections.destroy', $manga) }}"
class="mt-4">
 @csrf
 @method('DELETE')

 <button type="submit" class="rounded-lg border border-red-200 px-4 py-2 text-
sm font-semibold text-red-700 transition hover:border-red-300 hover:bg-red-50">
 Treure de la meva col·lecció
 </button>
 </form>
@endif
</div>
@else
 <div class="rounded-2xl border border-dashed border-slate-300 bg-white p-8 text-center
shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h3 class="text-xl font-semibold text-slate-900">Vols guardar aquest manga?</h3>
 <p class="mt-2 text-slate-600">Inicia sessió per afegir-lo a la teva col·lecció
personal i portar el seguiment de lectura.</p>
 <a href="{{ route('login') }}" class="mt-4 inline-flex rounded-lg bg-slate-900 px-4
py-2 text-sm font-semibold text-white transition hover:bg-slate-700">
 Inicia sessió

 </div>
@endauth
</div>
</div>
</x-app-layout>

```

**resources/views/profile/edit.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del perfil d'usuari. Permet editar dades del compte, canviar contrasenya o eliminar l'usuari.**Metadades:** 30 línies | 969 bytes

## CODI COMPLET

```
<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 {{ __('Profile') }}
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8 space-y-6">
 <div class="p-4 sm:p-8 bg-white shadow sm:rounded-lg">
 <div class="max-w-xl">
 @include('profile.partials.update-profile-information-form')
 </div>
 </div>

 <div class="p-4 sm:p-8 bg-white shadow sm:rounded-lg">
 <div class="max-w-xl">
 @include('profile.partials.update-password-form')
 </div>
 </div>

 <div class="p-4 sm:p-8 bg-white shadow sm:rounded-lg">
 <div class="max-w-xl">
 @include('profile.partials.delete-user-form')
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
</x-app-layout>
```

**resources/views/profile/partials/delete-user-form.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del perfil d'usuari. Permet editar dades del compte, canviar contrasenya o eliminar l'usuari.**Metadades:** 56 línies | 2140 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<section class="space-y-6">
 <header>
 <h2 class="text-lg font-medium text-gray-900">
 {{ __('Delete Account') }}
 </h2>

 <p class="mt-1 text-sm text-gray-600">
 {{ __('Once your account is deleted, all of its resources and data will be permanently
deleted. Before deleting your account, please download any data or information that you wish to retain.') }}
 </p>
 </header>

 <x-danger-button
 x-data=""
 x-on:click.prevent="$dispatch('open-modal', 'confirm-user-deletion')"
 >{{ __('Delete Account') }}</x-danger-button>

 <x-modal name="confirm-user-deletion" :show="$errors->userDeletion->isNotEmpty()" focusable>
 <form method="post" action="{{ route('profile.destroy') }}" class="p-6">
 @csrf
 @method('delete')

 <h2 class="text-lg font-medium text-gray-900">
 {{ __('Are you sure you want to delete your account?') }}
 </h2>

 <p class="mt-1 text-sm text-gray-600">
 {{ __('Once your account is deleted, all of its resources and data will be permanently
deleted. Please enter your password to confirm you would like to permanently delete your account.') }}
 </p>

 <div class="mt-6">
 <x-input-label for="password" value="{{ __('Password') }}" class="sr-only" />

 <x-text-input
 id="password"
 name="password"
 type="password"
 class="mt-1 block w-3/4"
 placeholder="{{ __('Password') }}"
 />

 <x-input-error :messages="$errors->userDeletion->get('password')" class="mt-2" />
 </div>

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
<div class="mt-6 flex justify-end">
 <x-secondary-button x-on:click="$dispatch('close')">
 {{ __('Cancel') }}
 </x-secondary-button>

 <x-danger-button class="ms-3">
 {{ __('Delete Account') }}
 </x-danger-button>
</div>
</form>
</x-modal>
</section>
```

**resources/views/profile/partials/update-password-form.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista del perfil d'usuari. Permet editar dades del compte, canviar contrasenya o eliminar l'usuari.

**Metadades:** 49 línies | 2118 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<section>
 <header>
 <h2 class="text-lg font-medium text-gray-900">
 {{ __('Update Password') }}
 </h2>

 <p class="mt-1 text-sm text-gray-600">
 {{ __('Ensure your account is using a long, random password to stay secure.') }}
 </p>
 </header>

 <form method="post" action="{{ route('password.update') }}" class="mt-6 space-y-6">
 @csrf
 @method('put')

 <div>
 <x-input-label for="update_password_current_password" :value="__('Current Password')" />
 <x-text-input id="update_password_current_password" name="current_password" type="password"
class="mt-1 block w-full" autocomplete="current-password" />
 <x-input-error :messages="$errors->updatePassword->get('current_password')" class="mt-2" />
 </div>

 <div>
 <x-input-label for="update_password_password" :value="__('New Password')" />
 <x-text-input id="update_password_password" name="password" type="password" class="mt-1 block
w-full" autocomplete="new-password" />
 <x-input-error :messages="$errors->updatePassword->get('password')" class="mt-2" />
 </div>

 <div>
 <x-input-label for="update_password_password_confirmation" :value="__('Confirm Password')" />
 <x-text-input id="update_password_password_confirmation" name="password_confirmation"
type="password" class="mt-1 block w-full" autocomplete="new-password" />
 <x-input-error :messages="$errors->updatePassword->get('password_confirmation')" class="mt-2"
/>
 </div>

 <div class="flex items-center gap-4">
 <x-primary-button>{{ __('Save') }}</x-primary-button>

 @if (session('status') === 'password-updated')
 <p
 x-data="{ show: true }"
 x-show="show"
 x-transition
 x-init="setTimeout(() => show = false, 2000)"

```

**BLOC DE CODI 2 DE 2**

```
 class="text-sm text-gray-600"
 >{{ __('Saved.') }}</p>
 @endif
</div>
</form>
</section>
```

**resources/views/profile/partials/update-profile-information-form.blade.php**

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Vista del perfil d'usuari. Permet editar dades del compte, canviar contrasenya o eliminar l'usuari.

**Metadades:** 65 línies | 2674 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<section>
 <header>
 <h2 class="text-lg font-medium text-gray-900">
 {{ __('Profile Information') }}
 </h2>

 <p class="mt-1 text-sm text-gray-600">
 {{ __('Update your account's profile information and email address.') }}
 </p>
 </header>

 <form id="send-verification" method="post" action="{{ route('verification.send') }}">
 @csrf
 </form>

 <form method="post" action="{{ route('profile.update') }}" class="mt-6 space-y-6">
 @csrf
 @method('patch')

 <div>
 <x-input-label for="name" :value="__('Name')" />
 <x-text-input id="name" name="name" type="text" class="mt-1 block w-full" :value="old('name',
$user->name)" required autofocus autocomplete="name" />
 <x-input-error class="mt-2" :messages="$errors->get('name')" />
 </div>

 <div>
 <x-input-label for="email" :value="__('Email')" />
 <x-text-input id="email" name="email" type="email" class="mt-1 block w-full"
:value="old('email', $user->email)" required autocomplete="username" />
 <x-input-error class="mt-2" :messages="$errors->get('email')" />

 @if ($user instanceof \Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail && ! $user-
>hasVerifiedEmail())
 <div>
 <p class="text-sm mt-2 text-gray-800">
 {{ __('Your email address is unverified.') }}

 <button form="send-verification" class="underline text-sm text-gray-600
hover:text-gray-900 rounded-md focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-
500">
 {{ __('Click here to re-send the verification email.') }}
 </button>
 </p>

 @if (session('status') === 'verification-link-sent')
 <p class="mt-2 font-medium text-sm text-green-600">

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 {{ __('A new verification link has been sent to your email address.') }}
 </p>
 @endif
 </div>
@endif
</div>

<div class="flex items-center gap-4">
 <x-primary-button>{{ __('Save') }}</x-primary-button>

 @if (session('status') === 'profile-updated')
 <p
 x-data="{ show: true }"
 x-show="show"
 x-transition
 x-init="setTimeout(() => show = false, 2000)"
 class="text-sm text-gray-600"
 >{{ __('Saved.') }}</p>
 @endif
</div>
</form>
</section>
```

**resources/views/users/\_form.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del mòdul d'usuaris. Recull les pantalles d'administració per llistar, crear i editar comptes.**Metadades:** 80 línies | 3168 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<div class="space-y-6">
 <div>
 <label for="name" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Nom</label>
 <input
 id="name"
 type="text"
 name="name"
 value="{{ old('name', $user->name ?? '') }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 shadow-sm focus:border-rose-500
focus:ring-rose-500"
 required
 >
 @error('name')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div>
 <label for="email" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Correu electrònic</label>
 <input
 id="email"
 type="email"
 name="email"
 value="{{ old('email', $user->email ?? '') }}"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 shadow-sm focus:border-rose-500
focus:ring-rose-500"
 required
 >
 @error('email')
 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
 </div>

 <div class="grid gap-6 md:grid-cols-2">
 <div>
 <label for="password" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Contrasenya {{
isset($user) ? '(deixa-ho buit per no canviar-la)' : '' }}</label>
 <input
 id="password"
 type="password"
 name="password"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 shadow-sm focus:border-rose-500
focus:ring-rose-500"
 {{ isset($user) ? '' : 'required' }}
 >
 @error('password')

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 <p class="mt-2 text-sm text-red-600">{{ $message }}</p>
 @enderror
</div>

<div>
 <label for="password_confirmation" class="block text-sm font-medium text-slate-700">Confirmació de la contrasenya</label>
 <input
 id="password_confirmation"
 type="password"
 name="password_confirmation"
 class="mt-1 block w-full rounded-lg border-slate-300 shadow-sm focus:border-rose-500 focus:ring-rose-500"
 {{ isset($user) ? '' : 'required' }}
 >
</div>
</div>

<label class="flex items-center gap-3 rounded-lg border border-slate-200 px-4 py-3 text-sm text-slate-700">
 <input
 type="checkbox"
 name="is_admin"
 value="1"
 @checked(old('is_admin', $user->is_admin ?? false))
 class="rounded border-slate-300 text-rose-600 shadow-sm focus:ring-rose-500"
 >
 Usuari administrador
</label>

<div class="flex flex-wrap gap-3">
 <button type="submit" class="rounded-lg bg-slate-900 px-5 py-3 text-sm font-semibold text-white transition hover:bg-slate-700">
 {{ $submitLabel }}
 </button>

 Tornar

</div>
</div>

```

**resources/views/users/create.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul d'usuaris. Recull les pantalles d'administracio per llistar, crear i editar comptes.**Metadades:** 23 linies | 817 bytes

## CODI COMPLET

```
<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Crear usuari
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-4xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Nou usuari</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">Crea un nou compte i decideix si ha de tenir
 permisos d'administració.</p>

 <form method="POST" action="{{ route('users.store') }}" class="mt-6">
 @csrf

 @include('users._form', ['submitLabel' => 'Crear usuari'])
 </form>
 </div>
 </div>
 </div>
</x-app-layout>
```

**resources/views/users/edit.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul d'usuaris. Recull les pantalles d'administracio per llistar, crear i editar comptes.**Metadades:** 24 linies | 870 bytes

## CODI COMPLET

```
<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Editar usuari
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-4xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Editar {{ $user→name }}</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">Actualitza les dades del compte i els permisos
d'administració.</p>

 <form method="POST" action="{{ route('users.update', $user) }}" class="mt-6">
 @csrf
 @method('PATCH')

 @include('users._form', ['submitLabel' => 'Desar canvis'])
 </form>
 </div>
 </div>
 </div>
</x-app-layout>
```

**resources/views/users/index.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul d'usuaris. Recull les pantalles d'administracio per llistar, crear i editar comptes.**Metadades:** 79 línies | 4158 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Usuaris
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-7xl sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="mb-6 flex flex-col gap-4 sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
 <div>
 <h3 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Gestió d'usuaris</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">Zona d'administració per crear, editar i
eliminar usuaris del projecte.</p>
 </div>

 Crear usuari

 </div>

 <div class="overflow-x-auto">
 <table class="min-w-full divide-y divide-slate-200">
 <thead>
 <tr class="text-left text-sm font-semibold text-slate-700">
 <th class="pb-3">Nom</th>
 <th class="pb-3">Correu electrònic</th>
 <th class="pb-3">Rol</th>
 <th class="pb-3 text-right">Accions</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody class="divide-y divide-slate-100 text-sm text-slate-600">
 @forelse ($users as $user)
 <tr>
 <td class="py-4 font-medium text-slate-900">{{ $user->name }}</td>
 <td class="py-4">{{ $user->email }}</td>
 <td class="py-4">
 <span class="rounded-full px-3 py-1 text-xs font-semibold {{
$user->is_admin ? 'bg-rose-100 text-rose-700' : 'bg-slate-100 text-slate-700' }}">
 {{ $user->is_admin ? 'Administrador' : 'Usuari' }}

 </td>
 <td class="py-4">

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 <div class="flex justify-end gap-3">
 <a href="{{ route('users.show', $user) }}" class="font-
semibold text-rose-700 transition hover:text-rose-900">
 Veure

 <a href="{{ route('users.edit', $user) }}" class="font-
semibold text-slate-700 transition hover:text-slate-900">
 Editar

 <form method="POST" action="{{ route('users.destroy', $user)
}}">

 @csrf
 @method('DELETE')

 <button type="submit" class="font-semibold text-red-700
transition hover:text-red-900">

 Eliminar
 </button>
 </form>
 </div>
 </td>
</tr>
@empty
<tr>
 <td colspan="4" class="py-8 text-center text-slate-600">No hi ha cap
usuari registrat.</td>
</tr>
@endforelse
</tbody>
</table>
</div>

<div class="mt-8">
 {{ $users->links() }}
</div>
</div>
</div>
</x-app-layout>

```

**resources/views/users/show.blade.php****Categoria:** Vistes i layouts**Rol del fitxer:** Vista del modul d'usuaris. Recull les pantalles d'administracio per llistar, crear i editar comptes.**Metadades:** 84 linies | 4549 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<x-app-layout>
 <x-slot name="header">
 <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
 Detall de l'usuari
 </h2>
 </x-slot>

 <div class="py-12">
 <div class="mx-auto max-w-7xl space-y-6 sm:px-6 lg:px-8">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="flex flex-col gap-4 sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
 <div>
 <h3 class="text-3xl font-bold text-slate-900">{{ $user→name }}</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-600">{{ $user→email }}</p>
 <p class="mt-2">
 <span class="rounded-full px-3 py-1 text-xs font-semibold {{ $user→is_admin
? 'bg-rose-100 text-rose-700' : 'bg-slate-100 text-slate-700' }}">
 {{ $user→is_admin ? 'Administrador' : 'Usuari normal' }}

 </p>
 </div>

 <div class="flex flex-wrap gap-3">
 <a href="{{ route('users.index') }}" class="rounded-lg border border-slate-300
px-4 py-2 text-sm font-semibold text-slate-700 transition hover:border-slate-400 hover:text-slate-900">
 Tornar

 <a href="{{ route('users.edit', $user) }}" class="rounded-lg bg-slate-900 px-4
py-2 text-sm font-semibold text-white transition hover:bg-slate-700">
 Editar

 </div>
 </div>
 </div>

 <div class="grid gap-6 lg:grid-cols-[0.7fr_1.3fr]">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h4 class="text-xl font-bold text-slate-900">Resum</h4>
 <dl class="mt-4 space-y-4 text-sm text-slate-600">
 <div>
 <dt class="font-semibold text-slate-900">Mangues creats</dt>
 <dd>{{ $user→mangas→count() }}</dd>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 <dt class="font-semibold text-slate-900">Mangues a la col·lecció</dt>
 <dd>{{ $collectionCount }}</dd>
 </div>
 <div>
 <dt class="font-semibold text-slate-900">Compte creat</dt>
 <dd>{{ $user→created_at?→format('d/m/Y H:i') }}</dd>
 </div>
 </dl>
 </div>

 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <h4 class="text-xl font-bold text-slate-900">Mangues creats per aquest usuari</h4>

 <div class="mt-4 grid gap-4 md:grid-cols-2">
 @forelse ($user→mangas as $manga)
 <article class="rounded-2xl border border-slate-200 p-5">
 <h5 class="text-lg font-bold text-slate-900">{{ $manga→title }}</h5>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Autor: {{ $manga→author }}</p>

 <div class="mt-3 flex flex-wrap gap-2">
 @foreach ($manga→genres as $genre)
 {{ $genre→name }}
 @endforeach
 </div>

 Veure el manga

 </article>
 @empty
 <div class="rounded-2xl border border-dashed border-slate-300 p-8 text-center md:col-span-2">
 <h5 class="text-lg font-semibold text-slate-900">Aquest usuari encara no ha creat cap manga</h5>
 <p class="mt-2 text-slate-600">Quan en creï un, apareixerà aquí.</p>
 </div>
 @endforelse
 </div>
 </div>
</div>
</x-app-layout>

```

## resources/views/welcome.blade.php

**Categoria:** Vistes i layouts

**Rol del fitxer:** Portada publica del projecte. Resumeix el valor de MangaVault, ensenya estadistiques del catalog i destaca alguns mangues recents.

**Metadades:** 134 linies | 7756 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 4

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

 <title>{{ config('app.name', 'MangaVault') }}</title>

 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
 </head>
 <body class="bg-slate-100 text-slate-900 antialiased">
 <div class="min-h-screen">
 <header class="border-b border-slate-200 bg-white/90 backdrop-blur">
 <div class="mx-auto flex max-w-7xl items-center justify-between px-4 py-4 sm:px-6 lg:px-
8">

 <div>
 <p class="text-sm font-semibold uppercase tracking-[0.3em] text-rose-
600">MangaVault</p>
 <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Catàleg comunitari de manga</h1>
 </div>

 <div class="flex items-center gap-3">
 <a href="{{ route('mangas.index') }}" class="rounded-lg border border-slate-300
px-4 py-2 text-sm font-medium text-slate-700 transition hover:border-slate-400 hover:text-slate-900">
 Veure el catàleg

 @auth
 <a href="{{ route('dashboard') }}" class="rounded-lg bg-slate-900 px-4 py-2
text-sm font-medium text-white transition hover:bg-slate-700">
 Entrar al tauler

 @else
 <a href="{{ route('login') }}" class="rounded-lg bg-slate-900 px-4 py-2 text-
sm font-medium text-white transition hover:bg-slate-700">
 Inicia sessió

 @endauth
 </div>
 </div>
 </header>

 <main class="mx-auto max-w-7xl px-4 py-12 sm:px-6 lg:px-8">
 <section class="grid gap-8 lg:grid-cols-[1.2fr_0.8fr]">
 <div class="rounded-3xl bg-gradient-to-br from-slate-900 via-slate-800 to-rose-900 p-
8 text-white shadow-xl">
 <p class="text-sm font-semibold uppercase tracking-[0.3em] text-rose-
200">Comunitat lectora</p>
 <h2 class="mt-4 text-4xl font-bold leading-tight sm:text-5xl">

```

## BLOC DE CODI 2 DE 4

```

 Organitza, descobreix i comparteix els teus mangues preferits.
 </h2>
 <p class="mt-6 max-w-2xl text-lg text-slate-200">
 MangaVault et permet consultar el catàleg públic, crear noves fitxes de manga
i gestionar la teva llista personal de lectura amb estat, puntuació i capítol actual.
 </p>

 <div class="mt-8 flex flex-wrap gap-3">
 <a href="{{ route('mangas.index') }}" class="rounded-lg bg-white px-5 py-3
text-sm font-semibold text-slate-900 transition hover:bg-slate-200">
 Explorar mangues

 @guest
 <a href="{{ route('register') }}" class="rounded-lg border border-
white/40 px-5 py-3 text-sm font-semibold text-white transition hover:border-white hover:bg-white/10">
 Crear un compte

 @endguest
 </div>
</div>

<div class="grid gap-4 sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-1">
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Mangues registrats</p>
 <p class="mt-3 text-4xl font-bold text-slate-900">{{ $stats['mangas'] }}</p>
 </div>

 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Gèneres disponibles</p>
 <p class="mt-3 text-4xl font-bold text-slate-900">{{ $stats['genres'] }}</p>
 </div>

 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Usuaris registrats</p>
 <p class="mt-3 text-4xl font-bold text-slate-900">{{ $stats['users'] }}</p>
 </div>
</div>
</section>

<section class="mt-12">
 <div class="flex items-end justify-between gap-4">
 <div>
 <p class="text-sm font-semibold uppercase tracking-[0.3em] text-rose-
600">Últims afegits</p>
 <h2 class="mt-2 text-3xl font-bold text-slate-900">Mangues destacats del
catàleg</h2>

```

## BLOC DE CODI 3 DE 4

```

 </div>

 <a href="{{ route('mangas.index') }}" class="text-sm font-semibold text-rose-700
transition hover:text-rose-900">
 Veure tots els mangues

 </div>

 <div class="mt-6 grid gap-6 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3">
 @forelse ($latestMangas as $manga)
 <article class="rounded-2xl bg-white p-6 shadow-sm ring-1 ring-slate-200">
 <div class="flex items-start justify-between gap-4">
 <div>
 <h3 class="text-xl font-bold text-slate-900">{{ $manga->title }}
</h3>
 <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Autor: {{ $manga->author
}}</p>
 <p class="text-sm text-slate-500">Creat per {{ $manga->user->name
}}</p>
 </div>
 <span class="rounded-full bg-rose-100 px-3 py-1 text-xs font-semibold
text-rose-700">
 {{ $manga->genres->count() }} gèneres

 </div>

 <p class="mt-4 line-clamp-3 text-sm text-slate-600">
 {{ $manga->synopsis ?: 'Aquest manga encara no té sinopsi informada.'
}}
 </p>

 <div class="mt-4 flex flex-wrap gap-2">
 @foreach ($manga->genres as $genre)
 <span class="rounded-full bg-slate-100 px-3 py-1 text-xs font-
medium text-slate-700">{{ $genre->name }}
 @endforeach
 </div>

 <div class="mt-6">
 <a href="{{ route('mangas.show', $manga) }}" class="text-sm font-
semibold text-rose-700 transition hover:text-rose-900">
 Veure el detall

 </div>
 </article>
 @empty
 <div class="rounded-2xl bg-white p-6 text-slate-600 shadow-sm ring-1 ring-
slate-200 md:col-span-2 xl:col-span-3">
 Encara no hi ha mangues registrats.
 </div>
 @endforelse
 </div>

```

**BLOC DE CODI 4 DE 4**

```
 @endforelse
 </div>
 </section>
 </main>
</div>
</body>
</html>
```

# Traduccions

Total de fitxers en aquesta categoria: 5

## lang/ca.json

**Categoria:** Traduccions

**Rol del fitxer:** Diccionari JSON de textos de Breeze i de la interfície. Traduix cadenes curtes que Laravel resol directament amb \_\_().

**Metadades:** 38 línies | 3396 bytes

## CODI COMPLET

```

{
 "Already registered?": "Ja tens un compte?",
 "A new verification link has been sent to the email address you provided during registration.": "S'ha enviat un nou enllaç de verificació a l'adreça electrònica que vas indicar durant el registre.",
 "Are you sure you want to delete your account?": "Segur que vols eliminar el teu compte?",
 "Cancel": "Cancel·la",
 "Click here to re-send the verification email.": "Fes clic aquí per tornar a enviar el correu de verificació.",
 "Confirm": "Confirma",
 "Confirm Password": "Confirma la contrasenya",
 "Current Password": "Contrasenya actual",
 "Dashboard": "Tauler",
 "Delete Account": "Eliminar el compte",
 "Email": "Correu electrònic",
 "Email Password Reset Link": "Envia l'enllaç per restablir la contrasenya",
 "Forgot your password?": "Has oblidat la contrasenya?",
 "Forgot your password? No problem. Just let us know your email address and we will email you a password reset link that will allow you to choose a new one.": "Has oblidat la contrasenya? No passa res. Indica'ns el teu correu electrònic i t'enviarem un enllaç per restablir-la i poder-ne triar una de nova.",
 "Log in": "Inicia sessió",
 "Log Out": "Tanca la sessió",
 "Name": "Nom",
 "New Password": "Contrasenya nova",
 "Once your account is deleted, all of its resources and data will be permanently deleted. Before deleting your account, please download any data or information that you wish to retain.": "Quan eliminis el teu compte, tots els seus recursos i dades s'esborraran de manera permanent. Abans de fer-ho, assegura't de conservar la informació que vulguis mantenir.",
 "Once your account is deleted, all of its resources and data will be permanently deleted. Please enter your password to confirm you would like to permanently delete your account.": "Quan eliminis el teu compte, totes les seves dades s'esborraran de manera permanent. Introdueix la contrasenya per confirmar que vols continuar.",
 "Password": "Contrasenya",
 "Profile": "Perfil",
 "Profile Information": "Informació del perfil",
 "Register": "Registra't",
 "Remember me": "Recorda'm",
 "Resend Verification Email": "Torna a enviar el correu de verificació",
 "Reset Password": "Restableix la contrasenya",
 "Save": "Desa",
 "Saved.": "Desat.",
 "Thanks for signing up! Before getting started, could you verify your email address by clicking on the link we just emailed to you? If you didn't receive the email, we will gladly send you another.": "Gràcies per registrar-te! Abans de començar, verifica la teva adreça electrònica fent clic a l'enllaç que t'acabem d'enviar. Si no has rebut el correu, te'l podem tornar a enviar.",
 "This is a secure area of the application. Please confirm your password before continuing.": "Aquesta és una zona segura de l'aplicació. Confirma la contrasenya abans de continuar.",
 "Update Password": "Canvia la contrasenya",
 "Update your account's profile information and email address.": "Actualitza la informació del teu perfil i l'adreça electrònica del compte.",
 "Ensure your account is using a long, random password to stay secure.": "Assegura't d'utilitzar una contrasenya llarga i segura per protegir el teu compte.",
 "Your email address is unverified.": "La teva adreça electrònica encara no està verificada."
}

```

## lang/ca/auth.php

**Categoria:** Traduccions

**Rol del fitxer:** Fitxer de traduccio de Laravel en catala. Centralitza missatges de validacio, autenticacio o paginacio.

**Metadades:** 8 linies | 253 bytes

### CODI COMPLET

```
<?php

return [
 'failed' => 'Les credencials no coincideixen amb cap usuari registrat.',
 'password' => 'La contrasenya introduïda no és correcta.',
 'throttle' => 'Massa intents d\'accés. Torna-ho a provar d\'aquí a :seconds segons.',
];
```

## lang/ca/pagination.php

**Categoria:** Traduccions

**Rol del fitxer:** Fitxer de traduccio de Laravel en catala. Centralitza missatges de validacio, autenticacio o paginacio.

**Metadades:** 7 linies | 91 bytes

### CODI COMPLET

```
<?php

return [
 'previous' => '« Anterior',
 'next' => 'Següent »',
];
```

## lang/ca/passwords.php

**Categoria:** Traduccions

**Rol del fitxer:** Fitxer de traducció de Laravel en català. Centralitza missatges de validació, autenticació o paginació.

**Metadades:** 10 línies | 396 bytes

### CODI COMPLET

```
<?php

return [
 'reset' => 'La contrasenya s\'ha restablert correctament.',
 'sent' => 'T\'hem enviat l\'enllaç per restablir la contrasenya al correu electrònic.',
 'throttled' => 'Espera una estona abans de tornar-ho a provar.',
 'token' => 'Aquest enllaç per restablir la contrasenya no és vàlid.',
 'user' => 'No hem trobat cap usuari amb aquest correu electrònic.',
];
```

## lang/ca/validation.php

**Categoria:** Traduccions

**Rol del fitxer:** Fitxer de traducció de Laravel en català. Centralitza missatges de validació, autenticació o paginació.

**Metadades:** 52 línies | 2393 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<?php

return [
 'accepted' => 'Cal acceptar el camp :attribute.',
 'array' => 'El camp :attribute ha de ser un array.',
 'between' => [
 'array' => 'El camp :attribute ha de tenir entre :min i :max elements.',
 'file' => 'El camp :attribute ha de pesar entre :min i :max kilobytes.',
 'numeric' => 'El camp :attribute ha d'estar entre :min i :max.',
 'string' => 'El camp :attribute ha de tenir entre :min i :max caràcters.',
],
 'boolean' => 'El camp :attribute ha de ser cert o fals.',
 'confirmed' => 'La confirmació del camp :attribute no coincideix.',
 'current_password' => 'La contrasenya actual no és correcta.',
 'email' => 'El camp :attribute ha de ser una adreça electrònica vàlida.',
 'exists' => 'El valor seleccionat per a :attribute no és vàlid.',
 'integer' => 'El camp :attribute ha de ser un nombre enter.',
 'max' => [
 'array' => 'El camp :attribute no pot tenir més de :max elements.',
 'file' => 'El camp :attribute no pot pesar més de :max kilobytes.',
 'numeric' => 'El camp :attribute no pot ser superior a :max.',
 'string' => 'El camp :attribute no pot tenir més de :max caràcters.',
],
 'min' => [
 'array' => 'El camp :attribute ha de tenir com a mínim :min elements.',
 'file' => 'El camp :attribute ha de pesar com a mínim :min kilobytes.',
 'numeric' => 'El camp :attribute ha de ser com a mínim :min.',
 'string' => 'El camp :attribute ha de tenir com a mínim :min caràcters.',
],
 'nullable' => 'El camp :attribute pot quedar buit.',
 'required' => 'El camp :attribute és obligatori.',
 'same' => 'El camp :attribute i :other han de coincidir.',
 'string' => 'El camp :attribute ha de ser un text.',
 'unique' => 'Aquest valor de :attribute ja existeix.',

 'attributes' => [
 'author' => 'autor',
 'current_chapter' => 'capítol actual',
 'current_password' => 'contrasenya actual',
 'email' => 'correu electrònic',
 'genres' => 'gèneres',
 'name' => 'nom',
],
];

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 'password' => 'contrasenya',
 'password_confirmation' => 'confirmació de la contrasenya',
 'rating' => 'puntuació',
 'status' => 'estat',
 'synopsis' => 'sinopsi',
 'title' => 'títol',
 'total_chapters' => 'capítols totals',
],
];

```

# Tests

---

Total de fitxers en aquesta categoria: 11

## tests/Feature/Auth/AuthenticationTest.php

**Categoria:** Tests

**Rol del fitxer:** Test funcional de Breeze. Verifica el comportament real dels fluxos d'autenticacio del projecte.

**Metadades:** 55 linies | 1270 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace Tests\Feature\Auth;

use App\Models\User;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class AuthenticationTest extends TestCase
{
 use RefreshDatabase;

 public function test_login_screen_can_be_rendered(): void
 {
 $response = $this->get('/login');

 $response->assertStatus(200);
 }

 public function test_users_can_authenticate_using_the_login_screen(): void
 {
 $user = User::factory()->create();

 $response = $this->post('/login', [
 'email' => $user->email,
 'password' => 'password',
]);

 $this->assertAuthenticated();
 $response->assertRedirect(route('dashboard', absolute: false));
 }

 public function test_users_can_not_authenticate_with_invalid_password(): void
 {
 $user = User::factory()->create();

 $this->post('/login', [
 'email' => $user->email,
 'password' => 'wrong-password',
]);

 $this->assertGuest();
 }
}
```

**BLOC DE CODI 2 DE 2**

```
}

public function test_users_can_logout(): void
{
 $user = User::factory()→create();

 $response = $this→actingAs($user)→post('/logout');

 $this→assertGuest();
 $response→assertRedirect('/');
}
}
```

**tests/Feature/Auth/EmailVerificationTest.php****Categoria:** Tests**Rol del fitxer:** Test funcional de Breeze. Verifica el comportament real dels fluxos d'autenticacio del projecte.**Metadades:** 59 linies | 1645 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace Tests\Feature\Auth;

use App\Models\User;
use Illuminate\Auth\Events\Verified;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Illuminate\Support\Facades\Event;
use Illuminate\Support\Facades\URL;
use Tests\TestCase;

class EmailVerificationTest extends TestCase
{
 use RefreshDatabase;

 public function test_email_verification_screen_can_be_rendered(): void
 {
 $user = User::factory()→unverified()→create();

 $response = $this→actingAs($user)→get('/verify-email');

 $response→assertStatus(200);
 }

 public function test_email_can_be_verified(): void
 {
 $user = User::factory()→unverified()→create();

 Event::fake();

 $verificationUrl = URL::temporarySignedRoute(
 'verification.verify',
 now()→addMinutes(60),
 ['id' ⇒ $user→id, 'hash' ⇒ sha1($user→email)]
);

 $response = $this→actingAs($user)→get($verificationUrl);

 Event::assertDispatched(Verified::class);
 $this→assertTrue($user→fresh()→hasVerifiedEmail());
 $response→assertRedirect(route('dashboard', absolute: false).'?verified=1');
 }
}
```

**BLOC DE CODI 2 DE 2**

```
public function test_email_is_not_verified_with_invalid_hash(): void
{
 $user = User::factory()→unverified()→create();

 $verificationUrl = URL::temporarySignedRoute(
 'verification.verify',
 now()→addMinutes(60),
 ['id' ⇒ $user→id, 'hash' ⇒ sha1('wrong-email')]
);

 $this→actingAs($user)→get($verificationUrl);

 $this→assertFalse($user→fresh()→hasVerifiedEmail());
}
}
```

**tests/Feature/Auth/PasswordConfirmationTest.php**

**Categoria:** Tests

**Rol del fitxer:** Test funcional de Breeze. Verifica el comportament real dels fluxos d'autenticacio del projecte.

**Metadades:** 45 línies | 1082 bytes

---

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace Tests\Feature\Auth;

use App\Models\User;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class PasswordConfirmationTest extends TestCase
{
 use RefreshDatabase;

 public function test_confirm_password_screen_can_be_rendered(): void
 {
 $user = User::factory()→create();

 $response = $this→actingAs($user)→get('/confirm-password');

 $response→assertStatus(200);
 }

 public function test_password_can_be_confirmed(): void
 {
 $user = User::factory()→create();

 $response = $this→actingAs($user)→post('/confirm-password', [
 'password' => 'password',
]);

 $response→assertRedirect();
 $response→assertSessionHasNoErrors();
 }

 public function test_password_is_not_confirmed_with_invalid_password(): void
 {
 $user = User::factory()→create();

 $response = $this→actingAs($user)→post('/confirm-password', [
 'password' => 'wrong-password',
]);

 $response→assertSessionHasErrors();
 }
}
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 }
}
```

## tests/Feature/Auth/PasswordResetTest.php

**Categoria:** Tests

**Rol del fitxer:** Test funcional de Breeze. Verifica el comportament real dels fluxos d'autenticacio del projecte.

**Metadades:** 74 linies | 1992 bytes

### BLOC DE CODI 1 DE 2

```
<?php

namespace Tests\Feature\Auth;

use App\Models\User;
use Illuminate\Auth\Notifications\ResetPassword;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Illuminate\Support\Facades\Notification;
use Tests\TestCase;

class PasswordResetTest extends TestCase
{
 use RefreshDatabase;

 public function test_reset_password_link_screen_can_be_rendered(): void
 {
 $response = $this->get('/forgot-password');

 $response->assertStatus(200);
 }

 public function test_reset_password_link_can_be_requested(): void
 {
 Notification::fake();

 $user = User::factory()->create();

 $this->post('/forgot-password', ['email' => $user->email]);

 Notification::assertSentTo($user, ResetPassword::class);
 }

 public function test_reset_password_screen_can_be_rendered(): void
 {
 Notification::fake();

 $user = User::factory()->create();

 $this->post('/forgot-password', ['email' => $user->email]);

 Notification::assertSentTo($user, ResetPassword::class, function ($notification) {
 $response = $this->get('/reset-password/'.$notification->token);
```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```
 $response->assertStatus(200);

 return true;
 });
}

public function test_password_can_be_reset_with_valid_token(): void
{
 Notification::fake();

 $user = User::factory()->create();

 $this->post('/forgot-password', ['email' => $user->email]);

 Notification::assertSentTo($user, ResetPassword::class, function ($notification) use ($user) {
 $response = $this->post('/reset-password', [
 'token' => $notification->token,
 'email' => $user->email,
 'password' => 'password',
 'password_confirmation' => 'password',
]);

 $response
 ->assertSessionHasNoErrors()
 ->assertRedirect(route('login'));

 return true;
 });
}
}
```

**tests/Feature/Auth/PasswordUpdateTest.php****Categoria:** Tests**Rol del fitxer:** Test funcional de Breeze. Verifica el comportament real dels fluxos d'autenticacio del projecte.**Metadades:** 52 linies | 1409 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 2

```

<?php

namespace Tests\Feature\Auth;

use App\Models\User;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Tests\TestCase;

class PasswordUpdateTest extends TestCase
{
 use RefreshDatabase;

 public function test_password_can_be_updated(): void
 {
 $user = User::factory()→create();

 $response = $this
 →actingAs($user)
 →from('/profile')
 →put('/password', [
 'current_password' ⇒ 'password',
 'password' ⇒ 'new-password',
 'password_confirmation' ⇒ 'new-password',
]);

 $response
 →assertSessionHasNoErrors()
 →assertRedirect('/profile');

 $this→assertTrue(Hash::check('new-password', $user→refresh()→password));
 }

 public function test_correct_password_must_be_provided_to_update_password(): void
 {
 $user = User::factory()→create();

 $response = $this
 →actingAs($user)
 →from('/profile')
 →put('/password', [
 'current_password' ⇒ 'wrong-password',

```

## BLOC DE CODI 2 DE 2

```

 'password' ⇒ 'new-password',
 'password_confirmation' ⇒ 'new-password',
]);

 $response
 →assertSessionHasErrorsIn('updatePassword', 'current_password')
 →assertRedirect('/profile');
 }
}

```

## tests/Feature/Auth/RegistrationTest.php

**Categoria:** Tests

**Rol del fitxer:** Test funcional de Breeze. Verifica el comportament real dels fluxos d'autenticacio del projecte.

**Metadades:** 32 linies | 751 bytes

### CODI COMPLET

```
<?php

namespace Tests\Feature\Auth;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class RegistrationTest extends TestCase
{
 use RefreshDatabase;

 public function test_registration_screen_can_be_rendered(): void
 {
 $response = $this->get('/register');

 $response->assertStatus(200);
 }

 public function test_new_users_can_register(): void
 {
 $response = $this->post('/register', [
 'name' => 'Test User',
 'email' => 'test@example.com',
 'password' => 'password',
 'password_confirmation' => 'password',
]);

 $this->assertAuthenticated();
 $response->assertRedirect(route('dashboard', absolute: false));
 }
}
```

## tests/Feature/ExampleTest.php

**Categoria:** Tests

**Rol del fitxer:** Test funcional de Laravel. Exercita rutes, formularis i respostes HTTP per assegurar que la funcionalitat visible treballa correctament.

**Metadades:** 20 linies | 359 bytes

## CODI COMPLET

```
<?php

namespace Tests\Feature;

// use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class ExampleTest extends TestCase
{
 /**
 * A basic test example.
 */
 public function test_the_application_returns_a_successful_response(): void
 {
 $response = $this->get('/');

 $response->assertStatus(200);
 }
}
```

**tests/Feature/MangaVaultTest.php****Categoria:** Tests

**Rol del fitxer:** Test funcional propi del projecte. Comprova permisos, CRUD principal i gestio de la col.leccio personal.

**Metadades:** 156 linies | 4781 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 4

```
<?php

namespace Tests\Feature;

use App\Models\Genre;
use App\Models\Manga;
use App\Models\User;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class MangaVaultTest extends TestCase
{
 use RefreshDatabase;

 public function test_public_visitors_can_view_the_catalogue_and_a_manga_detail(): void
 {
 $creator = User::factory()→create();
 $genre = Genre::query()→create(['name' ⇒ 'Acció']);

 $manga = Manga::query()→create([
 'user_id' ⇒ $creator→id,
 'title' ⇒ 'Blue Lock',
 'author' ⇒ 'Muneyuki Kaneshiro',
 'synopsis' ⇒ 'Un projecte radical vol trobar el davanter més egoista del Japó.',
 'total_chapters' ⇒ 100,
]);

 $manga→genres()→attach($genre→id);

 $this→get(route('mangas.index'))
 →assertOk()
 →assertSee('Blue Lock');

 $this→get(route('mangas.show', $manga))
 →assertOk()
 →assertSee('Muneyuki Kaneshiro')
 →assertSee('Acció');
 }

 public function test_authenticated_users_can_create_mangas_and_manage_their_collection(): void
 {
 $user = User::factory()→create();
```

## BLOC DE CODI 2 DE 4

```
$genre = Genre::query()→create(['name' ⇒ 'Shonen']);

$this→actingAs($user)
 →get(route('mangas.create'))
 →assertOk();

$this→actingAs($user)
 →post(route('mangas.store'), [
 'title' ⇒ 'Dandadan',
 'author' ⇒ 'Yukinobu Tatsu',
 'synopsis' ⇒ 'Dues persones molt diferents acaben envoltades de fenòmens paranormals i
aliens.',
 'total_chapters' ⇒ 50,
 'genres' ⇒ [$genre→id],
])
 →assertRedirect();

$manga = Manga::query()→first();

$this→assertNotNull($manga);
$this→assertSame($user→id, $manga→user_id);
$this→assertTrue($manga→genres()→whereKey($genre→id)→exists());

$this→actingAs($user)
 →post(route('collections.store', $manga), [
 'status' ⇒ 'reading',
 'rating' ⇒ 8,
 'current_chapter' ⇒ 12,
])
 →assertSessionHasNoErrors();

$this→assertDatabaseHas('manga_user', [
 'user_id' ⇒ $user→id,
 'manga_id' ⇒ $manga→id,
 'status' ⇒ 'reading',
 'rating' ⇒ 8,
 'current_chapter' ⇒ 12,
]);

$this→actingAs($user)
 →patch(route('collections.update', $manga), [
 'status' ⇒ 'completed',
 'rating' ⇒ 9,
```

## BLOC DE CODI 3 DE 4

```
 'current_chapter' => 50,
])
 →assertSessionHasNoErrors();

$this→assertDatabaseHas('manga_user', [
 'user_id' => $user→id,
 'manga_id' => $manga→id,
 'status' => 'completed',
 'rating' => 9,
 'current_chapter' => 50,
]);

$this→actingAs($user)
 →delete(route('collections.destroy', $manga))
 →assertSessionHasNoErrors();

$this→assertDatabaseMissing('manga_user', [
 'user_id' => $user→id,
 'manga_id' => $manga→id,
]);
}

public function test_users_cannot_edit_or_delete_mangas_from_other_users_but_admin_can(): void
{
 $owner = User::factory()→create();
 $otherUser = User::factory()→create();
 $admin = User::factory()→create(['is_admin' => true]);

 $manga = Manga::query()→create([
 'user_id' => $owner→id,
 'title' => 'Pluto',
 'author' => 'Naoki Urasawa',
 'synopsis' => 'Una reinterpretació fosca de l\'univers d\'Astro Boy.',
 'total_chapters' => 65,
]);

 $this→actingAs($otherUser)
 →get(route('mangas.edit', $manga))
 →assertForbidden();

 $this→actingAs($otherUser)
 →delete(route('mangas.destroy', $manga))
```

## BLOC DE CODI 4 DE 4

```
 →assertForbidden();

$this→actingAs($admin)
 →get(route('mangas.edit', $manga))
 →assertOk();
}

public function test_only_admin_can_access_genre_and_user_management(): void
{
 $user = User::factory()→create();
 $admin = User::factory()→create(['is_admin' ⇒ true]);

 $this→actingAs($user)
 →get(route('genres.index'))
 →assertForbidden();

 $this→actingAs($user)
 →get(route('users.index'))
 →assertForbidden();

 $this→actingAs($admin)
 →get(route('genres.index'))
 →assertOk();

 $this→actingAs($admin)
 →get(route('users.index'))
 →assertOk();
}
}
```

**tests/Feature/ProfileTest.php****Categoria:** Tests

**Rol del fitxer:** Test funcional de Laravel. Exercita rutes, formularis i respostes HTTP per assegurar que la funcionalitat visible treballa correctament.

**Metadades:** 100 línies | 2501 bytes

## BLOC DE CODI 1 DE 3

```
<?php

namespace Tests\Feature;

use App\Models\User;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class ProfileTest extends TestCase
{
 use RefreshDatabase;

 public function test_profile_page_is_displayed(): void
 {
 $user = User::factory()→create();

 $response = $this
 →actingAs($user)
 →get('/profile');

 $response→assertOk();
 }

 public function test_profile_information_can_be_updated(): void
 {
 $user = User::factory()→create();

 $response = $this
 →actingAs($user)
 →patch('/profile', [
 'name' ⇒ 'Test User',
 'email' ⇒ 'test@example.com',
]);

 $response
 →assertSessionHasNoErrors()
 →assertRedirect('/profile');

 $user→refresh();

 $this→assertSame('Test User', $user→name);
 $this→assertSame('test@example.com', $user→email);
 }
}
```

## BLOC DE CODI 2 DE 3

```
 $this->assertNull($user->email_verified_at);
 }

 public function test_email_verification_status_is_unchanged_when_the_email_address_is_unchanged():
void
 {
 $user = User::factory()->create();

 $response = $this
 ->actingAs($user)
 ->patch('/profile', [
 'name' => 'Test User',
 'email' => $user->email,
]);

 $response
 ->assertSessionHasNoErrors()
 ->assertRedirect('/profile');

 $this->assertNotNull($user->refresh()->email_verified_at);
 }

 public function test_user_can_delete_their_account(): void
 {
 $user = User::factory()->create();

 $response = $this
 ->actingAs($user)
 ->delete('/profile', [
 'password' => 'password',
]);

 $response
 ->assertSessionHasNoErrors()
 ->assertRedirect('/');

 $this->assertGuest();
 $this->assertNull($user->fresh());
 }

 public function test_correct_password_must_be_provided_to_delete_account(): void
 {
 $user = User::factory()->create();
```

**BLOC DE CODI 3 DE 3**

```
$response = $this
 →actingAs($user)
 →from('/profile')
 →delete('/profile', [
 'password' ⇒ 'wrong-password',
]);

$response
 →assertSessionHasErrorsIn('userDeletion', 'password')
 →assertRedirect('/profile');

$this→assertNotNull($user→fresh());
}
}
```

**tests/TestCase.php****Categoria:** Tests

**Rol del fitxer:** Fitxer de proves del projecte. Ajuda a validar el comportament de l'aplicacio després de canvis o refactors.

**Metadades:** 11 linies | 142 bytes

**CODI COMPLET**

```
<?php

namespace Tests;

use Illuminate\Foundation\Testing\TestCase as BaseTestCase;

abstract class TestCase extends BaseTestCase
{
 //
}
```

**tests/Unit/ExampleTest.php****Categoria:** Tests

**Rol del fitxer:** Test unitari o exemple base de PHPUnit inclos al projecte.

**Metadades:** 17 linies | 243 bytes

**CODI COMPLET**

```
<?php

namespace Tests\Unit;

use PHPUnit\Framework\TestCase;

class ExampleTest extends TestCase
{
 /**
 * A basic test example.
 */
 public function test_that_true_is_true(): void
 {
 $this->assertTrue(true);
 }
}
```