Functional message: Hierarchic

Business chain:	*XML Auditfile Financieel 1.1*
Transaction type:	*XmlAuditfileXAF_4.0*
Functional message:	***XML Auditfile Financieel 4.0***
Character Set:	*UNIC, Unicode (Universal Character Set)*
Actor group:	*Auditfiles*
XML Tag Set:	*Standard XML*

© XML Platform

6 februari 2025

Summary

Auditfile 1..1, R
1 Header 1..1, ~~V~~R
1 Company 1..1, ~~V~~R
2 Street Address 0..*, ~~F~~O
~~Postal Address 0..*, F~~
2 Customers Suppliers 0..1, ~~F~~O
3 Customer Supplier 0..*, ~~F~~O
4 Street Address 0..*, ~~F~~O
~~Postal Address 0..*, F~~
~~Bank Account 0..*, F~~
~~Change Information 0..1, F~~
~~Customer Supplier History 0..1, F~~
~~Customer Supplier 0..*, F~~
~~Street Address 0..*, F~~
~~Postal Address 0..*, F~~
~~Bank Account 0..*, F~~
~~Change Information 0..1, F~~
2 General Ledger 0..1, ~~F~~O
3 Ledger Account 1..*, ~~V~~R
~~Taxonomy 0..*, F~~
~~Entry Point 0..*, F~~
~~Domain Member 0..*, F~~
~~Change Information 0..1, F~~
~~Ledger Account History 0..1, F~~
~~Ledger Account 0..*, F~~
~~Change Information 0..1, F~~
~~Basics 0..1, F~~
~~Basic 0..*, F~~
2 VAT Codes 0..1, ~~F~~O
3 VAT Code 0..*, ~~F~~O
2 Periods 0..1, ~~F~~O
3 Period 0..*, ~~F~~O
2 Opening Balance 0..1, ~~F~~O
3 Opening Balance Line 0..*, ~~F~~O
~~Subledgers 0..1, F~~
~~Subledger 0..*, F~~
~~Subledger Line 0..*, F~~
2 Transactions 0..1, ~~F~~O
3 Journal 0..*, ~~F~~O
4 Transaction 0..*, ~~F~~O
5 Transaction Line 0..*, ~~F~~O

6	VAT	0..99, ~~F~~O
6	Currency	0..1, ~~F~~O

~~Subledgers 0..~~
Auditfile 1~~, F~~
~~Subledger 0..*, F~~
~~Subledger Line 0..*, F~~
~~VAT 0..99, F~~

~~CURRENCY~~
~~0~~..1, ~~F~~R

AUDITFILE
xml tag: auditfile

HEADER 1..1, ~~V~~R

HEADER
xml tag: header
Berichtheader.

Fiscal Year ~~**V**~~**R** **an..9**
xml tag: fiscalYear
Aanduiding van het boekjaar (EEJJ). Bijvoorbeeld ~~2013~~2024. Bij een gebroken boekjaar wordt dat als volgt gevuld: EEJJ-EEJJ. Bijvoorbeeld ~~2008-2009~~2023-2024.

Start Date Bookingperiod ~~**V n..16**~~**R** **an10**
xml tag: startDate
Startdatum boekjaar. W3C date datatype. Bijv. ~~2013~~2024-01-01~~.~~ of ingeval van een gebroken boekjaar 2024-04-01.

End Date Bookingperiod ~~**V n..16**~~**R** **an10**
xml tag: endDate
Einddatum boekjaar. W3C date datatype. Bijv. ~~2013~~2024-12-31~~.~~ of ingeval van een gebroken boekjaar 2025-03-31.

Currency Code ~~**V a3**~~**R** **a..3**
xml tag: curCode
ISO Valutacode (ISO 4217). De locale valuta van de administratie, bijv. EUR.
code list: ISO Valutacode (ISO 4217) (all selected)
The codes of this codelist are documented in a separate document

Date Created ~~**V n..16**~~**R** **an10**
xml tag: dateCreated
De datum waarop de auditfile is aangemaakt. W3C date datatype. Bijv. ~~2009~~2024-01-27.

Software Description ~~**F**~~**R** **an..50**
xml tag: softwareDesc
De naam van het softwarepakket waarmee de Auditfile is gegenereerd.

Software Version ~~**F**~~**R** **an..20**
xml tag: softwareVersion
De versie van het softwarepakket waarmee de Auditfile is gegenereerd.

RGS version **O** **an..20**
xml tag: RGSVersion
Gebruikte RGS versie in de administratie.

COMPANY 1..1, ~~V~~R

COMPANY
xml tag: company
~~Rechtspersoon.~~
~~Company Identification F~~Gegevens onderneming die de Auditfile aanlevert.

CommerceNr **O** **an..~~35~~100**
xml tag: ~~companyIdent~~Commercenr

~~Het administratienummer van de onderneming. Het is bedoeld om uitwisseling naar derden (anders dan belastingdienst) mogelijk te maken. Er kan met onderlinge identificatie nummers gewerkt worden.~~
Het KvK nummer van de onderneming.

Company Name ~~**V**~~**R** **an..~~999~~255**
xml tag: companyName
~~Naam~~De juridische naam van de onderneming.
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.~~

Tax Registration Country ~~**V**~~**R** **a2**
xml tag: taxRegistrationCountry
ISO Landencode (ISO 3166) land waarin de onderneming is gevestigd.
code list: ISO Landencode (ISO 3166) (all selected)
The codes of this codelist are documented in a separate document

Tax Registration Identification ~~**V**~~**R** **an..30**
xml tag: taxRegIdent
BTW identificatienummer van de onderneming (factuurvereiste).

STREET ADDRESS 0..*, ~~F~~O

company - STREET ADDRESS
xml tag: streetAddress
~~Leverings- danwel vestigingsadres.~~
Vestigingsadres onderneming

Streetname ~~**F**~~**O** **an..~~999~~100**
xml tag: streetname
Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.~~

Number ~~**F**~~**O** **an..15**
xml tag: number
Huisnummer.

~~**Number Extension** **F**~~**NumberExtension** ~~**O** **an..999**~~
xml tag: numberExtension
~~Huisnummertoevoegsels.~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.~~
~~Property F~~Huisnummer toevoeging.

~~**City** **O** **an..50**~~
~~*xml tag:* property~~
~~Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.~~

~~**City** **F** **an..50**~~
xml tag: city
Plaats.

Postal Code ~~**F**~~**O** **an..10**
xml tag: postalCode
Postcode.

~~**Region** **F** **an..50**~~
~~*xml tag:* region~~
~~Provincie.~~

Country ~~**F**~~**O** **a2**
xml tag: country
Landcode.
code list: ISO Landencode (ISO 3166~~).~~) (all selected)

~~POSTAL ADDRESS~~ ~~0..*, F~~

~~*company - POSTAL ADDRESS*~~
~~*xml tag:* postalAddress~~
~~Postadres.~~

~~**Streetname** F an..999~~
~~*xml tag:* streetname~~
~~Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.~~

~~**Number** F an..15~~
~~*xml tag:* number~~
~~Huisnummer.~~

~~**Number Extension** F an..999~~
~~*xml tag:* numberExtension~~
~~Huisnummertoevoegsels~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.~~

~~**Property** F an..50~~
~~*xml tag:* property~~
~~Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.~~

~~**City** F an..50~~
~~*xml tag:* city~~
~~Debiteur, crediteurplaats.~~

~~**Postal Code** F an..10~~
~~*xml tag:* postalCode~~
~~Postcode.~~

~~**Region** F an..50~~
~~*xml tag:* region~~
~~Provincie.~~

~~**Country** F a2~~
~~*xml tag:* country~~
~~ISO Landencode (ISO 3166)~~
The codes of this codelist are documented in a separate document

CUSTOMERS SUPPLIERS 0..1, ~~F~~O

company - CUSTOMERS SUPPLIERS
xml tag: customersSuppliers
Debiteuren, Crediteuren stamgegevens.

CUSTOMER SUPPLIER 0..*, ~~F~~O

company - customers suppliers - CUSTOMER SUPPLIER
xml tag: customerSupplier
Algemene gegevens van ~~klanten~~debiteuren en ~~leveranciers~~crediteuren.

Customer Supplier ID ~~V~~R an..35
xml tag: custSupID
Unieke debiteuren- of crediteurennummer.
[0001] IsUniek(Customer Supplier ID < CustomerSupplierId >)

Customer Supplier Name ~~F~~O an..50
xml tag: custSupName

~~**Contact** F an..50~~
~~*xml tag:* contact~~
~~Contactpersoon.~~

~~**Telephone** F an..30~~

~~*xml tag:* telephone~~
~~Telefoonnummer.~~

~~**Fax** F an..30~~
~~*xml tag:* fax~~
~~Faxnummer.~~
Juridische naam van de debiteur/crediteur.

E-mail ~~F~~O **an..255**
xml tag: eMail
Email adres.

~~**Website** F~~**CommerceNr** ~~O an..255~~
~~*xml tag:* website~~
~~URL website.~~

~~**Chamber Of Commerce Number** F an..999~~
~~*xml tag:* commerceNr~~
~~KvK nummer~~
~~**Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van** **100** **hanteren.**~~
xml tag: commerceNr
KvK nummer

Tax Registration Country ~~F~~O **a2**
xml tag: taxRegistrationCountry
Land BTW identificatienummer, ISO Landencode (ISO 3166)
code list: ISO Landencode (ISO 3166) (all selected)
The codes of this codelist are documented in a separate document

Tax Registration ~~**Identifier**~~ ~~F~~**Identification** ~~O~~ **an..30**
xml tag: taxRegIdent

~~**Relationship ID** F an..35~~
~~*xml tag:* relationshipID~~
~~Soort relatie wat de organisatie met debiteur/crediteur heeft. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.~~
BTW identificatienummer van de onderneming (factuurvereiste)

Customer Supplier Type ~~F~~O **an1**
xml tag: custSupTp
Code die aangeeft of het om een debiteur~~,~~ of crediteur~~, of beide is~~ gaat.
code list: Customer Supplier Code (all selected)
B Both Customer and Supplier
C Customer
S Supplier
code list: Customer Supplier Code (all selected)
~~B Both Customer and Supplier~~
~~C Customer~~
Openingbalance O ~~Other, no Customer or Supplier~~
~~S Supplier~~

~~**Customer Supplier Group ID** F an..35~~
~~*xml tag:* custSupGrpID~~
~~Klantengroep. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.~~

~~**Customer Credit Limit Amount** F n..20,2~~
xml tag: opBalDesc
Openstaand bedrag in lokale valuta bij StartDateBookingperiod

OpeningbalanceType O **a1**
xml tag: ~~custCreditLimit~~opBalTp
~~Debiteur kredietlimiet~~Indicatie of bedrag Debet of Credit is.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit

D Debit
code list: DebitCredit (all selected)

~~**Supplier Limit Amount**~~ ~~**F**~~ **Closingbalance** **O** **n..20,2**

xml tag: ~~supplierLimit~~clBalDesc
Openstaand bedrag in lokale valuta bij EndDateBookingperiod

ClosingbalanceType **O** **a1**

xml tag: clBalTp
Indicatie of bedrag Debet of Credit is.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit
D Debit
code list: DebitCredit (all selected)
~~Crediteur limiet bedrag.~~

STREET ADDRESS 0..*, ~~F~~O

company - customers suppliers - customer supplier - STREET ADDRESS
xml tag: streetAddress
~~Leverings- danwel vestigingsadres.~~

~~**Streetname** **F** **an..999**~~
~~*xml tag:* streetname~~
~~Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.~~

~~**Number** **F** **an..15**~~
~~*xml tag:* number~~
~~Huisnummer.~~

~~**Number Extension** **F** **an..999**~~
~~*xml tag:* numberExtension~~
~~Huisnummertoevoegsels.~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.~~

~~**Property** **F** **an..50**~~
~~*xml tag:* property~~
~~Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.~~

~~**City** **F** **an..50**~~
~~*xml tag:* city~~
~~Plaats.~~

~~**Postal Code** **F** **an..10**~~
~~*xml tag:* postalCode~~
~~Postcode.~~

~~**Region** **F** **an..50**~~
~~*xml tag:* region~~
~~Provincie.~~

~~**Country** **F** **a2**~~
~~*xml tag:* country~~
~~ISO Landencode (ISO 3166).~~

~~POSTAL ADDRESS~~ ~~0..*, F~~

~~*company - customers suppliers - customer supplier - POSTAL ADDRESS*~~
~~*xml tag:* postalAddress~~
~~Postadres.~~

~~**Streetname** **F** **an..999**~~
~~*xml tag:* streetname~~

Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven. Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

Number F an..15
xml tag: number
Huisnummer.

Number Extension F an..999
xml tag: numberExtension
Huisnummertoevoegsels
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.

Property F an..50
xml tag: property
Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.

City F an..50
xml tag: city
Debiteur, crediteurplaats.

Postal Code F an..10
xml tag: postalCode
Postcode.

Region F an..50
xml tag: region
Provincie.

Country F a2
xml tag: country
ISO Landencode (ISO 3166)

BANK ACCOUNT 0..*, F

company - customers suppliers - customer supplier - BANK ACCOUNT
xml tag: bankAccount

Bank Account Number V an..35
xml tag: bankAccNr

Bank Identifier Code F an..35
xml tag: bankIdCd
BIC

CHANGE INFORMATION 0..1, F

company - customers suppliers - customer supplier - CHANGE INFORMATION
xml tag: changeInfo
Algemene gegevens met betrekking tot de verandering die is uitgevoerd op de gegevens.

User ID F an..35
xml tag: userID
Verwijzing naar de gebruiker.

Date and time F an..24
xml tag: changeDateTime
Datum en tijd van de aanpassing.

Type of change description F an..999
xml tag: changeDescription
Omschrijving van de soort aanpassing.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 9999 hanteren.

CUSTOMER SUPPLIER HISTORY 0..1, F

company - customers suppliers - customer supplier - CUSTOMER SUPPLIER HISTORY
xml tag: customerSupplierHistory
Historische stam gegevens van deVestigingsadres debiteur / /crediteur na aanpassing van de gegevens.

CUSTOMER SUPPLIER 0..*, F

company - customers suppliers - CUSTOMER SUPPLIER - CUSTOMER SUPPLIER history - CUSTOMER SUPPLIER
xml tag: customerSupplier
Algemene gegevens van klanten en leveranciers.

Customer Supplier ID F an..35
xml tag: custSupID
Unieke debiteuren- of crediteurennummer.

Customer Supplier Name F an..50
xml tag: custSupName

Contact F an..50
xml tag: contact
Contactpersoon.

Telephone F an..30
xml tag: telephone
Telefoonnummer.

Fax F an..30
xml tag: fax
Faxnummer.

E-mail F an..255
xml tag: eMail
Email adres.

Website F an..255
xml tag: website
URL website.

Chamber Of Commerce Number F an..999
xml tag: commerceNr
KvK-nummer
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

Tax Registration Country F a2
xml tag: taxRegistrationCountry
ISO Landencode (ISO 3166)

Tax Registration Identifier F an..30
xml tag: taxRegIdent

Relationship ID F an..35
xml tag: relationshipID
Soort relatie wat de organisatie met debiteur/crediteur heeft. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Customer Supplier Type F an1
xml tag: custSupTp
Code die aangeeft of het om een debiteur, crediteur, of beide is.
code list: Customer Supplier Code (all selected)
B Both Customer and Supplier
C Customer
O Other, no Customer or Supplier
S Supplier

Customer Supplier Group ID F an..35
xml tag: custSupGrpID
Klantengroep. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

~~**Customer Credit Limit Amount** F n..20,2~~
~~*xml tag:* custCreditLimit~~
~~Debiteur kredietlimiet bedrag.~~
~~**Supplier Limit Amount** F n..20,2~~
~~*xml tag:* supplierLimit~~
~~Crediteur limiet bedrag.~~

~~STREET ADDRESS~~ ~~0..*, F~~

~~*company - customers suppliers - customer supplier - customer supplier history - customer supplier - STREET ADDRESS*~~
~~*xml tag:* streetAddress~~
~~Leverings- danwel vestigingsadres.~~

Streetname ~~F~~O **an..~~999~~100**
xml tag: streetname
Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.~~

Number ~~F~~O **an..15**
xml tag: number
Huisnummer.
~~*xml tag:* number~~
~~Huisnummer.~~

~~**Number Extension** F~~**NumberExtension**
O **an..999**
xml tag: numberExtension
~~*xml tag:* numberExtension~~
~~Huisnummertoevoegsels.~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.~~

~~**Property** F an..50~~
~~*xml tag:* property~~
~~Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.~~
Huisnummer toevoeging.

City ~~F~~O **an..50**
xml tag: city
Plaats.
~~*xml tag:* city~~
~~Plaats.~~

Postal Code ~~F~~O **an..10**
xml tag: postalCode
Postcode.
~~*xml tag:* postalCode~~
~~Postcode.~~

~~**Region** F an..50~~
~~*xml tag:* region~~
~~Provincie.~~

Country ~~F~~O **a2**
xml tag: country
~~*xml tag:* country~~
Landcode.
code list: ISO Landencode (ISO 3166~~.~~) (all selected)

POSTAL ADDRESS 0..*, F

company - customers suppliers - customer supplier - customer supplier history - customer supplier - POSTAL ADDRESS

xml tag: postalAddress

Postadres.

Streetname **F** **an..999**
xml tag: streetname
Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

Number **F** **an..15**
xml tag: number
Huisnummer.

Number Extension **F** **an..999**
xml tag: numberExtension
Huisnummertoevoegsels
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.

Property **F** **an..50**
xml tag: property
Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.

City **F** **an..50**
xml tag: city
Debiteur, crediteurplaats.

Postal Code **F** **an..10**
xml tag: postalCode
Postcode.

Region **F** **an..50**
xml tag: region
Provincie.

Country **F** **a2**
xml tag: country
ISO Landencode (ISO 3166)

BANK ACCOUNT 0..*, F

company - customers suppliers - customer supplier - customer supplier history - customer supplier - BANK ACCOUNT

xml tag: bankAccount

Bank Account Number **F** **an..35**
xml tag: bankAccNr

Bank Identifier Code **F** **an..35**
xml tag: bankIdCd
BIC

CHANGE INFORMATION 0..1, F

company - customers suppliers - customer supplier - customer supplier history - customer supplier - CHANGE INFORMATION

xml tag: changeInfo

Algemene gegevens met betrekking tot de verandering die is uitgevoerd op de gegevens.

User ID **F** **an..35**
xml tag: userID
Verwijzing naar de gebruiker.

Date and time **F** **an..24**

~~*xml tag:* changeDateTime~~
~~Datum en tijd van de aanpassing.~~

~~**Type of change description** F an..999~~
~~*xml tag:* changeDescription~~
~~Omschrijving van de soort aanpassing.~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 9999 hanteren.~~
The codes of this codelist are documented in a separate document

GENERAL LEDGER 0..1, ~~F~~O

company - GENERAL LEDGER
xml tag: generalLedger
Grootboek stamgegevens.

LEDGER ACCOUNT 1..*, ~~V~~R

company - general ledger - LEDGER ACCOUNT
xml tag: ledgerAccount
~~Rekeningschema.~~
Grootboekrekeningschema.

Account ID ~~V~~R an..35
xml tag: accID
Unieke grootboekrekeningcode.
[0002] IsUniek(Account ID < AccountId >)

Account Description ~~V~~R an..~~999~~255
xml tag: accDesc
Grootboekrekeningnaam.
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.~~

Account Type ~~V~~R an..2
xml tag: accTp
Soort grootboekrekening ~~bijvoorbeeld~~: Balansrekening~~/Resultaatrekening etc.~~ of resultaatrekening
B Balance
P Profit and Loss
code list: Acounttype (all selected)
~~B Balance~~
~~M Mixed~~
~~P Profit and Loss~~

~~**Lead Code** F~~ **RGScode O** an..~~999~~255
xml tag: ~~leadCode~~RGScode
~~Lead code.~~
~~Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.~~

~~**Lead Description** F an..999~~
~~*xml tag:* leadDescription~~
~~Lead Description.~~
~~Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.~~

~~**Lead Reference** F an..999~~
~~*xml tag:* leadReference~~
~~Lead Reference~~
~~Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.~~

~~**Lead Cross Reference** F an..999~~
~~*xml tag:* leadCrossRef~~
~~Lead Cross Reference~~
~~Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.~~

TAXONOMY 0..*, F

company - general ledger - ledger account - TAXONOMY

xml tag: taxonomy

Verwijzing naar een bestaande taxonomie (gegevenscatalogus).

Taxonomy Reference **V** **an..9999**

xml tag: taxoRef

Verwijzing naar een bestaande taxonomie (gegevenscatalogus).

Nadere specificatie 2017: Bevat RGS namespace van het conceptenschema uit de SBR taxonomie.

RGS versie 1 =

http://www.nltaxonomie.nl/rgs/10.0/basis/rgs/items/rekeningen

RGS versie 2 =

http://www.nltaxonomie.nl/rgs/nt11/rgs/20160919.a/dictionary/rekeningen

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

ENTRY POINT 0..*, F

company - general ledger - ledger account - taxonomy - ENTRY POINT

xml tag: entryPoint

Verwijzing naar een entry point (rapportsoort) binnen een taxonomie (gegevenscatalogus).

Entry Point Reference **V** **an..9999**

xml tag: entryPointRef

Verwijzing naar een entry point (rapportsoort) binnen een taxonomie (gegevenscatalogus).

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Concept Reference **V** **an..9999**

xml tag: conceptRef

Verwijzing naar een concept (rapportage element definitie) binnen de entry point (rapportsoort) binnen een taxonomie (gegevenscatalogus).

Nadere specificatie 2017: Bevat de RGS conceptnaam. (bv. BIvaKouVvpBeg)

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

DOMAIN MEMBER 0..*, F

company - general ledger - ledger account - taxonomy - entry point - DOMAIN MEMBER

xml tag: domainMember

Verwijzing naar een domain member (variabele op de as van een rapportage dimensie), binnen een domain, binnen een entry point (rapportsoort) .

Domain Member Reference **V** **an..9999**

xml tag: domainMemberRef

Verwijzing naar een domain member (onderdeel binnen een rapportage dimensie) , binnen een entry point (rapportsoort).

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

CHANGE INFORMATION 0..1, F

company - general ledger - ledger account - CHANGE INFORMATION

xml tag: changeInfo

Algemene gegevens met betrekking tot de veranderingGebruikte RGScode die gekoppeld is uitgevoerd op de gegevens.

User ID **F** **an..35**

xml tag: userID

Verwijzing naar de gebruiker.

Date and time **F** **an..24**

xml tag: changeDateTime

Datum en tijd van de aanpassing.

Type of change description F an..999
xml tag: changeDescription
Omschrijving van de soort aanpassing.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 9999 hanteren.

LEDGER ACCOUNT HISTORY 0..1, F

company - general ledger - ledger account - LEDGER ACCOUNT HISTORY
xml tag: glAccountHistory

Historische stam gegevens vanaan de grootboekrekening na wijziging.

LEDGER ACCOUNT 0..*, F

company - general ledger - LEDGER ACCOUNT - LEDGER ACCOUNT history - LEDGER ACCOUNT
xml tag: glAccount
Rekeningschema.

Account ID F an..35
xml tag: accID
Unieke grootboekrekeningcode.

Account Description F an..999
xml tag: accDesc
Grootboekrekeningnaam.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Account Type F an..2
xml tag: accTp
Soort grootboekrekening bijvoorbeeld Balansrekening/Resultaatrekening etc.
code list: Acounttype (all selected)
B Balance
M Mixed
P Profit and Loss

Lead Code F an..999
xml tag: leadCode
Lead code.
Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.

Lead Description F an..999
xml tag: leadDescription
Lead Description.
Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.

Lead Reference F an..999
xml tag: leadReference
Lead Reference
Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.

Lead Cross Reference F an..999
xml tag: leadCrossRef
Lead Cross Reference
Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.

CHANGE INFORMATION 0..1, F

company - general ledger - ledger account - ledger account history - ledger account - CHANGE INFORMATION
xml tag: changeInfo
Algemene gegevens met betrekking tot de verandering die is uitgevoerd op de gegevens.

User ID F an..35
xml tag: userID
Verwijzing naar de gebruiker.

Date and time **F** **an..24**
xml tag: changeDateTime
Datum en tijd van de aanpassing.

Type of change description **F** **an..999**
xml tag: changeDescription
Omschrijving van de soort aanpassing.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 9999 hanteren.

BASICS 0..1, F

company - general ledger - BASICS
xml tag: basics

BASIC 0..*, F

company - general ledger - BASICs - BASIC
xml tag: basic
Code en omschrijving van diverse stamgegevens.

Basic Type **V** **an2**
xml tag: basicType
Soort stamgegeven.
code list: Basic Type (subset selected)
02 Cost codes / Cost ID
03 Product codes / Product ID
04 Project codes / Project ID
05 Article Group codes / Article Group ID
12 Journal codes / Journal ID
14 Quantity codes / Quantity ID
23 Relationship codes / Relationship ID
29 Source codes / Source ID
30 User codes / User ID

Basic ID **V** **an..35**
xml tag: basicID
Sleutel van het stamgegeven.

Basic Description **V** **an..9999**
xml tag: basicDesc
Omschrijving stamgegeven.
[0003] IsUniek(RGScode <Rgscode>)

VAT CODES 0..1, FO

company - VAT CODES
xml tag: vatCodes
Gebruikte BTW codes in de administratie

VAT CODE 0..*, FO

company - VAT CODEs - VAT CODE
xml tag: vatCode
BTW codes.

VAT ID **VR** **an..35**
xml tag: vatID
BTW code.

VAT Description **VR** **an..999100**
xml tag: vatDesc
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

BTW code omschrijving.

VAT To Pay Account ID ~~F~~O an..35
xml tag: vatToPayAccID
~~Grootboekrekening~~Grootboekrekeningcode balansrekening waarop de af te dragen btw wordt geboekt.

VAT To Claim Account ID ~~F~~O an..35
xml tag: vatToClaimAccID
~~Grootboekrekening~~Grootboekrekeningcode balansrekening waarop de te vorderen btw wordt geboekt.

PERIODS 0..1, ~~F~~O

company - PERIODS
xml tag: periods
Gehanteerde perioden in de administratie.

PERIOD 0..*, ~~F~~O

company - PERIODs - PERIOD
xml tag: period
Perioden.

Period number ~~V~~R n..3
xml tag: periodNumber
Periodenummer van de hier gedefinieerde periode.

~~**Period description** F an..50~~
~~*xml tag:* periodDesc~~
~~Omschrijving van de hier gedefinieerde periode.~~

Start Date period ~~V n..16~~R an10
xml tag: startDatePeriod
Startdatum van de gedefinieerde periode. W3C date datatype. Bijv. ~~2008~~2024-01-01.

~~**Start Time period** F n..14~~
~~*xml tag:* startTimePeriod~~
~~Start tijd van de gedefinieerde periode. W3C time datatype. Bijv. 08:00:00.~~

End Date period ~~V n..16~~R an10
xml tag: endDatePeriod
Einddatum van de gedefinieerde periode. W3C date datatype. Bijv. ~~2008~~2024-01-31.

~~**End Time period** F n..14~~
~~*xml tag:* endTimePeriod~~
~~Eindtijd van de gedefinieerde periode. W3C time datatype. Bijv. 23:59:59~~

OPENING BALANCE 0..1, ~~F~~O

company - OPENING BALANCE
xml tag: openingBalance
Openingsbalans of beginbalans. ~~Bij het ontbreken van een~~ De openingsbalans ~~in de transacties moet deze~~/beginbalans mag uitsluitend onder het element ~~openingsbalans~~ openingBalance worden opgenomen~~. De openingsbalans mag~~ en ~~moet dus maar 1 keer in de Auditfile worden opgenomen. Of~~NIET onder ~~het element openingsbalans of onder transacties~~transactions. De bedragen in de openingsbalans worden vermeld in de locale valuta. Dit is de valutasoort die in de header van het bericht wordt gevuld.

~~**Opening Balance Date** V n..16~~
~~*xml tag:* opBalDate~~

~~W3C date datatype. Bijv. 2008-01-01.~~

~~**Opening Balance Description** F an..999~~
~~*xml tag:* opBalDese~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.~~

Lines Count ~~V~~R n..10
xml tag: linesCount
Het aantal aanwezige opening balans regels.

Total Debit ~~V~~R n..20,2
xml tag: totalDebit
~~Totaal bedrag van de debet bedragen in de openings balans regels.~~
Totaalsom debetboekingen openingsbalans
[0004] Total Debit <TotalDebit> = Som(Amount <obLine/amnt>)
waarvoor geldt dat Amount Type <obLine/amntTp> = "D"

Total Credit ~~V~~R n..20,2
xml tag: totalCredit
~~Totaal bedrag van de credit bedragen in de openings balans regels.~~
Totaalsom creditboekingen openingsbalans
[0005] Total Credit <totalCredit> = Som(Amount <obLine/Amount>)
waarvoor geldt dat Amount Type <obLine/Amounttype> = "C"

[0006] Total Debit <totalDebit> = Total Credit <totalCredit>

OPENING BALANCE LINE 0..*, ~~F~~O

company - opening balance - OPENING BALANCE LINE
xml tag: obLine
Openingsbalansregels.

Opening Balance Line Number ~~V~~R an..35
xml tag: nr
Uniek openingsbalans regelnummer.

Account ID ~~V~~R an..35
xml tag: accID
~~*xml tag:* accID~~
~~Grootboekrekening.~~
Grootboekrekeningcode zoals gedefinieerd onder element Ledgeraccount.

Amount ~~V~~R n..20,2
xml tag: amnt
Bedrag in locale valuta

~~**Amount Type** V a1~~
~~*xml tag:* amntTp~~
~~Indicatie of bedrag Debet of Credit is.~~
~~code list: DebitCredit (all selected)~~
~~C Credit~~
~~D Debit~~

~~SUBLEDGERS 0..1, F~~

~~*company - opening balance - SUBLEDGERS*~~
~~*xml tag:* obSubledgers~~

~~SUBLEDGER 0..*, F~~

~~*company - opening balance - SUBLEDGERs - SUBLEDGER*~~
~~*xml tag:* obSubledger~~

~~**Subledger Type** V an..2~~
~~*xml tag:* sbType~~

code list: Subledger Type (all selected)
CS Customers / Suppliers
CU Customers
SU Suppliers
ZZ Other

Subledger Description **F** **an..9999**
xml tag: sbDesc

Lines Count **V** **n..10**
xml tag: linesCount
Totaal aantal subgrootboek regels.

Total Debit **V** **n..20,2**
xml tag: totalDebit
Totaalbedrag van de debet bedragen in het subgrootboek.

Total Credit **V** **n..20,2**
xml tag: totalCredit
Totaalbedrag van de credit bedragen in het subgrootboek.

SUBLEDGER LINE 0..*, F

company - opening balance - subledgers - subledger - SUBLEDGER LINE
xml tag: obSbLine

Subledger Line Number **V** **an..35**
xml tag: nr
Subgrootboek regelnummer. Moet uniek zijn binnen het subgrootboek.

Opening Balance Line Number **V** **an..35**
xml tag: obLineNr
Verwijzing naar de openingsbalans regel waartoe deze subgrootboekregel behoort.

Description **F** **an..9999**
xml tag: desc
Omschrijving

Amount **V** **n..20,2**
xml tag: amnt
Bedrag.

Amount Type **VR** **a1**
xml tag: amntTp
AanduidingIndicatie of bedrag Debet of Credit.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit
D Debit

Document Reference **F** **an..999**
xml tag: docRef
Boekstuknummer. Verwijst naar de - mogelijk verdichte - grootboektransactieregel.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Reconciliation Reference **F** **an..999**
xml tag: recRef
Reconciliatie kenmerk ten behoeve van afletteren. Dit kenmerk legt verband tussen facturen, ontvangsten/betalingen en overige boekingen. Te gebruiken als niet in alle gevallen via factuurnummer dit verband gelegd kan worden.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Match Key ID **F** **an..35**
xml tag: matchKeyID
De match key ID dient om de samenhang tussen beginbalans en transacties op grootboekniveau en subgrootboekniveau vast te leggen.

Customer Supplier ID **F** **an..35**
xml tag: custSupID

Invoice Reference F an..999
xml tag: invRef
Factuurnummer. Verplicht bij het boeken van facturen.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Invoice Purchase Sales Type F an..1
xml tag: invPurSalTp
Geeft aan of het gaat om een inkoopfactuur of om een verkoopfactuur.
code list: PurchaseSales (all selected)
P Purchase
S Sales

Invoice Type F a1
xml tag: invTp
Geeft aan of het gaat om een debetfactuur of een creditfactuur.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit
D Debit

Invoice Date F n..16
xml tag: invDt
Factuurdatum. Deze datum is verplicht bij opboeken van een factuur, niet verplicht bij ontvangsten/betalingen e.d. W3C datatype. Bijv. 2008-01-27.
code list: DebitCredit (all selected)

Invoice Due Date F n..16
xml tag: invDueDt
Vervaldatum van de factuur. Deze datum is verplicht bij opboeken van een factuur, niet verplicht bij ontvangsten/betalingen. W3C datatype bijv. 2008-01-27.

Mutation Type F an..1
xml tag: mutTp
Mutatiesoort. Geeft aan of het gaat om een factuur of ontvangst/betaling. Verplicht bij opboeken van een factuur.
code list: Mutation Type (all selected)
I Invoice
P Payment
Z Other

Cost ID F an..35
xml tag: costID
Verwijzing naar de kostenplaats. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Product ID F an..35
xml tag: prodID
Verwijzing naar het product. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Project ID F an..35
xml tag: projID
Verwijzing naar het project (i.p.v. kostensoort en kostendrager). Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Article Group ID F an..35
xml tag: artGrpID
Verwijzing naar de artikel groep. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Quantity ID F an..35
xml tag: qntityID
Eenheid van de hierna genoemde hoeveelheid. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Quantity F n..10
xml tag: qntity
Hoeveelheid.

TRANSACTIONS 0..1, ~~F~~O

company - TRANSACTIONS
xml tag: transactions
Grootboektransacties.

Lines Count ~~V~~R **n..10**
xml tag: linesCount
Totaal aantal transactie regels.

Total Debit ~~V~~R **n..20,2**
xml tag: totalDebit
~~Totaal~~Totaalsom bedrag van de debet bedragen in transactie regels.
[0007] Total Debit <TotalDebit> = Som(Amount <journal/transaction/trline/Amount>) waarvoor geldt dat Amount Type <journal/transaction/trline/AmountType> = "D"

Total Credit ~~V~~R **n..20,2**
xml tag: totalCredit
~~*xml tag: totalCredit*~~
~~Totaal~~Totaalsom bedrag van de credit bedragen in transactie regels.
[0008] Total Credit <totalCredit> = Som(Amount <journal/transaction/trline/Amount>) waarvoor geldt dat Amount Type <journal/transaction/trline/AmountType> = "C"

[0009] Total Debit <totalDebit> = Total Credit <totalCredit>

JOURNAL 0..*, ~~F~~O

company - transactions - JOURNAL
xml tag: journal
~~Dagboek~~Dagboeken.

Journal ID ~~V~~R **an..35**
xml tag: jrnID
Unieke dagboekcode.

Description ~~V~~R **an~~..9999~~..***
xml tag: desc
Dagboekomschrijving.

Journal Type ~~F~~O **an..2**
xml tag: jrnTp
Dagboeksoort.
code list: Journal type (all selected)
B Bank
C Cash
G Goods (received/sent)
M Memo / Daybook
~~O Opening Balance~~
P Purchases
S Sales
T Production
Y Payroll
Z Other
code list: Journal type (all selected)

Offset Account ID ~~F~~O **an..35**
xml tag: offsetAccID
~~Tegenrekening.~~

~~**Bank Account Number** F an..35~~
~~*xml tag: bankAccNr*~~
Vaste tegenrekening van het dagboek

TRANSACTION 0..*, ~~F~~O

company - TRANSACTIONs - journal - TRANSACTION
xml tag: transaction
Transactiedetails
[0010] Som(Amount <trline/Amount>) waarvoor geldt dat Amount Type <trline/AmountType> = "D" = Som(Amount <trline/Amount>) waarvoor geldt dat Amount Type <trline/AmountType> = "C"

Transaction Number ~~V~~R **an..35**
xml tag: nr
Transactienummer. Moet uniek zijn binnen het dagboek.

Transaction Description ~~F~~O **an~~..9999~~..***
xml tag: desc
Transactie omschrijving.

Period number ~~V~~R **n..3**
xml tag: periodNumber
~~Periodenummer. Indien een openingsbalans wordt doorgegeven door middel van transacties, dan krijgt periode de waarde 0 (nul).~~
Periode nummer zoals gedefinieerd onder element Period.

Transaction Date ~~V n..16~~R **an10**
xml tag: trDt
Boekingsdatum. Datum waarop de transactie in het systeem verwerkt is, of anders de datum waarop de transactie in het systeem geboekt is. ~~W3C date datatype. Bijv. 2007-01-27.~~

~~**Transaction Amount** F n..20,2~~
~~*xml tag:* amnt~~

~~**Transaction Amount Type** F a1~~
~~*xml tag:* amntTp~~
~~*code list:* DebitCredit (all selected)~~
~~C Credit~~
~~D Debit~~

Source ~~ID~~ ~~F~~ O **an..~~35~~999**
xml tag: ~~sourceID~~Source
Identificatie van de bron (applicatie) die de transactie gecreeerd heeft. ~~De omschrijving van de bron wordt in basics tabel gedefinieerd.~~

User ~~ID~~ ~~F~~ O **an..~~35~~999**
xml tag: ~~userID~~User
Identificatie van de gebruiker die de transactie heeft ingevoerd. ~~De naam van de gebruiker wordt in basics tabel gedefinieerd.~~

TRANSACTION LINE 0..*, ~~F~~O

company - transactions - journal - transaction - TRANSACTION LINE
xml tag: trLine
Journaalposten

Transaction Line Number ~~V~~R **an..35**
xml tag: nr
~~*xml tag:* nr~~
Transactie regel nummer. Moet uniek zijn binnen de ~~transactie~~journaalpost.

Account ID ~~V~~R **an..35**
xml tag: accID
~~*xml tag:* accID~~
~~Grootboekrekening.~~

Grootboekrekeningcode zoals gedefinieerd onder element Ledgeraccount.

Document Reference ~~V~~R **an..~~999~~255**

xml tag: docRef
Document referentie (verwijzing naar ~~boekstuk~~boekstuknummer of brondocument).
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.~~

Effective Date ~~V n..16~~R **an10**

xml tag: effDate
~~Mutatiedatum. Datum dat het evenement (dat aanleiding gaf tot de journaalpost) heeft plaatsgevonden. W3C date datatype. Bijv. 2007-01-27.~~
De datum waarop de factuur is uitgereikt (factuurvereiste)

Settdate **O** **an10**

xml tag: settDate
De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling (factuurvereiste)

Transaction Description ~~F~~O **an~~..9999~~..***

xml tag: desc
~~Omschrijving behorende bij de transactie regel.~~
Omschrijving behorende bij de transactie regel. In geval factuur: als u goederen levert: wat voor goederen u hebt geleverd en hoeveel Bijvoorbeeld 100 kilo suiker of 25 spijkerbroeken. Als u diensten levert: wat voor diensten u hebt geleverd en de omvang ervan. Bijvoorbeeld 1 massage van 1 uur of het ophogen van een tuin van 50 m2 met 30 cm grond (factuurvereiste).

Amount ~~V~~R **n..20,2**

xml tag: amnt
Bedrag in locale valuta.

Amount Type ~~V~~R **a1**

xml tag: amntTp
~~*xml tag:* amntTp~~
Geeft aan of het bedrag debet of credit is.
~~*code list:* DebitCredit (all selected)~~
C Credit
D Debit
code list: DebitCredit (all selected)

~~**Reconcialtion Reference** F an..999~~

~~*xml tag:* recRef~~
~~Reconciliatie kenmerk ten behoeve van afletteren. Dit kenmerk legt verband tussen facturen, ontvangsten/betalingen en overige boekingen. Te gebruiken als niet in alle gevallen via factuurnummer dit verband gelegd kan worden.~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.~~

~~**Match Key ID** F an..35~~

~~*xml tag:* matchKeyID~~
~~De match key ID dient om de samenhang tussen beginbalans en transacties op grootboekniveau en subgrootboekniveau vast te leggen.~~

Customer Supplier ID ~~F~~O **an..35**

xml tag: custSupID
Verwijzing naar de klant of leverancier.

Invoice Reference ~~F~~O **an..~~999~~**

~~*xml tag:* invRef~~
~~Verwijzing naar de bijbehorende factuur.~~

~~**Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van** **255** **hanteren.**~~

xml tag: invRef

~~**Order Reference** F an..999~~

~~*xml tag:* orderRef~~

~~Verwijzing naar bijbehorende order.~~
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.~~
Unieke factuurnummer (factuurvereiste)

Receiving Document Reference ~~F~~O an..~~999~~255

xml tag: receivingDocRef
Verwijzing naar ~~bijbehorende~~uniek nummer/code ontvangstbon.
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.~~

Shipment Document Reference ~~F~~O an..~~999~~255

xml tag: shipDocRef
Verwijzing naar ~~bijbehorende~~ uniek nummer/code verzenddocument.
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.~~

Cost ~~ID~~ ~~F~~Center O an..~~35~~999

xml tag: ~~costID~~cost
Verwijzing naar ~~de~~ uniek nummer/code kostenplaats. ~~Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.~~

Product ~~ID~~ ~~F~~ O an..~~35~~999

xml tag: ~~prodID~~product
Verwijzing naar ~~het product. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden~~uniek nummer/code van product/artikel.

Project ~~ID~~ ~~F~~ O an..~~35~~999

xml tag: ~~projID~~project
Verwijzing naar ~~het project (i.p.v. kostensoort en kostendrager). Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.~~

~~**Article Group ID** F an..35~~
~~*xml tag:* artGrpID~~
~~Verwijzing naar de artikel groep. Omschrijving van de~~ uniek nummer/code ~~dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden~~project.

Work Cost Arrangement Reference ~~F~~O an..~~999~~255

xml tag: workCostArrRef
Verwijzing naar wijze behandeling voor de Werkkosten Regeling (WKR)
~~Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.~~

~~**Quantity ID** F an..35~~
~~*xml tag:* qntityID~~
~~Eenheid van de hierna genoemde hoeveelheid. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.~~

~~**Quantity** F n..10~~
~~*xml tag:* qntity~~
~~Hoeveelheid.~~
code list: workcostArrRef (all selected)
V - Vrije ruimte
NW - Nihilwaardering
G - Gerichte vrijstelling
NC - Noodzakelijkheidscriterium
I Intermediair
B Belast loon
V Vrijgesteld loon
O Overige

Bank Account Number ~~F~~O an..35
xml tag: bankAccNr
~~*xml tag:* bankAccNr~~

~~Bankrekening~~ Eigen bankrekening nummer tbv ontvangsten en betalingen per bank.

Offset Bank ~~Identifier Code~~ **~~F~~Account Number** **O** **an..35**

xml tag: ~~bankIdCd~~offsetBankAccNr
~~Bank identificatie code tbv ontvangsten en betalingen per bank.~~
Bankrekening waar naar toe een betaling wordt gedaan of waar vandaan een betaling wordt ontvangen (tegenrekening).

VAT 0..99, ~~F~~O

company - transactions - journal - transaction - transaction line - VAT
xml tag: vat
Geeft de mogelijkheid om de BTW te specificeren van een journaalpost.

VAT ID **~~V~~R** **an..35**
xml tag: vatID
Verwijzing naar de gedefinieerde VAT code.

VAT Percentage **~~V~~R** **n..8,3**
xml tag: vatPerc

VAT Amount **~~V~~R** **n..20,2**
xml tag: vatAmnt
BTW bedrag

VAT Amount Type **~~V~~R** **a1**
xml tag: vatAmntTp
Indicatie of het btw bedrag Debet of Credit is.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit
D Debit
code list: DebitCredit (all selected)

CURRENCY 0..1, ~~F~~O

company - transactions - journal - transaction - transaction line - CURRENCY
xml tag: currency
Geeft de mogelijkheid om de vreemde valutawaarde te specificeren.

Currency Code **~~V~~ ~~a3~~R** **a..3**
xml tag: curCode
ISO Valutacode (ISO 4217)
~~*xml tag:* curCode~~
code list: ISO Valutacode (ISO 4217) (all selected)
The codes of this codelist are documented in a separate document

Currency Amount **~~V~~R** **n..20,2**
xml tag: curAmnt
Bedrag in vreemde valuta (i.p.v. koers).

~~SUBLEDGERS~~ ~~0..1, F~~

~~*company - transactions - SUBLEDGERS*~~
~~*xml tag:* subledgers~~

~~SUBLEDGER~~ ~~0..*, F~~

~~*company - transactions - SUBLEDGERs - SUBLEDGER*~~
~~*xml tag:* subledger~~

~~Subledger Type~~ **~~V~~** **~~an..2~~**

xml tag: sbType
code list: Subledger Type (all selected)
CS Customers / Suppliers
CU Customers
SU Suppliers
ZZ Other

Subledger Description F an..9999
xml tag: sbDesc

Lines Count V n..10
xml tag: linesCount
Totaal aantal subgrootboek regels.

Total Debit V n..20,2
xml tag: totalDebit
Totaalbedrag van de debet bedragen in het subgrootboek.

Total Credit V n..20,2
xml tag: totalCredit
Totaalbedrag van de credit bedragen in het subgrootboek.

SUBLEDGER LINE 0..*, F

company - transactions - subledgers - subledger - SUBLEDGER LINE
xml tag: sbLine

Subledger Line Number V an..35
xml tag: nr
Subgrootboek regelnummer. Moet uniek zijn binnen het subgrootboek.

Journal ID V an..35
xml tag: jrnID
Verwijzing naar het dagboek waartoe deze subgrootboekregel behoort.

Version management

Business chain: XML Auditfile Financieel 1.1 **Rev. 72**

Transaction Number V an..35type: XmlAuditfileXAF 4.0 **Rev. 63**

xml tag: trNr
Verwijzing naar de grootboek transactie waartoe deze subgrootboekregel behoort.

Transaction Line Number V **an..35**
xml tag: trLineNr
Verwijzing naar de transactie regel binnen de grootboek transactie waartoe deze subgrootboekregel behoort.

Description F **an..9999**
xml tag: desc
Omschrijving

Amount V **n..20,2**
xml tag: amnt
Bedrag.

Amount Type V **a1**
xml tag: amntTp
Aanduiding Debet of Credit.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit
D Debit

Document Reference F **an..999**
xml tag: docRef
Boekstuknummer. Verwijst naar de mogelijk verdichte grootboektransactieregel.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Reconciliation Reference F **an..999**
xml tag: recRef
Reconciliatie kenmerk ten behoeve van afletteren. Dit kenmerk legt verband tussen facturen, ontvangsten/betalingen en overige boekingen. Te gebruiken als niet in alle gevallen via factuurnummer dit verband gelegd kan worden.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Match Key ID F **an..35**
xml tag: matchKeyID
De match key ID dient om de samenhang tussen beginbalans en transacties op grootboekniveau en subgrootboekniveau vast te leggen.

Customer Supplier ID F **an..35**
xml tag: custSupID

Invoice Reference F **an..999**
xml tag: invRef
Factuurnummer. Verplicht bij het boeken van facturen.
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Invoice Purchase Sales Type F **an..1**
xml tag: invPurSalTp
Geeft aan of het gaat om een inkoopfactuur of om een verkoopfactuur.
code list: PurchaseSales (all selected)
P Purchase
S Sales

Invoice Type F **a1**
xml tag: invTp
Geeft aan of het gaat om een debetfactuur of een creditfactuur.
code list: DebitCredit (all selected)

C Credit
D Debit

Invoice Date F n..16
xml tag: invDt
Factuurdatum. Deze datum is verplicht bij opboeken van een factuur, niet verplicht bij ontvangsten/betalingen e.d. W3C datatype. Bijv. 2008-01-27.

Invoice Due Date F n..16
xml tag: invDueDt
Vervaldatum van de factuur. Deze datum is verplicht bij opboeken van een factuur, niet verplicht bij ontvangsten/betalingen. W3C datatype bijv. 2008-01-27.

Mutation Type F an..1
xml tag: mutTp
Mutatiesoort. Geeft aan of het gaat om een factuur of ontvangst/betaling. Verplicht bij opboeken van een factuur.
code list: Mutation Type (all selected)
I Invoice
P Payment
Z Other

Cost ID F an..35
xml tag: costID
Verwijzing naar de kostenplaats. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Product ID F an..35
xml tag: prodID
Verwijzing naar het product. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Project ID F an..35
xml tag: projID
Verwijzing naar het project (i.p.v. kostensoort en kostendrager). Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Article Group ID F an..35
xml tag: artGrpID
Verwijzing naar de artikel groep. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Quantity ID F an..35
xml tag: qntityID
Eenheid van de hierna genoemde hoeveelheid. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Quantity F n..10
xml tag: qntity
Hoeveelheid.

VAT 0..99, F

company - transactions - subledgers - subledger - subledger line - VAT
xml tag: vat
Geeft de mogelijkheid om de BTW te specificeren van een journaalpost.

VAT ID V an..35
xml tag: vatID
Verwijzing naar de gedefinieerde VAT code.

VAT Percentage V n..8,3
xml tag: vatPerc

VAT Amount V n..20,2
xml tag: vatAmnt

VAT Amount Type V a1

xml tag: vatAmntTp
Indicatie of het btw bedrag Debet of Credit is.
code list: DebitCredit (all selected)
C Credit
D Debit

CURRENCY 0..1, F
company - transactions - subledgers - subledger - subledger line - CURRENCY
xml tag: currency
Geeft de mogelijkheid om de vreemde valutawaarde te specificeren.
Currency Code **V** **a3**
xml tag: curCode
ISO Valutacode (ISO 4217)
Currency Amount **V** **n..20,2**
xml tag: curAmnt
Bedrag in vreemde valuta (i.p.v. koers).Functional message: XML Auditfile Financieel 4.0 **Rev. 31**