

iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB378G2S0



Risparmio di tempo grazie alle funzioni di riscaldamento rapido, coolStart e autopulizia pirolitica.

- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ autoCook: 30 programmi automatici per semplificare la cottura con impostazioni preselezionate.
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 690 x 660 mm
 Materiale del cruscotto : vetro
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 38,6 kg
 Volume utile : 71 l
 Metodo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, brasatura, Deep-frozen food special, funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore
 Materiale della cavità : Other
 Regolazione della temperatura : elettronica
 Numero di luci interne : 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Codice EAN : 4242003815144
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 1,02 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95,3 %
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 60; 50 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori integrati

- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ638300 : Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl , HZ638200 : Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl , HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ538500 : Guide telescop. a 2 livelli+1 guida clip , HZ538200 : Guide telescopiche a 2 livelli , HZ538000 : Guide telescopiche clip a 1 livello , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ532000 : Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPx), HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ531000 : Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPx), HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza , HZ317000 : Teglia per pizza



**iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
HB378G2S0**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Display digitale LCD a colore bianco
- Guide telescopiche indipendenti varioClip ad 1 livello + Guide telescopiche standard ad 1 livello
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- Programmi automatici autoCook: 30
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Raggiungimento temperatura Funzione Sabbath
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
-
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
-
- Volume cavità: 71 l
-

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- <8088brandlookup_nl(TUE,
- KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
-
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
-
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:1.02 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l
-

Disegni quotati



Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

Distanza min.:

- Piano di cottura a induzione: 5 mm
- Piano di cottura a gas: 5 mm
- Piano di cottura elettrico: 2 mm

570

min. 600

7,5

Dimensioni in mm