

boolean 值为 true 或 false, 不区分大小写.

可以直接给变量赋予 bool 值

```
$ a = true ;
```

```
$ b = False ;
```

可以通过其它运算得到 bool 值

```
5 > 3 => bool(true)
```

```
7 < 5 => bool(false)
```

```
is-int(true) => bool(false)
```

可以通过类型转换得到 bool 值

---

```
$a=(bool)5 ; // $a=true
```

```
var_dump((bool)0) ; // 输出 bool(false)
```

不区分大小写的 false

```
int(-0) , int(0)
```

```
float(0.0) , float(-0.0)
```

```
string("") , string(0)
```

空数组

Null

空标记生的 SimpleXML 对象

转换为  
bool 型  
都是  
false

其余都是 true , 如

int(5)  
'No' 都是 true.  
'false'

\$x = true;

\$y = false;

\$z = \$y or \$x;  $\Rightarrow$  \$z 为 false.

④ or 比 = 优先级低, 先赋值再或.

或用

\$z = \$y || \$x;  $\Rightarrow$  \$z 为 true

等效于 \$z = (\$y or \$x)

所以要么少用 or, and, not, 要么永

还配合 ( ) 使用.

对空数组的布尔值, Js判定为true,  
php判定为false ; 记住各种语言的  
判定都可能不同.