Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

05

Messaging Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	05. Messaging Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	13
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Chat tussen ouders, kinderen en leiding. Realtime verkeer loopt via de **SignalR-hub** `wss://api.kampconnect.be/hubs/chat`; deze REST-API dient voor historiek, gesprekken openen en moderatie. Database: `msg_*`.

Hub-methode (client → server)	Hub-event (server → client)
`SendMessage(conversationId, body, attachmentFileIds)`	`MessageReceived(message)`
`StartTyping(conversationId)`	`UserTyping(conversationId, userId)`
`MarkRead(conversationId, messageId)`	`MessageRead(conversationId, userId, messageId)`
	`PresenceChanged(userId, isOnline, lastSeenAt)`

Wie in welk gesprek mag, volgt uit de `camp.*`-events (eigen deelnemerstabel, geen call naar Camp). Berichten worden nooit hard verwijderd.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Gesprekken		
GET	`/api/conversations`	Mijn gesprekken
POST	`/api/conversations`	1-op-1-gesprek starten
GET	`/api/conversations/{conversationId}`	Gesprek opvragen
PUT	`/api/conversations/{conversationId}/mute`	Gesprek dempen of niet

Methode	Pad	Omschrijving
Berichten		
GET	`/api/conversations/{conversationId}/messages`	Berichten ophalen
POST	`/api/conversations/{conversationId}/messages`	Bericht versturen (REST-alternatief voor de hub)
POST	`/api/conversations/{conversationId}/read`	Gelezen tot en met een bericht
PATCH	`/api/messages/{messageId}`	Eigen bericht bewerken
DELETE	`/api/messages/{messageId}`	Bericht verwijderen
POST	`/api/camps/{campId}/announcements`	Aankondiging naar alle ouders van een kamp
Moderatie		
POST	`/api/messages/{messageId}/flags`	Bericht melden
GET	`/api/moderation/flags`	Meldingen opvragen
PATCH	`/api/moderation/flags/{flagId}`	Melding beoordelen

2 Endpoints

Gesprekken

Gesprekken en deelnemers

`GET` `/api/conversations`

Mijn gesprekken

Bearer token · guardian · staff

Gesorteerd op laatste bericht (recentste eerst).

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	query	string (uuid)	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`POST` `/api/conversations`

1-op-1-gesprek starten

Bearer token · guardian · staff

Enkel met iemand binnen hetzelfde kamp. Bestaat het gesprek al, dan komt dat terug.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	Conversation
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

GET `/api/conversations/{conversationId}`

Gesprek opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Conversation
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/conversations/{conversationId}/mute`

Gesprek dempen of niet

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`isMuted`	boolean	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Gewijzigd	—
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Berichten

Berichten lezen en versturen

`GET` `/api/conversations/{conversationId}/messages`

Berichten ophalen

Bearer token · guardian · staff

Cursor-paginering: geef `before` mee om oudere berichten te laden.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	path	string (uuid)	**ja**	
`before`	query	string (uuid)	nee	Bericht-ID
`search`	query	string	nee	Zoeken in de tekst
`limit`	query	integer (int32)	nee	max `100` Standaard: `50`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Message>
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`POST` `/api/conversations/{conversationId}/messages`

Bericht versturen (REST-alternatief voor de hub)

Bearer token · guardian · staff

Publiceert `messaging.MessageSent.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	path	string (uuid)	**ja**	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: MessageCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Verstuurd	Message
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

POST /api/conversations/{conversationId}/read

Gelezen tot en met een bericht

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
conversationId	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: application/json · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
messageId	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	OK	—
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PATCH /api/messages/{messageId}

Eigen bericht bewerken

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
messageId	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: application/json · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
body	string	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Message
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/messages/{messageId}`

Bericht verwijderen

Bearer token · `guardian` · `staff`

Zacht verwijderd (`is_deleted`). Publiceert `messaging.MessageDeleted.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`messageId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/camps/{campId}/announcements`

Aankondiging naar alle ouders van een kamp

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

Publiceert `messaging.AnnouncementPublished.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`title`	string	ja	
`body`	string	ja	
`groupId`	string (uuid)	nee	Optioneel: enkel één groep

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Verstuurd	Message
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Moderatie

Melden en beoordelen van berichten

`POST` **`/api/messages/{messageId}/flags`**

Bericht melden

Bearer token · `guardian` · `staff`

Publiceert `messaging.MessageFlagged.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`messageId`	path	string (uuid)	**ja**	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`reason`	string	**ja**	max. lengte `200`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Gemeld	Flag
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`GET` **`/api/moderation/flags`**

Meldingen opvragen

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	query	FlagStatus	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`PATCH` `/api/moderation/flags/{flagId}`

Melding beoordelen

Bearer token · `organisation_admin`

`hidden` verbergt het bericht voor iedereen.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`flagId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	FlagStatus	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Flag
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

Conversation

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	string (uuid)	nee	
`conversationType`	string	nee	Waarden: `direct`, `group`, `announcement`
`campId`	string (uuid)	nee	
`groupId`	string (uuid)	nee	
`title`	string	nee	
`participants`	array<Participant>	nee	
`lastMessage`	Message	nee	
`unreadCount`	integer (int32)	nee	Vb. `2`
`isMuted`	boolean	nee	
`isArchived`	boolean	nee	

Participant

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	string (uuid)	nee	
`displayName`	string	nee	
`avatarFileId`	string (uuid)	nee	
`lastSeenAt`	string (date-time)	nee	

MessageCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`body`	string	**ja**	max. lengte `4000`
`attachmentFileIds`	array<string (uuid)>	nee	

Message

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`messageId`	string (uuid)	nee	
`conversationId`	string (uuid)	nee	
`senderUserId`	string (uuid)	nee	
`body`	string	nee	
`attachments`	array<object>	nee	
`sentAt`	string (date-time)	nee	
`editedAt`	string (date-time)	nee	
`isDeleted`	boolean	nee	

FlagStatus

`open` `dismissed` `hidden`

Flag

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`flagId`	string (uuid)	nee	
`messageId`	string (uuid)	nee	
`reportedByUserId`	string (uuid)	nee	
`reason`	string	nee	
`status`	FlagStatus	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	
`reviewedAt`	string (date-time)	nee	