Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

06

Calling Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	06. Calling Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	8
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Spraak- en video-oproepen via WebRTC. De service vervoert zelf **geen** audio of video: ze regelt het opzetten van de verbinding (signaling) en deelt tijdelijke TURN-credentials uit. Database: `cal_*`.

Signaling loopt via de **SignalR-hub** `wss://api.kampconnect.be/hubs/calls`:

Hub-methode (client → server)	Hub-event (server → client)
`SendOffer(callId, sdp)`	`OfferReceived(callId, sdp)`
`SendAnswer(callId, sdp)`	`AnswerReceived(callId, sdp)`
`SendIceCandidate(callId, candidate)`	`IceCandidateReceived(callId, candidate)`
	`CallStateChanged(callId, status)`

Belrechten worden vooraf opgebouwd uit de `camp.*`-events. Gesprekken worden niet opgenomen; enkel metadata.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Oproepen		
GET	`/api/calls`	Oproepgeschiedenis
POST	`/api/calls`	Oproep starten
GET	`/api/calls/{callId}`	Oproep opvragen
POST	`/api/calls/{callId}/answer`	Opnemen
POST	`/api/calls/{callId}/decline`	Weigeren
POST	`/api/calls/{callId}/end`	Ophangen

Methode	Pad	Omschrijving
POST	`/api/calls/{callId}/quality-samples`	Kwaliteitsmeting doorgeven
TURN		
POST	`/api/turn-credentials`	TURN-credentials opvragen

2 Endpoints

Oproepen

Levenscyclus en historiek van oproepen

`GET` `/api/calls`

Oproepgeschiedenis

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`POST` `/api/calls`

Oproep starten

Bearer token · guardian · staff

Controleert de lokale belrechten. Het antwoord bevat meteen TURN-credentials. Publiceert `calling.CallInitiated.v1` (of `calling.EmergencyCallPlaced.v1`).

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: CallCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Oproep gestart	CallStarted
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

GET /api/calls/{callId}

Oproep opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
callId	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Call
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST /api/calls/{callId}/answer

Opnemen

Bearer token · guardian · staff

Publiceert `calling.CallAnswered.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
callId	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	CallStarted
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`POST` `/api/calls/{callId}/decline`

Weigeren

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	OK	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`POST` `/api/calls/{callId}/end`

Ophangen

Bearer token · guardian · staff

Publiceert `calling.CallEnded.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`endReason`	string	nee	Waarden: `hangup`, `network_error`, `timeout`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Call
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/calls/{callId}/quality-samples`

Kwaliteitsmeting doorgeven

Bearer token · guardian · staff

Wordt periodiek door de app verstuurd tijdens een gesprek.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`roundTripMs`	integer (int32)	ja	
`jitterMs`	integer (int32)	ja	
`packetLossPct`	number	ja	Vb. `1.5`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Opgeslagen	—
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

TURN

Tijdelijke credentials voor de TURN-server

POST `/api/turn-credentials`

TURN-credentials opvragen

Bearer token · guardian · staff

Enkel voor een lopende oproep. Enkele uren geldig.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	OK	TurnCredentials
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

CallStatus

`initiated` `ringing` `answered` `declined` `missed` `ended` `forwarded`

CallCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`calleeUserId`	string (uuid)	**ja**	
`campId`	string (uuid)	nee	
`callType`	string	**ja**	Waarden: `audio`, `video`
`isEmergency`	boolean	nee	Verhoogde prioriteit, wordt doorgeschakeld naar het bureau Standaard: `False`

Call

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	string (uuid)	nee	
`callerUserId`	string (uuid)	nee	
`calleeUserId`	string (uuid)	nee	
`campId`	string (uuid)	nee	
`callType`	string	nee	Waarden: `audio`, `video`
`status`	CallStatus	nee	
`isEmergency`	boolean	nee	
`connectionType`	string	nee	Waarden: `direct`, `relay`
`initiatedAt`	string (date-time)	nee	
`answeredAt`	string (date-time)	nee	
`endedAt`	string (date-time)	nee	
`durationSeconds`	integer (int32)	nee	
`endReason`	string	nee	

CallStarted

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`call`	Call	nee	
`iceServers`	array<IceServer>	nee	

TurnCredentials

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`iceServers`	array<IceServer>	nee	
`expiresAt`	string (date-time)	nee	

IceServer

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`urls`	array<string>	**ja**	
`username`	string	nee	Vb. `1790180000:58`
`credential`	string	nee	