Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

01

Identity Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	01. Identity Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	11
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Authorization server van KampConnect volgens **OAuth 2.1** en **OpenID Connect**.

- Gebruikers loggen in via de **authorization code flow met PKCE (S256)**.
- Access tokens zijn JWT's (RS256, 15 min) met `sub`, `tenant_id`, `roles` en `scope`. Een beheerder van KampConnect krijgt geen `tenant_id` maar de claim `is_platform_admin`. Andere services valideren ze lokaal met de publieke sleutel uit `/.well-known/jwks.json`.
- Refresh tokens roteren bij elk gebruik en worden gehasht bewaard.
- Niet ondersteund (OAuth 2.1): implicit flow en password grant.

SERVERS

`https://auth.kampconnect.be` — Productie
`https://localhost:5001` — Lokaal

AUTHENTICATIE

Per endpoint aangegeven (publiek of bearer token).

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Discovery		
GET	`/.well-known/openid-configuration`	Configuratie van de authorization server
GET	`/.well-known/jwks.json`	Publieke sleutels om tokens te valideren
OAuth		
GET	`/oauth2/authorize`	Login-flow starten
POST	`/oauth2/login`	Inloggen met e-mail en wachtwoord
POST	`/oauth2/token`	Tokens ophalen of vernieuwen
POST	`/oauth2/revoke`	Uitloggen (refresh token intrekken)
GET	`/oauth2/userinfo`	Gegevens van de ingelogde gebruiker
Account		
POST	`/api/account/register`	Account aanmaken
POST	`/api/account/verify-email`	E-mailadres bevestigen
POST	`/api/account/forgot-password`	Wachtwoordherstel aanvragen
POST	`/api/account/reset-password`	Nieuw wachtwoord instellen

2 Endpoints

Discovery

Metadata en publieke sleutels

`GET` `/.well-known/openid-configuration`

Configuratie van de authorization server

Publiek

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Configuration

`GET` `/.well-known/jwks.json`

Publieke sleutels om tokens te valideren

Publiek

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Jwks

OAuth

Inloggen en tokens

GET `/oauth2/authorize`

Login-flow starten

Publiek

Stuurt de gebruiker naar de loginpagina. Na het inloggen volgt een redirect naar `redirect_uri` met een eenmalige `code` (60 seconden geldig) en de `state`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`response_type`	query	string	ja	Waarden: `code`
`client_id`	query	string	ja	Vb. `kampconnect-app`
`redirect_uri`	query	string	ja	Vb. `be.kampconnect.app:/callback`
`scope`	query	string	ja	Vb. `openid offline_access`
`state`	query	string	ja	
`code_challenge`	query	string	ja	
`code_challenge_method`	query	string	ja	Waarden: `S256`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`302`	Redirect naar de loginpagina of terug naar de app met `code` en `state`	—
`400`	Onbekende client of ongeldige `redirect_uri`	—

POST `/oauth2/login`

Inloggen met e-mail en wachtwoord

Publiek

Wordt verstuurd vanuit de loginpagina. Na 5 mislukte pogingen wordt het account tijdelijk vergrendeld.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded` · Schema: LoginRequest

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`302`	Ingelogd, redirect terug naar `/oauth2/authorize`	—
`401`	Onjuiste gegevens	—
`423`	Account tijdelijk vergrendeld	—

POST `/oauth2/token`

Tokens ophalen of vernieuwen

Publiek

- `authorization_code` — code inwisselen, met `code_verifier` (PKCE)
- `refresh_token` — nieuw access token; je krijgt ook een nieuw refresh token

REQUEST BODY

Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded` · Schema: **TokenRequest**

Voorbeeld: authorization_code

```
grant_type: authorization_code
client_id: kampconnect-app
code: SplxlOBeZQQYbYS6WxSbIA
redirect_uri: be.kampconnect.app:/callback
code_verifier: dBjftJeZ4CVP-mB92K27uhbUJU1p1r_wW1gFWFOEjXk
```

Voorbeeld: refresh_token

```
grant_type: refresh_token
client_id: kampconnect-app
refresh_token: 8xLOxBtZp8
```

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	**TokenResponse**
`400`	Ongeldige aanvraag (bv. verlopen code of PKCE-fout)	**OAuthError**

POST `/oauth2/revoke`

Uitloggen (refresh token intrekken)

Publiek

REQUEST BODY

Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`token`	string	**ja**	
`client_id`	string	**ja**	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	Ingetrokken (ook als het token al ongeldig was)	—

GET `/oauth2/userinfo`

Gegevens van de ingelogde gebruiker

Bearer token

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	UserInfo
401	Geen of ongeldig token	—

Account

Registratie en wachtwoordbeheer

POST `/api/account/register`

Account aanmaken

Publiek

Maakt enkel de login aan. Het profiel (naam, …) wordt door de User Service aangemaakt. De rol en organisatie volgen uit de uitnodigingslink (`invitationToken`). Er wordt een verificatiemail verstuurd.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: RegisterRequest

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Account aangemaakt	object
400	Validatiefout	ProblemDetails
409	E-mailadres al in gebruik	—

POST `/api/account/verify-email`

E-mailadres bevestigen

Publiek

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`token`	string	**ja**	Token uit de verificatiemail

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Bevestigd	—
`400`	Token ongeldig of verlopen	—

POST `/api/account/forgot-password`

Wachtwoordherstel aanvragen

Publiek

Geeft altijd `204`, ook als het e-mailadres niet bestaat.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`email`	string (email)	**ja**	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Mail verstuurd (als het account bestaat)	—

POST `/api/account/reset-password`

Nieuw wachtwoord instellen

Publiek

Trekt alle bestaande sessies van de gebruiker in.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`token`	string	**ja**	
`newPassword`	string (password)	**ja**	min. lengte `12`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Wachtwoord gewijzigd	—
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout

Schema's

Configuration

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`issuer`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be`
`authorization_endpoint`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be/oauth2/authorize`
`token_endpoint`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be/oauth2/token`
`userinfo_endpoint`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be/oauth2/userinfo`
`jwks_uri`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be/.well-known/jwks.json`
`grant_types_supported`	array<string>	nee	Vb. `authorization_code, refresh_token`
`code_challenge_methods_supported`	array<string>	nee	Vb. `S256`

Jwks

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`keys`	array<object>	nee	

LoginRequest

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`email`	string (email)	**ja**	
`password`	string (password)	**ja**	
`returnUrl`	string	**ja**	

TokenRequest

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`grant_type`	string	**ja**	Waarden: `authorization_code`, `refresh_token`
`client_id`	string	**ja**	
`code`	string	nee	Enkel bij `authorization_code`
`redirect_uri`	string	nee	Enkel bij `authorization_code`
`code_verifier`	string	nee	Enkel bij `authorization_code` (PKCE)
`refresh_token`	string	nee	Enkel bij `refresh_token`

TokenResponse

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`access_token`	string	nee	
`token_type`	string	nee	Vb. `Bearer`
`expires_in`	integer	nee	Vb. `900`
`refresh_token`	string	nee	
`id_token`	string	nee	

UserInfo

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`sub`	string	nee	`user_id` uit `sec_user` Vb. `58`
`email`	string (email)	nee	
`email_verified`	boolean	nee	
`tenant_id`	integer (int32)	nee	Ontbreekt bij een platformbeheerder
`roles`	array<string>	nee	
`is_platform_admin`	boolean	nee	Enkel aanwezig voor beheerders van KampConnect

RegisterRequest

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`email`	string (email)	**ja**	
`password`	string (password)	**ja**	min. lengte `12`
`invitationToken`	string	nee	Uit de uitnodigingslink

OAuthError

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`error`	string	nee	Vb. `invalid_grant`
`error_description`	string	nee	

ProblemDetails

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`title`	string	nee	
`status`	integer	nee	
`errors`	object	nee	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

02

Tenant Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	02. Tenant Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	19
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Beheert de organisaties (tenants) die KampConnect gebruiken: gegevens, instellingen, domeinen, functies en wie er lid is. Database: `tnt_*` (PostgreSQL).

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Organisatie		
GET	`/api/tenants/current`	Mijn organisatie opvragen
PATCH	`/api/tenants/current`	Organisatiegegevens wijzigen
GET	`/api/tenants/current/settings`	Instellingen opvragen
PUT	`/api/tenants/current/settings`	Instellingen wijzigen
GET	`/api/tenants/current/features`	Actieve functies opvragen
GET	`/api/tenants/current/domains`	Domeinen opvragen
POST	`/api/tenants/current/domains`	Domein toevoegen
DELETE	`/api/tenants/current/domains/{domainId}`	Domein verwijderen
Leden & uitnodigingen		
GET	`/api/tenants/current/members`	Leden opvragen
PATCH	`/api/tenants/current/members/{membershipId}`	Rol of status van een lid wijzigen
DELETE	`/api/tenants/current/members/{membershipId}`	Lid verwijderen uit de organisatie

Methode	Pad	Omschrijving
GET	`/api/tenants/current/invitations`	Openstaande uitnodigingen
POST	`/api/tenants/current/invitations`	Iemand uitnodigen
DELETE	`/api/tenants/current/invitations/{invitationId}`	Uitnodiging intrekken
GET	`/api/invitations/{token}`	Uitnodiging bekijken (publiek)
Platformbeheer		
GET	`/api/tenants`	Alle organisaties opvragen
POST	`/api/tenants`	Organisatie aanmaken
PUT	`/api/tenants/{tenantId}/status`	Organisatie opschorten of heractiveren
PUT	`/api/tenants/{tenantId}/features/{featureKey}`	Functie aan- of uitzetten

2 Endpoints

Organisatie

De eigen organisatie van de ingelogde gebruiker

`GET` `/api/tenants/current`

Mijn organisatie opvragen

Bearer token · `guardian` · `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Tenant

`PATCH` `/api/tenants/current`

Organisatiegegevens wijzigen

Bearer token · `organisation_admin`

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: TenantUpdate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Tenant
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

`GET` `/api/tenants/current/settings`

Instellingen opvragen

Bearer token · `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	TenantSettings

`PUT` `/api/tenants/current/settings`

Instellingen wijzigen

Bearer token · `organisation_admin`

Publiceert `tenant.SettingsUpdated.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: TenantSettings

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	TenantSettings
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

`GET` `/api/tenants/current/features`

Actieve functies opvragen

Bearer token · `guardian` · `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Feature>

`GET` `/api/tenants/current/domains`

Domeinen opvragen

Bearer token · `organisation_admin`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Domain>

POST `/api/tenants/current/domains`

Domein toevoegen

Bearer token · `organisation_admin`

Het domein moet daarna geverifieerd worden (DNS TXT-record).

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`domain`	string	ja	Vb. `chiro-heist.be`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Toegevoegd	Domain
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

DELETE `/api/tenants/current/domains/{domainId}`

Domein verwijderen

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`domainId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Verwijderd	—
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

Leden & uitnodigingen

Lidmaatschappen en uitnodigingen

GET /api/tenants/current/members

Leden opvragen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
role	query	RoleKey	nee	
page	query	integer (int32)	nee	min 1 Standaard: 1
pageSize	query	integer (int32)	nee	min 1, max 100 Standaard: 25

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Page

PATCH /api/tenants/current/members/{membershipId}

Rol of status van een lid wijzigen

Bearer token · organisation_admin

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
membershipId	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: application/json · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
roleKey	RoleKey	nee	
status	MembershipStatus	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Membership
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/tenants/current/members/{membershipId}`

Lid verwijderen uit de organisatie

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`membershipId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

GET `/api/tenants/current/invitations`

Openstaande uitnodigingen

Bearer token · `organisation_admin`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Invitation>

POST `/api/tenants/current/invitations`

Iemand uitnodigen

Bearer token · `organisation_admin`

De uitnodigingslink bepaalt de rol. Publiceert `tenant.InvitationSent.v1`; Notification verstuurt de mail.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: InvitationCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Verstuurd	Invitation
400	Validatiefout	ProblemDetails

`DELETE` `/api/tenants/current/invitations/{invitationId}`

Uitnodiging intrekken

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`invitationId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Ingetrokken	—
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`GET` `/api/invitations/{token}`

Uitnodiging bekijken (publiek)

Publiek

Toont naam van de organisatie en de rol vóór de registratie. Het token gaat daarna mee naar `POST /api/account/register` van de Identity Service.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`token`	path	string	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	InvitationPreview
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

Platformbeheer

Enkel voor beheerders van KampConnect (`is_platform_admin`)

`GET` `/api/tenants`

Alle organisaties opvragen

Bearer token · `platform_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	query	TenantStatus	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`POST` `/api/tenants`

Organisatie aanmaken

Bearer token · `platform_admin`

Publiceert `tenant.TenantCreated.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: TenantCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	Tenant
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

PUT `/api/tenants/{tenantId}/status`

Organisatie opschorten of heractiveren

Bearer token · `platform_admin`

Bij `suspended` wordt `tenant.TenantSuspended.v1` gepubliceerd.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`tenantId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	TenantStatus	ja	
`reason`	string	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Gewijzigd	—
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/tenants/{tenantId}/features/{featureKey}`

Functie aan- of uitzetten

Bearer token · `platform_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`tenantId`	path	integer (int32)	ja	
`featureKey`	path	string	ja	Vb. `emergency_calling`

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`isEnabled`	boolean	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Gewijzigd	—
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

TenantStatus

`onboarding` `active` `suspended` `closed`

RoleKey

`organisation_admin` `staff` `guardian`

MembershipStatus

`active` `inactive`

Tenant

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`tenantId`	integer (int32)	**ja**	Vb. `12`
`name`	string	**ja**	Vb. `Chiro Heist`
`slug`	string	**ja**	Subdomein: `chiro-heist.kampconnect.be` Vb. `chiro-heist`
`status`	TenantStatus	**ja**	
`primaryEmail`	string (email)	nee	
`primaryPhone`	string	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	

TenantCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`name`	string	**ja**	
`slug`	string	**ja**	patroon `^[a-z0-9-]{3,80}$`
`primaryEmail`	string (email)	**ja**	
`primaryPhone`	string	nee	

TenantUpdate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`name`	string	nee	
`primaryEmail`	string (email)	nee	
`primaryPhone`	string	nee	

TenantSettings

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`timezone`	string	nee	Vb. `Europe/Brussels`
`emergencyCallingEnabled`	boolean	nee	
`dataRetentionDays`	integer (int32)	nee	Vb. `365`

Feature

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`featureKey`	string	nee	Vb. `emergency_calling`
`isEnabled`	boolean	nee	

Domain

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`domainId`	integer (int32)	nee	
`domain`	string	nee	Vb. `chiro-heist.be`
`isVerified`	boolean	nee	
`verificationRecord`	string	nee	TXT-record om toe te voegen

Membership

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`membershipId`	integer (int32)	nee	
`userId`	integer (int32)	nee	ID uit de Identity Service
`roleKey`	RoleKey	nee	
`status`	MembershipStatus	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	

InvitationCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`email`	string (email)	**ja**	
`roleKey`	RoleKey	**ja**	

Invitation

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`invitationId`	integer (int32)	nee	
`email`	string (email)	nee	
`roleKey`	RoleKey	nee	
`expiresAt`	string (date-time)	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	

InvitationPreview

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`tenantName`	string	nee	
`roleKey`	RoleKey	nee	
`expiresAt`	string (date-time)	nee	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

03

User Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	03. User Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	19
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Wie iemand is binnen een organisatie: profielen, ouder-kindkoppelingen, noodcontacten en adressen. Auth bezit de credentials, User bezit de persoon. Een kind is een profiel **zonder** login. Database: `usr_*`.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Profielen		
GET	`/api/users/me`	Mijn profiel
PATCH	`/api/users/me`	Mijn profiel wijzigen
GET	`/api/users`	Profielen zoeken binnen de organisatie
GET	`/api/users/{userId}`	Profiel opvragen
PATCH	`/api/users/{userId}`	Profiel wijzigen (bv. van een kind)
Ouder-kindkoppelingen		
GET	`/api/users/me/children`	Mijn kinderen
POST	`/api/users/me/children`	Kind toevoegen
GET	`/api/users/{userId}/guardians`	Ouders/voogden van een kind
POST	`/api/guardian-links`	Extra ouder/voogd koppelen
POST	`/api/guardian-links/{guardianLinkId}/verify`	Koppeling verifiëren
DELETE	`/api/guardian-links/{guardianLinkId}`	Koppeling intrekken
Contacten & adressen		

Methode	Pad	Omschrijving
GET	`/api/users/{userId}/emergency-contacts`	Noodcontacten opvragen
POST	`/api/users/{userId}/emergency-contacts`	Noodcontact toevoegen
PUT	`/api/emergency-contacts/{emergencyContactId}`	Noodcontact wijzigen
DELETE	`/api/emergency-contacts/{emergencyContactId}`	Noodcontact verwijderen
GET	`/api/users/{userId}/addresses`	Adressen opvragen
POST	`/api/users/{userId}/addresses`	Adres toevoegen
PUT	`/api/addresses/{addressId}`	Adres wijzigen
DELETE	`/api/addresses/{addressId}`	Adres verwijderen

2 Endpoints

Profielen

Profielgegevens

`GET` `/api/users/me`

Mijn profiel

Bearer token · guardian · staff

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	User

`PATCH` `/api/users/me`

Mijn profiel wijzigen

Bearer token · guardian · staff

Publiceert `user.UserProfileUpdated.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: UserUpdate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	User
400	Validatiefout	ProblemDetails

GET `/api/users`

Profielen zoeken binnen de organisatie

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`search`	query	string	nee	Zoekt op naam
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

GET `/api/users/{userId}`

Profiel opvragen

Bearer token · guardian · staff

Een ouder ziet enkel zichzelf en de eigen kinderen.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	User
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

PATCH `/api/users/{userId}`

Profiel wijzigen (bv. van een kind)

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: UserUpdate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	User
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Ouder-kindkoppelingen

Relaties tussen ouders/voogden en kinderen

GET `/api/users/me/children`

Mijn kinderen

Bearer token · guardian

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<User>

`POST` `/api/users/me/children`

Kind toevoegen

Bearer token · guardian

Maakt een profiel zonder login aan en koppelt het meteen aan de ouder. Publiceert `user.UserProfileCreated.v1` en `user.GuardianLinked.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: ChildCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Aangemaakt	User
400	Validatiefout	ProblemDetails

`GET` `/api/users/{userId}/guardians`

Ouders/voogden van een kind

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
userId	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<GuardianLink>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

`POST` `/api/guardian-links`

Extra ouder/voogd koppelen

Bearer token · `guardian` · `staff`

Bv. de tweede ouder. Wordt actief na verificatie door de organisatie.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: GuardianLinkCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	GuardianLink
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`POST` `/api/guardian-links/{guardianLinkId}/verify`

Koppeling verifiëren

Bearer token · `staff`

Publiceert `user.GuardianLinked.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`guardianLinkId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	GuardianLink
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/guardian-links/{guardianLinkId}`

Koppeling intrekken

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
guardianLinkId	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Ingetrokken	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Contacten & adressen

Noodcontacten en adressen

GET `/api/users/{userId}/emergency-contacts`

Noodcontacten opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
userId	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<EmergencyContact>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/users/{userId}/emergency-contacts`

Noodcontact toevoegen

Bearer token · guardian

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: EmergencyContactInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Toegevoegd	EmergencyContact
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/emergency-contacts/{emergencyContactId}`

Noodcontact wijzigen

Bearer token · guardian

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`emergencyContactId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: EmergencyContactInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	EmergencyContact
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/emergency-contacts/{emergencyContactId}`

Noodcontact verwijderen

Bearer token · guardian

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`emergencyContactId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

GET `/api/users/{userId}/addresses`

Adressen opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Address>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/users/{userId}/addresses`

Adres toevoegen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: AddressInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Toegevoegd	Address
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/addresses/{addressId}`

Adres wijzigen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`addressId`	path	integer (int32)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: AddressInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Address
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/addresses/{addressId}`

Adres verwijderen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`addressId`	path	integer (int32)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

User

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	integer (int32)	**ja**	Vb. `58`
`givenName`	string	**ja**	Vb. `Lotte`
`familyName`	string	**ja**	Vb. `Peeters`
`birthDate`	string (date)	nee	
`email`	string (email)	nee	
`phone`	string	nee	
`preferredLanguage`	string	nee	Vb. `nl`
`avatarFileId`	string (uuid)	nee	Bestand in de Media Service
`hasLogin`	boolean	nee	false voor kinderen
`status`	string	**ja**	Waarden: `active`, `inactive`, `anonymized`

UserUpdate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`givenName`	string	nee	
`familyName`	string	nee	
`birthDate`	string (date)	nee	
`phone`	string	nee	
`preferredLanguage`	string	nee	
`avatarFileId`	string (uuid)	nee	

ChildCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`givenName`	string	**ja**	
`familyName`	string	**ja**	
`birthDate`	string (date)	**ja**	
`relationshipType`	RelationshipType	nee	

RelationshipType

`parent` `legal_guardian` `foster_parent` `other`

GuardianLink

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`guardianLinkId`	integer (int32)	nee	
`guardianUserId`	integer (int32)	nee	
`childUserId`	integer (int32)	nee	
`relationshipType`	RelationshipType	nee	
`hasLegalAuthority`	boolean	nee	
`status`	string	nee	Waarden: `pending`, `active`, `revoked`
`verifiedAt`	string (date-time)	nee	

GuardianLinkCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`guardianEmail`	string (email)	**ja**	
`childUserId`	integer (int32)	**ja**	
`relationshipType`	RelationshipType	**ja**	
`hasLegalAuthority`	boolean	nee	

EmergencyContactInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`fullName`	string	**ja**	
`relationshipType`	string	nee	
`phone`	string	**ja**	
`email`	string (email)	nee	
`priority`	integer (int32)	**ja**	min `1` Vb. `1`
`authorizedForPickup`	boolean	nee	Mag het kind ophalen

EmergencyContact

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`emergencyContactId`	integer (int32)	nee	
`fullName`	string	**ja**	
`relationshipType`	string	nee	
`phone`	string	**ja**	
`email`	string (email)	nee	
`priority`	integer (int32)	**ja**	min `1` Vb. `1`
`authorizedForPickup`	boolean	nee	Mag het kind ophalen

AddressInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`addressType`	string	nee	Waarden: `home`, `billing`, `other`
`street`	string	**ja**	
`houseNumber`	string	**ja**	
`box`	string	nee	
`postalCode`	string	**ja**	Vb. `2220`
`city`	string	**ja**	Vb. `Heist-op-den-Berg`
`countryCode`	string	**ja**	Vb. `BE`
`isPrimary`	boolean	nee	

Address

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`addressId`	integer (int32)	nee	
`addressType`	string	nee	Waarden: `home`, `billing`, `other`
`street`	string	**ja**	
`houseNumber`	string	**ja**	
`box`	string	nee	
`postalCode`	string	**ja**	Vb. `2220`
`city`	string	**ja**	Vb. `Heist-op-den-Berg`
`countryCode`	string	**ja**	Vb. `BE`
`isPrimary`	boolean	nee	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

04

Camp Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	04. Camp Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	22
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Het kamp als organisatorische eenheid: kampen, groepen, deelnemers en leiding. Camp bepaalt **wie met wie** mag communiceren; Messaging en Calling bouwen hun rechten op uit de `camp.*`-events. Geen inschrijvingen of betalingen. Database: `cmp_*`.

Levenscyclus: `planned` → `active` → `ended` → `archived` (los daarvan: gepubliceerd ja/nee).

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Kampen		
GET	`/api/camps`	Kampen opvragen
POST	`/api/camps`	Kamp aanmaken
GET	`/api/camps/{campId}`	Kamp opvragen
PUT	`/api/camps/{campId}`	Kamp wijzigen
DELETE	`/api/camps/{campId}`	Kamp verwijderen
POST	`/api/camps/{campId}/publish`	Kamp publiceren
PUT	`/api/camps/{campId}/status`	Status wijzigen
Groepen		
GET	`/api/camps/{campId}/groups`	Groepen van een kamp
POST	`/api/camps/{campId}/groups`	Groep toevoegen
PUT	`/api/camps/{campId}/groups/{groupId}`	Groep wijzigen
DELETE	`/api/camps/{campId}/groups/{groupId}`	Groep verwijderen

Methode	Pad	Omschrijving
Deelnemers & leiding		
GET	`/api/camps/{campId}/participants`	Deelnemers opvragen
POST	`/api/camps/{campId}/participants`	Kind toevoegen aan een groep
PATCH	`/api/camps/{campId}/participants/{participantId}`	Kind naar een andere groep verplaatsen
DELETE	`/api/camps/{campId}/participants/{participantId}`	Kind uit het kamp halen
GET	`/api/camps/{campId}/staff`	Leiding van een kamp
POST	`/api/camps/{campId}/staff`	Leiding toewijzen
DELETE	`/api/camps/{campId}/staff/{staffAssignmentId}`	Toewijzing intrekken
Activiteiten		
GET	`/api/camps/{campId}/activities`	Programma opvragen
POST	`/api/camps/{campId}/activities`	Activiteit toevoegen
PUT	`/api/camps/{campId}/activities/{activityId}`	Activiteit wijzigen
DELETE	`/api/camps/{campId}/activities/{activityId}`	Activiteit verwijderen

2 Endpoints

Kampen

Kampen en hun status

`GET` `/api/camps`

Kampen opvragen

Bearer token · `guardian` · `staff`

Een ouder ziet enkel kampen waar een van zijn kinderen aan deelneemt.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	query	CampStatus	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`POST` `/api/camps`

Kamp aanmaken

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

Controleert synchroon bij Tenant of de formule nog een kamp toelaat. Publiceert `camp.CampCreated.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: CampInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	Camp
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

GET `/api/camps/{campId}`

Kamp opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Camp
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/camps/{campId}`

Kamp wijzigen

Bearer token · organisation_admin · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: CampInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Camp
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/camps/{campId}`

Kamp verwijderen

Bearer token · `organisation_admin`

Enkel mogelijk zolang het kamp niet gepubliceerd is.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

POST `/api/camps/{campId}/publish`

Kamp publiceren

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

Publiceert `camp.CampPublished.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Camp
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

PUT `/api/camps/{campId}/status`

Status wijzigen

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

Enkel de volgende stap in de levenscyclus is toegelaten. Bij `ended` volgt `camp.CampEnded.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	CampStatus	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Camp
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

Groepen

Groepsindeling binnen een kamp

GET `/api/camps/{campId}/groups`

Groepen van een kamp

Bearer token · `guardian` · `staff`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Group>
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/camps/{campId}/groups`

Groep toevoegen

Bearer token · staff

Messaging maakt automatisch een groepschat aan.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: GroupInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Aangemaakt	Group
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/camps/{campId}/groups/{groupId}`

Groep wijzigen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`groupId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: GroupInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Group
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

`DELETE` `/api/camps/{campId}/groups/{groupId}`

Groep verwijderen

Bearer token · staff

Enkel als er geen actieve deelnemers meer in zitten.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`groupId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

Deelnemers & leiding

Kinderen en leiding toewijzen

`GET` `/api/camps/{campId}/participants`

Deelnemers opvragen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`groupId`	query	string (uuid)	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Participant>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

`POST` `/api/camps/{campId}/participants`

Kind toevoegen aan een groep

Bearer token · staff

Controleert synchroon bij User of het kind bestaat en de ouder gemachtigd is. Publiceert `camp.ParticipantAdded.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`childUserId`	string (uuid)	ja	
`groupId`	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Toegevoegd	Participant
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`PATCH` `/api/camps/{campId}/participants/{participantId}`

Kind naar een andere groep verplaatsen

Bearer token · staff

Chat- en belrechten schuiven automatisch mee.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`participantId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`groupId`	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Participant
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`DELETE` `/api/camps/{campId}/participants/{participantId}`

Kind uit het kamp halen

Bearer token · staff

Publiceert `camp.ParticipantRemoved.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`participantId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Verwijderd	—
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`GET` `/api/camps/{campId}/staff`

Leiding van een kamp

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	**ja**	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<StaffAssignment>
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`POST` `/api/camps/{campId}/staff`

Leiding toewijzen

Bearer token · organisation_admin · staff

Zonder `groupId` geldt de toewijzing voor het hele kamp. Publiceert `camp.StaffAssigned.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	**ja**	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`staffUserId`	string (uuid)	**ja**	
`groupId`	string (uuid)	nee	
`staffRole`	StaffRole	**ja**	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Toegewezen	StaffAssignment
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

DELETE `/api/camps/{campId}/staff/{staffAssignmentId}`

Toewijzing intrekken

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`staffAssignmentId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Ingetrokken	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Activiteiten

Programma van een kamp

GET `/api/camps/{campId}/activities`

Programma opvragen

Bearer token · `guardian` · `staff`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`groupId`	query	string (uuid)	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Activity>
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/camps/{campId}/activities`

Activiteit toevoegen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: ActivityInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Toegevoegd	Activity
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/camps/{campId}/activities/{activityId}`

Activiteit wijzigen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`activityId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: ActivityInput

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Activity
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/camps/{campId}/activities/{activityId}`

Activiteit verwijderen

Bearer token · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	
`activityId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

CampStatus

`planned` `active` `ended` `archived`

StaffRole

`camp_leader` `animator`

CampInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`name`	string	**ja**	Vb. `Zomerkamp 2027`
`description`	string	nee	
`location`	string	nee	Vb. `Kampplaats De Brand, Ronse`
`startDate`	string (date)	**ja**	
`endDate`	string (date)	**ja**	
`ageMin`	integer (int32)	nee	Vb. `8`
`ageMax`	integer (int32)	nee	Vb. `12`

Camp

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	string (uuid)	**ja**	
`status`	CampStatus	**ja**	
`isPublished`	boolean	**ja**	
`publishedAt`	string (date-time)	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	
`name`	string	**ja**	Vb. `Zomerkamp 2027`
`description`	string	nee	
`location`	string	nee	Vb. `Kampplaats De Brand, Ronse`
`startDate`	string (date)	**ja**	
`endDate`	string (date)	**ja**	
`ageMin`	integer (int32)	nee	Vb. `8`
`ageMax`	integer (int32)	nee	Vb. `12`

GroupInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`name`	string	**ja**	Vb. `Kabouters`
`ageMin`	integer (int32)	nee	
`ageMax`	integer (int32)	nee	

Group

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`groupId`	string (uuid)	nee	
`campId`	string (uuid)	nee	
`name`	string	**ja**	Vb. `Kabouters`
`ageMin`	integer (int32)	nee	
`ageMax`	integer (int32)	nee	

Participant

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`participantId`	string (uuid)	nee	
`childUserId`	string (uuid)	nee	
`displayName`	string	nee	Uit het read-model
`groupId`	string (uuid)	nee	
`joinedAt`	string (date-time)	nee	
`isActive`	boolean	nee	

StaffAssignment

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`staffAssignmentId`	string (uuid)	nee	
`staffUserId`	string (uuid)	nee	
`displayName`	string	nee	
`groupId`	string (uuid)	nee	
`staffRole`	StaffRole	nee	
`assignedAt`	string (date-time)	nee	

ActivityInput

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`title`	string	**ja**	Vb. `Dropping`
`description`	string	nee	
`groupId`	string (uuid)	nee	Leeg = voor het hele kamp
`startsAt`	string (date-time)	**ja**	
`endsAt`	string (date-time)	**ja**	

Activity

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`activityId`	string (uuid)	nee	
`title`	string	**ja**	Vb. `Dropping`
`description`	string	nee	
`groupId`	string (uuid)	nee	Leeg = voor het hele kamp
`startsAt`	string (date-time)	**ja**	
`endsAt`	string (date-time)	**ja**	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

05

Messaging Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	05. Messaging Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	13
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Chat tussen ouders, kinderen en leiding. Realtime verkeer loopt via de **SignalR-hub** `wss://api.kampconnect.be/hubs/chat`; deze REST-API dient voor historiek, gesprekken openen en moderatie. Database: `msg_*`.

Hub-methode (client → server)	Hub-event (server → client)
`SendMessage(conversationId, body, attachmentFileIds)`	`MessageReceived(message)`
`StartTyping(conversationId)`	`UserTyping(conversationId, userId)`
`MarkRead(conversationId, messageId)`	`MessageRead(conversationId, userId, messageId)`
	`PresenceChanged(userId, isOnline, lastSeenAt)`

Wie in welk gesprek mag, volgt uit de `camp.*`-events (eigen deelnemerstabel, geen call naar Camp). Berichten worden nooit hard verwijderd.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Gesprekken		
GET	`/api/conversations`	Mijn gesprekken
POST	`/api/conversations`	1-op-1-gesprek starten
GET	`/api/conversations/{conversationId}`	Gesprek opvragen
PUT	`/api/conversations/{conversationId}/mute`	Gesprek dempen of niet

Methode	Pad	Omschrijving
Berichten		
GET	`/api/conversations/{conversationId}/messages`	Berichten ophalen
POST	`/api/conversations/{conversationId}/messages`	Bericht versturen (REST-alternatief voor de hub)
POST	`/api/conversations/{conversationId}/read`	Gelezen tot en met een bericht
PATCH	`/api/messages/{messageId}`	Eigen bericht bewerken
DELETE	`/api/messages/{messageId}`	Bericht verwijderen
POST	`/api/camps/{campId}/announcements`	Aankondiging naar alle ouders van een kamp
Moderatie		
POST	`/api/messages/{messageId}/flags`	Bericht melden
GET	`/api/moderation/flags`	Meldingen opvragen
PATCH	`/api/moderation/flags/{flagId}`	Melding beoordelen

2 Endpoints

Gesprekken

Gesprekken en deelnemers

`GET` `/api/conversations`

Mijn gesprekken

Bearer token · guardian · staff

Gesorteerd op laatste bericht (recentste eerst).

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	query	string (uuid)	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`POST` `/api/conversations`

1-op-1-gesprek starten

Bearer token · guardian · staff

Enkel met iemand binnen hetzelfde kamp. Bestaat het gesprek al, dan komt dat terug.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	Conversation
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

GET `/api/conversations/{conversationId}`

Gesprek opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Conversation
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PUT `/api/conversations/{conversationId}/mute`

Gesprek dempen of niet

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`isMuted`	boolean	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Gewijzigd	—
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Berichten

Berichten lezen en versturen

`GET` `/api/conversations/{conversationId}/messages`

Berichten ophalen

Bearer token · guardian · staff

Cursor-paginering: geef `before` mee om oudere berichten te laden.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	path	string (uuid)	**ja**	
`before`	query	string (uuid)	nee	Bericht-ID
`search`	query	string	nee	Zoeken in de tekst
`limit`	query	integer (int32)	nee	max `100` Standaard: `50`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Message>
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`POST` `/api/conversations/{conversationId}/messages`

Bericht versturen (REST-alternatief voor de hub)

Bearer token · guardian · staff

Publiceert `messaging.MessageSent.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	path	string (uuid)	**ja**	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: MessageCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Verstuurd	Message
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

POST /api/conversations/{conversationId}/read

Gelezen tot en met een bericht

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
conversationId	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: application/json · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
messageId	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	OK	—
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

PATCH /api/messages/{messageId}

Eigen bericht bewerken

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
messageId	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: application/json · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
body	string	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Message
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/messages/{messageId}`

Bericht verwijderen

Bearer token · `guardian` · `staff`

Zacht verwijderd (`is_deleted`). Publiceert `messaging.MessageDeleted.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`messageId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/camps/{campId}/announcements`

Aankondiging naar alle ouders van een kamp

Bearer token · `organisation_admin` · `staff`

Publiceert `messaging.AnnouncementPublished.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`campId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`title`	string	ja	
`body`	string	ja	
`groupId`	string (uuid)	nee	Optioneel: enkel één groep

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Verstuurd	Message
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

Moderatie

Melden en beoordelen van berichten

`POST` **`/api/messages/{messageId}/flags`**

Bericht melden

Bearer token · `guardian` · `staff`

Publiceert `messaging.MessageFlagged.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`messageId`	path	string (uuid)	**ja**	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`reason`	string	**ja**	max. lengte `200`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Gemeld	Flag
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

`GET` **`/api/moderation/flags`**

Meldingen opvragen

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	query	FlagStatus	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`PATCH` `/api/moderation/flags/{flagId}`

Melding beoordelen

Bearer token · `organisation_admin`

`hidden` verbergt het bericht voor iedereen.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`flagId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	FlagStatus	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Flag
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

Conversation

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`conversationId`	string (uuid)	nee	
`conversationType`	string	nee	Waarden: `direct`, `group`, `announcement`
`campId`	string (uuid)	nee	
`groupId`	string (uuid)	nee	
`title`	string	nee	
`participants`	array<Participant>	nee	
`lastMessage`	Message	nee	
`unreadCount`	integer (int32)	nee	Vb. `2`
`isMuted`	boolean	nee	
`isArchived`	boolean	nee	

Participant

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	string (uuid)	nee	
`displayName`	string	nee	
`avatarFileId`	string (uuid)	nee	
`lastSeenAt`	string (date-time)	nee	

MessageCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`body`	string	**ja**	max. lengte `4000`
`attachmentFileIds`	array<string (uuid)>	nee	

Message

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`messageId`	string (uuid)	nee	
`conversationId`	string (uuid)	nee	
`senderUserId`	string (uuid)	nee	
`body`	string	nee	
`attachments`	array<object>	nee	
`sentAt`	string (date-time)	nee	
`editedAt`	string (date-time)	nee	
`isDeleted`	boolean	nee	

FlagStatus

`open` `dismissed` `hidden`

Flag

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`flagId`	string (uuid)	nee	
`messageId`	string (uuid)	nee	
`reportedByUserId`	string (uuid)	nee	
`reason`	string	nee	
`status`	FlagStatus	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	
`reviewedAt`	string (date-time)	nee	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

06

Calling Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	06. Calling Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	8
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Spraak- en video-oproepen via WebRTC. De service vervoert zelf **geen** audio of video: ze regelt het opzetten van de verbinding (signaling) en deelt tijdelijke TURN-credentials uit. Database: `cal_*`.

Signaling loopt via de **SignalR-hub** `wss://api.kampconnect.be/hubs/calls`:

Hub-methode (client → server)	Hub-event (server → client)
`SendOffer(callId, sdp)`	`OfferReceived(callId, sdp)`
`SendAnswer(callId, sdp)`	`AnswerReceived(callId, sdp)`
`SendIceCandidate(callId, candidate)`	`IceCandidateReceived(callId, candidate)`
	`CallStateChanged(callId, status)`

Belrechten worden vooraf opgebouwd uit de `camp.*`-events. Gesprekken worden niet opgenomen; enkel metadata.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Oproepen		
GET	`/api/calls`	Oproepgeschiedenis
POST	`/api/calls`	Oproep starten
GET	`/api/calls/{callId}`	Oproep opvragen
POST	`/api/calls/{callId}/answer`	Opnemen
POST	`/api/calls/{callId}/decline`	Weigeren
POST	`/api/calls/{callId}/end`	Ophangen

Methode	Pad	Omschrijving
POST	`/api/calls/{callId}/quality-samples`	Kwaliteitsmeting doorgeven
TURN		
POST	`/api/turn-credentials`	TURN-credentials opvragen

2 Endpoints

Oproepen

Levenscyclus en historiek van oproepen

`GET` `/api/calls`

Oproepgeschiedenis

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

`POST` `/api/calls`

Oproep starten

Bearer token · guardian · staff

Controleert de lokale belrechten. Het antwoord bevat meteen TURN-credentials. Publiceert `calling.CallInitiated.v1` (of `calling.EmergencyCallPlaced.v1`).

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: CallCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Oproep gestart	CallStarted
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

GET /api/calls/{callId}

Oproep opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
callId	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Call
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST /api/calls/{callId}/answer

Opnemen

Bearer token · guardian · staff

Publiceert `calling.CallAnswered.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
callId	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	CallStarted
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`POST` `/api/calls/{callId}/decline`

Weigeren

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	OK	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`POST` `/api/calls/{callId}/end`

Ophangen

Bearer token · guardian · staff

Publiceert `calling.CallEnded.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`endReason`	string	nee	Waarden: `hangup`, `network_error`, `timeout`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Call
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/calls/{callId}/quality-samples`

Kwaliteitsmeting doorgeven

Bearer token · guardian · staff

Wordt periodiek door de app verstuurd tijdens een gesprek.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`roundTripMs`	integer (int32)	ja	
`jitterMs`	integer (int32)	ja	
`packetLossPct`	number	ja	Vb. `1.5`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Opgeslagen	—
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

TURN

Tijdelijke credentials voor de TURN-server

POST `/api/turn-credentials`

TURN-credentials opvragen

Bearer token · guardian · staff

Enkel voor een lopende oproep. Enkele uren geldig.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	OK	TurnCredentials
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

CallStatus

`initiated` `ringing` `answered` `declined` `missed` `ended` `forwarded`

CallCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`calleeUserId`	string (uuid)	**ja**	
`campId`	string (uuid)	nee	
`callType`	string	**ja**	Waarden: `audio`, `video`
`isEmergency`	boolean	nee	Verhoogde prioriteit, wordt doorgeschakeld naar het bureau Standaard: `False`

Call

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`callId`	string (uuid)	nee	
`callerUserId`	string (uuid)	nee	
`calleeUserId`	string (uuid)	nee	
`campId`	string (uuid)	nee	
`callType`	string	nee	Waarden: `audio`, `video`
`status`	CallStatus	nee	
`isEmergency`	boolean	nee	
`connectionType`	string	nee	Waarden: `direct`, `relay`
`initiatedAt`	string (date-time)	nee	
`answeredAt`	string (date-time)	nee	
`endedAt`	string (date-time)	nee	
`durationSeconds`	integer (int32)	nee	
`endReason`	string	nee	

CallStarted

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`call`	Call	nee	
`iceServers`	array<IceServer>	nee	

TurnCredentials

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`iceServers`	array<IceServer>	nee	
`expiresAt`	string (date-time)	nee	

IceServer

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`urls`	array<string>	**ja**	
`username`	string	nee	Vb. `1790180000:58`
`credential`	string	nee	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

07

Billing Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	07. Billing Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	8
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Wat een organisatie aan KampConnect verschuldigd is: formules, abonnement, verbruik en facturen. Billing int zelf geen geld (dat doet Payment). Bedragen staan in **centen** met een valuta. Database: `bil_*`.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Abonnement		
GET	`/api/billing/plans`	Beschikbare formules
GET	`/api/billing/subscription`	Huidig abonnement
POST	`/api/billing/subscription/change`	Van formule wisselen
GET	`/api/billing/usage`	Verbruik in de huidige periode
Facturen		
GET	`/api/billing/invoices`	Facturen opvragen
GET	`/api/billing/invoices/{invoiceId}`	Factuur met lijnen
GET	`/api/billing/invoices/{invoiceId}/pdf`	Factuur als PDF
POST	`/api/billing/invoices/{invoiceId}/credit-notes`	Creditnota maken

2 Endpoints

Abonnement

Formules, abonnement en verbruik

GET /api/billing/plans

Beschikbare formules

Publiek

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Plan>

GET /api/billing/subscription

Huidig abonnement

Bearer token · organisation_admin

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Subscription

POST /api/billing/subscription/change

Van formule wisselen

Bearer token · organisation_admin

Gaat in bij de volgende periode.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
planCode	string	ja	Vb. `standard`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
202	Ingepland	Subscription
400	Validatiefout	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`GET` `/api/billing/usage`

Verbruik in de huidige periode

Bearer token · `organisation_admin`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Usage>

Facturen

Facturen en creditnota's

`GET` `/api/billing/invoices`

Facturen opvragen

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	query	InvoiceStatus	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

GET `/api/billing/invoices/{invoiceId}`

Factuur met lijnen

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`invoiceId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	InvoiceDetail
404	Niet gevonden	ProblemDetails

GET `/api/billing/invoices/{invoiceId}/pdf`

Factuur als PDF

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`invoiceId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	PDF-bestand	string (binary)
404	Niet gevonden	ProblemDetails

`POST` `/api/billing/invoices/{invoiceId}/credit-notes`

Creditnota maken

Bearer token · `platform_admin`

Een verstuurde factuur wijzigt nooit; correcties gebeuren met een creditnota.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`invoiceId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`reason`	string	ja	
`amountCents`	integer (int64)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	Invoice
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

Plan

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`code`	string	nee	Vb. `standard`
`name`	string	nee	Vb. `Standaard`
`billingInterval`	string	nee	Waarden: `monthly`, `yearly`
`priceCents`	integer (int64)	nee	Vb. `4900`
`currency`	string	nee	Vb. `EUR`
`limits`	array<object>	nee	

Metric

`camps` `users` `storage_bytes`

Subscription

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`subscriptionId`	string (uuid)	nee	
`plan`	Plan	nee	
`status`	string	nee	Waarden: `trialing`, `active`, `past_due`, `cancelled`
`currentPeriodStart`	string (date-time)	nee	
`currentPeriodEnd`	string (date-time)	nee	
`trialEndsAt`	string (date-time)	nee	
`cancelAt`	string (date-time)	nee	

Usage

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`metric`	Metric	nee	
`quantity`	integer (int64)	nee	
`includedQuantity`	integer (int64)	nee	
`periodStart`	string (date-time)	nee	
`periodEnd`	string (date-time)	nee	

InvoiceStatus

`draft` `open` `paid` `overdue` `void`

Invoice

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`invoiceId`	string (uuid)	nee	
`invoiceNumber`	string	nee	Vb. `2027-00042`
`documentType`	string	nee	Waarden: `invoice`, `credit_note`
`status`	InvoiceStatus	nee	
`currency`	string	nee	Vb. `EUR`
`subtotalCents`	integer (int64)	nee	
`vatCents`	integer (int64)	nee	
`totalCents`	integer (int64)	nee	Vb. `5929`
`issuedAt`	string (date-time)	nee	
`dueAt`	string (date-time)	nee	
`paidAt`	string (date-time)	nee	

InvoiceDetail

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`invoiceId`	string (uuid)	nee	
`invoiceNumber`	string	nee	Vb. `2027-00042`
`documentType`	string	nee	Waarden: `invoice`, `credit_note`
`status`	InvoiceStatus	nee	
`currency`	string	nee	Vb. `EUR`
`subtotalCents`	integer (int64)	nee	
`vatCents`	integer (int64)	nee	
`totalCents`	integer (int64)	nee	Vb. `5929`
`issuedAt`	string (date-time)	nee	
`dueAt`	string (date-time)	nee	
`paidAt`	string (date-time)	nee	
`lines`	array<object>	nee	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

08

Payment Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	08. Payment Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	5
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Int het geld voor openstaande facturen via een externe betaalprovider (bv. Mollie). KampConnect raakt nooit kaartgegevens aan: de betaler wordt doorgestuurd naar de pagina van de provider. **De webhook is de waarheid**, niet de terugkeerpagina. Database: `pay_*`.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Betalingen		
GET	`/api/payments`	Betalingen opvragen
POST	`/api/payments`	Betaling starten voor een factuur
GET	`/api/payments/{paymentId}`	Betaling opvragen
POST	`/api/payments/{paymentId}/refunds`	Terugbetaling starten
Webhooks		
POST	`/api/webhooks/{providerCode}`	Webhook van de betaalprovider

2 Endpoints

Betalingen

Betalingen starten en opvolgen

`GET` `/api/payments`

Betalingen opvragen

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

POST `/api/payments`

Betaling starten voor een factuur

Bearer token · `organisation_admin`

Stuur de gebruiker daarna naar `checkoutUrl`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`Idempotency-Key`	header	string	ja	Uniek per poging; voorkomt dubbele betalingen

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`invoiceId`	string (uuid)	ja	
`returnUrl`	string (uri)	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Aangemaakt	Payment
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

GET `/api/payments/{paymentId}`

Betaling opvragen

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`paymentId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Payment
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

POST `/api/payments/{paymentId}/refunds`

Terugbetaling starten

Bearer token · `platform_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`paymentId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`amountCents`	integer (int64)	ja	
`reason`	string	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Aangevraagd	Refund
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails
409	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

Webhooks

Berichten van de betaalprovider

POST `/api/webhooks/{providerCode}`

Webhook van de betaalprovider

Publiek

De handtekening wordt gecontroleerd en elk bericht wordt maar één keer verwerkt. Bij een geslaagde betaling volgt `payment.PaymentSucceeded.v1`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`providerCode`	path	string	ja	Vb. `mollie`

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Vrij object (sleutel-waardeparen).

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	Ontvangen	—
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

PaymentStatus

`pending` `authorized` `succeeded` `failed` `expired` `refunded` `charged_back`

Payment

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`paymentId`	string (uuid)	nee	
`invoiceId`	string (uuid)	nee	
`status`	PaymentStatus	nee	
`amountCents`	integer (int64)	nee	Vb. `5929`
`currency`	string	nee	Vb. `EUR`
`paymentMethod`	string	nee	Vb. `bancontact`
`checkoutUrl`	string (uri)	nee	Enkel zolang de betaling `pending` is
`createdAt`	string (date-time)	nee	
`succeededAt`	string (date-time)	nee	
`failureMessage`	string	nee	

Refund

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`refundId`	string (uuid)	nee	
`paymentId`	string (uuid)	nee	
`status`	string	nee	Waarden: `pending`, `succeeded`, `failed`
`amountCents`	integer (int64)	nee	
`reason`	string	nee	
`requestedAt`	string (date-time)	nee	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

09

Notification Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	09. Notification Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	7
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Bereikt gebruikers buiten de app (push en e-mail). De meldingen zelf ontstaan **uitsluitend uit events**; deze kleine REST-API dient enkel om toesteltokens te registreren en voorkeuren in te stellen. Database: `ntf_*`.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Toestellen		
POST	`/api/notifications/device-tokens`	Toestel registreren
DELETE	`/api/notifications/device-tokens/{deviceTokenId}`	Toestel afmelden (bij uitloggen)
Voorkeuren		
GET	`/api/notifications/preferences`	Mijn meldingsvoorkeuren
PUT	`/api/notifications/preferences`	Voorkeuren opslaan
GET	`/api/notifications/quiet-hours`	Stille uren opvragen
PUT	`/api/notifications/quiet-hours`	Stille uren instellen
Meldingen		
GET	`/api/notifications`	Mijn meldingen

2 Endpoints

Toestellen

Pushtokens van de mobiele app

`POST` **`/api/notifications/device-tokens`**

Toestel registreren

Bearer token · `guardian` · `staff`

Aanroepen na het inloggen en telkens FCM/APNs een nieuw token geeft.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: DeviceTokenCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Geregistreerd	DeviceToken
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

`DELETE` **`/api/notifications/device-tokens/{deviceTokenId}`**

Toestel afmelden (bij uitloggen)

Bearer token · `guardian` · `staff`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`deviceTokenId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Afgemeld	—
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

Voorkeuren

Welke meldingen, via welk kanaal, en stille uren

GET /api/notifications/preferences

Mijn meldingsvoorkeuren

Bearer token `guardian` `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Preference>

PUT /api/notifications/preferences

Voorkeuren opslaan

Bearer token `guardian` `staff`

Verplichte meldingen (bv. noodoproepen) kunnen niet uitgezet worden.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: array<Preference>

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Preference>
400	Validatiefout	ProblemDetails

GET /api/notifications/quiet-hours

Stille uren opvragen

Bearer token `guardian` `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	QuietHours

PUT `/api/notifications/quiet-hours`

Stille uren instellen

Bearer token · guardian · staff

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: QuietHours

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	QuietHours
400	Validatiefout	ProblemDetails

Meldingen

Overzicht van ontvangen meldingen

GET `/api/notifications`

Mijn meldingen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
page	query	integer (int32)	nee	min 1 Standaard: 1
pageSize	query	integer (int32)	nee	min 1, max 100 Standaard: 25

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Page

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

DeviceTokenCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`platform`	string	**ja**	Waarden: `android`, `ios`, `web`
`token`	string	**ja**	
`appVersion`	string	nee	Vb. `1.0.3`
`language`	string	nee	Vb. `nl`

DeviceToken

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`deviceTokenId`	string (uuid)	nee	
`platform`	string	nee	Waarden: `android`, `ios`, `web`
`registeredAt`	string (date-time)	nee	

Preference

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`notificationTypeCode`	string	**ja**	Vb. `message_received`
`channel`	string	**ja**	Waarden: `push`, `email`
`isEnabled`	boolean	**ja**	
`isMandatory`	boolean	nee	Alleen-lezen

QuietHours

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`isEnabled`	boolean	**ja**	
`startTime`	string	nee	Vb. `22:00`
`endTime`	string	nee	Vb. `07:00`
`timezone`	string	nee	Vb. `Europe/Brussels`

Notification

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`notificationId`	string (uuid)	nee	
`notificationTypeCode`	string	nee	
`title`	string	nee	
`body`	string	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	
`sentAt`	string (date-time)	nee	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

10

Compliance Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	10. Compliance Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	11
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Verantwoording over persoonsgegevens: auditlog (append-only), toestemmingen met versie, GDPR-verzoeken (inzage en verwijdering) en incidenten. Verwijderen = anonimiseren, gecoördineerd via events. Database: `cpl_*`.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Toestemmingen		
GET	`/api/compliance/policies`	Geldende beleidsdocumenten
GET	`/api/compliance/consents`	Toestemmingen opvragen
POST	`/api/compliance/consents`	Toestemming geven of intrekken
GDPR-verzoeken		
GET	`/api/compliance/requests`	Verzoeken opvragen
POST	`/api/compliance/requests`	Inzage of verwijdering aanvragen
GET	`/api/compliance/requests/{requestId}`	Status van een verzoek
GET	`/api/compliance/requests/{requestId}/export`	Downloadlink van het gegevensuittreksel
Audit & incidenten		
GET	`/api/compliance/audit-entries`	Auditlog doorzoeken
GET	`/api/compliance/incidents`	Incidenten opvragen
POST	`/api/compliance/incidents`	Incident melden

Methode	Pad	Omschrijving
PATCH	/api/compliance/incidents/{incidentId}	Incident opvolgen of afsluiten

2 Endpoints

Toestemmingen

Privacybeleid en toestemmingen

`GET` `/api/compliance/policies`

Geldende beleidsdocumenten

Publiek

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`language`	query	string	nee	Vb. `nl`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<PolicyDocument>

`GET` `/api/compliance/consents`

Toestemmingen opvragen

Bearer token · `guardian` · `staff`

Een ouder ziet die van zichzelf en zijn kinderen.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`userId`	query	string (uuid)	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	array<Consent>

POST `/api/compliance/consents`

Toestemming geven of intrekken

Bearer token · guardian

Bv. foto's publiceren of alleen naar huis mogen. Wordt versiegewijs bewaard.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: ConsentCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Geregistreerd	Consent
400	Validatiefout	ProblemDetails

GDPR-verzoeken

Inzage- en verwijderverzoeken

GET `/api/compliance/requests`

Verzoeken opvragen

Bearer token · guardian · organisation_admin

Een gebruiker ziet de eigen verzoeken, een beheerder die van de organisatie.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
page	query	integer (int32)	nee	min 1 Standaard: 1
pageSize	query	integer (int32)	nee	min 1, max 100 Standaard: 25

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Page

POST `/api/compliance/requests`

Inzage of verwijdering aanvragen

Bearer token · guardian · staff

Bij verwijdering volgt `compliance.ErasureRequested.v1`.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`requestType`	string	ja	Waarden: `access`, `erasure`
`subjectUserId`	string (uuid)	nee	Leeg = mezelf; anders een eigen kind

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
202	Ontvangen	DataSubjectRequest
400	Validatiefout	ProblemDetails

GET `/api/compliance/requests/{requestId}`

Status van een verzoek

Bearer token · guardian · organisation_admin

Toont per service of die al bevestigd heeft.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`requestId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	DataSubjectRequest
404	Niet gevonden	ProblemDetails

`GET` `/api/compliance/requests/{requestId}/export`

Downloadlink van het gegevensuittreksel

Bearer token · `guardian`

Tijdelijke link via de Media Service.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`requestId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	object
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

Audit & incidenten

Auditlog en incidenten (bureau)

`GET` `/api/compliance/audit-entries`

Auditlog doorzoeken

Bearer token · `organisation_admin`

Alleen-lezen: het auditlog kan niet gewijzigd worden.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`subjectUserId`	query	string (uuid)	nee	
`eventName`	query	string	nee	Vb. `auth.PasswordChanged.v1`
`from`	query	string (date-time)	nee	
`to`	query	string (date-time)	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

GET `/api/compliance/incidents`

Incidenten opvragen

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	query	IncidentStatus	nee	
`page`	query	integer (int32)	nee	min `1` Standaard: `1`
`pageSize`	query	integer (int32)	nee	min `1`, max `100` Standaard: `25`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Page

POST `/api/compliance/incidents`

Incident melden

Bearer token · `staff` · `organisation_admin`

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: IncidentCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Gemeld	Incident
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

PATCH `/api/compliance/incidents/{incidentId}`

Incident opvolgen of afsluiten

Bearer token · `organisation_admin`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`incidentId`	path	string (uuid)	ja	

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`status`	IncidentStatus	nee	
`resolution`	string	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Incident
400	Validatiefout	ProblemDetails
404	Niet gevonden	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

PolicyDocument

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`policyDocumentId`	string (uuid)	nee	
`policyType`	string	nee	Waarden: `privacy_policy`, `terms`, `photo_consent`, `go_home_alone`
`version`	integer (int32)	nee	Vb. `3`
`language`	string	nee	Vb. `nl`
`url`	string (uri)	nee	
`publishedAt`	string (date-time)	nee	

ConsentCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`policyDocumentId`	string (uuid)	**ja**	
`action`	string	**ja**	Waarden: `given`, `withdrawn`
`userId`	string (uuid)	nee	Leeg = mezelf; anders een eigen kind

Consent

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`consentRecordId`	string (uuid)	nee	
`userId`	string (uuid)	nee	
`policyDocumentId`	string (uuid)	nee	
`policyType`	string	nee	
`version`	integer (int32)	nee	
`action`	string	nee	Waarden: `given`, `withdrawn`
`givenByUserId`	string (uuid)	nee	
`occurredAt`	string (date-time)	nee	

DataSubjectRequest

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`requestId`	string (uuid)	nee	
`requestType`	string	nee	Waarden: `access`, `erasure`
`status`	string	nee	Waarden: `received`, `in_progress`, `completed`, `rejected`
`subjectUserId`	string (uuid)	nee	
`receivedAt`	string (date-time)	nee	
`dueAt`	string (date-time)	nee	Wettelijke termijn: 1 maand
`completedAt`	string (date-time)	nee	
`tasks`	array<object>	nee	

AuditEntry

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`auditEntryId`	string (uuid)	nee	
`eventName`	string	nee	
`actorUserId`	string (uuid)	nee	
`subjectUserId`	string (uuid)	nee	
`resourceType`	string	nee	
`resourceId`	string (uuid)	nee	
`occurredAt`	string (date-time)	nee	

IncidentStatus

`open` `investigating` `resolved`

IncidentCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`incidentType`	string	**ja**	Waarden: `safety`, `data_breach`, `misconduct`, `other`
`severity`	integer (int32)	**ja**	min `1`, max `4`
`subjectUserId`	string (uuid)	nee	
`description`	string	**ja**	

Incident

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`incidentId`	string (uuid)	nee	
`status`	IncidentStatus	nee	
`openedAt`	string (date-time)	nee	
`resolvedAt`	string (date-time)	nee	
`resolution`	string	nee	
`incidentType`	string	**ja**	Waarden: `safety`, `data_breach`, `misconduct`, `other`
`severity`	integer (int32)	**ja**	min `1`, max `4`
`subjectUserId`	string (uuid)	nee	
`description`	string	**ja**	

Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

11

Media Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	11. Media Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	5
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Bewaart en levert bestanden: profielfoto's, bijlagen en kampfoto's. Bestanden staan in privé-objectopslag; downloaden kan enkel via een **tijdelijke, ondertekende link**. Het type wordt op de inhoud gecontroleerd, niet op de extensie. Eerst opladen, daarna koppelt de andere service het bestand. Database: `med_*`.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Bestanden		
POST	`/api/files`	Bestand opladen
GET	`/api/files/{fileId}`	Metadata opvragen
DELETE	`/api/files/{fileId}`	Bestand verwijderen
GET	`/api/files/{fileId}/download-url`	Tijdelijke downloadlink
GET	`/api/files/storage-usage`	Opslagverbruik van de organisatie

2 Endpoints

Bestanden

Opladen, opvragen en downloaden

`POST` `/api/files`

Bestand opladen

Bearer token · guardian · staff

Toegelaten: JPEG, PNG, HEIC, PDF — max. 20 MB. Niet-gekoppelde bestanden worden na 24 u opgeruimd.

REQUEST BODY

Content-Type: `multipart/form-data` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`file`	string (binary)	**ja**	
`purpose`	FilePurpose	**ja**	
`campId`	string (uuid)	nee	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Opgeladen	File
`400`	Validatiefout	ProblemDetails
`409`	Conflict met de huidige toestand	ProblemDetails

`GET` `/api/files/{fileId}`

Metadata opvragen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`fileId`	path	string (uuid)	**ja**	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	File
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

DELETE `/api/files/{fileId}`

Bestand verwijderen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`fileId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
204	Verwijderd	—
404	Niet gevonden	ProblemDetails

GET `/api/files/{fileId}/download-url`

Tijdelijke downloadlink

Bearer token · guardian · staff

De link is enkele minuten geldig.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`fileId`	path	string (uuid)	ja	
`variant`	query	string	nee	Waarden: `original`, `thumbnail`, `medium`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	object
404	Niet gevonden	ProblemDetails

GET `/api/files/storage-usage`

Opslagverbruik van de organisatie

Bearer token · organisation_admin

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	object

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

FilePurpose

`avatar` `message_attachment` `camp_photo` `data_export`

File

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`fileId`	string (uuid)	nee	
`purpose`	FilePurpose	nee	
`status`	string	nee	Waarden: `uploaded`, `scanning`, `available`, `rejected`, `deleted`
`originalFileName`	string	nee	
`contentType`	string	nee	Vb. `image/jpeg`
`sizeBytes`	integer (int64)	nee	
`width`	integer (int32)	nee	
`height`	integer (int32)	nee	
`uploadedByUserId`	string (uuid)	nee	
`uploadedAt`	string (date-time)	nee	