Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

01

Identity Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	01. Identity Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	11
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Authorization server van KampConnect volgens **OAuth 2.1** en **OpenID Connect**.

- Gebruikers loggen in via de **authorization code flow met PKCE (S256)**.
- Access tokens zijn JWT's (RS256, 15 min) met `sub`, `tenant_id`, `roles` en `scope`. Een beheerder van KampConnect krijgt geen `tenant_id` maar de claim `is_platform_admin`. Andere services valideren ze lokaal met de publieke sleutel uit `/.well-known/jwks.json`.
- Refresh tokens roteren bij elk gebruik en worden gehasht bewaard.
- Niet ondersteund (OAuth 2.1): implicit flow en password grant.

SERVERS

`https://auth.kampconnect.be` — Productie
`https://localhost:5001` — Lokaal

AUTHENTICATIE

Per endpoint aangegeven (publiek of bearer token).

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Discovery		
GET	`/.well-known/openid-configuration`	Configuratie van de authorization server
GET	`/.well-known/jwks.json`	Publieke sleutels om tokens te valideren
OAuth		
GET	`/oauth2/authorize`	Login-flow starten
POST	`/oauth2/login`	Inloggen met e-mail en wachtwoord
POST	`/oauth2/token`	Tokens ophalen of vernieuwen
POST	`/oauth2/revoke`	Uitloggen (refresh token intrekken)
GET	`/oauth2/userinfo`	Gegevens van de ingelogde gebruiker
Account		
POST	`/api/account/register`	Account aanmaken
POST	`/api/account/verify-email`	E-mailadres bevestigen
POST	`/api/account/forgot-password`	Wachtwoordherstel aanvragen
POST	`/api/account/reset-password`	Nieuw wachtwoord instellen

2 Endpoints

Discovery

Metadata en publieke sleutels

`GET` `/.well-known/openid-configuration`

Configuratie van de authorization server

Publiek

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Configuration

`GET` `/.well-known/jwks.json`

Publieke sleutels om tokens te valideren

Publiek

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	Jwks

OAuth

Inloggen en tokens

GET `/oauth2/authorize`

Login-flow starten

Publiek

Stuurt de gebruiker naar de loginpagina. Na het inloggen volgt een redirect naar `redirect_uri` met een eenmalige `code` (60 seconden geldig) en de `state`.

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`response_type`	query	string	ja	Waarden: `code`
`client_id`	query	string	ja	Vb. `kampconnect-app`
`redirect_uri`	query	string	ja	Vb. `be.kampconnect.app:/callback`
`scope`	query	string	ja	Vb. `openid offline_access`
`state`	query	string	ja	
`code_challenge`	query	string	ja	
`code_challenge_method`	query	string	ja	Waarden: `S256`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`302`	Redirect naar de loginpagina of terug naar de app met `code` en `state`	—
`400`	Onbekende client of ongeldige `redirect_uri`	—

POST `/oauth2/login`

Inloggen met e-mail en wachtwoord

Publiek

Wordt verstuurd vanuit de loginpagina. Na 5 mislukte pogingen wordt het account tijdelijk vergrendeld.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded` · Schema: LoginRequest

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`302`	Ingelogd, redirect terug naar `/oauth2/authorize`	—
`401`	Onjuiste gegevens	—
`423`	Account tijdelijk vergrendeld	—

POST `/oauth2/token`

Tokens ophalen of vernieuwen

Publiek

- `authorization_code` — code inwisselen, met `code_verifier` (PKCE)
- `refresh_token` — nieuw access token; je krijgt ook een nieuw refresh token

REQUEST BODY

Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded` · Schema: **TokenRequest**

Voorbeeld: authorization_code

```
grant_type: authorization_code
client_id: kampconnect-app
code: SplxlOBeZQQYbYS6WxSbIA
redirect_uri: be.kampconnect.app:/callback
code_verifier: dBjftJeZ4CVP-mB92K27uhbUJU1p1r_wW1gFWFOEjXk
```

Voorbeeld: refresh_token

```
grant_type: refresh_token
client_id: kampconnect-app
refresh_token: 8xLOxBtZp8
```

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	OK	**TokenResponse**
`400`	Ongeldige aanvraag (bv. verlopen code of PKCE-fout)	**OAuthError**

POST `/oauth2/revoke`

Uitloggen (refresh token intrekken)

Publiek

REQUEST BODY

Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`token`	string	**ja**	
`client_id`	string	**ja**	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`200`	Ingetrokken (ook als het token al ongeldig was)	—

GET `/oauth2/userinfo`

Gegevens van de ingelogde gebruiker

Bearer token

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	UserInfo
401	Geen of ongeldig token	—

Account

Registratie en wachtwoordbeheer

POST `/api/account/register`

Account aanmaken

Publiek

Maakt enkel de login aan. Het profiel (naam, …) wordt door de User Service aangemaakt. De rol en organisatie volgen uit de uitnodigingslink (`invitationToken`). Er wordt een verificatiemail verstuurd.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: RegisterRequest

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
201	Account aangemaakt	object
400	Validatiefout	ProblemDetails
409	E-mailadres al in gebruik	—

POST `/api/account/verify-email`

E-mailadres bevestigen

Publiek

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`token`	string	**ja**	Token uit de verificatiemail

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Bevestigd	—
`400`	Token ongeldig of verlopen	—

POST `/api/account/forgot-password`

Wachtwoordherstel aanvragen

Publiek

Geeft altijd `204`, ook als het e-mailadres niet bestaat.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`email`	string (email)	**ja**	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Mail verstuurd (als het account bestaat)	—

POST `/api/account/reset-password`

Nieuw wachtwoord instellen

Publiek

Trekt alle bestaande sessies van de gebruiker in.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: object

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`token`	string	**ja**	
`newPassword`	string (password)	**ja**	min. lengte `12`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Wachtwoord gewijzigd	—
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout

Schema's

Configuration

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`issuer`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be`
`authorization_endpoint`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be/oauth2/authorize`
`token_endpoint`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be/oauth2/token`
`userinfo_endpoint`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be/oauth2/userinfo`
`jwks_uri`	string	nee	Vb. `https://auth.kampconnect.be/.well-known/jwks.json`
`grant_types_supported`	array<string>	nee	Vb. `authorization_code, refresh_token`
`code_challenge_methods_supported`	array<string>	nee	Vb. `S256`

Jwks

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`keys`	array<object>	nee	

LoginRequest

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`email`	string (email)	**ja**	
`password`	string (password)	**ja**	
`returnUrl`	string	**ja**	

TokenRequest

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`grant_type`	string	**ja**	Waarden: `authorization_code`, `refresh_token`
`client_id`	string	**ja**	
`code`	string	nee	Enkel bij `authorization_code`
`redirect_uri`	string	nee	Enkel bij `authorization_code`
`code_verifier`	string	nee	Enkel bij `authorization_code` (PKCE)
`refresh_token`	string	nee	Enkel bij `refresh_token`

TokenResponse

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`access_token`	string	nee	
`token_type`	string	nee	Vb. `Bearer`
`expires_in`	integer	nee	Vb. `900`
`refresh_token`	string	nee	
`id_token`	string	nee	

UserInfo

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`sub`	string	nee	`user_id` uit `sec_user` Vb. `58`
`email`	string (email)	nee	
`email_verified`	boolean	nee	
`tenant_id`	integer (int32)	nee	Ontbreekt bij een platformbeheerder
`roles`	array<string>	nee	
`is_platform_admin`	boolean	nee	Enkel aanwezig voor beheerders van KampConnect

RegisterRequest

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`email`	string (email)	**ja**	
`password`	string (password)	**ja**	min. lengte `12`
`invitationToken`	string	nee	Uit de uitnodigingslink

OAuthError

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`error`	string	nee	Vb. `invalid_grant`
`error_description`	string	nee	

ProblemDetails

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`title`	string	nee	
`status`	integer	nee	
`errors`	object	nee	