Kamp Connect

API-DOCUMENTATIE

09

Notification Service

OpenAPI 3.0.0 · Versie V1

Project	KampConnect
Service	09. Notification Service
Versie	V1 (spec 1.0.0)
Endpoints	7
Datum	23/09/2026
Auteur	Xander Van Nuffel · 6ICW · GIP 2026-2027

1 Overzicht

Bereikt gebruikers buiten de app (push en e-mail). De meldingen zelf ontstaan **uitsluitend uit events**; deze kleine REST-API dient enkel om toesteltokens te registreren en voorkeuren in te stellen. Database: `ntf_*`.

Algemene afspraken

- Alle requests lopen via de API Gateway en dragen een `Authorization: Bearer <access token>`.
- De organisatie volgt uit de claim `tenant_id` in het token; ze staat daarom niet in de URL. Een token zonder `tenant_id` krijgt geen toegang tot organisatiegegevens, tenzij `is_platform_admin` aanwezig is.
- Tijdstippen zijn UTC in ISO 8601. Fouten volgen RFC 7807 (Problem Details).

SERVERS

`https://api.kampconnect.be` — Productie (via de API Gateway)
`https://localhost:5000` — Lokaal (gateway)

AUTHENTICATIE

Bearer token (JWT) van de Identity Service, tenzij een endpoint als *Publiek* gemarkeerd is. Elk beveiligd endpoint kan ook `401` (geen geldig token) of `403` (geen toegang) teruggeven; die staan niet bij elk endpoint herhaald.

Endpoints

Methode	Pad	Omschrijving
Toestellen		
POST	`/api/notifications/device-tokens`	Toestel registreren
DELETE	`/api/notifications/device-tokens/{deviceTokenId}`	Toestel afmelden (bij uitloggen)
Voorkeuren		
GET	`/api/notifications/preferences`	Mijn meldingsvoorkeuren
PUT	`/api/notifications/preferences`	Voorkeuren opslaan
GET	`/api/notifications/quiet-hours`	Stille uren opvragen
PUT	`/api/notifications/quiet-hours`	Stille uren instellen
Meldingen		
GET	`/api/notifications`	Mijn meldingen

2 Endpoints

Toestellen

Pushtokens van de mobiele app

`POST` **`/api/notifications/device-tokens`**

Toestel registreren

Bearer token · `guardian` · `staff`

Aanroepen na het inloggen en telkens FCM/APNs een nieuw token geeft.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: DeviceTokenCreate

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`201`	Geregistreerd	DeviceToken
`400`	Validatiefout	ProblemDetails

`DELETE` **`/api/notifications/device-tokens/{deviceTokenId}`**

Toestel afmelden (bij uitloggen)

Bearer token · `guardian` · `staff`

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
`deviceTokenId`	path	string (uuid)	ja	

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
`204`	Afgemeld	—
`404`	Niet gevonden	ProblemDetails

Voorkeuren

Welke meldingen, via welk kanaal, en stille uren

GET /api/notifications/preferences

Mijn meldingsvoorkeuren

Bearer token `guardian` `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Preference>

PUT /api/notifications/preferences

Voorkeuren opslaan

Bearer token `guardian` `staff`

Verplichte meldingen (bv. noodoproepen) kunnen niet uitgezet worden.

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: array<Preference>

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	array<Preference>
400	Validatiefout	ProblemDetails

GET /api/notifications/quiet-hours

Stille uren opvragen

Bearer token `guardian` `staff`

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	QuietHours

PUT `/api/notifications/quiet-hours`

Stille uren instellen

Bearer token · guardian · staff

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json` · Schema: QuietHours

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	QuietHours
400	Validatiefout	ProblemDetails

Meldingen

Overzicht van ontvangen meldingen

GET `/api/notifications`

Mijn meldingen

Bearer token · guardian · staff

PARAMETERS

Naam	In	Type	Verplicht	Omschrijving
page	query	integer (int32)	nee	min 1 Standaard: 1
pageSize	query	integer (int32)	nee	min 1, max 100 Standaard: 25

RESPONSES

Code	Omschrijving	Inhoud
200	OK	Page

3 Datamodellen

Standaardresponses

Naam	Omschrijving
`ValidationError`	Validatiefout
`Unauthorized`	Geen of ongeldig access token
`Forbidden`	Geen toegang (verkeerde rol of andere organisatie)
`NotFound`	Niet gevonden
`Conflict`	Conflict met de huidige toestand

Schema's

ProblemDetails

Foutformaat volgens RFC 7807 (standaard in ASP.NET Core)

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`type`	string	nee	
`title`	string	nee	
`status`	integer (int32)	nee	
`detail`	string	nee	
`errors`	object	nee	

Page

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`page`	integer (int32)	**ja**	Vb. `1`
`pageSize`	integer (int32)	**ja**	Vb. `25`
`totalCount`	integer (int32)	**ja**	Vb. `3`

DeviceTokenCreate

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`platform`	string	**ja**	Waarden: `android`, `ios`, `web`
`token`	string	**ja**	
`appVersion`	string	nee	Vb. `1.0.3`
`language`	string	nee	Vb. `nl`

DeviceToken

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`deviceTokenId`	string (uuid)	nee	
`platform`	string	nee	Waarden: `android`, `ios`, `web`
`registeredAt`	string (date-time)	nee	

Preference

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`notificationTypeCode`	string	**ja**	Vb. `message_received`
`channel`	string	**ja**	Waarden: `push`, `email`
`isEnabled`	boolean	**ja**	
`isMandatory`	boolean	nee	Alleen-lezen

QuietHours

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`isEnabled`	boolean	**ja**	
`startTime`	string	nee	Vb. `22:00`
`endTime`	string	nee	Vb. `07:00`
`timezone`	string	nee	Vb. `Europe/Brussels`

Notification

Veld	Type	Verplicht	Omschrijving
`notificationId`	string (uuid)	nee	
`notificationTypeCode`	string	nee	
`title`	string	nee	
`body`	string	nee	
`createdAt`	string (date-time)	nee	
`sentAt`	string (date-time)	nee	