

# INPUTS

A lista de tipos (type) de Inputs que podemos ter é moi longa. Podemos vela na seguinte imaxe:

## TIPOS DE INPUTS

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ▶ <b>button</b>         | ▶ <b>password</b> |
| ▶ <b>checkbox</b>       | ▶ <b>radio</b>    |
| ▶ <b>color</b>          | ▶ <b>range</b>    |
| ▶ <b>date</b>           | ▶ <b>reset</b>    |
| ▶ <b>datetime-local</b> | ▶ <b>search</b>   |
| ▶ <b>email</b>          | ▶ <b>submit</b>   |
| ▶ <b>file</b>           | ▶ <b>tel</b>      |
| ▶ <b>hidden</b>         | ▶ <b>text</b>     |
| ▶ <b>image</b>          | ▶ <b>time</b>     |
| ▶ <b>month</b>          | ▶ <b>url</b>      |
| ▶ <b>number</b>         | ▶ <b>week</b>     |

Moitos deles son novos en HTML5 polo que é importante comprobar cómo se ven nos distintos navegadores ou comprobalo de maneira previa empregando a páxina HTML5 Test.

Teñen especial relevancia os seguintes:

- Radio Groups
- Checkboxes
- Datalist

### Radio Group

É unha agrupación de inputs que presenta opcións que queremos que sexan excluíntes:

Un exemplo sería:

```
<label for="estudos">Estudos Previos</label>
<input type="radio" name="estudos" value="si" />SI<br />
<input type="radio" name="estudos" value="non" checked />NON<br />
```

Para que sexan excluíntes deben ter o mesmo valor para o atributo **name** e o **type="radio"**

## CheckBoxes

É unha agrupación de opcións que presenta opcións das cales podemos elixir unha ou varias.

Un exemplo sería:

```
<label for="dispositivos">Dispositivos electrónicos</label><br />
<input type="checkbox" name="dispositivos" value="pc" />PC<br />
<input type="checkbox" name="dispositivos" value="table" />Tableta<br />
<input type="checkbox" name="dispositivos" value="movile" />Móvil
```

Subliñar que para agrupalos deben ter o mesmo valor para **name** e o **type="checkbox"**

## Data Lista

É unha nova forma en HTML5 de facer unha listaxe de valores posibles para un input.

Un exemplo sería:

```
<input list="editor">

<datalist id="editor">
  <option value="Atom">
  <option value="NotePad++">
  <option value="VsCode">
  <option value="Sublime">
  <option value="Brackets">
</datalist>
```

Co atributo **list** indicamos a listaxe de opcións que imos a ter e na etiqueta metemos as que queiramos.

É importante subliñar que poderíamos meter outras opcións no Input pero ó usar esta estrutura axúdanos a rechealo e a escoller a opción axeitada.