

## **DIAGRAMA DE CLASES (Navegador para el coche)**



## CÓDIGO (Navegador para el coche)

```
public interface Navegador {
      List<String> calcularRuta(String pOr, String pDest);
public class NuestroNavegador implements Navegador {
             public List<String> calcularRuta(String pOr, String pDest) {
             List<String> lista = new ArrayList<>();
             System.out.println("ruta calculada con nuestro sistema");
             return lista:
      }
}
public class GoogleMapsAdapter implements Navegador {
                                                                   public class GoogleMaps {
      private GoogleMaps gM;
                                                                          public List<String> calculateRoute(String origin,
      public List<String> calcularRuta(String pOrigen,
                                                                   String destination) {
String pDestino) {
                                                                                List<String> lista = new ArrayList<>();
             return gM.calculateRoute(pOrigen, pDestino);
                                                                                System.out.println("ruta calculada con
                                                                   google");
                                                                                return lista:
                                                                          }
public class OSMAdapter implements Navegador {
                                                                   public class OSM {
                                                                          public List<String> calc path(String o, String d) {
      private OSM osm;
      public List<String> calcularRuta(String pOrigen,
                                                                                List<String> lista = new ArrayList<>();
                                                                                System.out.println("ruta calculada con osm");
String pDestino) {
                                                                                return lista;
             return osm.calc_path(pOrigen, pDestino);
                                                                   }
}
```

## **DIAGRAMA DE CLASES (Gestión pagos de cadenas hoteleras)**



## CÓDIGO (Gestión pagos de cadenas hoteleras)

```
public class MOLAHOTELS {
      private IPagoCredito formaPagoCredito;
      public MOLAHOTELS(IPagoCredito pFormaPagoCredito)
             formaPagoCredito = pFormaPagoCredito;
      public void pagoEstancia(String pNombreCliente, int pNumTarjeta, int pImporte) {
                                                                                                         STRATEGY
             formaPagoCredito.pago(pNombreCliente, pNumTarjeta, pImporte);;
                                                        public interface IPagoCredito {
                                                              void pago(String nombreCliente, int numTarjeta, int importe);
public class HotelesEuropeos extends MOLAHOTELS {
                                                       public class EuropeBank implements IPagoCredito {
      public HotelesEuropeos() {
             super(new EuropeBank());
                                                              public void pago(String nombreCliente, int numTarjeta, int
                                                       importe) {
                                                                     System.out.println("El cliente " + nombreCliente + " ha
}
                                                                     realizado el importe de " + importe + " con la tarjeta " +
                                                                    numTarjeta + " desde EurpoeBankk");
public class HotelesAmericanos extends MOLAHOTELS {
      public HotelesAmericanos() {
                                                              }
             super(new AABank());
                                                       }
                                                       public class AABank implements IPagoCredito {
public class HotelesAsiaticos extends MOLAHOTELS
                                                              public void pago(String nombreCliente, int numTarjeta, int
                                                       importe) {
{...}
                                                                     System.out.println("El cliente " + nombreCliente + " ha
                                                                    realizado el importe de " + importe + " con la tarjeta " +
                                                                    numTarjeta + " desde AABankk");
```

}