

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°588-25 SU06**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PER  
**DIRECCIÓN \*\*** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - S  
**PROYECTO \*\*** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE  
**UBICACIÓN \*\*** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**RECEPCIÓN N°** : 882- 25  
**OT N°** : 899- 25  
**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-07-07  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-07-08

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	07/07/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1893 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.396 g/cm <sup>3</sup>			Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 20.98
Volumen calibrado cono	1357 cm <sup>3</sup>			Humedad Optima (%) : 6.6 Gravedad específica : 2.71
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ÁREAS VERDES	ÁREAS VERDES	ÁREAS VERDES	ÁREAS VERDES
Progresiva/ Cota / Lado**	PLATAFORMA 4	PLATAFORMA 4	PLATAFORMA 4	PLATAFORMA 4
Tipo de Muestra(**)	TERRENO NATURAL CAPA 0	TERRENO NATURAL CAPA 0	TERRENO NATURAL CAPA 0	TERRENO NATURAL CAPA 0
Descripción visual del suelo	GRAVA, ARENA LIMOSA	GRAVA, ARENA LIMOSA	GRAVA, ARENA LIMOSA	GRAVA, ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	30	-	-
Volumen del orificio de prueba	cm <sup>3</sup>	2281	2429	2795
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	846	0	460
Porcentaje de sobretamaño	%	16.4	0.00	7.37
Densidad húmeda in situ	g/cm <sup>3</sup>	2.26	2.26	2.23
Densidad seca in situ	g/cm <sup>3</sup>	2.13	2.13	2.11
Peso unitario seco in situ	kN/m <sup>3</sup>	20.86	20.85	20.65
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m <sup>3</sup>	20.01	20.85	20.29
Porcentaje de compactación	%	95	99	97
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6	6	6

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

