

Peyronnet Théo
Chifflet Gabriel
Racot Nicolas
Athoumani Nourâne
Rodrigues Amorim Daniel



IUT de Vélizy-Rambouillet
CAMPUS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

SAE 3.01

Développement d'une application

Documentation Connexion Utilisateur

Sommaire

Partie n°1 : Introduction.....	3
Vue d'ensemble du système de connexion.....	3
Partie n°2 : Le Formulaire.....	4
Point de vue Fonctionnel.....	4
Point de vue Technique.....	4
Partie n°3 : Le Traitement.....	5
Cas 1 - Champs manquants (error1).....	5
Cas 2 - Login Introuvable (error2).....	5
Cas 3 - Mot de passe incorrect (error2).....	6
Cas 4 - Connexion réussite.....	6

Partie n°1 : Introduction

Vue d'ensemble du système de connexion

Le système de connexion a été établi pour que les techniciens et les administrateurs puissent de manière contrôlée accéder à leurs fonctionnalités.

Le système de connexion repose principalement sur deux fichiers qui fonctionnent ensemble : une page de connexion ([login.php](#)) qui présente le formulaire à l'utilisateur, et un fichier d'action ([login_action.php](#)) qui traite les données soumises par l'utilisateur.

Partie n°2 : Le Formulaire

Point de vue Fonctionnel

Fonctionnellement, cette page est le point d'entrée de l'utilisateur sur le site web. Elle affiche deux champs (login et mot de passe) et produit l'affichage des messages d'erreur.

La page est conforme aux standards de la *World Wide Web Consortium* d'après [The W3C Markup Validation Service](#) et satisfait les principes d'accessibilité.

Point de vue Technique

La page commence par récupérer les éventuelles erreurs passées en paramètre GET (?error=1 ou ?error=2), ce qui permet d'afficher le bon message d'erreur après réaffichage de la page suite à une authentification infructueuse. Par là, c'est un moyen de ne pas stocker les informations côté serveur.

Le code correspondant à l'affichage des erreurs :

```
<?php if ($error_code == 1) { ?>
    <p class="error-message">Veuillez remplir tous les champs</p>
<?php } elseif ($error_code == 2) { ?>
    <p class="error-message">Identifiants incorrects</p>
<?php } ?>
```

Elle vérifie également si l'utilisateur n'est pas déjà connecté via `$_SESSION['login']` - si c'est le cas, l'utilisateur est redirigé vers l'accueil du site web (*dashboard*).

Le formulaire soumet les données, après saisie de l'utilisateur, en méthode POST vers `login_action.php` pour effectuer le contrôle.

```
<form method="POST" action="../actions/login_action.php">
```

Partie n°3 : Le Traitement

Le fichier login_action.php ne produit aucun affichage, il s'agit ici, de traiter et de rediriger.

L'ensemble des requêtes SQL sont de type dit préparé (`mysqli_prepare` et `mysqli_stmt_bind_param`)

Cas 1 - Champs manquants (error1)

Si le formulaire est soumis sans l'un des champs `login`, `password`, `submit` ou bien si l'un des champs est vide après soumission, l'utilisateur est redirigé vers `login.php` avec l'erreur 1.

Ci-dessous, les deux conditions qui retournent l'erreur 1 quand elle ne sont pas satisfaites :

```
//Condition 1
if (isset($_POST["submit"], $_POST["login"], $_POST["password"]))

//Condition 2
if (empty($login) || empty($password))

/Redirection vers :
header("location: ../pages/login.php?error=1");
```

Cas 2 - Login Introuvable (error2)

Une requête préparée cherche dans la base de données, un utilisateur correspondant au login entré par l'utilisateur. Si `my_sql_num_row` ne renvoie pas exactement 1, l'utilisateur est redirigé vers :

```
header("location: ../pages/login.php?error=2");
```

Comme bonne pratique de sécurité, il n'est pas précisé à l'utilisateur lequel des champs est erroné

Cas 3 - Mot de passe incorrect (error2)

Si le login existe bien, le mot de passe est comparé via la fonction php de comparaison de mot de passe `password_verify()`. Il s'agit de la méthode recommandée en PHP pour vérifier un mot de passe, qui est sous forme de hash `password_hash()`. Si la vérification échoue, l'utilisateur est redirigé vers la même page que précédemment

Cas 4 - Connexion réussite

Si le login existe et que le mot de passe est correct, alors

- La session est alimentée avec les informations de l'utilisateur (login, nom complet, rôle)
- La date de dernière connexion dans la base de données est mise à jour sous forme de requête préparée

```
UPDATE users SET last_login_at = NOW() WHERE login = ?
```

- La variable de session sql `@current_user` est définie côté MySQL qui sera utilisée pour les triggers alimentant la table des logs.
- Enfin, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil.

Annexe :



Connexion

Login

Mot de passe

Se connecter

Vidéo de présentation

Page de connexion, 18/02/2026, KeppIT, <https://github.com/Xanoor/sae-web>