

Primer Parcial de EIF203 I-2022

Estudiante: Diego Quiros Artiñano

Cédula: 901150326

ID Universidad: 315071

NRC: 41712

Firma: Diego

Nombre: Diego Quiros Artigiano
Pregunta 1

Firma: Diego

$$S_n = 6S_{n-2} - 5S_{n-1} + 3n \text{ si } n > 1; S_0 = 0 \quad S_1 = -5$$

$$a) S_4 = 6(6S_0 - 5S_1 + 3 \cdot 2) - 5(6S_1 - 5S_2 + 3 \cdot 3) + 3 \cdot 4$$

$$S_4 = 6(6S_0 - 5S_1 + 3 \cdot 2) - 5[6S_1 - 5(6S_0 - 5S_1 + 3 \cdot 2) + 3 \cdot 3] + 3 \cdot 4$$

$$S_4 = 6(6 \cdot 0 - 5 \cdot -5 + 6) - 5[6 \cdot -5 - 5 \cdot (6 \cdot 0 - 5 \cdot -5 + 6) + 9] + 12$$

$$S_4 = 6(31) - 5[-30 - 5(31) + 9] + 12$$

$$S_4 = 186 - 5[-30 - 155 + 9] + 12$$

$$S_4 = 186 - 5[-176] + 12$$

$$S_4 = 186 + 880 + 12$$

$$S_4 = 1078$$

b) def s_rec(n: int) → int;

if n == 0: return 0

if n == 1: return -5

return 6 * s_rec(n-2) - 5 * s_rec(n-1) + 3 * n

$$c) S_0 = 0$$

$$S_1 = -5$$

$$S_2 = 6 \cdot 0 - 5 \cdot -5 + 3 \cdot 2 \Rightarrow 31$$

$$S_3 = 6 \cdot -5 - 5 \cdot 31 + 3 \cdot 3 \Rightarrow -176$$

$$S_4 = 6 \cdot 31 - 5 \cdot -176 + 3 \cdot 4 \Rightarrow 1078$$

$$S_4 = 1078$$

parte d) en parte de atrás de la hoja

Nombre: Diego Quirós Artalejo
Pregunta 1

Firma: Diego

d) def s_iter(n:int) -> int:

prev_last = 0

last = -5

s = 0

for i in range(2, n+1):

s = 6 * prev_last - 5 * last + 3 * i

return s

Nombre: Diego Quiros Antinano
Pregunta 2

Firma: Diego

Paso 1: Tamaño de datos

n depende de n entonces

$$n = n$$

Paso 2: Operaciones de interés

según enunciado solo $\text{print}()$, se asume constante = 1

Paso 3: Ecuación Base

$$T_g(0) = 3 \leftarrow \text{print}('start'), \text{print}('End') \text{ y } \text{print}(i) \text{ (una vez)}$$

$$T_g(n) = 1 + T_{g_{for1}}(2n+1) + T_{g_{for2}}(n) + 1$$

Paso 4: Desarrollo de ecuación Base

$$T_{g_{for2}}(2n+1) = 1 + T_{g_{for1}}(2n) \Rightarrow T_{g_{for1}}(2n+1) = \underline{2n+1}$$

$$T_{g_{for2}}(n) = T_{g_{for2for}}(2n) + T_{g_{for2}}(n-1)$$

$$T_{g_{for2for}}(2n) = 2 + T_{g_{for2for}}(2n-1) \Rightarrow 2n \cdot 2 \Rightarrow 4n$$

$$T_{g_{for2}}(n) = 4n + T_{g_{for2}}(n-1)$$

$$T_{g_{for2}}(n) = 4n + 4(n-1) + T_{g_{for2}}(n-2) \Rightarrow 4(n + n-1 + n-2 + \dots + 2+1)$$

$$T_{g_{for2}}(n) = 4 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)$$

$$T_{g_{for2}}(n) = 4 \frac{n^2+n}{2} = \underline{2n^2+n}$$

$$T_g(n) = 1 + 2n+1 + 2n^2+n + 1$$

$$\boxed{T_g(n) = 2n^2 + 3n + 3}$$

Paso 5: O-grande

n^2 grado más grande entonces

$$O(2n^2 + 3n + 3) \sim T_g(n)$$

$$\boxed{O(n^2) \sim T_g(n)}$$

* Parte 6 atrás

Diego Quiros Artigiano
Pregunta 2

Firma: Diego

Paso 6: g-instrumentado

```
def g-instrumentado(n):  
    operaciones = 0  
    print('Start')  
    operaciones += 1  
    for i in range(0, 2 * n + 1):  
        print(i)  
        operaciones += 1  
        for i in range(n, -1, -1):  
            for j in range(2 * i):  
                print(i, j)  
                operaciones += 1  
            print()  
            operaciones += 1  
    print('End')  
    operaciones += 1  
    return operaciones
```

```
def test_g_instrumentado(filename, init, maxi, inc):  
    file = open(filename, 'w')  
    file.write('n; time\n')  
    for n in range(init, maxi, inc):  
        file.write(f'{n}; {g-instrumentado}\n')  
    file.close()
```

```
Test_g_instrumentado("pregunta2-csv", 10, 200, 10)
```


Nombre: Diego Quiros Artizano
Pregunta 3

Firma: Diego

```
from typing import Any
def mas_larga_anidada(a: list[Any]) -> list[Any]:
    largest = a
    for i in a:
        if type(i) == list:
            temp = mas_larga_anidada(i)
            if len(largest) < len(temp):
                largest = temp
    return largest
```

30	1923
40	3363
50	5203
60	7443
70	10083
80	13123
90	16563
100	20403
110	24643
120	29283
130	34323
140	39763
150	45603
160	51843
170	58483
180	65523
190	72963

