ls -d /bin/*/

find /etc > salida 2> error

Si hi ha errors, es comproba fent cat error.

Els errors son

find: '/etc/ssl/private': Permiso denegado

find: '/etc/cups/ssl': Permiso denegado

find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permiso denegado

find / -name dataset -type f -exec cat $\{\}\ \$ 2> error

cat /etc/m* > config
si, ya que hay directorios.
cat /etc/m* > config 2>/dev/null

```
5.
find / -type f -size +50M -exec ls -l -h \;
```

find / -type f -empty -atime +7 -delete

date ; hostname ; whoami ; uname -r > datos

cat /etc/passwd >> ~/datos

head -4 datos

tail -3 datos

tail -f -n5 datos

10.
alias
alias llistat='ls -alh'
unalias llistat

sort -k1 -t: profesores

sort -k4 -t: -n profesores

sort -k2 -t: -r profesores

sort -k3 -t: -n -r profesores

cut -f1,2 -d: profesores

cut -f2,3 -d: profesores

cut -f1-3 -d: profesores

head -n4 profesores

sed 2d profesores

sed -n '1p;4p' profesores

sed 's/Maria/Paco/' profesores

sed 's/ED/fotut/' profesores

cp profesores profesores2
nano profesores2

touch listado | cat profesores profesores2 | sort -k4 -n -r | uniq > listado

diff profesores profesores2

sort -t: -k1 profesores | cat - profesores | sort -t: -k1
~/dir1/profesorbis

uniq profesorbis | nl > limpio

- a) grep "home" /etc/passwd
- b) grep -v "var" /etc/passwd
- c) grep -c "home" /etc/passwd
- d) grep -c -v "bash" /etc/passwd
- e) grep -c -i "box" /etc/passwd

grep "xavier" /etc/group| cut -d: -f1-3 | sed s/x/encriptado/ | sort t: -k1 > ~/pedazoejercicio