

EasyScript cho Premiere Pro

Cắt khoảng lặng · phiên âm · phân biệt người nói · phụ đề · dịch · tách giọng / nhạc · marker theo nhịp — trực tiếp trên timeline. **Hướng dẫn cài đặt & sử dụng — bản 2.3**

1. Yêu cầu

- **Adobe Premiere Pro 2022 trở lên** (macOS 13+ hoặc Windows 10/11).
- Khoảng **9 GB** trống: backend ~3 GB; các model tải lần đầu khi dùng: phiên âm Turbo ~1,6 GB, tách giọng / nhạc ~0,9 GB, dịch NLLB ~3 GB.
- EasyScript **ưu tiên chạy trên GPU**: Mac chip M (Metal) nhanh nhất; Windows dùng GPU NVIDIA cho phiên âm và mọi GPU (DirectML) cho phân biệt người nói / tách giọng. Máy không có GPU vẫn dùng được, chỉ chậm hơn.
- Cần Internet ở lần đầu dùng mỗi tính năng để tải model. Sau đó mọi thứ chạy **offline trên máy bạn**.

2. Cài đặt

Thư mục cài đặt gồm: file panel `EasyScript-Premiere.zxp` (dùng chung cho Mac và Windows), thư mục `backend/`, file cài tự động và hướng dẫn này. **Thoát hẳn Premiere** trước khi cài.

Cách 1 — Cài tự động (khuyến dùng)

macOS: chuột phải vào `install-mac.command` → **Open** → **Open** (lần đầu macOS hỏi xác nhận). Script tự cài panel và backend.

Windows: bấm đúp `install-win.bat` (nếu bị chặn: chuột phải → **Run as administrator**).

Cách 2 — Cài thủ công bằng file ZXP

1. **Cài panel**: mở `EasyScript-Premiere.zxp` bằng một trình cài ZXP, ví dụ **ZXP Installer** (aescrpts) hoặc **Anastasiy's Extension Manager** (cả hai miễn phí, có cho Mac và Windows): kéo file .zxp vào cửa sổ trình cài.
2. **Chép backend**: chép **toàn bộ nội dung bên trong** thư mục `backend/` vào đúng đường dẫn dưới đây (tạo thư mục nếu chưa có). Không cần build hay cài thêm gì — backend đã đóng gói sẵn.

Hệ điều hành	Đường dẫn	Sau khi chép phải có file
macOS	<code>~/easyscript/backend</code>	<code>~/easyscript/backend/EasyScript-backend</code>
Windows	<code>%USERPROFILE%\easyscript\backend</code>	<code>...\easyscript\backend\EasyScript-backend.exe</code>

Thư mục `.easyscript` bị ẩn: trên Mac, trong Finder bấm **Cmd + Shift + G** rồi gõ `~/easyscript`; trên Windows, gõ `%USERPROFILE%\easyscript` vào thanh địa chỉ của File Explorer.

3. **Chỉ trên macOS**: mở **Terminal** và chạy lệnh sau để macOS cho phép backend chạy (bắt buộc với file tải về / giải nén):

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/easyscript/backend
```

Chép **nội dung** của `backend/` , không chép cả thư mục lồng vào nhau (sai: `.easyscript/backend/backend/...`). Khi cập nhật bản mới, xóa thư mục backend cũ trước rồi chép lại.

Mở panel: **Window** → **Extensions** → **EasyScript**. Panel **tự khởi động backend** (góc trên hiện **Connecting** → **Connected**). Lần đầu dùng mỗi tính năng sẽ tải model (cần mạng, chờ vài phút).

3. Quy trình sử dụng

Phần trên của panel là nguồn audio và sóng âm; bên dưới có 3 tab: **Cut** (khoảng lặng), **Transcript** (phiên âm, người nói, phụ đề, dịch) và **Beats** (marker theo nhịp nhạc).

Bước	Thao tác
1 Chọn nguồn	Chọn clip trên timeline (hoặc đặt vạch In/Out , hoặc cả timeline) rồi bấm Load audio . Sóng âm hiện ra; cuộn chuột để zoom, kéo để di chuyển, bấm để đưa playhead tới đó.
2 Tách giọng / nhạc MỚI	Bấm Separate voice / music... → chọn Voice only (bỏ nhạc, giữ lời — để phiên âm) hoặc Music only (bỏ lời, giữ nhạc — để dò nhịp). Audio đã tách thay vào sóng âm, phát lại, phiên âm và Beats. Thanh Original Voice Music chuyển qua lại tức thì. Lần đầu tải model ~870 MB.
3 Đưa lên timeline MỚI	Import voice / music to timeline : đặt bản đã tách đúng timecode gốc trên track audio đầu tiên còn trống suốt đoạn đó (không bao giờ đè lên audio có sẵn, bỏ qua track bị khóa). Nếu mọi track đều có audio ở đoạn đó, panel tự thêm một track mới. File được lưu vào thư mục <code>EasyScript Stems</code> trong Export folder và bin EasyScript Stems của project.
4 Detect silence	Tab Cut : phát hiện khoảng lặng, chỉnh padding / ngưỡng dB / độ dài tối thiểu và xem trước trên sóng âm.
5 Cắt	Apply cut : cắt trực tiếp trên timeline. Cut to new sequence : dựng một sequence mới đã cắt trong một bước (khuyến dùng cho video dài, sequence gốc giữ nguyên).
6 Transcribe	Tab Transcript : chọn Model (mặc định Turbo — chính xác và nhanh) và Language . Ở Vocabulary : nhập tên riêng, thương hiệu, thuật ngữ để nhận dạng đúng hơn. Với bài hát / video có nhạc nền: tách Voice only trước (hoặc bật Song mode) để lời rõ hơn.
7 Speakers	Phân biệt người nói — không cần tài khoản hay token . Câu có 2 người nói sẽ được tách đúng chỗ. Bấm vào tag người nói để đổi tên , chuyển câu sang người khác hoặc tạo người mới; đặt trùng tên sẽ gộp hai người.
8 Nhớ giọng	Khi bạn đổi tên một người nói (vd. "Speaker A" → "Lan"), giọng đó được lưu. Ở video sau, người đó được tự nhận ra (dấu ✓ cạnh tên). Quản lý giọng đã lưu trong Settings.
9 Tag speaker	Cắt clip tại chỗ đổi người nói, đặt tên và tô màu clip theo người. New sequence — exact : dựng sequence mới, cắt đúng frame, không dựng nhạc nền / B-roll. In place : sửa trực tiếp sequence đang mở.

10 Phụ đề	Make subtitle: tạo caption trên timeline (chọn bản gốc + các bản dịch). Export SRT: lưu file. Kiểu xuống dòng theo "Display mode" của Segments; thời gian lấy theo từng từ.
11 Dịch	Trong Segments → tab Translation: thêm ngôn ngữ đích rồi bấm Translate. Chọn bộ dịch trong Settings (NLLB-200 offline, Ollama, Hy-MT2 hoặc Claude API).
12 Beats	Tab Beats: dò nhịp (nên dùng bản Music only), chọn khoảng cách marker (1/4 nhịp → 4 ô nhịp), xem trước trên sóng âm rồi gắn marker. Add to → Timeline: marker trên sequence. Add to → Selected clip: marker gắn vào clip đang chọn trên timeline (vd. clip nhạc vừa import) và di chuyển theo clip; nếu không chọn clip nào, marker vào clip của audio đang nạp trong panel.

4. Settings (nút ⚙)

- **Export folder:** nơi lưu file SRT / XML và các bản tách giọng / nhạc đã import (thư mục con `EasyScript Stems`). Đừng xóa các file này khi project còn dùng.
- **Speakers:** danh sách giọng đã lưu (xóa được từng giọng). Tùy chọn trong "Speaker options" ở tab Transcript: số người nói biết trước, độ nhảy, tốc độ, nhận diện giọng đã lưu.
- **Translation:** chọn bộ dịch. **NLLB-200** chạy offline: bấm **Download** một lần (~2,4 GB, sau đó tự tối ưu cho máy); Ollama / Hy-MT2 chạy local; Claude API cần API key.

5. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Cách khắc phục
Không thấy "EasyScript" trong Extensions	Cách 1: chạy lại file cài. Cách 2: cài lại file .zxp bằng trình cài ZXP. Sau đó thoát hẳn & mở lại Premiere .
Góc panel báo Offline mãi	Backend chưa chạy. Kiểm tra file backend nằm đúng đường dẫn ở mục 2 (Cách 2). Trên Mac, chạy lại lệnh <code>xattr</code> ở trên. Rồi đóng / mở lại panel. Lần đầu có thể mất vài phút.
Lần đầu bấm Speakers / Separate hơi lâu	Bình thường: tải và nạp model lần đầu. Các lần sau nhanh.
Tách giọng / nhạc chậm	Máy không có GPU sẽ chạy bằng CPU (vài lần thời lượng audio). Dòng tiến trình ghi thiết bị đang dùng (vd. GPU · Metal, GPU · DirectML, CPU).
Import to timeline tạo thêm track mới	Đúng thiết kế: mọi track audio đều đã có audio ở đoạn đó (hoặc bị khóa), nên panel thêm track để không ghi đè.
Marker "Selected clip" vào nhầm clip	Chọn đúng clip cần gắn trên timeline trước khi bấm Add markers . Dòng trạng thái ghi tên clip đã được gắn.
Phân biệt sai số người nói	Nhập Known speakers (số người) hoặc đổi Sensitivity trong "Speaker options"; có thể sửa tay bằng cách bấm vào tag người nói.

Lưu ý: EasyScript không sửa file gốc của bạn. Mọi thao tác cắt/đổi tên đều áp lên clip trên timeline; bản tách giọng / nhạc là file mới. Bạn có thể Undo (Cmd/Ctrl + Z) bất cứ lúc nào.