EasyScript cho Premiere Pro

Cắt khoảng lặng · phiên âm · phân biệt người nói · phụ đề · dịch · tách giọng / nhạc · marker theo nhịp — trực tiếp trên timeline. **Hướng dẫn cài đặt & sử dụng — bản 2.3**

1. Yêu cầu

- **Adobe Premiere Pro 2022 trở lên** (macOS 13+ hoặc Windows 10/11).
- Khoảng **9 GB** trống: backend ~3 GB; các model tải lần đầu khi dùng: phiên âm Turbo ~1,6 GB, tách giọng / nhạc ~0,9 GB, dịch NLLB ~3 GB.
- EasyScript **ưu tiên chạy trên GPU**: Mac chip M (Metal) nhanh nhất; Windows dùng GPU NVIDIA cho phiên âm và mọi GPU (DirectML) cho phân biệt người nói / tách giọng. Máy không có GPU vẫn dùng được, chỉ chậm hơn.
- Cần Internet ở lần đầu dùng mỗi tính năng để tải model. Sau đó mọi thứ chạy **offline trên máy bạn**.

2. Cài đặt

Thư mục cài đặt gồm: file panel `EasyScript-Premiere.zxp` (dùng chung cho Mac và Windows), thư mục `backend/`, file cài tự động và hướng dẫn này. **Thoát hẳn Premiere** trước khi cài.

Cách 1 — Cài tự động (khuyên dùng)

macOS: chuột phải vào `install-mac.command` → **Open** → **Open** (lần đầu macOS hỏi xác nhận). Script tự cài panel và backend.

Windows: bấm đúp `install-win.bat` (nếu bị chặn: chuột phải → **Run as administrator**).

Cách 2 — Cài thủ công bằng file ZXP

1. **Cài panel:** mở `EasyScript-Premiere.zxp` bằng một trình cài ZXP, ví dụ **ZXP Installer** (aescripts) hoặc **Anastasiy's Extension Manager** (cả hai miễn phí, có cho Mac và Windows): kéo file .zxp vào cửa sổ trình cài.
2. **Chép backend:** chép **toàn bộ nội dung bên trong** thư mục `backend/` vào đúng đường dẫn dưới đây (tạo thư mục nếu chưa có). Không cần build hay cài thêm gì — backend đã đóng gói sẵn.

Hệ điều hành	Đường dẫn	Sau khi chép phải có file
macOS	`~/.easyscript/backend`	`~/.easyscript/backend/EasyScript-backend`
Windows	`%USERPROFILE%\.easyscript\backend`	`…\.easyscript\backend\EasyScript-backend.exe`

   Thư mục `.easyscript` bị ẩn: trên Mac, trong Finder bấm **Cmd + Shift + G** rồi gõ `~/.easyscript`; trên Windows, gõ `%USERPROFILE%\.easyscript` vào thanh địa chỉ của File Explorer.
3. **Chỉ trên macOS:** mở **Terminal** và chạy lệnh sau để macOS cho phép backend chạy (bắt buộc với file tải về / giải nén):
   `xattr -dr com.apple.quarantine ~/.easyscript/backend`

> Chép **nội dung** của `backend/`, không chép cả thư mục lồng vào nhau (sai: `.easyscript/backend/backend/…`). Khi cập nhật bản mới, xóa thư mục backend cũ trước rồi chép lại.

> Mở panel: **Window** → **Extensions** → **EasyScript**. Panel **tự khởi động backend** (góc trên hiện **Connecting** → **Connected**). Lần đầu dùng mỗi tính năng sẽ tải model (cần mạng, chờ vài phút).

3. Quy trình sử dụng

Phần trên của panel là nguồn audio và sóng âm; bên dưới có 3 tab: **Cut** (khoảng lặng), **Transcript** (phiên âm, người nói, phụ đề, dịch) và **Beats** (marker theo nhịp nhạc).

Bước	Thao tác
1 Chọn nguồn	Chọn **clip** trên timeline (hoặc đặt vạch **In/Out**, hoặc cả timeline) rồi bấm **Load audio**. Sóng âm hiện ra; cuộn chuột để zoom, kéo để di chuyển, bấm để đưa playhead tới đó.
2 Tách giọng / nhạc MỚI	Bấm **Separate voice / music…** → chọn **Voice only** (bỏ nhạc, giữ lời — để phiên âm) hoặc **Music only** (bỏ lời, giữ nhạc — để dò nhịp). Audio đã tách thay vào sóng âm, phát lại, phiên âm và Beats. Thanh **Original | Voice | Music** chuyển qua lại tức thì. Lần đầu tải model ~870 MB.
3 Đưa lên timeline MỚI	**Import voice / music to timeline**: đặt bản đã tách **đúng timecode gốc** trên track audio đầu tiên còn trống suốt đoạn đó (không bao giờ đè lên audio có sẵn, bỏ qua track bị khóa). Nếu mọi track đều có audio ở đoạn đó, panel tự thêm một track mới. File được lưu vào thư mục `EasyScript/Stems` **cạnh file project** (.prproj) và bin **EasyScript Stems** của project.
4 Detect silence	Tab **Cut**: phát hiện khoảng lặng, chỉnh padding / ngưỡng dB / độ dài tối thiểu và xem trước trên sóng âm.
5 Cắt	**Apply cut**: cắt trực tiếp trên timeline. **Cut to new sequence**: dựng một sequence mới đã cắt trong một bước (khuyên dùng cho video dài, sequence gốc giữ nguyên). File XML được lưu trong thư mục `EasyScript` **cạnh file project** rồi tự import và mở. Panel nhớ cả sequence gốc lẫn sequence mới: chuyển qua lại thoải mái, **không cần Load audio lại** — quay về sequence gốc vẫn bấm **Apply cut** được.
6 Transcribe	Tab **Transcript**: chọn **Model** (mặc định **Turbo** — chính xác và nhanh) và **Language**. Ô **Vocabulary**: nhập tên riêng, thương hiệu, thuật ngữ để nhận dạng đúng hơn. Với bài hát / video có nhạc nền: tách **Voice only** trước (hoặc bật **Song mode**) để lời rõ hơn.
7 Speakers	Phân biệt người nói — **không cần tài khoản hay token**. Câu có 2 người nói sẽ được tách đúng chỗ. Bấm vào tag người nói để **đổi tên**, **chuyển câu sang người khác** hoặc tạo người mới; đặt trùng tên sẽ gộp hai người.
8 Nhớ giọng	Khi bạn đổi tên một người nói (vd. "Speaker A" → "Lan"), giọng đó được lưu. Ở video sau, người đó được **tự nhận ra** (dấu ✓ cạnh tên). Quản lý giọng đã lưu trong Settings.

9 Tag speaker	Cắt clip tại chỗ đổi người nói, đặt tên và tô màu clip theo người. **New sequence — exact**: dựng sequence mới, cắt đúng frame, không đụng nhạc nền / B-roll. **In place**: sửa trực tiếp sequence đang mở.
10 Phụ đề	**Make subtitle**: tạo caption trên timeline (chọn bản gốc + các bản dịch). **Export SRT**: lưu file. Kiểu xuống dòng theo "Display mode" của Segments; thời gian lấy theo từng từ.
11 Dịch	Trong Segments → tab **Translation**: thêm ngôn ngữ đích rồi bấm Translate. Chọn bộ dịch trong Settings (NLLB-200 offline, Ollama, Hy-MT2 hoặc Claude API).
12 Beats	Tab **Beats**: dò nhịp (nên dùng bản **Music only**), chọn khoảng cách marker (1/4 nhịp → 4 ô nhịp), xem trước trên sóng âm rồi gắn marker. **Add to → Timeline**: marker trên sequence. **Add to → Selected clip**: marker gắn vào **clip đang chọn trên timeline** (vd. clip nhạc vừa import) và di chuyển theo clip; nếu không chọn clip nào, marker vào clip của audio đang nạp trong panel.

4. Settings (nút ⚙)

- **Export folder**: nơi lưu file SRT. File XML (Cut to new sequence, Tag speaker) và bản tách giọng / nhạc đã import được lưu trong thư mục `EasyScript` **cạnh file project**; chỉ khi project chưa được lưu mới vào Export folder. Đừng xóa các file này khi project còn dùng.
- **Speakers**: danh sách giọng đã lưu (xóa được từng giọng). Tuỳ chọn trong "Speaker options" ở tab Transcript: số người nói biết trước, độ nhạy, tốc độ, nhận diện giọng đã lưu.
- **Translation**: chọn bộ dịch. **NLLB-200** chạy offline: bấm **Download** một lần (~2,4 GB, sau đó tự tối ưu cho máy); Ollama / Hy-MT2 chạy local; Claude API cần API key.

5. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Cách khắc phục
Không thấy "EasyScript" trong Extensions	Cách 1: chạy lại file cài. Cách 2: cài lại file .zxp bằng trình cài ZXP. Sau đó **thoát hẳn & mở lại Premiere**.
Góc panel báo **Offline** mãi	Backend chưa chạy. Kiểm tra file backend nằm đúng đường dẫn ở mục 2 (Cách 2). Trên Mac, chạy lại lệnh `xattr` ở trên. Rồi đóng / mở lại panel. Lần đầu có thể mất vài phút.
Lần đầu bấm Speakers / Separate hơi lâu	Bình thường: tải và nạp model lần đầu. Các lần sau nhanh.
Tách giọng / nhạc chậm	Máy không có GPU sẽ chạy bằng CPU (vài lần thời lượng audio). Dòng tiến trình ghi thiết bị đang dùng (vd. **GPU · Metal**, **GPU · DirectML**, **CPU**).
Import to timeline tạo thêm track mới	Đúng thiết kế: mọi track audio đều đã có audio ở đoạn đó (hoặc bị khóa), nên panel thêm track để không ghi đè.

Marker "Selected clip" vào nhầm clip	Chọn đúng clip cần gắn trên timeline trước khi bấm **Add markers**. Dòng trạng thái ghi tên clip đã được gắn.
Phân biệt sai số người nói	Nhập **Known speakers** (số người) hoặc đổi **Sensitivity** trong "Speaker options"; có thể sửa tay bằng cách bấm vào tag người nói.

Lưu ý: EasyScript không sửa file gốc của bạn. Mọi thao tác cắt/đổi tên đều áp lên clip trên timeline; bản tách giọng / nhạc là file mới. Bạn có thể Undo (Cmd/Ctrl + Z) bất cứ lúc nào.

EasyScript for Premiere Pro — Hướng dẫn người dùng. © EasyScript. Mọi quyền được bảo lưu.