

## (115) \* Links

→ a link ← normal unvisited link

— Visited — user has visited

— hover — when user moves over it.

— active — the moment it is clicked

a:link

a:visited



a:hover

a:active

→ Text decoration

→ Background Color

→ Link Buttons

→ PHP Sessions

120

## Links

Eg: <!DOCTYPE html>

1) <html>  
<head>  
<style>

a:one:link

{  
color:red; ✓  
}

a:one:visited

{  
color:blue  
}

a:one:hover

{  
color: #ffcc00;  
}

/\* ----- \*/

a:two:link

{  
color: red;  
}

a:two:visited

{  
color: blue;  
}

a:two:hover

{  
font-size: 150px; ✓  
}

/\* ----- \*/

a:three:visited

{  
color: blue;  
}

a:three:hover

{  
background: drawing green; ✓  
}

/\* ----- \*/

a:four:visited

{  
color: blue;  
}

a:four:hover

{  
font-family: monospace; ✓  
}

</style>

</head>

<body>

<p><b>

<a class="one" href=".. / PADDING /

padding.html">

Color change <a><b><p>

<p><b><a class="two" href=".. / IMAGES - FOR - CSS /

Image001.png">

Font size <a><b><p>

<p><b><a class="three" href=".. / TEXT /

text-spacing.html">

Background

color change <a><b><p>

<p><b><a class="four" href=".. / LINKS /

link.html">

Font Family change <a><b><p>

</body>

</html>

a:?? This  
is  
compulsory



(21) Eg 27

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
a: link, a: visited {
```

```
margin-top: 30px;
```

```
padding-top: 20px;
```

```
border: 2px solid #green;
```

```
text-align: center;
```

```
color: #aquamarine;
```

```
background-color: #black;
```

```
}
```

```
a: hover, a: active {
```

```
background-color: #red;
```

```
color: #pink;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<a href = ". / IMAGES - FOR - css / Image 003 . web p" > This is a link </a>
```

```
</body>
```

```
</html>
```