**Base de Datos II**

## Informe Unidad 6 — Simulacro de respaldo y restauración: Food Store

Integrantes: Lautaro Gómez Cánovas, Xavier Damiano Pappalardo, Luciano Nicolás Ibáñez, Benjamín Arroyo, Maximiliano Reinoso y Martín Sisterna.

Motor: PostgreSQL 16+

Base principal: `foodstore`

Base de restauración: `foodstore_restore_test`

Fecha y hora del respaldo: [COMPLETAR tras ejecutar backup_foodstore.ps1]

RPO(antigüedad máxima aceptable del respaldo) | Diaria → ≤ 24 horas | [COMPLETAR] horas (antigüedad del respaldo al momento del simulacro) |

RTO (tiempo de restauración + validación) | ≤ 60 minutos | [COMPLETAR] minutos |

Resultado de las validaciones de tablas y restricciones lógicas

Ejecutadas sobre `foodstore_restore_test` tras `pg_restore --no-owner --no-privileges`:

Conteo de filas por tabla (comparar con las registradas antes del respaldo)

La restauración es efectiva si todos los conteos coinciden y ambas restricciones lógicas devuelven cero.

Mejora concreta para la siguiente ejecución

Configurar `.pgpass` o variable de entorno `PGPASSWORD` en el agente de ejecución para permitir respaldos y restauraciones automáticas sin intervención manual, y programar `backup_foodstore.ps1` con Task Scheduler (diario) y `restore_test.ps1` (semanal), reduciendo el RTO al eliminar pasos manuales.

Asistencia de OpenCode y verificación

Redacción de `SPEC_U6.md`, `backup_foodstore.ps1`, `health_check.sql`, `maintenance.sql`, `restore_test.ps1`, siguiendo las especificaciones del TP (PostgreSQL 16+, formato custom, sin contraseñas en scripts, restauración sobre `foodstore_restore_test`, sin `VACUUM FULL` como mantenimiento periódico).

Verificación antes de aceptarla: Cada archivo fue revisado contra los requisitos del enunciado No se pudo ejecutar la restauración real porque el entorno no interactivo no permite suministrar la contraseña de PostgreSQL y las contraseñas no deben escribirse en scripts ni entregarse al repositorio; el equipo debe ejecutar `backup_foodstore.ps1` y `restore_test.ps1` manualmente con `PGPASSWORD` o `.pgpass` configurado y completar los valores marcados `[COMPLETAR]`.