

Lloc: **AULES**

Curs: **Identitat, seguretat, governança i conformitat en el núvol-1CES (Identitat, seguretat, governança i conformitat en el núvol-1CES 1757235235)**

Glossari: **ACTIVIDAD+ENTREGA: Preguntas de Repaso de la Unidad**

P

JM **Pregunta 1 - Sebas**

per **JOAN SEBASTIAN MELO BRAVO** - dimarts, 20 de gener 2026, 13:23

¿Cuál es la principal ventaja del modelo de control de acceso basado en atributos (ABAC) frente al control de acceso basado en roles (RBAC) según el texto?

- a. Permite asignar permisos exclusivamente mediante usuarios individuales de IAM
- b. Reduce la necesidad de actualizar políticas cuando se agregan nuevos recursos etiquetados**
- c. Obliga a crear un rol diferente por cada centro de costos
- d. Funciona solo en entornos pequeños y estáticos

KR **Pregunta 1 Karim**

per **KARIM REZGAOUI MOURAD** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:20

Según las políticas de la imagen, si Juan intenta ejecutar la acción s3:DeleteObject sobre un archivo dentro de ese bucket, ¿cuál será el resultado final de la solicitud según la lógica de AWS?

- A)** La solicitud tendrá éxito porque la política basada en identidad otorga permisos totales (**s3:***) y estos prevalecen sobre las políticas de recursos.
- B)** La solicitud será denegada debido a una **denegación implícita**, ya que al haber una contradicción, AWS opta por la seguridad máxima por defecto.
- C)** La solicitud será **denegada** porque una **denegación explícita (Deny)** en cualquier política aplicable prevalece sobre cualquier instrucción de permiso (**Allow**).
- D)** La solicitud tendrá éxito porque las políticas basadas en recursos solo sirven para conceder acceso a usuarios externos (otras cuentas), no para restringir a usuarios de la propia cuenta.

Respuesta: **C**

 [Screenshot_20260113_181611.png](#)

XG **Pregunta 1 Xavi**

per **XAVI GARCIA CASTILLO** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:07

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListOnlyFromOffice",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::11112223333:user/ana" },
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3::my-logs-bucket",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "ReadObjectsWithTagProjectBlue",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::11112223333:user/ana" },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::my-logs-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:ExistingObjectTag/project": "blue"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyDeleteObjects",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::11112223333:user/ana" },
      "Action": "s3:DeleteObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::my-logs-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Con esta política, ¿qué afirmación describe mejor lo que puede hacer **ana** sobre **my-logs-bucket**?

- a. Puede listar el bucket desde cualquier IP, leer cualquier objeto y borrar objetos.
- b. Solo puede listar el bucket si se conecta desde **203.0.113.0/24**, leer objetos etiquetados con **project=blue** y no puede borrar ningún objeto.
- c. Puede listar el bucket desde **203.0.113.0/24**, leer y borrar cualquier objeto independientemente de las etiquetas.
- d. No puede listar el bucket, pero sí leer y borrar objetos etiquetados con **project=blue**.

Respuesta correcta: b

DA **Pregunta 2**

per **DANIEL ANDRÉS SANTOS** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:10

¿Cuál de los siguientes escenarios justifica mejor el uso de un rol de IAM en lugar de un usuario IAM?

- a. Un administrador que accede diariamente a la consola de AWS.
- b. Una aplicación en una instancia EC2 que necesita acceder a un bucket S3.
- c. Un usuario que solo necesita cambiar su contraseña.
- d. Un grupo de usuarios con permisos idénticos.

RESPUESTA: b

MP **Pregunta 2 - Marcos**

per **MARCOS PALOMERO PIRVANESCU** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:15

Pregunta 2

En la evaluación de permisos de IAM, ¿qué ocurre cuando hay un conflicto entre una declaración "Allow" y una declaración "Deny"?

- a) Se permite el acceso porque "Allow" tiene prioridad
- b) Se deniega el acceso porque "Deny" prevalece sobre "Allow"
- c) Se aplica la primera declaración que se encuentre
- d) Se requiere autenticación MFA adicional

Respuesta correcta: b)

JM Pregunta 2 - Sebas

per JOAN SEBASTIAN MELO BRAVO - dimarts, 20 de gener 2026, 13:24

Según el funcionamiento de AWS IAM y el principio de mínimo privilegio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Los usuarios de IAM tienen permisos completos por defecto y luego se van restringiendo
- b) La autorización en IAM se basa únicamente en grupos y no en roles
- c) **El principio de mínimo privilegio consiste en otorgar solo los permisos estrictamente necesarios**
- d) Las denegaciones explícitas pueden ser sobrescritas por permisos de administrado.

KR Pregunta 2 Karim

per KARIM REZGAOUI MOURAD - dimarts, 20 de gener 2026, 13:24

Un usuario de IAM tiene asociada una política que le permite la acción ``ec2:TerminateInstances``. Sin embargo, también se le aplica un límite de permisos (Permissions Boundary) que solo permite ``ec2:StartInstances`` y ``ec2:StopInstances``.
¿Podrá este usuario terminar instancias EC2?

- A. Solo si la cuenta no tiene un SCP de AWS Organizations que restrinja la acción.
- B. No porque los permisos efectivos son la intersección de la política de identidad y el límite de permisos
- C. Sí, porque el límite de permisos solo se aplica si el usuario asume un rol.
- D. Sí, porque la política basada en identidad permite explícitamente la acción.

Respuesta: B

XG Pregunta 2 Xavi

per XAVI GARCIA CASTILLO - dimarts, 13 de gener 2026, 18:16

En AWS IAM, ¿cuál es la afirmación más correcta sobre cómo se evalúan las distintas políticas (SCP, límites de permisos, políticas basadas en recursos y basadas en identidad) cuando un usuario intenta realizar una acción?

- a. Primero se evalúan las políticas basadas en identidad y, si permiten la acción, ninguna otra política puede denegarla.
- b. Las Service Control Policies (SCP) y los límites de permisos solo se aplican si no existen políticas basadas en recursos.
- c. Todas las solicitudes se deniegan implícitamente al inicio y solo se permiten si alguna política concede acceso y ninguna contiene una denegación explícita.
- d. Las ACL de S3 tienen prioridad sobre cualquier SCP y sobre los límites de permisos de IAM.

Respuesta correcta: c

MP Pregunta1 - Marcos

per MARCOS PALOMERO PIRVANESCU - dimarts, 13 de gener 2026, 18:16

Pregunta 1

¿Cuál es la principal diferencia entre un usuario de IAM y un rol de IAM?

- a) Los roles solo pueden ser utilizados por servicios de AWS
- b) Los usuarios tienen credenciales permanentes, mientras que los roles proporcionan credenciales temporales
- c) Los roles no pueden tener políticas asociadas
- d) Los usuarios no pueden acceder a la consola de AWS

Respuesta correcta: b)

FF Pregunta1-Fran

per **FRANCISCO MANUEL FERRER TEJADA** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:17

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de NotPrincipal en una política de IAM es correcta?

- A) Puede utilizarse en políticas basadas en identidad para excluir usuarios concretos
- B) Usado con "Effect" : "Deny", concede acceso únicamente a la entidad especificada
- C) Usado con "Effect" : "Deny", deniega el acceso a todas las entidades excepto a las especificadas
- D) Es equivalente funcionalmente al elemento Principal en cualquier tipo de política

Respuesta correcta: C