

Lloc: **AULES**

Curs: **Identitat, seguretat, governança i conformitat en el núvol-1CES (Identitat, seguretat, governança i conformitat en el núvol-1CES 1757235235)**

Glossari: **ACTIVIDAD+ENTREGA: Preguntas de Repaso de la Unidad**

P

FF **Pregunta2-Fran**

per **FRANCISCO MANUEL FERRER TEJADA** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:17

Un usuario de IAM tiene asociada la siguiente política *basada en identidad*:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:DeleteObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::empresa-datos/*"
    }
  ]
}
```

Y el bucket empresa-datos tiene asociada la siguiente *política basada en recursos*:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:DeleteObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::empresa-datos/*"
    }
  ]
}
```

Cuando el usuario intenta eliminar un objeto del bucket empresa-datos, ¿qué ocurrirá?

- A) La acción se permitirá porque la política basada en identidad concede el permiso
- B) La acción se permitirá porque el usuario está autenticado correctamente
- C) La acción se denegará porque existe una denegación explícita en la política del bucket
- D) La acción dependerá del orden en que IAM evalúe las políticas

Respuesta correcta: C

DP **Preguntas**

per **DIEGO PEDROCHE MOLINA** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:18

1 ¿Cuál es la principal diferencia entre un usuario de IAM y un rol de IAM?

- a) El usuario de IAM solo se puede usar con la consola y el rol solo con la CLI
- b) El usuario de IAM tiene credenciales permanentes y el rol de IAM usa credenciales temporales
- c) El rol de IAM solo puede asociarse a personas y no a servicios
- d) El usuario de IAM no puede tener políticas asociadas

Respuesta correcta: b

2 Según el funcionamiento de IAM, ¿qué ocurre si no existe ninguna política que permita explícitamente una acción?

- a) La acción se permite si el usuario pertenece a un grupo
- b) La acción se permite solo en la consola de AWS
- c) La acción se deniega por denegación implícita
- d) La acción se permite si no existe una denegación explícita

Respuesta correcta: c

RM Preguntas de repaso 1

per **RICARDO MIRALLES BERNAL** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:19

¿Qué es un Límite de Permisos (Permissions Boundary) y cuál es su función principal?

1. Un Permissions Boundary es una política que concede permisos automáticamente a todos los usuarios de una cuenta AWS para facilitar la administración.
2. Un Permissions Boundary es un mecanismo que registra y audita todas las acciones realizadas por un usuario en AWS.
3. Un Permissions Boundary es una política de IAM que define el máximo de permisos que puede tener un usuario o rol, aunque se le asignen políticas más permisivas.
4. Un Permissions Boundary es una política que bloquea por completo el acceso a los recursos AWS hasta que un administrador lo autoriza manualmente.

Respuesta correcta: 3

RM Preguntas de repaso 2

per **RICARDO MIRALLES BERNAL** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:20

Un desarrollador necesita que su aplicación, que se ejecuta en una instancia EC2, acceda a un bucket de S3. ¿Cuál es la forma más segura y recomendada de conceder estos permisos?

1. Crear un rol de IAM con los permisos necesarios para S3 y asociarlo a la instancia EC2.
2. Conceder acceso anónimo de lectura al bucket de S3 para que la aplicación pueda acceder a él sin credenciales.
3. Crear un usuario de IAM para la aplicación y almacenar sus claves de acceso en un archivo de configuración dentro de la instancia EC2.
4. Utilizar las credenciales del usuario raíz de la cuenta, ya que tienen acceso a todos los recursos.

Respuesta correcta: 1

JE Preguntas Examen

per **JUAN ESLAVA HERRAIZ** - dimarts, 13 de gener 2026, 18:20

¿Qué es exactamente una Región de Azure?

- a. Un conjunto de centros de datos físicamente aislados dentro de una misma ciudad.
- b. Una ubicación geográfica específica donde Microsoft opera uno o más centros de datos agrupados.
- c. Una red privada de fibra óptica que conecta exclusivamente las sedes de los clientes.
- d. El portal web desde el cual los estudiantes acceden a sus créditos gratuitos.

Respuesta: B

RM Preguntas repaso 3

per RICARDO MIRALLES BERNAL - dimarts, 20 de gener 2026, 13:26

Al usar el elemento `NotPrincipal` con un efecto `Deny`, ¿por qué es crucial incluir el ARN de la cuenta de la entidad principal que no se está denegando?

1. Porque el formato JSON requiere un ARN completo en el elemento `NotPrincipal`.
2. Para evitar que la política deniegue inadvertidamente el acceso a toda la cuenta, incluida la entidad principal permitida.
3. Para asegurar que la política solo se aplique a los usuarios de IAM y no a los roles.
4. Para habilitar el registro de auditoría en AWS CloudTrail para esa entidad principal específica.

Respuesta correcta: 2

JE Preguntas Repaso Unidad

per JUAN ESLAVA HERRAIZ - dimarts, 13 de gener 2026, 18:20

¿En qué modelo es responsabilidad del usuario la gestión del sistema operativo, el middleware y los datos, mientras que el proveedor solo ofrece los recursos informáticos básicos?

- a. SaaS (Software as a Service) b. PaaS (Platform as a Service) c. IaaS (Infrastructure as a Service) d. Public Cloud Hosting

Respuesta: C

¿



¿Qué dos tipos de acceso principal se pueden configurar al crear un nuevo usuario de IAM?

per HECTOR MARTINEZ MUÑOZ - dimarts, 13 de gener 2026, 18:21

- A. Acceso de administrador y acceso de usuario estándar.
- B. Acceso temporal y acceso permanente.
- C. Acceso mediante programación y acceso a la Consola de administración de AWS.
- D. Acceso de lectura y acceso de escritura.

Respuesta: **C. Acceso mediante programación y acceso a la Consola de administración de AWS.**

R

AG Rol IAM

per ALEJANDRO GARRIDO MARTINEZ - dimarts, 13 de gener 2026, 18:21

¿Qué es un rol de IAM en AWS?

- a. Un usuario permanente con credenciales de largo plazo
- b. Una identidad de AWS que define permisos y que puede ser asumida por entidades confiables
- c. Un grupo que contiene políticas administradas por AWS
- d. Una política que se adjunta directamente a un recurso

Respuesta: **b**