Soda Cáustica Escorpião
FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 2
Data da última revisão: 25/01/2026

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial)	**SODA CÁUSTICA LÍQUIDA ESCORPIÃO 50% (Saneante)**
Classe de risco:	Corrosivo , classe de risco :8 número de risco : 80
Família química:	ÁLCALI
Tipo de formulação:	Solução aquosa
Código interno:	SODA CÁUSTICA LÍQUIDA
Numero ONU:	1824
Nome apropriado para embarque:	Corrosivo
Grupo de Embalagem:	II
Risco Subsidiário:	8
Principais usos recomendados para a substância ou mistura	Fabricação de sabões e detergentes, tratamento de superfícies de metais ferrosos, limpeza e desentupimento e tratamento de efluentes.
Nome da empresa:	JRS Indústria Química Ltda
Endereço	Rua Zilda Rodrigues de Souza Oliveira - Jardim Limoeiro - Serra, ES- CEP: 29164-009
Telefone para contato:	(27) 3228-0455 / (27) 99850-7166
Telefone para emergências	**Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Ciats) Disque-intoxicação 0800-722-6001**
Email	qualidade@sodaescorpiao.com.br adm@sodaescorpiao.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico	Corrosivo para os metais - Categoria 1 Corrosão/irritação à pele - Categoria 1A Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 3 Norma ABNT - NBR 14725/2023.
Classificação de Perigo do Produto Químico e o Sistema de Classificação Utilizado:	Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	O produto não possui outros perigos.
Efeitos nocivos à saúde	
- Efeitos agudos:	
Inalação:	Quando inalados os vapores ou poeira provocam irritação do trato respiratório com os mesmos efeitos da ingestão.
Ingestão:	Quando ingerido, causa queimaduras graves nas mucosas do trato gastro intestinal, com lesões.
Pele:	O contato breve com a pele causa irritação. Contato amplo, prolongado ou repetido resulta em lesões como queimaduras severas e destruição dos tecidos.
Olhos:	O contato breve com os olhos causa forte irritação. Contato prolongado provoca queimaduras severas e cegueira.
Perigos físicos e químicos:	Não inflamável
Perigos específicos:	corrosivo

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas

Palavra de advertência

PERIGO!

Frases de perigo

H290 Pode ser corrosivo para os metais;
H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos;
H402 Nocivo para os organismos aquáticos.

Frases de precaução

PREVENÇÃO
P234 - Conserve somente no recipiente original
P260 - Não inale névoa, spray
P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
P280 - Use Proteção dos olhos, luvas de proteção, roupas de proteção P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxágue a boca. NÃO provoque vômito P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P310 - Contate imediatamente um médico, um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA P363 - Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente

P390 - Absorva o produto derramado a fim de evitar danos

Armazenagem	materiais P405 - Armazene em local fechado à chave P402 Armazene em local seco. P404 Armazene em recipiente fechado. P406 Armazene num recipiente resistente à corrosão ou com um revestimento interno resistente.
Descarte	P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em um centro de recebimento de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com a regulamentação local, regional ou internacional.
Outros riscos	dados não disponíveis Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTÂNCIA

Nome químico comum ou nome técnico	Hidróxido de Sódio 50% (NaOH)
Sinônimo	Soda Cáustica Líquido
Número de registro CAS:	1310-73-2
Número ONU	1824
Concentração / Faixa:	47 -54%

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas gerais de primeiros-socorros	Se você se sentir mal procure orientação médica (se possível, mostrar o rótulo). Retirar imediatamente as roupas contaminadas. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Inalação	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de parada respiratória, aplicar respiração artificial. .
Contato com a pele	Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave imediatamente a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Retire as roupas ou acessórios contaminados. Em caso de contato menor com a pele, evite espalhar o produto em áreas não atingidas. Consulte um médico. Leve a FDS.
Contato com os olhos	Lave imediatamente e cuidadosamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e enxague novamente. Consulte um médico. Leve a FDS.
Ingestão	Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso ocorra vômito espontâneo, forneça água adicional e mantenha a vítima em local arejado. Consulte um médico. Leve a FDS.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios	Provoca queimadura severa à pele com dor, formação de bolhas e descamação. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Pode provocar queimadura nas vias respiratórias. A ingestão pode provocar queimadura e perfuração dos tecidos das membranas mucosas da boca, garganta, estômago e esôfago.

Notas para o médico	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios	Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele:	Provoca queimaduras graves. O contato prolongado com a pele pode ter um efeito grave, progredindo para uma queimadura tardia.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos:	Provoca lesões oculares graves. Pode causar cegueira.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão:	Pode causar queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. A ingestão pode provocar náuseas, vômito e diarréia.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção	Apropriados: Compatível com neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO_2). Não recomendados: Jatos d'água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância	O produto não é inflamável. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
Perigos de incêndio	Em condições de incêndio, estarão presentes fumos perigosos.
Perigo de explosão	Nenhum perigo direto de explosão.
Reatividade	Reage violentamente com (alguns) ácidos. A decomposição térmica gera: Vapores corrosivos.
Instruções de combate a incêndios	Usar pulverização ou nevoeiro de água para resfriar os recipientes expostos. Tenha cuidado ao combater qualquer incêndio químico. Evitar que as águas usadas para combater incêndios contaminem o meio ambiente.
Proteção durante o combate a incêndios	Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória. Equipamento autônomo de respiração. Roupa de proteção completa.
Observações	Em casos de incêndio de proporções maiores acionar o corpo de bombeiro. Orientar para a equipe o uso Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 25 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Não se exponha à substância sem estar utilizando os Equipamentos de Proteção Individual.
Para pessoal de serviço de emergência	Utilize EPI completo com óculos de segurança com proteção lateral, luvas de segurança, avental em PVC, vestimenta de proteção anti-ácido (PVC ou outro material equivalente) e botas em PVC. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória (semi-facial) com filtro contra poeiras, máscara facial inteira com linha de ar ou, ainda, conjunto autônomo de ar respirável.
Precauções ao meio ambiente	Evite a liberação para o meio ambiente. Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Notificar as autoridades se o líquido entrar nos esgotos ou águas públicas.
Métodos e materiais para contenção e limpeza	Absorver, o mais rápido possível, o produto derramado com sólidos inertes, tais como argila ou terra diatomácea. Derramamentos pequenos: Diluir com água em abundancia. Molhar a área. Não permita a entrada de água nos recipientes. Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a seção abaixo

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de partículas, poeiras e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção abaixo.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas	Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Manter armazenado em temperatura ambiente. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis.
Materiais para embalagens	Recomendados: Potes de polietileno de 1 litro, ou embalagem com materiais compatíveis. Armazene num recipiente resistente à corrosão resistente a corrosão com um revestimento interno resistente. Não recomendados: Papel, papelão, metálicas e similares.
Materiais incompatíveis:	Ácidos. Compostos halogenados. Pode ser corrosivo para os metais.

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controles apropriados de engenharia:

Assegurar boa ventilação do local de trabalho. Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança para emergência devem estar disponíveis nas imediações de qualquer potencial de exposição.

Controles de exposição ambiental:

Evite a liberação para o meio ambiente.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face	Óculos de segurança com proteção lateral
Proteção da pele e do corpo	Luvas de segurança, avental em PVC, vestimenta de proteção contra produtos corrosivos (PVC ou outro material equivalente) e botas em PVC, neoprene ou borracha butílica
Proteção respiratória	Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória (semi-facial) com filtro contra poeiras, máscara facial inteira com linha de ar, ou ainda, conjunto autônomo de ar respirável.
Perigos térmicos	Não apresenta perigos térmicos

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido transparente a levemente turvo
Cor:	incolor a levemente acinzentado
Odor:	Odor e limite de odor: Inodoro.
pH	pH: 13,0 (solução 0,1M)
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	12°C
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	140°C – 145°C
Ponto de fulgor:	Não disponível (Ausência de dados).
Taxa de evaporação:	Não disponível (Ausência de dados).

Inflamabilidade (sólido; gás):	Não inflamável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível (Ausência de dados).
Pressão de vapor:	13 mmHg a 60°C (ref. a sol. 50% NaOH em peso)
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	1,53 (20 ºC).
Solubilidade(s):	completa (20 ºC).
Coeficiente de partição – noctanol/água	Não disponível (Ausência de dados).
Temperatura de autoignição:	Não disponível (Ausência de dados).
Temperatura de decomposição:	Não disponível (Ausência de dados).
Viscosidade cinemática	> 25,39 mm²/s (20 °C)
Outras informações:	Não aplicável.

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso
Reatividade: Muito reativo com água, liberando muito calor
Possibilidades de reações perigosas: Materiais orgânicos. Ácidos fortes. Libera hidrogênio devido à reação com metais.
Condições a serem evitadas: Umidades, fontes de calor com temperaturas elevadas e de ignição.
Materiais incompatíveis: Ácidos. Compostos halogenados. Pode ser corrosivo para os metais.
Reatividade: Reage violentamente com (alguns) ácidos. A decomposição térmica gera: Vapores corrosivos

.

11-INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre os efeitos toxicológicos
Toxicidade aguda (oral) : Não disponível
Toxicidade aguda (dérmica) : Não disponível
Toxicidade aguda (inalação) : Não disponível
Corrosão/irritação à pele : Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca lesões oculares graves.
Sensibilização respiratória ou à pele : Não disponível
Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível
Carcinogenicidade : Não disponível
Toxicidade à reprodução : Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única: Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida: Não disponível
Perigo por aspiração : Não disponível
Potenciais efeitos e sintomas adversos à saúde humana: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
Sintomas/efeitos em caso de inalação: Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de

queimaduras na garganta com sensação de constrição da

laringe e dificuldade de respiração.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele:
Provoca queimaduras graves. O contato prolongado com a pele pode ter um efeito grave, progredindo para uma queimadura tardia**.**

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos:
Provoca lesões oculares graves. Pode causar cegueira.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão: Pode causar queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. A ingestão pode provocar náuseas, vômito e diarréia**.**

12-INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Toxidade

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo:
Não disponível
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico:
Não disponível
Persistência e degradabilidade: Nenhuma informação adicional disponível
Potencial bioacumulativo: Nenhuma informação adicional disponível
Mobilidade no solo: Nenhuma informação adicional disponível

Outros efeitos adversos:

Potencial de Aquecimento Global (GWP)
mistura comentário: Nenhum efeito conhecido deste produto.

13-CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Métodos de tratamento de resíduos: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado.

Recomendações de disposição de produtos/embalagens: Eliminar em um centro autorizado para a recolha de resíduos. Eliminar de maneira segura de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Ecologia - materiais de resíduos: Não permitir a contaminação de esgotos ou cursos de água. Evite a liberação para o meio ambiente.

14-INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: ANTT
Número ONU: 1824
Nome apropriado para embarque: HIDRÓXIDO DE SÓDIO solução
Classe ou subclasse de risco principal: 8
Número de risco: 80
Grupo de embalagem: II
Perigo ao meio ambiente: Produto considerado não perigoso para o meio ambiente
Hidroviário: IMO - IMDG
Número ONU: 1824
Nome apropriado para embarque: SODIUM HYDROXIDE solution
Classe ou subclasse de risco principal: 8
Grupo de embalagem: II
Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho baseado nos dados disponíveis.
Transporte a granel conforme o Anexo II da Convenção **MARPOL 73/78 e o Código IBC:**
Nome do produto: Sodium hydroxide solution
Aéreo: IATA - ICAO
Número ONU: 1824
Nome apropriado para embarque: SODIUM HYDROXIDE solution
Classe ou subclasse de risco principal: 8
Grupo de embalagem: II
Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado perigoso ao meio ambiente.
As informações sobre as regulamentações para o transporte fornecidas neste documento não abrangem todos os respectivos requisitos técnicos e operacionais e, portanto, não podem ser consideradas exaustivas. Consulte as diretrizes dos regulamentos da ANTT, IMO e IATA antes do transporte do produto. A empresa transportadora é responsável pelo cumprimento das leis, regulamentos e regras aplicáveis ao transporte do material.

Outras informações
Nenhuma informação adicional disponível

15-INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para produto químico:
Decreto Federal nº 2657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725-1:2010; Norma ABNT-

NBR 14725-2:2019; Norma ABNT-NBR 14725-3:2017; Norma ABNT-NBR 14725-4:2014; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – altera a Norma Regulamentadora nº 26. Tais

regulamentações podem ser aplicadas: Comunicado do Poder Executivo publicado do D.O.E, Seção I, de 09 de agosto de 2003: Atualização da relação de produtos químicos controlados pela Divisão de Produtos Controlados da Polícia Civil de São Paulo. Portaria Nº 240, de 12 de março de 2019: Estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal.

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.
Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.
Legendas e abreviaturas:
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
C – Ceiling
CAS – Chemical Abstracts Service
CE50 – Concentração Efetiva 50%
DL50 – Dose Letal 50%
IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health
NA – Não aplicável
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health
PVC – Policloreto de vinila
SCBA – Self-Contained Breathing Apparatus

TLV – Threshold Limit Value