

工作坊讲义：DM0.5 与 DW0.5 在 SO-101 上的推理、微调与部署

目录

1 今天要做什么	2
1.1 三类资源	2
1.2 一天的路线	3
1.3 本节小结	4
2 Dexbotic: 框架与环境	4
2.1 Dexbotic 是什么	4
2.2 登录学员机	4
2.3 本节小结	5
3 星禾套件：SO-101 真机与仿真器	5
3.1 星禾套件与 SO-101 机械臂	5
3.2 仿真器	6
3.3 一个接口驱动两种机器人	7
3.4 动手：用 LeRobot 连上机械臂	7
3.5 本节小结	8
4 DM0.5: 原理与仿真部署	9
4.1 从 DM0 说起：“具身原生”的训练思路	9
4.2 DM0.5 的结构	10
4.3 推理服务与控制循环	12
4.4 动手：在仿真里抓放	13
4.5 本节小结	14
5 DW0.5: 原理与仿真部署	14
5.1 DW0.5 是什么	14
5.2 怎样判断它“真的在看动作”	16
5.3 动手：推演未来	17

1 今天要做什么	2
5.4 本节小结	18
6 数据集	19
6.1 两份数据	19
6.2 动手：转换	20
6.3 本节小结	21
7 拓展：DM0.5 单卡微调	21
7.1 LoRA 在 DM0.5 上训什么	21
7.2 现场配方	22
7.3 动手：训练并部署自己的模型	22
7.4 本节小结	23
8 拓展：DM0.5 真机部署	23
8.1 同一个控制循环	23
8.2 上机前准备	24
8.3 本节小结	25
9 本讲小结	25
附录 A 版本	25
参考文献	26

这份讲义配合 Xbotics 与原力灵机联合举办的一天工作坊。一天里我们只做一件事：把两个开源的具身基础模型真正用到一台机械臂上。一个是视觉-语言-动作模型 (Vision-Language-Action, VLA) DM0.5, 看画面、听指令、出动作；一个是世界模型 DW0.5, 给它一串动作，它画出照这串动作做下去会看到的画面。平台是 SO-101 单臂机械臂和它的仿真器，任务是把桌上的物体抓起来放进料箱。

讲义自成一体，不要求读过别材料；会用 Linux 命令行和基本的 Python 即可。所有命令都能照着敲，所有数字都来自同一套公开代码和公开权重的实测。

1 今天要做什么

1.1 三类资源

整个工作坊只用到三类资源：

资源	链接
讲义	就是这份文档，也在教学仓的 <code>lecture/</code> 下
代码	教学仓 Xbotics-Dexmal-Workshop
数据与权重	DM0.5 权重 、 DW0.5 权重 、 仿真数据 、 真机数据

代码只有教学仓一个，它依赖两个项目：模型框架 Dexbotic 和机器人接口 LeRobot。SO-101 仿真器又是 LeRobot 的依赖：它把自己注册成 LeRobot 里的一种机器人。现场的学员机上，这些代码连同权重和数据都已经就位；权重上午就要用，数据到第 6 节才用。图 1 画出了它们的关系。




图 1: 教学仓自动安装的依赖（仿真器挂在 LeRobot 下面），以及权重和数据的来处

1.2 一天的路线




图 2: 今天的路线：先认识框架和机械臂，再用发布的模型在仿真里推理；训练与真机部署是拓展内容

图 2 是一天的路线。上午认识工具：先认识 Dexbotic 框架，登录学员机（第 2 节），再认识星禾套件里的 SO-101 机械臂和它的仿真器，让仿真里的机械臂动一动（第 3 节）。然后认识两个模型，并用在 SO-101 数据上微调好的权重在仿真里推理：DM0.5 抓放（第 4 节），DW0.5 推演未来（第 5 节）。下午是拓展内容：了解训练数据（第 6 节），在一张卡上微调一次 DM0.5 并部署自己训出的模型（第 7 节），最后把同一套代码接到真机上（第 8 节）。

1.3 本节小结

今天的主线是“认识工具、用发布的模型推理”，训练和真机是拓展。要记住的只有三类资源：讲义、代码（教学仓）、数据与权重。

2 Dexbotic: 框架与环境

2.1 Dexbotic 是什么

Dexbotic 是原力灵机开源的视觉-语言-动作模型工具箱 [1]。它要解决的问题是：各家的 VLA 模型用着不同的框架、不同的数据格式，想比较或复现几个模型，就得配好几套环境。Dexbotic 把它们统一到同一个代码库里，有三个做法贯穿始终。

第一，**模型统一拆成两部分**：视觉-语言主干和动作专家。主干由视觉编码器和大语言模型组成，负责看图、读指令；动作专家接在主干后面，负责生成动作。不同的 VLA 模型，差别主要在动作专家是什么结构。

第二，**实验以脚本为中心**。每个实验是一个 Python 配置文件，只写与默认配置不同的那几项；训练和推理服务都从这个文件启动。本工作坊的 DM0.5 和 DW0.5 各有一个这样的配置，放在 `dexbotic.so101` 里。

第三，**统一的数据格式 Dexdata**。不同机器人的数据都转成同一种格式：每一集一个 jsonl 标注文件，逐帧记录关节状态、动作和指令，画面仍然引用原来的视频文件。第 6 节会亲手做一次这种转换。

DM0.5 和 DW0.5 都在 Dexbotic 里：本工作坊用的版本把原力灵机的 DM0.5 工具箱与 DW0.5 世界模型 [2][3] 合并进同一个框架，并在 `dexbotic.so101` 里加上了 SO-101 这台机器人的实验配置、数据转换和评测工具。这些和其他机器人的支持一样，是框架面向所有用户的一部分。

2.2 登录学员机

现场每组一台学员机，环境已经部署好。每组的 IP、端口和密码后面单独分发，拿到后用 SSH 登录：

```
ssh root@<IP> -p <PORT>      # 换成分发给本组的 IP 和端口，再按提示输入密码
cd ~/Xbotics-Dexmal-Workshop
```

学员机配一张 48 GB 显存的 NVIDIA L40，讲义里的推理、推演和训练都在这一张卡上跑。代码、权重和数据都在固定位置，登录时两个环境变量已经指好，讲义里的命令都按这些位置写：

内容	位置
教学仓与 Python 环境	~/Xbotics-Dexmal-Workshop/
权重、训练数据、训练产物	\$SO101_ROOT, 即 /root/gpufree-data/so101_workspace/
DM0.5 的基座权重（Hugging Face 缓存）	\$HF_HOME, 即 /root/gpufree-data/huggingface/

所有命令都在教学仓目录下用 `uv run` 执行，它会自动使用装好的环境。第 4 节起有几步要同时开两个终端（一个起推理服务，一个跑控制循环），就是再开一个 SSH 登录，同样先进入教学仓目录。

这里的分工是：Dexbotic（模型框架）和 LeRobot（机器人接口）是面向所有人的通用包，谁都可以拿去接自己的机器人和模型；教学仓 `scripts/` 下放的是这次工作坊专属的脚本：下哪几份钉死版本的数据和权重、怎么转换、单卡微调的配方、把 DM0.5 接到 SO-101 的控制循环、录像标注和一个上手演示。推理服务和 DW0.5 推演直接用 Dexbotic 自带的命令，不再另写脚本。这些脚本直接调用两个通用包，教学仓本身不打包安装，也不另包一层自己的机器人接口。Dexbotic、LeRobot 和仿真器都可以直接 `import`，第 3.4 节就会用到。

2.3 本节小结

Dexbotic 把 VLA 模型统一成“主干 + 动作专家”，用脚本管理实验，用 Dexdata 统一数据。现场登录部署好的学员机，在教学仓目录下用 `uv run` 执行命令；权重、数据和训练产物都在 `$SO101_ROOT` 下。

3 星禾套件：SO-101 真机与仿真器

3.1 星禾套件与 SO-101 机械臂

星禾套件是 Xbotics 做的一套桌面级具身智能训练平台，把数据采集、模型训练、部署和评测这一整条链路需要的东西装进一个箱子。它由四部分组成，缺了哪一部分链路都不完整：

组成	作用
主从两台 SO-101 机械臂	白色主臂带握把，人手握着它示教；黑色从臂跟着主臂动，负责执行。采数据时两台一起用，部署模型时只用从臂
两路相机	顶视相机装在立柱顶端，俯视整个工作区；腕部相机装在从臂夹爪上，随夹爪一起动
端侧计算平台	一台小机箱，负责驱动舵机、采集相机画面、录制数据；跑大模型时它只管机械臂和相机，模型在 GPU 主机上算，动作经网络传回来
so101-sim 仿真器	按真机标定的 SO-101 仿真器，第 3.2 节细讲




图 3: 星禾套件：左起为顶视相机立柱、黑色从臂（夹爪上方是腕部相机）、端侧计算平台、白色主臂

图 3 是套件实物。今天在工作坊上，模型部署只用到从臂和两路相机；主臂是采集训练数据用的，第 6 节的真机数据就是用这套设备遥操作录下来的。

SO-101 是一台桌面级单臂机械臂，五个关节加一个夹爪。它的状态是六个数，依次是 `shoulder_pan`（底座旋转）、`shoulder_lift`（大臂俯仰）、`elbow_flex`（肘）、`wrist_flex`（腕俯仰）、`wrist_roll`（腕旋转）五个关节的角度（单位：度），加 `gripper` 夹爪开合（0 到 100 的行程百分比，0 为合拢）。控制它就是给这六个数的目标值。机械臂上装两路相机：一路从上方看整个桌面（顶视），一路装在手腕上看夹爪前方（腕部），分辨率都是 640×480 ，每秒 30 帧。

3.2 仿真器

仿真器基于 ManiSkill3[4] 搭建，和真机用同一份机器人模型文件，物体尺寸、运动速度、相机位置与内参、关节名称和单位都按真机标定，所以仿真里录的数据能和真机数据混进同一次训练（第 6 节）。它做了三个抓放场景。命令里用 `--robot.task=< 注册名 >` 选场景，录像文件名里用简称：

场景	注册名	简称	难点
4 cm 方块	S0101PickPlaceCube40-v1	cube40	基础场景
2 cm 方块	S0101PickPlaceCube20-v1	cube20	物体小，夹持余量少，稍一偏就滑出
罐子	S0101PickPlaceCylinder40-v1	cylinder40	圆面，接触点少，夹歪了容易转

每一局里物体和料箱的位置随机摆放。成功与否由仿真器自己判定：物体的水平位置落在料箱开口范围内、机械臂没有碰着物体、机械臂没有碰着料箱、机械臂已经静止，四条同时满足才算。

3.3 一个接口驱动两种机器人

真机和仿真器看上去完全不同，但对控制程序来说，它们是同一种东西：一台“机器人”。我们用 LeRobot[5] 的机器人接口来表达这件事，它只有两个核心操作：

操作	作用	内容
<code>get_observation()</code>	读一帧观测	六个关节读数（键名如 <code>shoulder_pan.pos</code> ），外加 <code>top</code> 、 <code>wrist</code> 两路画面
<code>send_action(action)</code>	下发一步动作	六个关节的目标值，键名同上

真机由 LeRobot 自带的 SO-101 驱动实现这两个操作；仿真器则把自己注册成 LeRobot 里一种叫 `so101_sim` 的机器人，也实现这两个操作，这正是它作为 LeRobot 依赖装进来的原因。两边的键名、单位完全一样，于是后面的控制程序只写一份：在仿真里跑通的代码，换一个参数就能驱动真机。这里只把 LeRobot 当成机器人的硬件接口来用，模型和推理服务都来自 Dexbotic。

3.4 动手：用 LeRobot 连上机械臂

仿真和真机都用 LeRobot 的同一个函数 `make_robot_from_config` 造出来，差别只在传给它的配置：仿真给 `S0101SimRobotConfig`，真机给 LeRobot 自带的 `S0FollowerRobotConfig`。先在仿真里试（用 `uv run python` 进入交互环境）：

```
import so101_sim.config_lerobot_robot      # 注册 so101_sim 这种机器人
from lerobot.robots import make_robot_from_config
from so101_sim.config_lerobot_robot import S0101SimRobotConfig

robot = make_robot_from_config(S0101SimRobotConfig(task="S0101PickPlaceCube40-v1"))
robot.connect()
obs = robot.get_observation()              # 六个关节读数 + 两路画面
print({k: round(obs[k], 1) for k in robot.action_features})
target = {k: obs[k] for k in robot.action_features}
target["wrist_roll.pos"] += 30             # 手腕的目标转 30 度
for _ in range(30):                       # 仿真里一次 send_action 走一步，连发 30 步
    robot.send_action(target)
print(robot.get_observation()["wrist_roll.pos"])
robot.disconnect()
```

真机也是这样连的，只换第一步的配置。串口、臂的名字和两路相机要写清楚：

```
from lerobot.cameras.opencv import OpenCVCameraConfig
from lerobot.robots import make_robot_from_config
from lerobot.robots.so_follower import S0FollowerRobotConfig
```

```
def camera(index):
    return OpenCVCameraConfig(index_or_path=index, width=640, height=480, fps=30)

robot = make_robot_from_config(SOFollowerRobotConfig(
    port="/dev/ttyACM0",                # 机械臂的串口（第 8.2 节教怎么找）
    id="my_so101",                      # 这台臂的名字，LeRobot 按它找标定文件
    cameras={"top": camera(0), "wrist": camera(2)},
    use_degrees=True,                  # 关节读数用度，和训练数据一致
    max_relative_target=5,             # 每步每个关节最多走 5 度，安全保险
))
# 之后的 connect / get_observation / send_action / disconnect 与上面一字不差
```

两段代码之后的部分完全相同，这就是第 3.3 节说的“一个接口驱动两种机器人”。唯一的区别在节拍：仿真里每调用一次 `send_action` 就前进一步，真机则是真实时间在走，要按每秒 30 次的节拍下发。

教学仓里的演示脚本 `scripts/hello_robot.py` 把上面这些包成了一条命令，机器人的配置用 LeRobot 命令行的写法给出（与 LeRobot 自带的 `lerobot-calibrate`、`lerobot-record` 等命令相同）：

```
# 仿真
uv run python scripts/hello_robot.py --robot.type=so101_sim
# 真机：同一个脚本，只换 --robot.* 这组参数
uv run python scripts/hello_robot.py --robot.type=so101_follower \
    --robot.port=/dev/ttyACM0 --robot.id=my_so101 \
    --robot.use_degrees=true --robot.max_relative_target=5 \
    --robot.cameras="{top: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480,
↪   fps: 30}, wrist: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480,
↪   fps: 30}}"
```

它读一帧观测、打印六个关节的读数，然后在 3 秒里让手腕左右转一个来回、夹爪开合两次，把两路画面并排存成录像 `hello_robot.mp4`。

图 4 是仿真录像中的几帧。腕部相机随手腕一起转，所以下行画面整体旋转；夹爪张开又合上。可以对照 3.1 节看看打印出来的每个数是什么含义。

3.5 本节小结

SO-101 的状态和动作都是六个数，两路相机分别看桌面和夹爪前方。仿真器与真机实现同一个 LeRobot 机器人接口，所以控制程序只写一份。




图 4: 仿真里的 SO-101 转动手腕、开合夹爪：上行为顶视相机，下行为腕部相机

4 DM0.5: 原理与仿真部署

4.1 从 DM0 说起：“具身原生”的训练思路

DM0.5 是原力灵机 DM 系列的第二代。要理解它，先看第一代 DM0 的论文 [8] 提出了什么问题。

当时主流的 VLA 做法是“先预训练、再适配”：先拿海量互联网图文数据训练一个视觉-语言模型，让它学会看图说话，再用少量机器人数据微调，教它输出动作。问题在于，互联网图文里几乎没有“物理”——没有连续的运动、没有空间里的相对位置变化、没有动作和后果之间的因果。模型的语义知识很丰富，却缺少物理直觉；硬用机器人数据去教，又容易把原来学会的语言与推理能力冲掉（称为**灾难性遗忘**）。

DM0 的回答是“**具身原生**” (Embodied-Native)：从预训练的第一天起，就把机器人数据当成和图文同等重要的数据来源。图 5 是 DM0 预训练用到的数据：上半部分是常规的多模态网络数据（常识、文字识别、教育题目、目标定位、视觉问答、图形界面），下半部分是具身数据和自动驾驶数据——后两类提供的正是图文里缺少的空间关系与物理动态。

训练分三个阶段，一步步从“通用”收窄到“能上机”：




图 5: DM0 的预训练数据：多模态网络数据、具身数据与自动驾驶数据混在一起训练（图取自 DM0 论文 [8] 图 1）

阶段	训练什么	数据
预训练	只训视觉-语言模型，打下看图、识字、定位和空间理解的底子	约 1.2 万亿 token 的网络、驾驶与具身数据
中训练	接上动作专家，开始学输出动作；同时继续用图文数据训练，防止语言能力退化	仿真与多种单臂、双臂机器人数据，加图文与具身推理数据
后训练	把机器人数据收窄到少数几种目标机器人，让动作更精准	目标机器人数据，加少量图文数据

论文里还有两个配套设计。一是**混合梯度**：训练机器人数据时，动作专家的梯度不回传进视觉-语言模型，保护它已经学会的语义知识；而视觉-语言模型仍然继续从图文数据学习。二是**具身空间脚手架**：让模型在给出动作之前，先依次说出“当前子任务是什么”“目标物体在画面哪里（画个框）”“夹爪接下来在画面里怎么走（画条轨迹）”，从抽象到具体一层层逼近动作，缩小动作的搜索空间。

本工作坊相当于在这三个阶段之后再加一步：用 SO-101 的数据做 LoRA 微调（第 7 节）。这一步只用于下一节讲的动作损失。

4.2 DM0.5 的结构

图 6 是论文中 DM0 的结构，DM0.5 沿用了同样的“主干 + 动作专家”骨架（即第 2.1 节说的那种拆法），只是各部分换成了更大的模型。下表对照两代的配置，DM0.5 一栏读自它发布的配置文件：




图 6: DM0 的结构: 左侧视觉编码器把多路画面变成视觉 token, 与机器人状态、指令一起送进大语言模型; 右侧动作专家从噪声出发生成连续动作。上方五格是论文里辅助训练用的输出: 子任务、目标框、夹爪轨迹、离散动作与连续动作 (图取自 DM0 论文 [8] 图 2)

	DM0	DM0.5
视觉编码器	PE, 约 4 亿参数	SigLIP, 27 层; 每张图缩放到 448×448 , 变成 256 个视觉 token
大语言模型	Qwen3-1.7B	Gemma3-4B (34 层, 宽 2560)
动作专家	约 3 亿参数	34 层 Transformer, 宽 1024
一次输出	50 步动作	50 步动作, 每步 32 维 (SO-101 只用前 6 维, 其余补零)

输入怎么变成 token。两路画面各变成 256 个视觉 token; 任务指令照常分词; 比较特别的是关节状态: DM0.5 不把六个数直接当向量喂进去, 而是把每一维量化成 0 到 255 之间的一个整数, 以 **States:** 开头写成一段文字, 放进提示词。机器人类型也以文字形式写在里面。这样主干看到的全是它熟悉的 token 序列。

动作专家怎么“读”主干。动作专家和大语言模型层数相同 (都是 34 层)。第 i 层里, 动作专家的每个动作 token 不仅互相做注意力, 还能看到主干第 i 层对画面、指令、状态算出的键和值 (K/V); 反过来, 主干看不到动作 token。这种单向、逐层的连接带来一个好处: 主干对一帧观测只需要算一遍, 把各层的 K/V 缓存下来, 动作专家接下来的 10 步迭代都复用这份缓存, 推理就快得多。

流匹配: 从噪声推出动作。动作专家不是一步回归出动作, 而是用**流匹配** (flow matching) 一步步“推”出来。先看一个二维的小例子 (图 7): 左边是一团标准高斯噪声, 右边是想要生成的数据分布 (这里是棋盘格)。流匹配学的是一个“速度场”, 告诉每个点该往哪个方向走; 从噪声出发沿着速度场走完全程, 点就落到了数据分布上。中间三格是走到一半时点的分布: 结构不是最后一步突然冒出来的, 而是一点点显形。

对 DM0.5 来说, “数据”就是真实的动作块 a (50×32 的矩阵)。记 ϵ 为同样大小的标准高斯噪声, $t \in [0, 1]$ 表示走到了哪里。训练时随机抽一个 t , 把两者按比例混合:




图 7: 流匹配的概率路径: 五格从左到右是 $t = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$, $t = 0$ 是标准高斯噪声, $t = 1$ 是数据分布 (棋盘格), 中间三格是 $x_t = (1 - t)\varepsilon + tx$ 的分布 (图取自 Xbotics 21 讲第 10 讲)

$$x_t = (1 - t)\varepsilon + ta$$

$t = 0$ 时 x_t 是纯噪声, $t = 1$ 时就是真实动作, 和图里的方向一致。网络 v_θ 看着 x_t 、 t 和主干的 K/V, 要预测从噪声指向动作的“速度” $a - \varepsilon$ (也就是这条直线路径的方向), 损失是两者的均方误差:

$$\mathcal{L} = \|v_\theta(x_t, t) - (a - \varepsilon)\|^2$$

这正是 DM0 论文里动作专家的训练目标 [8]。推理时从一段纯噪声 x_0 出发, 把 $[0, 1]$ 分成 10 小段, 每一步沿预测的速度往前走一小段, $x_{t+\Delta t} = x_t + \Delta t \cdot v_\theta(x_t, t)$, 走到 $t = 1$ 就得到 50 步动作。直观地说, 每一步都把这段“动作”往更合理的方向推一点, 和图里那团点一步步变成棋盘格是同一回事。

时间怎么告诉网络。同一个网络要在不同的 t 下做不同的事 (t 小、离噪声近时只需给出大致方向, t 大、接近动作时要修细节), 所以每一步都要告诉它当前的 t 。DM0.5 的做法是把 t 编码成一个向量, 再经过每一层专门的时间调制层, 算出这一层归一化之后的缩放、平移和门控系数 (称为 adaRMS)。第 7 节 LoRA 微调时, 这些时间调制层是整体放开训练的。

我们用 SO-101 的仿真与真机数据对 DM0.5 做了 LoRA 微调, 发布为 `Harrysunshine/so101-dm05-lora-sim-real-10task`: 等效 batch 48, 训 5000 步, 完整配置见第 7.2 节的对照表。

4.3 推理服务与控制循环

DM0.5 以推理服务的形式运行: 它监听一个网络端口, 收到一帧观测就返回一个动作块。控制循环在另一个进程里, 负责和机器人打交道:

1. 从机器人读一帧观测;
2. 把两路画面、六维关节状态和指令发给推理服务, 拿回 50 步动作;
3. 依次下发其中的前 25 步;
4. 回到第 1 步, 直到任务成功或达到步数上限 (每局 500 步)。

为什么执行一半就重新请求？全部走完再看，中途物体被碰偏了也要很久才纠正；每走一步就问一次，推理次数又太多。25 步是两者之间的折中。

有三个参数必须和训练时一模一样，配错了都不报错，只会让成功率莫名其妙地低：

参数	要求	配错的表现
相机顺序	1 号顶视、2 号腕部	模型把腕部当顶视看，动作方向乱
任务指令	与训练数据里的指令逐字相同，例如 “Pick up a cube and place in the bin”	模型没见过这句话，退化竞猜
动作是绝对值还是增量	服务返回的是绝对关节角，直接下发	再加一次当前状态，目标角约成两倍

最后一条值得多说一句。DM0.5 训练时学的是“相对当前关节角再转多少度”，但推理服务在返回前已经把当前状态加了回去，返回的就是绝对角。如果调用方以为拿到的是相对量、自己再加一次，目标角就变成了大约两倍。这类错误不报错，只表现为一个很低的成功率，很容易被误读成“模型没学会”。

4.4 动手：在仿真里抓放

先在一个终端起推理服务（要从硬盘读入约 11 GB 的基座权重，几分钟后才就绪）：

```
uv run python -m dexbotic.so101.dm05_exp --task inference \
    --model-config.model-name-or-path $S0101_ROOT/weights/so101-dm05-lora
```

这就是 Dexbotic 起推理服务的原命令：dm05_exp 是 DM0.5 在 SO-101 上的实验配置，--task inference 表示起服务，后面给要加载的权重，默认监听 7891 端口。

服务就绪后，在另一个终端跑 10 局 4 cm 方块，再给录像加上标注：

```
uv run python scripts/rollout.py --robot.type=so101_sim \
    --robot.task=S0101PickPlaceCube40-v1 --episodes=10 --out=out/rollout
uv run python scripts/label_videos.py \
    --rollout-dir out/rollout --out out/labeled
```

--robot.* 这组参数就是第 3.4 节那段配置的命令行写法。换场景只改 --robot.task，几次运行写进同一个 --out 时结果按场景合并。out/rollout/rollout_dm05.json 里是成功局数，out/labeled/里是顶视与腕部并排、顶上写明成败的录像。图 8 是发布的模型在 2 cm 方块场景里的一局成功示例：它先把夹爪移到方块上方，下降合拢，再抬起平移到料箱上方。

我们用同一条命令让发布的模型在三个场景各跑了 50 局（第 i 局用种子 i 摆放物体，--robot.seed 默认从 0 开始，所以现场跑的 10 局就是这 50 局里的前 10 局）：




图 8: DM0.5 在仿真里抓放 2 cm 方块的一局：上行顶视相机，下行腕部相机

场景	成功
4 cm 方块	47/50
2 cm 方块	46/50
罐子	47/50

其中 4 cm 方块的前 10 局是 9 局成功，可以拿来和自己跑出的结果对照；换一台机器或一张显卡重跑，差一两局很正常。看录像时建议成功和失败各挑几局对照着看：失败的局多数是物体已经抓起来、却没有放进料箱，放置这一段是它相对的短板。

4.5 本节小结

DM0.5 沿用 DM0 的“具身原生”思路：从预训练起就混入机器人与驾驶数据，再经中训练、后训练逐步收窄到目标机器人。结构上它由 Gemma3 主干和流匹配动作专家组成，动作专家逐层读取主干缓存的 K/V，从噪声出发迭代 10 步，一次给出 50 步动作。部署时它是一个推理服务，控制循环每执行 25 步重新请求一次。相机顺序、指令原文、动作是绝对值还是增量，这三件事必须与训练一致。

5 DW0.5: 原理与仿真部署

5.1 DW0.5 是什么

DW0.5 是原力灵机发布的世界模型 [3]。**世界模型**要回答的问题是：“如果我这样做，接下来会发生什么？”普通的视频生成模型只看一张图和一句话就往下编；DW0.5 还要接收一串动作，要求生成的画面和这串动作对得上：给它“机械臂向左下方移动并合拢夹爪”，画出来的就应该是这个过程。有了这种能力，机器人就可以先在“脑子里”预演几种动作的后果，再决定做哪一个；也可以像本工作坊这样，用它检查一段动作会把场景带向哪里。




图 9: DW0.5 的整体结构: 语言、图像、视频、机器人类型和动作作为输入, 经生成式主干与三个专家, 输出未来视频、机器人动作和状态价值 (图取自 OpenDW 仓库 [3])

图 9 是官方给出的整体结构。它把三件事放进一个模型: 预测未来视频 (视频专家)、生成动作 (动作专家)、估计当前状态有多好 (价值专家)。下面分几层看它怎么做到。

主干: 一个视频生成模型。 视频专家就是开源的 Wan2.2-TI2V-5B 视频生成模型 [6], 一个 30 层、宽 3072 的扩散 Transformer。直接在像素上生成视频太贵, 所以它先用一个变分自编码器 (VAE) 把视频压缩成**潜变量**: 空间上每 16×16 个像素压成一个位置, 时间上每 4 帧压成一帧 (第一帧单独压一帧)。本工作坊里每一轮处理 9 帧画面, 压完只剩 3 帧潜变量: 第一帧潜变量对应已知的起始画面, 后两帧各对应 4 帧要预测的未来。

输入画面怎么拼。 每一帧画面是三路相机拼成的一张 384×320 的图: 上方一张 256×320 的顶视图, 下方并排两张 128×160 的腕部图。这是 DW0.5 在双臂机器人 (一路顶视、左右手各一路腕部) 上预训练时的布局。SO-101 只有一路腕部相机, 所以这一路放了两次, 让布局和预训练时一致; 第 5.3 节的图里两份腕部画面完全相同, 只画一份。

动作专家与 MoT。 动作专家是另一个扩散 Transformer, 层数和注意力头数与视频专家相同 (30 层、24 个头), 但宽度只有 1024。每一轮的 32 步动作 (每步补齐到 32 维) 经一个线性层变成 32 个动作 token。两个专家的组合方式叫 **MoT** (Mixture of Transformers, 多个 Transformer 的混合): 在每一层里, 视频 token 和动作 token 各自用自己的权重算查询、键和值, 然后拼在一起做**一次联合注意力**, 之后再分开、各自经过自己的前馈层。这样两种 token 能在每一层互相“看”, 而各自的参数仍然是分开的——画面和动作的统计规律差别很大, 共用一套参数反而学不好。

谁能看谁, 由注意力掩码决定, 这正是世界模型和策略两种用法的区别:

用法	已知	要生成	注意力怎么连
世界模型 (本工作坊用的)	起始画面、一串动作	未来画面	每一帧未来潜变量只看起始画面和“属于它的那 16 步动作”
策略	起始画面	动作 (可同时生成画面)	动作 token 看起始画面和彼此; 未来画面看不到带噪声的动作

训练时这两种用法各占一半（随机把动作条件丢掉一半的时间），所以同一份权重两种都会。

训练目标：一起去噪。和 DM0.5 一样用流匹配（第 4.2 节）：视频潜变量和动作各自加噪，各自用独立抽取的噪声程度，网络同时预测两者的速度，两个均方误差相加就是损失。已知的起始画面不加噪、也不算进损失。推理时从噪声出发走 10 步。文字指令由 umT5 文本编码器编码后，经交叉注意力送进两个专家；机器人的关节状态经一个线性层变成一个额外的 token，接在文字后面。

一轮一轮往下推。一轮接收 32 步动作、输出 9 帧画面，相邻两帧间隔 4 步。帧从 0 开始数：第 0 帧就是这一轮的起始画面，新画出来的是第 1 到第 8 帧。一轮画完，它把自己画的最后一帧当成下一轮的起始画面继续推，所以推得越远，误差会越积越多。

我们在原力灵机发布的 Dexmal/DW05-Robotwin 上，用第 6 节同一份 SO-101 数据全量微调了 20000 步：所有参数都训，等效 batch 3，学习率 $1e-4$ 、不预热、之后逐渐降低。原模型的动作输入输出层和状态编码层是按双臂机器人的维度排的，和 SO-101 对不上，这几层重新学；其余部分从原模型接着训。

5.2 怎样判断它“真的在看动作”

最直接的想法是：把生成的画面和真实发生的画面比一比，越像越好。怎么把“像不像”变成一个数？最朴素的办法是逐像素相减：两张图同一位置的像素值（0 到 255）相减、平方，对所有像素和三个颜色通道取平均，得到**均方误差**（MSE）。它越小越像，但数值不直观，所以图像领域习惯把它换算成**峰值信噪比**（Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR）：

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{255^2}{\text{MSE}} \quad (\text{单位：分贝，dB})$$

分子 255^2 是像素可能的最大差值的平方，所以 PSNR 衡量的是“误差相对于像素满量程有多小”：两张图完全相同时误差为 0，PSNR 为无穷大；误差越大，PSNR 越低。它是对数刻度，**每高 20 dB，典型的逐像素误差缩小到十分之一**；高 4 dB，误差约缩小到原来的 $1/1.6$ 。换成具体的数：PSNR 为 23 dB 时，平均每个像素偏离真实值约 18 个灰度级（满量程 255）；19 dB 时约 28 个灰度级。

但只看这一个数有两个陷阱。第一，**什么都不预测也能拿高分**：桌面画面大部分是静止的背景，把起始画面原样复制若干遍，PSNR 也不会低。所以设一个参照：**复制起始帧**。第二，**画面在动，不等于按动作在动**：模型可能只学会了“机械臂一般会往物体那边移动”，不管给什么动作都画出差不多的运动。所以再设一个参照：**把同一串动作倒过来喂**，数值范围一样，只是时间顺序反了。

有了这两个参照，结果就好读了：按真实动作推演的画面，PSNR 如果同时高过“复制起始帧”和“倒放动作”，说明模型既在预测变化，也确实在按给它的动作预测。计算从第 1 帧开始：第 0 帧是交给模型的起始画面，“复制起始帧”在这一帧和真实画面逐像素相同，算进去会平白抬高这个参照。

5.3 动手：推演未来

DM0.5 的推理服务约占 12 GB 显存，DW0.5 推演约占 26 GB，一张 32 GB 的卡放不下两个，所以先在第一个终端按 Ctrl-C 停掉推理服务，再运行：

```
uv run python -m dexbotic.so101.dw05_sim_check \
    --checkpoint $SO101_ROOT/weights/so101-dw05/model.pt \
    --norm-stats $SO101_ROOT/weights/so101-dw05/norm_stats.json \
    --rollout-dir out/rollout --out out/imagine --per-scene 2
```

这同样是 Dexbotic 自带的评测命令，前两个参数是第 2 节准备好的 DW0.5 权重和它训练时的归一化统计。它读第 4.4 节跑出的轨迹：每一局都存下了逐帧的两路录像和逐步的关节状态，这些轨迹 DW0.5 训练时从没见过。喂给它的“真实动作”，是轨迹里每一步之后实际到达的关节状态。它从每个跑过的场景取 2 条轨迹（`--per-scene 2`）——按第 4.4 节的命令只跑了 4 cm 方块，所以就是 2 条——每条从起始画面起连推 3 轮、共 96 步。跑完会在终端打印三种动作各自的平均 PSNR，每条轨迹的三行对照视频在 `out/imagine/` 下，建议对着视频看数字。看视频时会发现，每一行下方都有**两张几乎一模一样的腕部画面**。这不是程序出错，而是模型本身的输入格式决定的：DW0.5 预训练时用的是双臂机器人，一张画面由一路顶视和左右手两路腕部拼成（第 5.1 节）；SO-101 只有一路腕部相机，为了不改模型的输入格式，同一路腕部画面被放进了两个腕部位置。模型训练时每次看到的两份腕部画面都相同，所以它推演出来的两份也几乎相同。视频按模型实际处理的画面原样输出，因此能看到两份；讲义里的图 10 和教学仓里的示例视频只画了其中一份。

我们用同样的命令（改成 `--per-scene 4`，并事先在三个场景都跑过第 4.4 节）在更多轨迹上做了检验：三个场景各取 4 条（发布的 DM0.5 在第 4.4 节那 50 局里存下的前 4 局，其中 2 条是失败局），共 12 条。

喂给模型的动作	与真实画面的平均 PSNR
真实动作	22.97 dB
复制起始帧（不预测）	19.03 dB
倒放的动作	17.33 dB

12 条轨迹里，按真实动作推演的画面全部比倒放的更接近真实画面，平均比复制起始帧高出约 4 dB。

图 10 是其中一条 4 cm 方块轨迹。三轮连推共 24 帧新画面，图中按总帧号标出五个时刻。中间一组和最上面的真实画面几乎一致：手臂向前下方伸向方块的时机和姿态都对得上，腕部视角里方块出现在夹爪前方的位置也一样。最下面一组给的是倒放的动作：手臂几乎停在原处，没有伸向方块，腕部视角里方块也不见了。

6 数据集

6.1 两份数据

DM0.5 与 DW0.5 用的是同一份训练数据，由两份公开数据集拼成，共 3698 集、约 128 万帧、10 个任务，全部 30 帧/秒、640×480、顶视加腕部两路相机：

来源	内容	规模
仿真	第 3.2 节三个场景的脚本化示教	1498 集
真机	遥操作采集，九个抓放与堆叠任务	2200 集

两份数据里有两个任务是重合的（抓方块、抓罐子），仿真独有“抓小方块”，真机独有另外七个（电池、橡皮、高尔夫球、药瓶、毛绒玩具、方块叠罐子、小方块叠大方块）。混在一起训练的理由很朴素：任务越多，模型见过的画面和指令变化就越多，越不容易只记住某一种。




图 11: 12 个数据来源各一帧顶视画面：第一行前三格是仿真的三个场景，其余九格是真机的九个任务

图 11 是 12 个数据来源（仿真 3 个场景、真机 9 个任务，合起来是 10 个任务）各取一集、机械臂刚起步时的顶视画面。仿真画面干净、背景单一，真机画面有光照、阴影和桌面杂物；但两边的机械臂、相机位置和料箱大小都一样，这是它们能混在一起训练的前提。

两份数据都是 LeRobot 格式：一“集”是一次从摆好物体到任务结束的完整录制；画面按相机分别存

成视频文件，许多集共用一个视频文件，另有表格文件逐帧记录关节状态、动作和时间戳。混合之前要逐项确认它们真的是“同一种数据”：分辨率、帧率、关节单位、夹爪的数值定义都一致。混进一份分辨率不同的数据，训练照样能跑、损失照样下降，只是模型学到的是两种互不相干的画面。

6.2 动手：转换

```
uv run python scripts/prepare_data.py          # 转成 Dexdata
```

两份数据已经放在 \$S0101_ROOT/datasets/ 下，每份都钉死了版本：数据换了版本，训练结果就不可比。第 7 节的训练读的是这一步转出的 Dexdata，所以训练之前必须先跑这条命令。转换命令把仿真三个场景和真机九个任务转进同一份 Dexdata：每一集一个 jsonl 文件，共 3698 个；每一行是一帧，记着这一帧的关节状态、动作、指令，以及两路画面在原视频里的位置。下面是仿真 4 cm 方块第 0 集的第一行（数字保留一位小数，省去了其余字段）：

```
{
  "images_1": {"type": "video", "url": "so101-sim-640-v2/cube40/videos/
    ↪ observation.images.top/chunk-000/file-000.mp4", "frame_idx": 0},
  "images_2": {"type": "video", "url": "so101-sim-640-v2/cube40/videos/
    ↪ observation.images.wrist/chunk-000/file-000.mp4", "frame_idx": 0},
  "prompt": "Pick up a cube and place in the bin",
  "state": [-4.0, -103.1, 90.5, 64.0, -1.9, 0.4],
  "action": [-4.0, -103.0, 90.4, 64.1, -1.9, 0.5]}
}
```

images_1 是顶视、images_2 是腕部，这就是第 4.3 节说的相机顺序在数据里的样子；frame_idx 是这一帧在视频文件里的位置；state 与 action 都是六维，前五个是关节角度，最后一个为夹爪开合。

把这一集的 379 行按时间排开，就是图 12：上面两行是五个时刻的顶视与腕部画面，下面是逐帧的关节状态，虚线标出画面所在的时刻。

对着曲线看一遍这一集在做什么：开头 1 秒多机械臂不动；接着大臂（shoulder_lift）抬起、肘（elbow_flex）弯下，手臂伸向方块，同时夹爪张开到 46 左右；之后几秒手臂慢慢下探，把方块框进两指之间；6 秒前后夹爪一收，停在 29 不再往下——没有合拢到 0，是因为方块卡在两指之间，这就是“抓住了”；随后手臂抬起、转向料箱，9 秒时夹爪猛地张开，方块落进料箱；最后手臂收回起始姿态，夹爪合拢。模型要学的，就是从每一帧的画面和状态出发，预测接下来这条曲线怎么走。

仿真和真机进同一份，是因为它们是同一台机器人、同样的六维动作、同样两路相机；不同任务靠每一帧的指令区分。




图 12: 仿真 4 cm 方块第 0 集: 五个时刻的两路画面, 以及同一集逐帧的关节角和夹爪开合

6.3 本节小结

训练数据是仿真 1498 集加真机 2200 集, 共 10 个任务。两份数据格式相同、单位和定义一致, 转成 Dexdata 后合在一起训练。

7 拓展: DM0.5 单卡微调

7.1 LoRA 在 DM0.5 上训什么

LoRA[7] 的做法是冻住原模型的权重, 在每个选中的线性层旁边并一条“低秩旁路”——两个很窄的小矩阵相乘, 参数量只是原层的零头——只训练旁路。我们在 DM0.5 的全部线性层上加 LoRA, 另外把动作专家的输入输出投影和时间调制层整体放开训练, 可训参数约 3.24 亿, 占全部 61.5 亿参数的 5.27%。

为什么这几层要整体放开? 输入输出投影直接连着机器人的动作空间: 预训练时的机器人和 SO-101 的六维不是同一套关节, 这几层要学的不是“微调一点”, 而是换一套映射。

这也解释了为什么第 2 节准备好的 DM0.5 权重只有几百 MB: 发布的是训练出来的这部分参数, 用的时候叠在原力灵机的 DM0.5 基座上。

7.2 现场配方

配方已经写在 `train_lora` 里，直接运行即可。右列是我们发布的那份 DM0.5 的训练配置，两者只差训练步数和预热长度：

项目	现场配方	发布的 DM0.5
起点	原力灵机的 DM0.5 基座	同左
训练数据	第 6 节转换好的全部 3698 集	同左
训练方式	LoRA，只训 5.27% 的参数	同左
等效 batch	48	48
训练步数	300	5000
学习率	前 30 步从 0 升到 $1e-4$ ，之后逐渐降低	前 500 步从 0 升到 $1e-4$ ，之后逐渐降低
显存	约 24 GB	—
用时	约 2 小时（在学员机上实测：训练 113 分钟，连同加载与开环自检共 117 分钟）	—

等效 batch 是每更新一次参数用到的样本数。单卡一次放不下 48 个样本，脚本就分几次算、把梯度累加起来再更新，结果与一次算 48 个相同。

7.3 动手：训练并部署自己的模型

训练前先停掉第 4、5 节的推理服务和推演，训练要用整张卡：

```
uv run python scripts/train_lora.py --gpu 0
```

图 13 是实测的训练损失：从约 0.26 很快降到 0.1 以下，最后稳定在约 0.05。

训练完，脚本自动用第 300 步的检查点（检查点就是训练途中保存下来的一份权重）做一次**开环自检**：从训练数据里取几个时刻，把那一刻的画面和状态喂给模型，只比较它预测的动作和数据里真实的后续动作差多少，不让它去驱动机器人；再和一个最朴素的参照比——“保持当前姿态不动”。结果在 `$S0101_ROOT/runs/lora_single_gpu/openloop.json`。300 步只是入门，同一配方两次实测，模型的误差（7.1 与 9.7）与“保持不动”（9.4）处在同一水平；要明显低于这个参照，需要更长的训练，发布的模型训了 5000 步。

最后把自己训出的模型部署到仿真里看一看——这和第 4.4 节是同一套命令，只是推理服务换成自己的检查点：

```
uv run python -m dexbotic.so101.dm05_exp --task inference \
    --model-config.model-name-or-path $S0101_ROOT/runs/lora_single_gpu/
    ↪ checkpoint-300
uv run python scripts/rollout.py --robot.type=so101_sim \
```




图 13: 单卡 LoRA 现场配方的训练损失：灰线为逐步损失，蓝线为滑动平均

```
--robot.task=S0101PickPlaceCube40-v1 --episodes=3 \
--label=my_lora --out=out/my_model
```

300 步的模型还比较粗糙：我们准备工作坊时用同一配方训过一次，在 4 cm 方块上跑 20 局成功 2 局。真机上建议仍用发布的权重。

7.4 本节小结

LoRA 只训 5.27% 的参数，一张 32 GB 的卡就能微调 DM0.5。现场配方在学员机上训 300 步约 2 小时，训完用同一套命令把自己的模型部署到仿真里。

8 拓展：DM0.5 真机部署

8.1 同一个控制循环

真机部署用的是第 4 节同一个控制循环，只把 `--robot.*` 这组参数换成真机的配置（和第 3.4 节真机那段代码一一对应）：串口、这台臂的名字、关节用度、每步的安全上限，以及两路相机的设备号：

```
uv run python scripts/rollout.py \
--robot.type=so101_follower --robot.port=/dev/ttyACM0 --robot.id=my_so101 \
--robot.use_degrees=true --robot.max_relative_target=5 \
--robot.cameras="{top: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480,
↪ fps: 30}, wrist: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480,
↪ fps: 30}}" \
```

```
--prompt="Pick up a cube and place in the bin" --episodes=3 --out=out/real
```

控制循环通过 LeRobot 的 SO-101 驱动读关节、下发目标，关节读数用度，和训练数据的单位一致。每一局开始前，程序等操作者把物体摆好、手离开工作区后按回车；每局结束时由操作者判定成败。真机上还多一道保险：`--robot.max_relative_target=5` 让每一步每个关节相对当前读数最多只走 5 度（或 5 个行程百分点），模型给出离谱的目标时，手臂也只会小步移动。忘了写这一项、或者没写 `--robot.use_degrees=true`，程序会在连接机械臂之前就停下并提示。

8.2 上机前准备

串口、相机号和标定都用 LeRobot 自带的命令（装好教学仓就有）：

```
uv run lerobot-find-port          # 插拔一次 USB，找出机械臂的串口
uv run lerobot-find-cameras       # 列出相机和它们的编号，分清哪个是顶视、哪个是腕部
uv run lerobot-calibrate --robot.type=so101_follower --robot.port=/dev/ttyACM0
    ↪ --robot.id=my_so101
```

标定是什么、存在哪、怎么被用上。每个舵机读出来的是 0 到 4095 的编码器原始值，要换算成“度”，得知道这台臂每个关节的零位在哪个编码值、行程到哪为止——这就是标定要测的东西。`lerobot-calibrate` 会让你先把臂摆到各关节行程的中间位置、按回车，再把除 `wrist_roll`（它能转整圈，不用测）以外的关节依次缓慢转过整个行程、再按回车，然后把结果写进舵机，并存成一个以这台臂的名字命名的文件：

```
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/my_so101.json
```

（设了环境变量 `HF_HOME` 的话，前面的 `~/.cache/huggingface` 换成它的值。）之后就不用再管它了：控制程序创建机器人时，LeRobot 按 `--robot.id` 找到同名文件并自动载入；连接时还会把文件里的值和舵机里存的值比对一遍：对得上就直接开始；对不上（比如舵机被别的程序改过），会问你是把文件里的值写回舵机（直接回车）还是重新标定；文件根本不存在，就直接进入上面那套交互式标定。所以同一台臂只需标定一次，但**标定时和运行时的 `--robot.id` 必须相同**——名字不一样，LeRobot 会当成一台没标定过的新臂，要求重新标定。换一台臂就换一个名字，各自的标定文件互不覆盖。

检查项	为什么
机械臂已标定	标定零点不同，读数就会整体偏移，模型读到的姿态和训练时不一样
相机位置和视角贴近训练数据	顶视看全桌面、腕部看夹爪前方；视角差得多，模型没见过这种画面
相机编号对应正确	顶视和腕部接反不报错，模型把腕部当顶视看
活动范围内清空杂物	第一次运行动作可能不对
准备好急停	在运行程序的终端按 Ctrl-C 停止，必要时直接断开舵机电源

8.3 本节小结

仿真与真机共用一个控制循环，真机只多了标定、相机和安全这几件事要自己确认。

9 本讲小结

这一讲把两个开源具身基础模型从“下载下来”走到“在机械臂上用起来”：

环节	关键做法
环境	一个环境装好 Dexbotic、LeRobot 与 LeRobot 所依赖的仿真器；权重与数据在 \$S0101_ROOT
机器人	仿真与真机实现同一个接口，控制循环只写一份
DM0.5	主干加流匹配动作专家；推理服务返回 50 步绝对角，每执行 25 步重新请求
DW0.5	视频专家与动作专家组成 MoT；给真实动作推演未来，用复制起始帧与倒放动作两个参照判断它是否在看动作
微调	单卡 LoRA 300 步，再用同一套命令把自己的模型部署到仿真里

贯穿全讲的一条经验是：**具身系统里最危险的错误不报错**。相机顺序、指令原文、动作口径、预处理，任何一处和训练不一致，程序都照常运行，只是结果安静地变差。对付它们的办法也是同一个：为每一个结论设一个参照，用能复查的结果文件说话。

一句话总结：把开源的 VLA 和世界模型用到自己的机器人上，模型之外最要紧的是接口——同一个接口驱动仿真和真机，每一处预处理都与训练一致，每一个结论都有参照。

附录 A 版本

代码（均在 GitHub 的 Xbotics-Embodied-AI-club 组织下）：

- 教学仓 Xbotics-Dexmal-Workshop（讲义在 lecture/，工作坊脚本在 scripts/，示例视频在 media/）
- 模型框架 dexbotic，提交 8f00f67
- 仿真器 Xbotics-S0101-Sim，提交 1510eee
- 机器人接口 lerobot，提交 9381726

数据与权重：

- 仿真数据：Hugging Face Harrysunshine/so101-sim-pickplace-v2，提交 92ca801c
- 真机数据：ModelScope zhuzhuangtian/so101-pick-place-tasks，提交 f64493c4
- DM0.5 基座：Hugging Face Dexmal/DM05，实测所用提交 5cd18734（它由适配器在第一次加载时按仓名自动取，跟随上游）

- DW0.5 基座: Hugging Face Dexmal/DW05-Robotwin, 提交 6ab5f9e2
- DW0.5 的视频生成主干: Hugging Face Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B, 提交 921dbaf3
- 发布的 DM0.5: Hugging Face Harrysunshine/so101-dm05-lora-sim-real-10task, 提交 ca7a518e
- 发布的 DW0.5: Hugging Face Harrysunshine/so101-dw05-sim-real-10task, 提交 f457f166

图 5、图 6 取自 DM0 论文 [8], 图 7 取自 Xbotics 21 讲第 10 讲, 图 9 取自 OpenDW 仓库 [3], 图 3 是星禾套件实拍。

参考文献

- [1] Dexbotic Team. Dexbotic: open-source vision-language-action toolbox[EB/OL]. (2025)[2026-09-25]. <https://arxiv.org/abs/2510.23511>.
- [2] Dexmal. OpenDM: DM0.5 视觉-语言-动作模型开源代码与技术博客 [EB/OL]. [2026-09-25]. <https://github.com/dexmal/opendm>.
- [3] Dexmal. OpenDW: DW0.5 世界模型开源代码 [EB/OL]. [2026-09-25]. <https://github.com/dexmal/opendw>.
- [4] TAO S, XIANG F, SHUKLA A, et al. ManiSkill3: GPU parallelized robotics simulation and rendering for generalizable embodied AI[EB/OL]. (2024)[2026-09-25]. <https://arxiv.org/abs/2410.00425>.
- [5] CADENE R, ALIBERT S, SOARE A, et al. LeRobot: state-of-the-art machine learning for real-world robotics in PyTorch[EB/OL]. (2024)[2026-09-25]. <https://github.com/huggingface/lerobot>.
- [6] WAN TEAM, WANG A, AI B, et al. Wan: open and advanced large-scale video generative models[EB/OL]. (2025)[2026-09-25]. <https://arxiv.org/abs/2503.20314>.
- [7] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: low-rank adaptation of large language models[EB/OL]. (2021)[2026-09-25]. <https://arxiv.org/abs/2106.09685>.
- [8] DM0 Team (Dexmal, StepFun). DM0: an embodied-native vision-language-action model towards physical AI[EB/OL]. (2026)[2026-09-25]. <https://arxiv.org/abs/2602.14974>.