

第 13 讲 VLA 前沿：跑得更快、记得更久、用上全身

目录

1 实时推理：让大模型跟上控制频率	2
1.1 为什么”实时”是 VLA 落地的第一个卡点	2
1.2 三条路线：算法 / 系统 / 学习 + 投机	3
1.3 RTC：把”等推理”变成”边算边接”	3
1.4 FASTER：不只不卡，还要反应快	4
1.5 Realtime-VLA V1：把模型本身榨到 30 FPS	5
1.6 学会调速与少推理：V2 与 Flash	6
1.7 本节小结	7
2 长时记忆：让 VLA 记得住、想得到	7
2.1 单帧 VLA 的马尔可夫假设为什么不够	7
2.2 一条主线：从隐式上下文到记忆 + 想象	7
2.3 记忆要”找得回、用得上”：Chameleon 的三条标尺	8
2.4 MemoryVLA：把记忆做成显式记忆库	9
2.5 从”记住过去”到”预判未来”：MemoryVLA++	10
2.6 Long-VLA：把长程能力直接收口	11
2.7 易混点：三种”记忆”不是一回事	12
2.8 本节小结	12
3 人形全身 VLA：让语言驱动整个身体	13
3.1 人形全身难在哪	13
3.2 LangWBC：先证明语言能直驱全身	13
3.3 LeVERB：高层看图、低层稳执行	15
3.4 GR00T N1：强大脑，但没有腿	15
3.5 HOVER：立底座	17
3.6 SONIC：做大底座	19
3.7 WholeBodyVLA：移动服务操作	19
3.8 Humanoid-VLA：数据规模化	20
3.9 GR00T N1.5 / N1.6：用 decoupled WBC 把两条线合龙	21

3.10 本节小结

21

4 本讲小结与下一讲

22

4.1 三条前沿的共同方向

22

4.2 下一讲：换范式进入强化学习

22

参考资料

23

上一讲我们把一个 VLA 微调到了自己的机器人上，让它在桌面任务里能跑、能用。这一讲往前看：把一个能用的 VLA 推向真实落地，会立刻撞上三道前沿难题——它**太慢**，跟不上控制频率；它**记不住**，长程任务做着做着就乱；它**只有一只手**，没法用整个人形身体去干活。

这三道题各自都已经长出一条活跃的研究线。本讲不展开任何一篇的全部细节，而是沿三个方向各画一张路线地图、各挑几篇代表作把直觉讲透：实时推理让 VLA 跑得更快，长时记忆让它记得更久，人形全身 VLA 让它用上整个身体。这是一讲前沿综述，不配实验；目标是让你建立”VLA 接下来往哪走”的全局判断。

1 实时推理：让大模型跟上控制频率

1.1 为什么”实时”是 VLA 落地的第一个卡点

当前主流大 VLA 推理一次——图像编码 + 语言模型 prefill + 动作去噪——完整跑一轮往往要 58-106 ms，还不含网络通信。这个数字本身不算”慢”，要判断它够不够快，得放到机器人自己的时间预算里去比：

指标	含义
首动作延迟	从拿到新观测，到第一个可执行动作发出去，隔了多久
感知到动作端到端延迟	传感器采样 → 预处理 → 推理 → 后处理 → 下发的全链路耗时
闭环重规划周期	多久重新看一眼环境、重新规划一次
动作块边界停顿	一个块执行完、下一个块还没算好时，机器人空等多久
任务允许时限	这个任务留给你的机会窗口有多长（抓传送带上的物体 vs 慢速摆放，差好几个数量级）

拿这套口径去量，问题就具体了：

- **停顿**：推理还没算完，机器人只能等，在动作块边界出现可见停顿，动态任务直接失败。
- **抖动**：相邻两次规划可能选不同路径，切换点剧烈震动，触发保护停机。
- **反应盲区**：就算消除了停顿，感知到新信息后仍要等整个推理流程跑完才能给出第一个动作——几十毫秒的首动作延迟，在乒乓球、传送带分拣这类任务里足以让机会窗口关闭。

一句话：大 VLA 单次推理几十到上百毫秒，而真实控制要高频、低延迟、快反应。这不是调参能抹平的矛盾，需要从算法、系统、学习三个层面协同突破。

备注：常见的一种类比是”人的反应时间约 150–200 ms，所以模型 58–106 ms 已经够快（或还不够快）“。这个对比其实不成立：人的反应时间包含感知、决策与肌肉启动的完整链路，而 VLA 那个数字只是推理这一段，两者不是同一个指标，不能直接比大小。要谈够不够快，就用上表这些机器人侧的量。

1.2 三条路线：算法 / 系统 / 学习 + 投机

同一个”实时”目标，有三种正交的解法。先把地图立起来：

路线	关键问题	代表工作	核心手段
算法层	推理没算完怎么执行不停顿、不抖动？感知到变化怎么快速反应？	RTC、FASTER	改推理期调度策略；不改模型、不改训练
系统层	模型本身太慢，怎么进 30 ms 以内？	Realtime-VLA V1	kernel 工程 + 并发流水线，榨干硬件
学习 + 投机层	跑快了不稳不准怎么办？重复规划能否少推理几次？	Realtime-VLA V2、Flash	学习速度自适应；投机推理跳过昂贵去噪

三条路线互补而非竞争：算法层免训练、即插即用；系统层是底层使能，没有它的速度基础，上面两层都无从谈起；学习 + 投机层在”已经快”的基础上，把平均延迟进一步压到极限。下面挑三篇把直觉讲透。

1.3 RTC：把”等推理”变成”边算边接”

第一道坎是停顿与抖动。以 $\pi_{0.5}$ 为例：一次模型推理要 76 ms，而底层控制器每 20 ms 就要消费一个动作（即动作执行周期 20 ms，不是每 20 ms 重新推理一次）。动作队列能按 20 ms 稳定出队，靠的是一次推理生成了一整块动作；可一旦这一块执行到底、下一块还没算出来，“算完再动”就意味着每个动作块边界都卡顿。更糟的是相邻两块可能各走各的路，切换点直接抖到触发保护停机。




图 1: 朴素异步在切换点猛地一跳，取平均又会穿过障碍物——两种简单做法都不行

RTC[1] 的做法可以类比成修图：已经在执行、来不及改的动作直接“冻住”，只对还没到的未来段重新生成，接缝处用软过渡保证连续。




图 2: 把一个动作块切成“冻结 / 软过渡 / 自由重画”三段，只重画未来段，接缝平滑

它完全免训练、即插即用，在注入 +100 / +200 ms 延迟时依然不崩。它解决的是“一个块怎么平滑地接到下一个块”。

1.4 FASTER: 不只不卡，还要反应快

执行平滑了还不够。打乒乓球这种任务，球飞过来到要挥拍只有几百毫秒——机器人“看到”之后还得等整轮去噪（比如 10 步）跑完才出第一个动作，机会窗口早就关了。




图 3: 恒定调度要等 76.7 ms 才出第一个动作，FASTER 把它压到 7.8 ms

FASTER[2] 的关键观察是：近端动作路径直，一步就能估准，只有远端动作才真正需要多步去噪。于是让近端动作一算好就立刻发给机器人，不必等整块凑齐。




图 4: 恒定调度 vs Horizon-Aware 调度：近端动作提前完成、提前发出

反应速度（出第一个动作的时间）约 **10× 加速**。RTC 和 FASTER 都属算法层——只改推理期的调度策略，不动模型、不重训。

1.5 Realtime-VLA V1：把模型本身榨到 30 FPS

上面算法层那些做法，都是在“单次推理耗时给定”的前提下把停顿和抖动藏起来；它们没有让模型本身变快。可现实是一个 3B 的 π_0 用朴素 PyTorch 单次推理要 106 ms，连 30 FPS (≤ 33 ms) 的重规划节奏都摸不到。这时要换一个层面：不改算法，把模型本身在硬件上跑快。

Realtime-VLA V1[3] 的核心是 **Full Streaming Inference** 框架：把“看场景”的大模型（计算密集）和“出动作”的 Action Expert（访存密集）拆成两条频率不同的回路**并发跑**——大模型慢回路几十毫秒看一次场景，Action Expert 快回路最快约 2 ms 就出一次动作，互不阻塞。




图 5: Full Streaming Inference: 大模型慢回路看场景、Action Expert 快回路出轨迹，并发跑出三层不同频率

配合 kernel 工程（把网络约化成约 24 个算子逐个手调：RMSNorm 折叠、QKV 融合等），单张 RTX 4090 双视角推理压到 **27 ms (约 37 FPS)**；再靠 Full Streaming Inference 把 Action Expert 解耦出来单独高频跑，**轨迹更新的更新频率最高冲到 480 Hz**。要注意这是动作专家输出轨迹参考的频率，**不等于力矩环或阻抗控制环的频率**——能不能真正满足力控 / 阻抗控制的要求，还取决于力传感、总线周期、实时操作系统、控制器稳定性与抖动，需要由底层实时控制栈单独验证。这一步也为“把高频力 / 触觉信号训进模型”埋下伏笔——这正是 V2 要接的。

1.6 学会调速与少推理：V2 与 Flash

把模型跑快之后，还有两类问题，分别由学习层和投机层来补，这里各给一句直觉：

- **Realtime-VLA V2[4]**：跑快了立刻露馅——轻量臂高速会抖、示教数据全是“舒适速度”导致一加速模型就懵。问题本质不是“能不能快”，而是**何时快、何时慢**，这得学。V2 给出一套全栈流程（速度自适应模型定节奏 + 时域/空域优化抹平滞后），并先把相机曝光、读出、关节反馈、运动滞后加起来近 300 ms 的系统时延标定对齐。折衬衫、0.2 mm 精度装配等任务能做到接近人类操作速度，精细阶段自动减速。
- **Realtime-VLA Flash[5]**：传送带分拣里大多数时候动作和上一轮几乎一样，何必每次从头算？Flash 借用大模型的**投机推理**：用一个便宜的小模型（约主模型的 4%）一步猜出整块动作（<8 ms），主模型只做快速并行验证，猜对直接用，猜错或要精细抓取时才回退完整推理（>50 ms）。任务级平均延迟降到 19 ms（约 3× 加速）。

1.7 本节小结

实时不是单点 trick，而是三条线合力：算法层（调度）消除停顿/抖动、压缩反应盲区；系统层（硬件榨取）让模型本身进 30 ms，是上层方案的速度地基；学习 + 投机层（自适应 + 投机）把平均延迟压到极限。缺哪一条，都只是部分答案。

2 长时记忆：让 VLA 记得住、想得到

2.1 单帧 VLA 的马尔可夫假设为什么不够

绝大多数 VLA (OpenVLA、 π_0 、ACT.....) 都有一个隐含假设：当前这一帧，足以决定下一步动作——也就是把单帧观测当成了充分统计量。

可真实操作任务常常是**部分可观测**的：单帧不足以恢复出决策所需的**状态**。

- 机械臂挡住了关键区域，当前帧看不全；
- “按按钮”任务，按前按后画面几乎一样，分不清按过没有（两个不同的真实状态映射到几乎相同的观测，这叫**状态别名**）；
- 多阶段任务里，早一步的决定影响晚一步该怎么走；
- 传送带上的物体在动，得预判它会移到哪。

要说准确的话：**环境的状态转移本身可以仍是马尔可夫的**，问题出在策略只拿到了部分观测——这类问题的标准刻画是 POMDP（部分可观测马尔可夫决策过程）。所以补救办法不是“放弃马尔可夫性”，而是把决策依据从单帧扩成足以近似状态的东西：引入历史、记忆，或做状态估计。

一句话：**只看当下一帧的 VLA**，既不会用过去，也不会预判未来，于是**长程任务做不下来**。这条研究线就是在回答——怎么给 VLA 装上“记忆”和“想象”。

2.2 一条主线：从隐式上下文到记忆 + 想象

这个方向的工作可以排成一条由隐到显、再从记忆走向想象的主线：

阶段	代表工作	一句话定位
看过去 1：隐式	Long-Context DP	把历史当长上下文，用”也预测过去”正则 + 缓存训练，又好又省
看过去 2：轻量	HAMLET	给现成 VLA 外挂可学习 token + 轻记忆，免重训变 history-aware
看过去 3：检索	Chameleon	观测-动作延迟；记忆要可区分 / 可寻址 / 可前瞻
看过去 4：记忆库	MemoryVLA	仿海马体的显式感知-认知记忆库：检索-融合-巩固
看过去 5：双记忆	Dual-Memory VLA	把”先验”和”近期动作一致性”也当记忆，生成又快又稳
看未来 1：想象	MemoryVLA++	在记忆之上加世界模型，潜空间想象未来
看未来 2：预测	BagelVLA	语言规划 + 视觉预测 + 动作交错统一，单步残差低延迟
长程收口	Long-VLA	输入掩码把子任务切成移动 / 交互两段，端到端拿到技能串接

前五行在”用好过去”，第六七行加上”预判未来”，最后一行直指”长程”。下面挑三篇把这条线讲透，先点一个判别标尺。

2.3 记忆要”找得回、用得上”：Chameleon 的三条标尺

Chameleon[6] 用猜杯子点破问题：先看到球藏在哪个杯子下、洗牌后球已不可见、最后却要选对——决定动作的信息早被看到、用时却已看不见，这叫观测-动作延迟。




图 6: 观测-动作延迟需要控制索引的记忆：可区分 / 可寻址 / 可前瞻

它主张记忆要同时满足三件事——**可区分**（不同历史要能分开）、**可寻址**（用得上时找得回）、**可前瞻**（能为将来的决策预先准备）。这三条是审视任何记忆系统的标尺，后面的工作都可以拿它来对照。

2.4 MemoryVLA：把记忆做成显式记忆库

如果说前面是“该有记忆”，MemoryVLA[7] 给出的是一套完整的显式记忆库。它仿照人类的双记忆系统：**工作记忆**（感知 token + 认知 token）记当下，**感知-认知记忆库**记长期历史。




图 7: 按按钮任务的非马尔可夫性、人类双记忆系统、以及感知-认知记忆库的整体设计

三步机制：**检索**（带时间编码到记忆库里查相关历史）→ **门控融合**（自适应地把历史与当下混合）→ **巩固**（合并相邻最相似的条目，防止记忆库无限膨胀），最后由记忆条件的扩散动作专家输出动作。这套机制让它在长程真机任务上明显领先只看当下的基线。

2.5 从”记住过去”到”预判未来”：MemoryVLA++

时序建模还有另一半——**想象**。按按钮任务靠记忆，传送带抓取却要靠想象（预判物体会移到哪）。




图 8: 三种范式：典型 VLA 只看当下 → MemoryVLA 加记忆 → MemoryVLA++ 再加世界模型想象未来

MemoryVLA++[8] 在记忆之上加一个**世界模型**，在潜空间里部分去噪出紧凑的未来 token（注意：不生成完整的像素帧，避免误差传导），让“现在 + 过去 + 未来”一起驱动动作。于是记忆与想象——时序建模的两半——终于凑齐。

2.6 Long-VLA：把长程能力直接收口

无论记忆还是想象，最终都服务于**长程多步操作**。长程的难点在**技能串接**：端到端模型不擅长串接，多 policy 拼接又不统一。



Figure 1: In contrast to previous methods that (a) adopt a unified model but are limited to short-horizon tasks and fail to address skill chaining (SC) [11], (b) decompose long-horizon tasks into

图 9: 四种范式对比：Long-VLA 用端到端 + 输入级适配，同时做到统一 / 长程 / 会串接

Long-VLA[9] 用 **phase-aware 输入掩码**把每个子任务切成**移动 / 交互**两段、各看各的线索，在一个端到端统一模型里拿到技能串接能力，直接以”把长任务真正做完”为目标收口。

其余几篇按这条主线各补一块：Long-Context DP[10] 把历史当隐式长上下文、用”也预测过去”逼模型用历史 + 缓存训练省成本；HAMLET[11] 给现成 VLA 外挂可学习 token + 轻记忆、免重训就变 history-aware；Dual-Memory VLA[12] 把”生成先验”和”近期动作一致性”也当记忆，让动作生成又快又稳；BagelVLA[13] 则把语言规划、视觉预测、动作生成交错进一个模型。

2.7 易混点：三种”记忆”不是一回事

这条线里”记忆”和”想象”都不是单一含义，听到时要先问一句：

- **记的是什么**：MemoryVLA 记的是**观测历史**；HAMLET 记的是每步压缩的 **token**；Dual-Memory 记的是**生成先验 + 近期动作**；Long-Context DP 根本不建记忆库，只把历史当长上下文。
- **想象怎么做**：MemoryVLA++ 是**世界模型潜空间想象**；BagelVLA 是**语言规划 + 视觉残差预测**。都想”看未来”，一个偏视觉生成、一个偏推理 + 预测。
- **记忆不等于长上下文**：把历史一股脑塞进上下文只是最朴素的一种，又贵又容易错配预训练分布——这正是后面几篇要建”显式、可检索、可压缩”记忆的理由。

2.8 本节小结

从隐式长上下文，到显式记忆库，再到记忆 + 想象与长程收口，记忆 / 时序建模正在成为 VLA 继续往上走的关键一块拼图——它让一个只会看当下的策略，学会用过去、预判未来，把长程多步任务做成。

3 人形全身 VLA：让语言驱动整个身体

3.1 人形全身难在哪

桌面机械臂的 VLA，主要难在”看懂场景、选对动作”。换成人形机器人，难度会突然上一个台阶：它不是一只固定在桌边的手，而是一个会移动、会转身、会蹲下、会被上肢动作牵动重心的完整身体。所以人形全身 VLA 不是简单把动作维度加大，它同时遇到四个问题：

- **语言要落到全身动作**：一句”走过去挥手”不是末端位姿，而是一段全身运动风格。
- **视觉要决定空间关系**：椅子在左还是右、物体远还是近，会改变身体怎么走、怎么停、怎么伸手。
- **高层语义和低层控制频率差太大**：VLA 可以慢一点想，但腿和身体必须高频稳定执行。
- **数据太贵**：人形全身遥操作、动捕、真机采集都比桌面操作贵得多。


这些难点最后都收敛成同一对矛盾：

一边是”懂任务、但不会走路的大脑”，一边是”会走路、但不懂任务的主体”，怎么把这两条线拼成一个端到端、会全身干活的系统？

把这两端拼起来不是某一家一步到位的，而是一串工作各自推进、逐渐拼出来的。这一节按**问题的递进顺序**走一遍（注意这是叙述线索，不等于严格的时间先后——同期工作很多是并行发布的）：先证明语言能直接驱动全身，再用一个潜在接口把”高层想”和”低层动”分开，把这个双系统大脑做成开放基础模型，然后面对”没有腿”的问题，把会走稳的身体做大并露出一个干净的接口，回头再把大脑这端的动作表示和数据补上，最后用一个解耦接口把大脑和身体正式合龙。一路看下来你会发现：不管这些工作出自哪里，它们反复落到同一批想法上——快慢双系统、teacher-student 蒸馏、把动作离散成 token，以及一个夹在高低层之间的中间接口。

3.2 LangWBC：先证明语言能直驱全身

最早的一道题是：如果没有视觉，只有一句语言指令，能不能让人形直接做出全身动作？LangWBC[14]没有走传统的”语言 → 参考轨迹 → 跟踪控制器”路线，而是训练一个最终部署用的 **CVAE Student**：输入语言和本体感知，直接输出全身动作。



s_t Proprioception State $\hat{s}_t$ reference State a_t Proprioception Action $\hat{a}_t$ Reference Action

图 10: LangWBC 两阶段框架：先训练只会跟踪的 Teacher，再蒸馏成以语言为条件、只靠本体感知运行的 CVAE Student

这里值得记住的是 Teacher / Student 分工：Teacher 不懂语言，只在训练中提供高质量全身动作；Stu-

dent 才是部署时使用的策略，把语言条件和身体状态对齐到同一个动作空间；中间的 CVAE 隐空间像一个“动作风格旋钮”，让走、跑、挥手、转身这类动作可以泛化、切换、插值。LangWBC 先证明了一个基础能力：语言可以直接接到人形全身控制上。它缺的是视觉。

3.3 LeVERB：高层看图、低层稳执行

LeVERB[15] 把视觉补了进来：机器人不只听语言，还要看第一视角图像。“坐到椅子上”这句话，椅子在哪、朝向如何，必须由视觉决定。它的核心是快 / 慢双系统。




图 11: LeVERB 双系统：System 2 在 10 Hz 看图像和语言、输出潜在 verb；System 1 在 50 Hz 把潜在 verb 解码成全身动作

一句话理解：高层负责“看懂要做什么”，低层负责“把身体稳稳做出来”，中间只传一个潜在 verb。这个潜在 verb 不是自然语言单词，也不是关节角，而是一段动作意图的压缩表示——它就是“潜在接口”这条路线的核心范例。LeVERB 让视觉语言任务终于能接到人形全身动作上。这个“快慢双系统 + 一个潜在接口”的骨架很好用，同期也有别的工作把它推向更大规模。

3.4 GR00T N1：强大脑，但没有腿

GR00T N1[18] 走的是同一个快 / 慢分层思路，但要分清两者的关系：它们是并列、独立发布的工作，不存在谁顺着谁发展——N1 公开更早（2025-03-18），LeVERB 随后（2025-06-16）给出了 latent verb 这个接口。N1 的贡献在于把这套分层做成一个开放、可规模化的基础模型。它要对付的根本困难是：文

字和图像有互联网级数据，人形机器人却没有——每条真机轨迹都要一个人实地遥操作才能产生。N1 的主张是把异构数据按”规模”和”本体专属性”组织成一座**数据金字塔**。



图 12: GR00T N1 的数据金字塔：自底向上数据量递减、本体专属性递增——底层网页与人类视频，中层仿真与合成数据，顶层真机遥操作轨迹

模型本身就是这样一个双系统 VLA：一个作为 System 2 的 VLM 负责”想清楚要干什么”，一个作为 System 1 的 flow-matching DiT 负责”把动作流畅地动出来”，两者用交叉注意力相连——和 LeVERB 属于同一类快 / 慢分层设计，只是被做成了开放基础模型。

备注：论文里的 System 1 / System 2 是**架构分工**，示意图上标的频率不等于部署实测值。VLM 的刷新频率、动作块的生成节奏、底层控制器的执行频率是三个不同的量（口径同第 11 讲的 3.3.4），要各自对照论文明确报告的数字，不能用一个 Hz 概括整套系统。




图 13: GR00T N1 推理总览：图像与语言先转 token 交给 VLM，VLM 输出连同机器人状态送进 Diffusion Transformer，迭代去噪生成电机动作

但 N1 第一版只做短时程桌面操作，论文的局限性写得很直白——**长时程的全身 loco-manipulation 还没有**。正是这个”有强大脑、却没有全身底座”的缺口，定义了下一步要补的东西：一个真正会走、会稳的身体。

备注：N1 内部确实用了潜在动作，但那是**训练期给无动作视频打伪标签的工具**，不是推理期”高层决策接全身控制器”那种分层接口。别把两者混为一谈。

3.5 HOVER：立底座

要补的正是这条”腿”。HOVER[19] 的洞察是：**全身运动模仿可以当所有控制模式的公共底座**。不管最后要”走快点”还是”把手举到这里”，背后都指向同一件事——让机器人像人一样稳、协调地动。




图 14: HOVER 的统一命令空间: 身体分上 / 下半身, 每个维度用三种原子模式之一跟踪; 过去每篇论文的命令空间都只是这个大空间的一个子集

做法是先用大规模人类动捕训一个看得到完整信息的 oracle 老师, 再蒸馏进一个只看得到残缺指令的学生: 一张网就吃下走、跳、遥操作等十几种模式, 且在多数模式上反超各自的专用控制器。上图的统一命令空间说明了为什么——身体分上 / 下半身、每个维度用三种原子模式之一跟踪, 过去每篇论文各自的命令空间都只是这个大空间的一个子集。值得一提的是, 这套“oracle 老师 → 残缺指令学生”的蒸馏, 和前面 LangWBC 的 Teacher → CVAE Student 是同一个套路——都靠蒸馏把一个会全身动的控制器逼出来, 区别只在 LangWBC 给学生加了语言条件、HOVER 追求把所有控制模式装进一张网。

3.6 SONIC：做大底座

HOVER 证明了底座可以统一，SONIC[20] 接着把它做大。它诊断出人形控制吃不到”规模红利”的卡点不在算法、而在任务选择，于是把**动作追踪**当成那个可规模化的基础任务（逐帧贴近动捕轨迹，监督稠密、不用设计奖励），沿网络 / 数据 / 算力三条轴 supersize 成一个全身控制行为基础模型，并暴露出一个干净的**通用 token 接口**。




图 15: SONIC 总览：三类指令经各自编码器进共享 latent，量化成通用 token，再由控制解码器驱动电机；同一套策略支撑手柄 / VR / 视频遥操作

通用 token 接口最关键：现实中的指令来自手柄、VR、视频、VLA 输出，格式各异，SONIC 让它们先被翻译成同一种内部 token，再由同一个解码器变成电机命令。把这个接口接给 VLA、让 VLA 预测 token 而不是直接预测关节角，正是后面合龙要用的桥（见 3.9 节）。

3.7 WholeBodyVLA：移动服务操作

低层的身体和它的接口都立住了，回到大脑这端——它的能力也在同步往前补。第一块是”移动”。桌面操作默认手已经在物体旁边，可人形先得走过去——而且不是走到附近就行。WholeBodyVLA[16] 把这一步提成核心问题，叫 **manipulation-aware locomotion**：人形不是走到某处就结束，而是要边走边为操作创造条件（走向纸袋、下蹲、侧步、抓起、搬走）。移动不再是”先导航到附近再开始操作”，而是主动把整个身体带到适合操作的位置和姿态。




图 16: WholeBodyVLA 总览：从无动作视频里学潜在动作监督，VLA 同时预测操作与移动潜在码，轻量解码器落成上肢动作和下肢指令

实现上它从大量无动作视频里学**潜在动作**：把相邻两帧的画面变化翻译成离散伪动作标签当监督；VLA 再同时预测操作和移动两路潜在码，最后由轻量解码器分别落成上肢动作和下肢移动指令。它和前面 GR00T N1 内部”给无动作视频打伪标签”**共享同一个动机**——都想用无动作视频扩数据、绕开昂贵的真机动作标注——但技术实现并不相同：

	GR00T N1	WholeBodyVLA
伪标签来源	在异构数据金字塔里给无动作视频打潜在动作伪标签	由相邻帧画面变化学出离散潜在动作码本
训练目标与下游用途	潜在动作作为预训练监督，服务统一的双系统动作生成	显式预测操作 / 移动两路潜在码，再各自解码成上肢动作与下肢移动指令

所以别把它们读成”同一个思路”就带过去——latent 的语义和它最终被怎么用，是两者真正的分水岭。

3.8 Humanoid-VLA：数据规模化

第二块是”数据”。前面几篇都默认有配好的指令-动作数据可训，可人形全身数据恰恰最贵。Humanoid-VLA[17] 换到数据视角，回答”训练信号从哪来”：再漂亮的架构，没有数据也训不出来。

它的主线是”先学怎么动，再补看什么”——先把身体动作离散成 token、像语言一样做预训练（语言-运动预对齐），让模型先掌握”人形的身体怎么协调地动”；再接入第一视角视觉做条件微调，补上”看到什么、做什么”。关键一招是把海量**无标注视频**组织成自监督任务，廉价地变成可训练的指令-动作配对，绕开昂贵的真机遥操作。把身体动作离散成 motion token，和前面 SONIC 那个”通用 token”是同一个动作 token 化的思路——两边都把连续的全身动作变成一串离散 token，好让大模型像处理语言一样处理它。

3.9 GR00T N1.5 / N1.6：用 decoupled WBC 把两条线合龙

大脑这端（语言、视觉、移动、数据、动作 token）和身体那端（统一底座 + 通用 token 接口）都齐了，最后一步是把两端拼成一个端到端系统。GR00T N1.5 / N1.6[21] 就是合龙的地方——它不是一篇新论文，而是把前面所有积木拼起来的工程节点。合龙前大脑先升级（N1.5 换更强的 VLM、加 FLARE 只对齐未来潜在表征而不生成未来画面、用合成数据扩动作；N1.6 进一步换 Cosmos-2B、把 DiT 扩到 32 层、改预测 state-relative 动作并加入更多跨本体数据）。

真正的拼法是 **decoupled WBC（解耦的全身控制）**。最朴素的想法是让 VLA 直接吐每个关节的角度，但腿的动态平衡是一套高频、对抗动极敏感的控制问题，让擅长”理解任务”的大脑同时学走路既低效又脆弱。更好的选择是：

VLA 大脑（对应双系统的 S2，慢、懂任务）只输出高层动作或目标；全身控制器（对应 S1，快、稳、会走路）接过目标，高频执行成腿 + 臂 + 手的电机命令。

这正是 SONIC 那个”通用 token 接口”派上用场的地方——让大脑预测 token、底座把 token 解码成电机命令。这样两端可以独立迭代、各自规模化：大脑越做越懂任务，底座越做越稳越通用，互不拖累。绕了一圈会发现，这个解耦接口正是 LeVERB 那个”潜在接口”走到工程落地的终点——从一句话指令到全身电机命令，中间始终隔着一个干净的中间层。

3.10 本节小结

人形全身 VLA 的关键不是某个模型，而是一个反复出现的动作：在”想做什么”的高层语义和”怎么稳稳做出来”的低层全身控制之间，插一个潜在 / 解耦的中间接口。把它放在哪、用什么形式实现，就是这一节几篇工作的全部差别：

接口形式	它连接什么	直观作用
CVAE 隐变量 (LangWBC)	语言条件与动作风格	给全身动作留出可泛化、可插值的风格空间
latent verb (LeVERB)	视觉语言高层与 50 Hz 控制器	把” 场景里该做什么” 压成低层能执行的动作意图
潜在动作 (WholeBodyVLA) motion token (Humanoid-VLA)	无动作视频与 VLA 训练原始姿态与大模型	把两帧画面变化翻译成离散伪动作标签 把连续身体动作变成语言模型能学习的离散序列
通用 token (SONIC)	各路指令源与同一个控制解码器	把手柄 / VR / 视频 / VLA 输出统一成一种内部 token
decoupled WBC (GR00T N1.5/N1.6)	VLA 大脑 (S2) 与全身控制器 (S1)	大脑只出高层目标, 控制器高频执行成电机命令

把这张表竖着读, 是同一个判断: 让” 想做什么” 和” 怎么稳稳做出来” 在一个干净的接口处分工——既把复杂全身动作压进一个可沟通、可泛化的中间空间, 也让大脑与身体能各自独立迭代、各自规模化。

4 本讲小结与下一讲

4.1 三条前沿的共同方向

这一讲沿三个方向看了 VLA 的前沿: 实时推理 (算法 + 系统 + 学习三线合力, 让大模型跟上控制频率)、长时记忆 (从隐式上下文到显式记忆库, 再到记忆 + 想象与长程收口)、人形全身 VLA (在高层语义和低层全身控制之间插一个潜在 / 解耦接口, 让语言驱动整个身体)。

把它们放在一起, 会看到一个共同方向: **VLA 正在从” 单帧、桌面、单臂” 走向” 高频、长程、整身”**。快、久、全身, 分别在时间的三个尺度上给 VLA 松绑——一次推理的时间、一个任务的时间跨度、一个身体的空间范围。

4.2 下一讲: 换范式进入强化学习

到这一讲为止, 从第 8 讲到第 13 讲, 我们走的都是**模仿学习**这条主线: 从示教数据里学一个策略, 无论是 ACT、扩散、流匹配, 还是各种 VLA, 本质都是” 模仿专家怎么做”。它的天花板也很清楚: **纯离线的行为克隆容易受分布偏移影响**——一旦走到示教没覆盖的状态, 缺少额外的纠正数据或环境反馈, 恢复能力通常很有限。(这不是说模仿学习一概不会纠错: DAgger、交互式模仿、数据聚合、加入纠正与恢复数据的做法, 都能把恢复行为学进来; 第 16 讲的人在环方法就是这一路。这里说的是**没有这些补充时的纯离线 BC**。)

下一讲开始换一个范式: **强化学习**让机器人在环境里试错、用奖励塑造行为, 去触碰模仿学习够不到的地方。我们会从最朴素的 REINFORCE 出发、一路升级到 PPO, 让宇树 G1 先学会走路, 最后再把同

一套 PPO 原样搬到动作跟随上。

参考资料

- [1] BLACK K, GALLIKER MY, LEVINE S. Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies[EB/OL]. (2025-06-08)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2506.07339>.
- [2] LU Y, LIU Z, FAN X, et al. FASTER: Rethinking Real-Time Flow VLAs[EB/OL]. (2026-03-24)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2603.19199>.
- [3] MA Y, ZHOU Y, YANG Y, et al. Running VLAs at Real-time Speed[EB/OL]. (2025-10-30)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2510.26742>.
- [4] YANG C, HU Y, MA Y, et al. Realtime-VLA V2: Learning to Run VLAs Fast, Smooth, and Accurate[EB/OL]. (2026-03-31)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2603.26360>.
- [5] NIU J, GU K, ZHAO Y, et al. Realtime-VLA FLASH: Speculative Inference Framework for Diffusion-based VLAs[EB/OL]. (2026-05-17)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2605.13778>.
- [6] GUO X, JIANG C, KIM HB, et al. Chameleon: Control-Indexed Prospective Memory for Visuomotor Manipulation[EB/OL]. (2026-03-30)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2603.24576>.
- [7] SHI H, XIE B, LIU Y, et al. MemoryVLA: Perceptual-Cognitive Memory in Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation[EB/OL]. (2025-08-26)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2508.19236>.
- [8] SHI H, LI W, XIE B, et al. MemoryVLA++: Temporal Modeling via Memory and Imagination in Vision-Language-Action Models[EB/OL]. (2026-06-11)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2606.09827>.
- [9] FAN Y, DING P, BAI S, et al. Long-VLA: Unleashing Long-Horizon Capability of Vision Language Action Model for Robot Manipulation[EB/OL]. (2025-08-27)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2508.19958>.
- [10] TORNE M, TANG A, LIU Y, et al. Learning Long-Context Diffusion Policies via Past-Token Prediction[EB/OL]. (2025-05-14)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2505.09561>.
- [11] KOO M, CHOI D, KIM T, et al. HAMLET: Switch your Vision-Language-Action Model into a History-Aware Policy[EB/OL]. (2025-10-01)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2510.00695>.
- [12] LI Z, HU B, SHAO R, et al. Global Prior Meets Local Consistency: Dual-Memory Augmented Vision-Language-Action Model for Efficient Robotic Manipulation[EB/OL]. (2026-02-25)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2602.20200>.

- [13] HU Y, ZHANG J, LUO Y, et al. BagelVLA: Enhancing Long-Horizon Manipulation via Interleaved Vision-Language-Action Generation[EB/OL]. (2026-02-12)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2602.09849>.
- [14] SHAO Y, HUANG X, ZHANG B, et al. LangWBC: Language-directed Humanoid Whole-Body Control via End-to-end Learning[EB/OL]. (2025-04-30)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2504.21738>.
- [15] XUE H, HUANG X, NIU D, et al. LeVERB: Humanoid Whole-Body Control with Latent Vision-Language Instruction[EB/OL]. (2025-06-16)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2506.13751>.
- [16] JIANG H, CHEN J, BU Q, et al. WholeBodyVLA: Towards Unified Latent VLA for Whole-Body Loco-Manipulation Control[EB/OL]. (2025-12-14)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2512.11047>.
- [17] DING P, MA J, TONG X, et al. Humanoid-VLA: Towards Universal Humanoid Control with Visual Integration[EB/OL]. (2025-02-20)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2502.14795>.
- [18] NVIDIA, BJORCK J, CASTAÑEDA F, et al. GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots[EB/OL]. (2025-03-18)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2503.14734>.
- [19] HE T, XIAO W, LIN T, et al. HOVER: Versatile Neural Whole-Body Controller for Humanoid Robots[EB/OL]. (2024-10-28)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2410.21229>.
- [20] LUO Z, YUAN Y, WANG T, et al. SONIC: Supersizing Motion Tracking for Natural Humanoid Whole-Body Control[EB/OL]. (2025-11-11)[2026-06-26]. <https://arxiv.org/abs/2511.07820>.
- [21] NVIDIA GEAR Lab. GR00T N1.5 / N1.6: humanoid whole-body control technical report[EB/OL]. [2026-06-26]. https://research.nvidia.com/labs/gear/gr00t-n1_6/.