

Comenzado el domingo, 14 de marzo de 2021, 20:54

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 14 de marzo de 2021, 20:57

Tiempo empleado 2 minutos 34 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Una tabla puede contener columnas que sean colecciones. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Se pueden declarar varios métodos, para un mismo tipo de objeto, usando el mismo nombre y los mismos tipos y número de parámetros. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se vaya a ordenar o mezclar un alto número de objetos, es preferible usar un método `ORDER`, ya que en esos casos un método `MAP` es menos eficiente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de colección puede usar valores arbitrarios en sus índices?

Seleccione una:

- ☐ a. `VARRAY`.
- ☐ b. `NESTED TABLE`.
- ☒ c. Arrays asociativos. ✓

La respuesta correcta es: Arrays asociativos.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las bases de datos objeto-relacionales se consideran una extensión del modelo relacional. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dato debe retornar un método `ORDER` ?

Seleccione una:

- ☐ a. El valor que se va a utilizar para hacer las comparaciones.
- ☒ b. Un valor numérico. ✓
- ☐ c. Un valor booleano.
- ☐ d. El valor del tipo de objeto heredado.

La respuesta correcta es: Un valor numérico.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible utilizar un tipo de dato objeto como tipo de dato para una columna en una determinada tabla. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué nombre deben recibir los métodos constructores?

Seleccione una:

- ☒ a. El mismo que el del tipo de objeto. ✓
- ☐ b. Cualquier nombre precedido de la palabra `CONSTRUCTOR`.
- ☐ c. Los métodos constructores no tienen nombre.
- ☐ d. Cualquier nombre precedido de la palabra `CREATE`.

La respuesta correcta es: El mismo que el del tipo de objeto.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los métodos `MAP` sólo sirven para evaluar expresiones lógicas que resultan valores booleanos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible cambiar un objeto almacenado en una columna de una tabla por otro objeto del mismo tipo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.