



# 7100 4T 10W-60

**Lubricante Motos Altas Prestaciones**

**100% Sintético - Ester**

## **APLICACIONES**

Motos ruter, trails, motos todo terreno, enduro, trial... equipos de motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que responda a las normas anti-contaminantes Euro 2 o Euro 3, equipadas con sistemas de pos tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape... Recomendado particularmente para KTM, HUSQVARNA, MOTO GUZZI donde se recomienda un aceite de grado SAE 10W-60 en algunos de sus modelos.

Otras aplicaciones: motos sin post catalizadores, scooters, quads, ciclomotores...

## **PRESTACIONES**

NORMAS API SN / SM / SL / SJ / SH / SG  
ESPECIFICACIONES JASO MA2 con N° M033MOT119

### **Protección**

Tecnología Ester:

- Ester con un bajo coeficiente de tracción para reducir las pérdidas mecánicas del interior del motor y mejorar el rendimiento.
- Sinergia del Ester con los aditivos anti-desgaste y resistencia al cizallamiento para asegurar la longevidad de los engranajes de la caja de velocidades.

Lubricante 100% sintético para mejorar la resistencia de la película lubricante a altas temperaturas y altos regímenes de motor.

Reducido en Fosforo y Azufre optimizado (JASO MA2 < 1200 ppm) para asegurar el funcionamiento y la durabilidad de los catalizadores del escape.

Protección de la caja de velocidades gracias a una tecnología innovadora de aditivos anti-desgaste: Resultados del Test FZG = FLS>14: El test FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) evalúa la capacidad de lubricación u protección anti-desgaste del fluido entre dos piñones sometidos a un acople variable. El lubricante se clasifica en función de su "nivel de rotura bajo carga" llamado FLS (Fallo en fase de carga) de FLS 1 (resultado muy malo) hasta FLS 14 (Resultado excepcional).

### **Confort**

JASO crea su propia norma -JASO T903- para los motores 4T de motos que comporta tres niveles: JASO MA, MA1, MA2.

La especificación JASO MA2 ofrece el mayor nivel de fricción para garantizar una perfecta fricción del embrague en las tres fases de funcionamiento: En el arranque, la aceleración y velocidad máxima.

## **CONSEJOS DE UTILIZACIÓN**

Intervalos de mantenimiento: Según preconizaciones del constructor y adaptado a su propia utilización. Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Color	Visual	Rojo
Grado de viscosidad	SAE J 300	<b>10W-60</b>
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.862
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	160.1 mm²/s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	23.9 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	181
Punto de congelación	ASTM D97	-33 °C / -27°F
Punto de inflamación	ASTM D92	232°C / 449.6°F
TBN	ASTM D2896	8.4 mg KOH/g

<sup>®</sup>  
**MOTUL**

**1L**(1.05 US Quart)

**4T** 4-STROKE MOTOR OIL

**7100**  
**10W60**

MA2

**100% SYNTHETIC**  
ESTER



11962