BAB XI
CASCADINGSTYLE SHEET (CSS)

Penulisan CSS

Style sheet merupakan fasilitas HTML yang memungkinkan kita untuk memisahkan style dan layout dokumen HTML sebenarnya. Dengan adanya kemampuan ini kita tidak perlu menyentuh setiap baris HTML lagi jika ingin melakukan perubahan layout pada dokumen, kita cukup mengubah definisi style sheet atau membuat style sheet baru.

CSS merupakan kumpulan dari style yang dikelola secara terpisah dengan demikian manajemen pages menjadi lebih mudah dan efisien. Aturan penggunaan CSS disusun oleh tiga bagian yaitu : selector (elemen yang akan didefinisikan), property (atribut yang akan diubah) dan nilai.

```
Selector {property: value}
```

Beberapa attribute style sheet

§ Font-size

Atribut font-size digunakan untuk menentukan teks dalam satuan poin, inci, cm, pixel, atau presentase. Nilai-nilai lain yang dapat digunakan adalah xx-small, x-small, medium, large, x-large, dan xx-large.

Contoh : `{font-size: x-large}`

§ Font-family

Atribut ini digunakan untuk menentukan jenis font (typeface) suatu teks, seperti {font-family: Arial, Sans-Serif}. Sans-Serif akan menggantikan Arial jika system yang digunakan tidak mendukung Arial. Jika typeface terdiri dari beberapa kata, tambahkan tanda petik untuk nama typeface.

Seperti `{font-family: “Times New Roman”, “Courier New”}`

§ Font-weight

Atribut font-weight menyatakan ketebalan suatu jenis font. Misalnya `{font-weight : medium}`. Nilai-nilai yang bisa digunakan adalah bold, light, bolder, lighter, medium, demi-bold, demi-light, extra-bold, dan extra-light.

§ Font-style

Atribut ini digunakan untuk menentukan style suatu teks. Beberapa nilai untuk attribute ini adalah normal (default), italic, dan small-caps.

Contoh : `{font-style : italic}`

§ Font

Atribut-atribut font di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :

```
H1 {font-family: arial;
Font-size: 50 px;
Font-weight: bold;
Font-style: italic}
```

Penulisan ini dapat diganti menjadi :

```
H1 {font: Arial 50px bold italic}.
```

§ Text-align

Atribut ini digunakan untuk mengatur peralatan teks. Nilai-nilai yang tersedia adalah left, right, center, dan justify. Contoh: `{text-align: left}.`

- Margin-left, Margin-right, Margin-top, dan Margin-bottom

  Satuan margin dinyatakan dalam point, inci, atau pixel.

  Contoh :

```
{margin-top : 10px;
Margin-right: -5px;
Margin-bottom: 5px;
Margin-left: -5px}
```

Menggunakan *Style sheet*

Terdapat 3 cara untuk menggunakan style pada halaman web, yaitu : linking, embedding, dan inline.

- Linking

  Linking merupakan metode menggunakan style sheet dengan cara membuat suatu link pada file di mana style tersebut berada. Untuk membuat link ke suatu style sheet, cukup dilakukan dengan membuat suatu file yang berisi definisi-definisi style dan kemudian menyimpannya dengan ekstensi file ".css" serta menghubungkan halaman web ke URL dari file tersebut. Misalnya file

style sheet mempunyai nama “style2.css” sedangkan URL dari file tersebut berada pada http://www.stylesheet.com/style2.css”, maka pada bagian <HEAD> perlu menambahkan kode HTML sebagai berikut :

```
<LINK REL=STYLESHEET
HREF=http://www.stylesheet.com/style2.css
TYPE=”text/css”>
```

- Embedding

  Embedding merupakan metode menggunakan style sheet dengan meletakkan definisi style sheet di bagian atas dokumen sebelum bagian <BODY>. Metode ini dilakukan dengan menggunakan pasangan tag<style> … </style> yang diletakkan di antara bagian <HTML> dan <BODY>

```
<html>
<head>
<title>Style Sheet</title>
<style type=”text/css”>
< ! –
BODY {font-family : Arial; font-size : 10pt,
color : black}
H1 H2 {font: Arial 16 pt medium, color: red}
P {font: Arial; font-style: italic}
-- >
</style></head>
<body>
….
</body>
</html>
```

- Inline

  Inline merupakan metode menggunakan style sheet dengan memberikan secara langsung suatu style pada suatu tag atau sekumpulan tag.

  Contoh : <H1 STYLE=”color:blue”> Heading 1 </h1>

  <img src="image/myflower.gif" style="border : 3 px solid red;" width="75" height="90">

  <img src="image/myflower.gif" style="border : 3 px dotted red;" width="75" height="90">

  <img src="image/myflower.gif" style="border : 3 px groove red;" width="75" height="90">

  <img src="image/myflower.gif" style="border : 3 px double red;" width="75" height="90">

Catatan : bentuk border : solid|dotted|groove|double|dashed|

bisa juga mix dengan contoh sebagai berikut :

<img style="border-width:10px;border-color:#545565;border-style:dotted dashed solid double;"src="http://www.quackit.com/pix/milford_sound/milford_sound_t.jpg " width="225" height="151" alt="Milford Sound in New Zealand">