会议终端控制模组质量调查初报

文书号 QIR-261024-01 编制日期 2026年10月24日 编制部门 质量中心

本材料为模拟业务资料，供内部演练使用。启曜商用终端对部分会议终端在长时间联网运行后的控制模组失联现象开展调查。本报告记录实验室观察、样本条件及截至本次出具日的技术处置意见。服务团队据此核查设备当前安装模组，客户清单由业务记录另行形成。

在重复运行、温度变化及供电波动组合条件下，MA2607与MB2607批次样本出现控制通讯中断。现场暂时未复现的同批模组不能因此排除。问题与装入终端的控制模组相关，整机出厂时间、当前软件版本及客户行业均不构成单独排除条件。

报告范围是QY-A100与QY-B200产品的指定控制模组。与会场显示屏、麦克风、电源适配器或第三方网络设备有关的普通服务事项，仍按各自受理流程处理。此报告不作法定召回性质认定。

本报告的实验室样品编号仅用于试验追溯，不代表客户设备串号。样品与现场资产之间的对应关系，需要通过生产谱系和实际换件记录建立。

项目	记录
质量负责人	沈岚
客户服务接口	周衡
质量问题批次	MA2607、MB2607
实验记录范围	LAB-01至LAB-24
文件流转	质量中心至客户服务部及供应保障部

样品接收与保管

样品来自留样柜与维修返件。实验员接收时记录模组丝印、端口外观及封袋编号，不把包装标签当作模组身份。批次文字不清晰的样品不进入按批次统计的分母，移交复核柜单独处理。

每个批次分别进行四组工况验证。每组使用六件独立留样，编号中的T后缀表示本次工况样本，不指向任何客户或销售合同。试验后所有问题批次样品留在质量隔离区。

样品换治具时由两人核对编号；连续试验不允许用另一块模组的合格记录替代。实验室记录的签核是试验复核记录，不是现场客户的服务签收。

控制批次用于比较同一工况下的行为。批次差异只能支持技术范围判断，不能根据控制样品通过结果，推断另一台未核实模组的身份。

批次	产品适配	每工况样本	保管编号
MA2606	QY-A100	6	CAB-A06
MA2607	QY-A100	6	CAB-A07
MA2608	QY-A100	6	CAB-A08
MB2606	QY-B200	6	CAB-B06
MB2607	QY-B200	6	CAB-B07
MB2608	QY-B200	6	CAB-B08

现象记录与判断范围

可观察现象包括控制通道心跳超时、面板操作无响应和会议连接被动中断。重新上电可能使设备短时恢复，但不能据此认定缺陷已经消除。试验记录同时保留恢复时间，避免只记录重启后的状态。

本次未将普通网络拥塞造成的短时延迟计入模组失联。实验网络使用固定拓扑；只有治具控制指令仍正常而模组控制通道超时的事件进入失联次数。样品存在电源松动时先纠正接线，再重新计时。

统计单位是模组样品。一台整机曾经出现过异常不意味着它在完成有效更换后仍受本次批次处置影响；反之，出厂样品通过也不能替代当前安装模组的核验。

本报告采用批次处置口径，未设置“异常次数少于某值可以继续使用”的现场豁免规则。所有试验数值仅解释现象，不构成客户现场的重新筛选阈值。

观察项	记录要求
失联	记录发生时点、工况和持续秒数
恢复	记录重启或重新握手动作，不记为修复
外部因素	治具、网络、电源分别记录
身份	读取模组SN及批次，不依赖外箱
现场应用	按质量处置意见处理

试验方法和环境控制

LAB系列按常温持续运行、温度循环、供电扰动、组合负载四类工况执行。每组记录六个样品及相同的参考输入。工况之间重新检查接口和日志时钟，不跨组累计故障次数。

常温工况运行24小时；温度循环进行8轮；供电扰动使用低于设备额定容差边界的内部验证方案；组合负载运行12小时。本文数值用于内部产品验证，不作为客户可自行复现的维修步骤。

测试环境使用独立实验网络，原始控制日志保存在质量档案。日志计时误差控制在1秒内。单组中断超过10分钟时，记录重启原因并从完整一轮重新开始。

每条实验记录标明样本组、实测环境、故障计数及复核意见。未见异常表示在该次试验条件下未观察到异常，不改变批次处置范围。

工况	主要变量	观测窗口
常温持续运行	温度23至27摄氏度	24小时
温度循环	低温及高温停留交替	8轮
供电扰动	受控输入波动	120个切换周期
组合负载	并发连接与重复控制	12小时

批次复查和现场识别

来料标签与实物模组标识复查结果支持将MA2607、MB2607纳入本次专项质量处置。MA2606、MA2608、MB2606、MB2608的对照结果未支持扩大批次范围，后续发现新证据时由质量负责人另行发布。

设备处置判定应使用当前在机模组及其可追溯处理记录。初装BOM反映装配时状态；售后领料说明材料离库；只有有依据的实际安装及拆卸记录才能改变在机模组。

同一整机的换件工单、部件出入库和回访记录可以使用不同业务编号，核对时应保留原编号，不将模糊相似的编号强行合并。客户报来的机箱标签照片不能单独证明内部模组编号。

无法确认当前模组身份、但已进入本专项核验范围的设备，应在补证前暂时停止使用。服务团队可安排照片、远程协助读取或现场核验，确认身份后再决定永久动作。

标识	使用范围
整机SN	客户资产和位置核对
模组SN	在机部件及返工证匹配
批次	本次质量范围判定
工单号	服务动作和撤销追溯
复测记录	对应同一模组的处理结果

技术处置和服务交接

确认仍在用且装有问题批次模组的终端，应从业务网络移除并安排永久换件。因会议连续性确需临时服务的情形，客户服务部提交个案方案，质量与客户服务负责人共同批准后实施；未批准的销售口头安排不改变技术要求。

软件更新、远程重启和日志清理均不等于完成模组更换。受影响设备恢复正常显示后仍需按批准方案处置，不能仅凭一次通话测试通过关闭工单。

已经回收至厂内并真实隔离的问题模组或整机，不应再次投入客户服务。仓库保管记录、隔离位置和解除条件由质量中心复核，出库需有独立放行证据。

客户服务交接信息至少包含整机身份、当前模组、持有人或联系路径、需完成动作及依据。质量中心提供技术判定，服务团队负责核实现场事实及取得客户回执。

交接环节	责任
质量适用范围	质量中心
现场身份和状态	客户服务部
备件兼容与出库	供应保障部
客户安排与回执	客户服务部及约定渠道
例外批准	沈岚与周衡共同审核

记录复核和版本管理

试验记录复核检查模组编号、工况、计时和异常日志是否一致。对错填文字的修订保留原始说明；批次或样品身份发生变化时应重新生成记录，不覆盖原始记录。

服务资料导出文件中可能包含撤销、补录和重复同步。业务记录的创建时间不总是实际发生时间，处置判定需保留生效时间及事件状态。撤销的换件记录不能作为在机状态变化依据。

本初报提供2026年10月24日技术调查状态。此后发布的试验补充、返工批准和客户个案批准按其适用范围生效；局部批准不自动替代其他条款。

信息接收人发现不一致时应通过原业务责任部门补证，而不是自行修改原始单据。对外材料只使用已审定的结论和承诺，仍未核定的事实以待核状态保留。

记录	档案位置
实验日志	质量中心LAB目录
生产与模组谱系	生产履历导出
现场服务	售后流水导出
仓储隔离	返厂签收及周转记录
对外承诺	服务约定和批准往来

实验记录阅读说明

后续24页保留分批次、分工况的实验记录。试验为本次质量调查的技术附件，各页有独立记录号。列出的恢复耗时描述实验观察，不表示产品已经实施永久修复。

每个实验样品只属于一个批次和一种工况。初报留样未施加R3返工；后续返工可行性在补充报告另列。抽样结论用于界定技术范围，现场资产仍须按实际在机模组识别。

异常日志由值班实验员采集、试验负责人复核。对照样品保持相同工况。仪器完成本周期校验，实验室没有收到针对客户现场装机数量的核定任务。

字段	含义
样品	实验室内部样品代号
运行量	时长或循环次数
峰值温度	本次实测最高温度
失联次数	符合控制通道超时定义的计数
最长恢复	恢复服务前的最长等待秒数
记录状态	本次实验是否完成

实验记录 LAB 01

记录号 LAB-01 样本批次 MA2606 工况 常温持续运行 执行日期 2026年10月18日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-01。记录员顾诚完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度41%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2606-T1-01	24h	27.1	0	0	完成
MA2606-T1-02	24h	26.9	0	0	完成
MA2606-T1-03	24h	28.1	0	0	完成
MA2606-T1-04	24h	28.2	0	0	完成
MA2606-T1-05	24h	27.9	0	0	完成
MA2606-T1-06	24h	25.7	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A06分格保管，包装附LAB-01记录号。原始日志索引LOG-2610-001，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 02

记录号 LAB-02 样本批次 MA2606 工况 温度循环 执行日期 2026年10月19日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-01。记录员叶辰完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度42%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2606-T2-01	8轮	59.3	0	0	完成
MA2606-T2-02	8轮	56.9	0	0	完成
MA2606-T2-03	8轮	57.9	0	0	完成
MA2606-T2-04	8轮	59.3	0	0	完成
MA2606-T2-05	8轮	56.7	0	0	完成
MA2606-T2-06	8轮	59.2	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A06分格保管，包装附LAB-02记录号。原始日志索引LOG-2610-002，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 03

记录号 LAB-03 样本批次 MA2606 工况 供电扰动 执行日期 2026年10月20日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-01。记录员林宁完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度43%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2606-T3-01	120次	31.4	0	0	完成
MA2606-T3-02	120次	30.5	0	0	完成
MA2606-T3-03	120次	30.7	0	0	完成
MA2606-T3-04	120次	30.7	0	0	完成
MA2606-T3-05	120次	28.9	0	0	完成
MA2606-T3-06	120次	29.2	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A06分格保管，包装附LAB-03记录号。原始日志索引LOG-2610-003，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 04

记录号 LAB-04 样本批次 MA2606 工况 组合负载 执行日期 2026年10月21日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-01。记录员顾诚完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度44%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2606-T4-01	12h	43.5	0	0	完成
MA2606-T4-02	12h	44.0	0	0	完成
MA2606-T4-03	12h	44.5	0	0	完成
MA2606-T4-04	12h	43.2	0	0	完成
MA2606-T4-05	12h	43.5	0	0	完成
MA2606-T4-06	12h	44.0	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A06分格保管，包装附LAB-04记录号。原始日志索引LOG-2610-004，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 05

记录号 LAB-05 样本批次 MA2607 工况 常温持续运行 执行日期 2026年10月22日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-02。记录员叶辰完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度45%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2607-T1-01	24h	27.6	0	0	完成
MA2607-T1-02	24h	27.7	2	137	完成
MA2607-T1-03	24h	28.0	2	37	完成
MA2607-T1-04	24h	28.1	0	0	完成
MA2607-T1-05	24h	25.9	3	163	完成
MA2607-T1-06	24h	27.4	2	150	完成

实验观察

六件样品中4件观察到控制通道中断，累计9次。恢复后继续运行未改变样品的原批次标识。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A07分格保管，包装附LAB-05记录号。原始日志索引LOG-2610-005，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 06

记录号 LAB-06 样本批次 MA2607 工况 温度循环 执行日期 2026年10月17日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-02。记录员林宁完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度46%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2607-T2-01	8轮	58.4	3	121	完成
MA2607-T2-02	8轮	59.2	4	51	完成
MA2607-T2-03	8轮	59.3	3	37	完成
MA2607-T2-04	8轮	57.4	1	167	完成
MA2607-T2-05	8轮	58.8	1	61	完成
MA2607-T2-06	8轮	57.7	4	103	完成

实验观察

六件样品中6件观察到控制通道中断，累计16次。恢复后继续运行未改变样品的原批次标识。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A07分格保管，包装附LAB-06记录号。原始日志索引LOG-2610-006，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 07

记录号 LAB-07 样本批次 MA2607 工况 供电扰动 执行日期 2026年10月18日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-02。记录员顾诚完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度47%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2607-T3-01	120次	30.9	2	144	完成
MA2607-T3-02	120次	30.2	3	96	完成
MA2607-T3-03	120次	30.1	1	167	完成
MA2607-T3-04	120次	30.6	4	171	完成
MA2607-T3-05	120次	30.5	4	47	完成
MA2607-T3-06	120次	30.1	4	91	完成

实验观察

六件样品中6件观察到控制通道中断，累计18次。恢复后继续运行未改变样品的原批次标识。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A07分格保管，包装附LAB-07记录号。原始日志索引LOG-2610-007，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 08

记录号 LAB-08 样本批次 MA2607 工况 组合负载 执行日期 2026年10月19日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-02。记录员叶辰完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度48%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2607-T4-01	12h	42.6	3	139	完成
MA2607-T4-02	12h	44.8	1	37	完成
MA2607-T4-03	12h	44.1	2	149	完成
MA2607-T4-04	12h	43.0	2	163	完成
MA2607-T4-05	12h	44.3	2	176	完成
MA2607-T4-06	12h	43.6	4	116	完成

实验观察

六件样品中6件观察到控制通道中断，累计14次。恢复后继续运行未改变样品的原批次标识。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A07分格保管，包装附LAB-08记录号。原始日志索引LOG-2610-008，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 09

记录号 LAB-09 样本批次 MA2608 工况 常温持续运行 执行日期 2026年10月20日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-03。记录员林宁完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度49%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2608-T1-01	24h	26.2	0	0	完成
MA2608-T1-02	24h	27.8	0	0	完成
MA2608-T1-03	24h	27.0	0	0	完成
MA2608-T1-04	24h	27.6	0	0	完成
MA2608-T1-05	24h	25.6	0	0	完成
MA2608-T1-06	24h	26.9	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A08分格保管，包装附LAB-09记录号。原始日志索引LOG-2610-009，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 10

记录号 LAB-10 样本批次 MA2608 工况 温度循环 执行日期 2026年10月21日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-03。记录员顾诚完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度50%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2608-T2-01	8轮	58.0	0	0	完成
MA2608-T2-02	8轮	58.7	0	0	完成
MA2608-T2-03	8轮	56.8	0	0	完成
MA2608-T2-04	8轮	59.4	0	0	完成
MA2608-T2-05	8轮	58.4	0	0	完成
MA2608-T2-06	8轮	58.1	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A08分格保管，包装附LAB-10记录号。原始日志索引LOG-2610-010，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 11

记录号 LAB-11 样本批次 MA2608 工况 供电扰动 执行日期 2026年10月22日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-03。记录员叶辰完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度51%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2608-T3-01	120次	30.9	0	0	完成
MA2608-T3-02	120次	30.8	0	0	完成
MA2608-T3-03	120次	29.2	0	0	完成
MA2608-T3-04	120次	30.1	0	0	完成
MA2608-T3-05	120次	30.3	0	0	完成
MA2608-T3-06	120次	30.2	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A08分格保管，包装附LAB-11记录号。原始日志索引LOG-2610-011，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 12

记录号 LAB-12 样本批次 MA2608 工况 组合负载 执行日期 2026年10月17日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-03。记录员林宁完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度52%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MA2608-T4-01	12h	44.6	0	0	完成
MA2608-T4-02	12h	44.9	0	0	完成
MA2608-T4-03	12h	45.2	0	0	完成
MA2608-T4-04	12h	43.9	0	0	完成
MA2608-T4-05	12h	44.2	0	0	完成
MA2608-T4-06	12h	43.8	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-A08分格保管，包装附LAB-12记录号。原始日志索引LOG-2610-012，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 13

记录号 LAB-13 样本批次 MB2606 工况 常温持续运行 执行日期 2026年10月18日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-04。记录员顾诚完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度53%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2606-T1-01	24h	28.1	0	0	完成
MB2606-T1-02	24h	28.2	0	0	完成
MB2606-T1-03	24h	27.7	0	0	完成
MB2606-T1-04	24h	28.3	0	0	完成
MB2606-T1-05	24h	27.8	0	0	完成
MB2606-T1-06	24h	27.0	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B06分格保管，包装附LAB-13记录号。原始日志索引LOG-2610-013，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 14

记录号 LAB-14 样本批次 MB2606 工况 温度循环 执行日期 2026年10月19日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-04。记录员叶辰完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度54%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2606-T2-01	8轮	57.9	0	0	完成
MB2606-T2-02	8轮	57.2	0	0	完成
MB2606-T2-03	8轮	58.4	0	0	完成
MB2606-T2-04	8轮	58.6	0	0	完成
MB2606-T2-05	8轮	57.5	0	0	完成
MB2606-T2-06	8轮	59.4	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B06分格保管，包装附LAB-14记录号。原始日志索引LOG-2610-014，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 15

记录号 LAB-15 样本批次 MB2606 工况 供电扰动 执行日期 2026年10月20日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-04。记录员林宁完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度55%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2606-T3-01	120次	30.9	0	0	完成
MB2606-T3-02	120次	29.2	0	0	完成
MB2606-T3-03	120次	29.5	0	0	完成
MB2606-T3-04	120次	30.9	0	0	完成
MB2606-T3-05	120次	30.5	0	0	完成
MB2606-T3-06	120次	29.7	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B06分格保管，包装附LAB-15记录号。原始日志索引LOG-2610-015，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 16

记录号 LAB-16 样本批次 MB2606 工况 组合负载 执行日期 2026年10月21日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-04。记录员顾诚完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度40%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2606-T4-01	12h	44.8	0	0	完成
MB2606-T4-02	12h	43.8	0	0	完成
MB2606-T4-03	12h	43.0	0	0	完成
MB2606-T4-04	12h	45.2	0	0	完成
MB2606-T4-05	12h	42.8	0	0	完成
MB2606-T4-06	12h	42.8	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B06分格保管，包装附LAB-16记录号。原始日志索引LOG-2610-016，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 17

记录号 LAB-17 样本批次 MB2607 工况 常温持续运行 执行日期 2026年10月22日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-05。记录员叶辰完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度41%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2607-T1-01	24h	27.9	0	0	完成
MB2607-T1-02	24h	26.9	2	97	完成
MB2607-T1-03	24h	26.0	2	178	完成
MB2607-T1-04	24h	25.7	0	0	完成
MB2607-T1-05	24h	28.2	3	73	完成
MB2607-T1-06	24h	26.8	3	128	完成

实验观察

六件样品中4件观察到控制通道中断，累计10次。恢复后继续运行未改变样品的原批次标识。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B07分格保管，包装附LAB-17记录号。原始日志索引LOG-2610-017，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 18

记录号 LAB-18 样本批次 MB2607 工况 温度循环 执行日期 2026年10月17日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-05。记录员林宁完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度42%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2607-T2-01	8轮	57.5	4	175	完成
MB2607-T2-02	8轮	58.0	2	139	完成
MB2607-T2-03	8轮	59.4	1	148	完成
MB2607-T2-04	8轮	56.5	2	41	完成
MB2607-T2-05	8轮	58.3	1	116	完成
MB2607-T2-06	8轮	56.6	2	117	完成

实验观察

六件样品中6件观察到控制通道中断，累计12次。恢复后继续运行未改变样品的原批次标识。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B07分格保管，包装附LAB-18记录号。原始日志索引LOG-2610-018，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 19

记录号 LAB-19 样本批次 MB2607 工况 供电扰动 执行日期 2026年10月18日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-05。记录员顾诚完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度43%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2607-T3-01	120次	29.7	2	145	完成
MB2607-T3-02	120次	30.1	4	60	完成
MB2607-T3-03	120次	28.6	2	142	完成
MB2607-T3-04	120次	30.8	3	48	完成
MB2607-T3-05	120次	29.7	2	58	完成
MB2607-T3-06	120次	31.1	4	166	完成

实验观察

六件样品中6件观察到控制通道中断，累计17次。恢复后继续运行未改变样品的原批次标识。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B07分格保管，包装附LAB-19记录号。原始日志索引LOG-2610-019，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 20

记录号 LAB-20 样本批次 MB2607 工况 组合负载 执行日期 2026年10月19日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-05。记录员叶辰完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度44%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2607-T4-01	12h	44.3	4	131	完成
MB2607-T4-02	12h	45.2	3	119	完成
MB2607-T4-03	12h	45.3	4	42	完成
MB2607-T4-04	12h	42.6	3	53	完成
MB2607-T4-05	12h	42.7	1	121	完成
MB2607-T4-06	12h	43.9	2	80	完成

实验观察

六件样品中6件观察到控制通道中断，累计17次。恢复后继续运行未改变样品的原批次标识。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B07分格保管，包装附LAB-20记录号。原始日志索引LOG-2610-020，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 21

记录号 LAB-21 样本批次 MB2608 工况 常温持续运行 执行日期 2026年10月20日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-06。记录员林宁完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度45%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2608-T1-01	24h	27.5	0	0	完成
MB2608-T1-02	24h	26.5	0	0	完成
MB2608-T1-03	24h	26.1	0	0	完成
MB2608-T1-04	24h	25.9	0	0	完成
MB2608-T1-05	24h	28.4	0	0	完成
MB2608-T1-06	24h	27.5	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B08分格保管，包装附LAB-21记录号。原始日志索引LOG-2610-021，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 22

记录号 LAB-22 样本批次 MB2608 工况 温度循环 执行日期 2026年10月21日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-06。记录员顾诚完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度46%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2608-T2-01	8轮	57.8	0	0	完成
MB2608-T2-02	8轮	58.7	0	0	完成
MB2608-T2-03	8轮	58.8	0	0	完成
MB2608-T2-04	8轮	59.4	0	0	完成
MB2608-T2-05	8轮	57.4	0	0	完成
MB2608-T2-06	8轮	57.2	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B08分格保管，包装附LAB-22记录号。原始日志索引LOG-2610-022，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 23

记录号 LAB-23 样本批次 MB2608 工况 供电扰动 执行日期 2026年10月22日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-06。记录员叶辰完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度47%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2608-T3-01	120次	28.8	0	0	完成
MB2608-T3-02	120次	29.1	0	0	完成
MB2608-T3-03	120次	30.8	0	0	完成
MB2608-T3-04	120次	31.0	0	0	完成
MB2608-T3-05	120次	30.9	0	0	完成
MB2608-T3-06	120次	29.7	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B08分格保管，包装附LAB-23记录号。原始日志索引LOG-2610-023，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。

实验记录 LAB 24

记录号 LAB-24 样本批次 MB2608 工况 组合负载 执行日期 2026年10月17日

本组采用独立样本六件，治具编号FX-06。记录员林宁完成接线检查，复核员何敏核对样品及计时。实验网络仅连接测试主机及被测模组，输入参数按试验方法页设置。

实测环境湿度48%RH，记录间隔60秒。每次失联保留当前日志，并在恢复后继续完成原定观测窗口。

样品	运行量	峰温℃	失联次	最长恢复秒	记录状态
MB2608-T4-01	12h	43.3	0	0	完成
MB2608-T4-02	12h	43.1	0	0	完成
MB2608-T4-03	12h	43.4	0	0	完成
MB2608-T4-04	12h	45.3	0	0	完成
MB2608-T4-05	12h	43.8	0	0	完成
MB2608-T4-06	12h	43.6	0	0	完成

实验观察

本组在所列工况内未观察到符合定义的控制通道中断。此结果仅对应本组样本及条件。本页不包含现场换件或客户使用状态核定。

留样交接

完成后样品返回CAB-B08分格保管，包装附LAB-24记录号。原始日志索引LOG-2610-024，复核日期2026年10月24日。异常样本保持封存，未作客户备用件发放。