



人工智能——人工神经网络I

饶洋辉

计算机学院,

中山大学

raoyangh@mail.sysu.edu.cn

<http://cse.sysu.edu.cn/node/2471>

Perceptron Learning Algorithm

- 对连续型属性做统一处理。
- 离散型属性需要转化为连续随机变量。
- 对于拥有 d 个特征的 $\mathbf{x}=(x_1, x_2, \dots, x_d)$, 计算它的带权“分数”。

如果 $\sum_{k=1}^d w_k x_k > threshold$, 预测为+1(good)

如果 $\sum_{k=1}^d w_k x_k < threshold$, 预测为-1(bad)

- $\mathbf{y}=\{+1(\text{good}), -1(\text{bad})\}$


$$h(\mathbf{x}) = \text{sign} \left(\left(\sum_{k=1}^d w_k x_k \right) - threshold \right)$$

Perceptron Learning Algorithm


$$\begin{aligned}h(\mathbf{x}) &= \text{sign} \left(\left(\sum_{k=1}^d w_k x_k \right) - \text{threshold} \right) \\&= \text{sign} \left(\left(\sum_{k=1}^d w_k x_k \right) + \underbrace{(-\text{threshold})}_{w_0} \cdot \underbrace{(+1)}_{x_0} \right) \\&= \text{sign} \left(\sum_{j=0}^d w_j x_j \right) \\&= \text{sign} \left(\tilde{\mathbf{W}}^T \tilde{\mathbf{X}} \right)\end{aligned}$$

Perceptron Learning Algorithm


- 难点: 函数 $h(\mathbf{x})$ 有无限多种可能
- 想法: 先初始化 $\mathbf{w}_{(0)}$, 然后根据 D 来修正 \mathbf{w} 。
- For $t = 0, 1, \dots$
 - 找到 $\mathbf{w}_{(t)}$ 预测错的数据 $(\mathbf{x}_{i(t)}, y_{i(t)})$
$$\text{sign}(\tilde{\mathbf{w}}_{(t)}^T \tilde{\mathbf{x}}_{i(t)}) \neq y_{i(t)}$$
 - (尝试) 用下面的方法修正错误
$$\tilde{\mathbf{w}}_{(t+1)} \leftarrow \tilde{\mathbf{w}}_{(t)} + y_{i(t)} \tilde{\mathbf{x}}_{i(t)}$$
 - 直到没有错误
- 返回最终的 \mathbf{W} (called \mathbf{W}_{PLA})




Perceptron Learning Algorithm




Perceptron Learning Algorithm




Perceptron Learning Algorithm




Perceptron Learning Algorithm




Perceptron Learning Algorithm




Perceptron Learning Algorithm




Perceptron Learning Algorithm




Perceptron Learning Algorithm




Perceptron Learning Algorithm





Perceptron Learning Algorithm



Perceptron Learning Algorithm



Perceptron Learning Algorithm



Perceptron Learning Algorithm

- 仅当存在某个超平面，能够正确划分所有数据时，PLA算法会收敛；而且，遍历数据的顺序不同，可能会导致结果不同，因此有多个解存在。

Perceptron Learning Algorithm

