



Linux.xmind
455.3KB

	文件操作	目录操作
查看命令	ls () ---查看当前目录文件 ls -l ---列表显示,默认字节 ls -h ---智能显示文件大小 ls -a ---显示隐藏文件和隐藏目录 **ll 相当于ls -al	
	tree 树状显示 pwd 查看当前目录路径 clear 清除终端内容	
改变目录	cd 目录 --切换到指定目录 cd ~ = cd --切换到当前用户主目录 cd .. --切换到上级目录 cd . --切换到当前目录	
创建	touch 文件名	mkdir -p 创建所依赖的文件夹(多层嵌套目录)
删除	rm 文件名 -i 交互式提示 -r 递归删除目录及其内容 -f 强制删除,不提示	rmdir 目录名 -i 交互式提示 -r 递归删除目录及其内容 -f 强制删除,不提示
复制	cp -i 交互式提示--是否覆盖 -r 递归拷贝目录及其内容 -v 可以显示拷贝后的路径描述 -a 选项支持复制文件夹并且文件权限不丢失	cp -r 拷贝文件夹
移动	mv (可以用于重命名) -i 交互式提示--是否覆盖 -v 显示移动后的路径描述	

1\远程连接服务器的软件

xshell

SecureCRT

2\查看当前操作系统的ip地址:

命令格式: ifconfig

3\进入操作系统，默认的显示路径是当前用户的主目录

格式： /home/用户名文件夹

ls显示当前目录下面第一层级的文件名

4\安装软件的命令格式： sudo apt/apt-get install tree

5\常用快捷键： clear = ctrl+l

tab键补全目录的名称

----向上的箭头表示上一次的命令

----向下的箭头表示下一次的命令

----history命令查看之前输入的所有命令

unlink也可以删除一个文件,但仅限于文件

6\在文件前面加上.符号，表示这是一个隐藏的文件或文件夹

*代表所有的文件和文件夹