

闭磁路贴片电感

Shielded SMD Power Inductors
Operating Temp:-30℃ ~ 100℃

特征:

- 具有抗电磁干扰
- 高功率，强力高饱和电感器
- 直接连接电极对铁芯
- 具有抗电磁干扰
- 自动装备的尺度非常精确


用途:

- 录影机
- 液晶电视
- 笔记本电脑
- 小型通信机器
- DC/DC 变压器之电源供应器等

产品型号:

<u>SMDRI</u>	<u>125</u>	<u>470</u>	<u>N</u>	<u>T</u>
①	②	③	④	⑤
① 类型 Type	SMDRH: 闭磁路贴片电感			
② 外形尺寸(L×H)(mm)	125: 12×6.0			
③ Inductance	470: 47uH			
④ Tolerance	J:±5%, K:±10%, L:±15%, M:±20%, P:±25%, N:±30%			
⑤ Seeve	B: 散装; T: 编带			

外形尺寸



P/N	A (max)	B (max)	C max	D	E	H	I	J
SMDRI62	6.5	6.8	3.0	4.6	1.5	1.9	1.4	4.6
SMDRI64	6.5	6.8	5.0	4.6	1.5	1.9	1.4	4.6
SMDRI73	7.5	7.5	3.4	5.0	1.8	2.2	1.6	4.8
SMDRI74	7.5	7.5	4.5	5.0	1.8	2.2	1.6	4.8
SMDRI124	12.3	12.3	4.5	7.6	5.0	5.4	2.9	7.0
SMDRI125	12.3	12.3	6.0	7.6	5.0	5.4	2.9	7.0
SMDRI127	12.3	12.3	8.0	7.6	5.0	5.4	2.9	7.0

SMDRI74 Series

Part No	Inductance(uH)			Quality Factor		DCR (OHM) Max	Rated Current (Amp)max
	Nominal Value	Tole	Test Freq	Spec Min	Test Freq		
SMDRI74 -330MT	330	M	100KHz	40	1MHz	0.170	0.96