阅读: 138115

函数是Python内建支持的一种封装,我们通过把大段代码拆成函数,通过一层一层的函数调用,就可以把复杂任务分解成简单的任务,这种分解可以称之为面向过程的程序设计。函数就是面向过程的程序设计的基本单元。

而函数式编程(请注意多了一个"式"字)——Functional Programming,虽然也可以归结到面向过程的程序设计,但其思想更接近数学计算。

我们首先要搞明白计算机(Computer)和计算(Compute)的概念。

在计算机的层次上,CPU执行的是加减乘除的指令代码,以及各种条件判断和跳转指令,所以,汇编语言是最贴近计算机的语言。

而计算则指数学意义上的计算,越是抽象的计算,离计算机硬件越远。

对应到编程语言,就是越低级的语言,越贴近计算机,抽象程度低,执行效率高,比如C语言;越高级的语言,越贴近计算,抽象程度高,执行效率低,比如Lisp语言。

函数式编程的一个特点就是,允许把函数本身作为参数传入另一个函数,还允许返回一个函数!

Python对函数式编程提供部分支持。由于Python允许使用变量,因此,Python不是纯函数式编程语言。

感觉本站内容不错,读后有收获?

¥ 我要小额赞助,鼓励作者写出更好的教程

### 还可以分享给朋友

分享 candice\_hy , IT小菜2015 等2人分享过







# 评论



<u>彼岸 仙人掌</u> created at 11-15 16:18, Last updated at 4天前

Python开篇讲的是一个编程小白也可学会的语言,但最近这两节都是懵懵的,生成器中的杨辉三角完全没看明白,迭代器中也有点晕,至于这个函数作为参数传入函数,返回又是一个函数,不明觉厉,瑟瑟发抖。。。



#### 匿名sina网友V

Created at 11-15 20:25, Last updated at 11-15 20:25

哈哈,编程小白是指:除了不会编程语言的具体语法,语法之外的其他领域的知识足足的。 题主你这个情况属于对自己定位不准确,你是编程小透明。



#### 彼岸 仙人掌

Created at 11-18 16:20, Last updated at 11-18 16:20

哈哈哈,花了两天时间终于把generator, Iterator, Iterable弄清楚了,甚是欣慰。现在可以当小白了吗?【捂脸】



#### 大风吹啊吹123

Created at 5天前, Last updated at 5天前

javascript 就算得上是函数式编程语言了。



### NK刘自军

Created at 4天前, Last updated at 4天前

麻蛋,你们这群人要是再自称小白,那我就是小小小白,开始还行,到后来函数的参数就有点晕

晕了,再往后什么递归,迭代,生成器,,都尼玛是什么鬼。。。。

**≔** View Full Discuss

Reply This Topic



## 函数式编程

<u>林暮春</u> created at 3-3 13:12, Last updated at 5天前

"函数式编程咯的一个特点就是,允许把函数本身作为参数传入另一个函数,还允许返回一个函数!" 这么说 JavaScript 也是函数式编程咯



#### 廖雪峰

Created at 3-3 16:16, Last updated at 3-3 16:16

是滴



#### 大风吹啊吹123

Created at 5天前, Last updated at 5天前

这样的话 也可以像javascript那样搞回调了。python真是帮帮哒。

➤ **E**scuss

Reply This Topic

•)



## 有点晕

<u>你嘛的四川人事考试网 503</u> created at 10-18 17:32, Last updated at 10-18 17:32

有点晕~~~

**≔** View Full Discuss

Reply This Topic



#### Java8

我是YoungSir created at 9-2 10:59, Last updated at 9-3 17:28

Java8的lambda表达式算不算函数式编程呢? map() 是要传入一个Function的

```
public static void main(String[] args) {
    List<Integer> nums = Lists.newArrayList(0, 1, 2, 3, 4);

    List<String> numSqrt = nums.stream()
        .filter(n -> n > 0)
        .map(m -> String.valueOf(m * m))
        .collect(Collectors.toList());

    System.out.println(numSqrt);
}
```



廖雪峰

Created at 9-3 17:28, Last updated at 9-3 17:28

Java8的Function就是单方法接口,编译器自动帮你转换了

**∷** View Full Discuss

Reply This Topic



### 是这样的

迎宾路保鲁斯 created at 8-22 16:06, Last updated at 8-22 16:06

就好像我要写一个函数A,但这函数A的具体算法可能是由另外三个函数(B、C、D)中的一个,但是我编程的时候又不能确定这"另一个函数"是哪个,于是我就把这"另一个函数"作为一个参数在具体调用函数A的时候传入,如果传入的是函数B,那就按B的算法执行,如果传入的是C,就按C的算法来.....

**≡** View Full Discuss

Reply This Topic



### 努力认知中

Hellosir001 created at 8-11 15:15, Last updated at 8-11 15:15

太高深了,也许要自己多学一段时间自己总结才能体会这什么意思



` ≡

**→**〕

**≅** View Full Discuss

Reply This Topic



## 应该和C#的委托差不多吧

<u>张青松zhqs</u> created at 2015-11-10 19:52, Last updated at 7-14 10:56

应该和C#的委托差不多吧



### 做自己别人都是浮云

Created at 3-13 10:06, Last updated at 3-13 10:06

同感



#### 琅琊榜首江左梅郎麒麟之才

Created at 7-1 21:48, Last updated at 7-1 21:48

这是什么? 求解



#### 彭彭彭彭,彭

Created at 7-14 10:56, Last updated at 7-14 10:56

C#的委托 类似于C++的函数指针。只不过更安全一点



## 把函数本身作为参数传入另一个函数

- <u>戚质如薇-</u> created at 7-12 9:29, Last updated at 7-12 18:58

把函数本身作为参数传入另一个函数,实际上是不是传入的是这个函数的返回值?



#### 廖雪峰

Created at 7-12 18:58, Last updated at 7-12 18:58

非也

**≔** View Full Discuss

Reply This Topic



### 求教

阿茜茜Victoria created at 3-15 11:29, Last updated at 3-15 15:27

- 1、一般的函数,输入确定了,输出不也就确定了吗?
- 2、函数没有变量是什么意思?是指没有在函数内部定义变量,只是对传入的参数进行操作吗然后返回或输出吗?



#### 廖雪峰

Created at 3-15 15:27, Last updated at 3-15 15:27

••

- 1. 只有纯函数有这个效果,大部分函数如果有IO操作,时间相关操作,引用了全局变量等,都会导致同一个输入导致不同的输出;
- 2. 函数没有变量就是不能给变量重新赋值

**≡** View Full Discuss

Reply This Topic



## 函数式编程

BillCode created at 3-7 14:15, Last updated at 3-7 14:15

Mark! Mark!

**≔** View Full Discuss

Reply This Topic

# 发表评论

Sign In to Make a Comment

> **^** =

**→**]

<u>廖雪峰的官方网站</u>©2015 Powered by <u>iTranswarp.js</u> 由<u>阿里云</u>托管 广告合作



友情链接: <u>中华诗词</u> - <u>阿里云</u> - <u>SICP</u> - <u>4clojure</u>