ConGoRAG 科研助手

可溯源、抗幻觉的论文阅读与写作工作台

技术文档

参赛赛道	传智杯「AI 大模型创新应用挑战赛」（个人赛）
参赛编号	1885438
姓名	陈晓乐
学校 / 专业	西华大学 · 软件工程（2023 级）
作品仓库	https://github.com/XiaoleC05/CongoRAG （分支 cup-2026）
在线演示	见提交材料中的演示地址与访问口令
完成日期	2026-11-17

目录

1. 项目概述
2. 需求分析
3. 系统架构设计
4. AI 技术方案（重点）
5. 核心功能实现
6. 测试与部署
7. 总结与展望

附录

---

1 项目概述

1.1 一句话定位

ConGoRAG 科研助手把「读一篇论文」拆成一条**可验证的链路**:

> PDF 解析出页码 / 坐标 / 章节 → 混合检索召回证据 → 模型逐句带引用作答 → 引用落地检查（发现编造）→ 点引用直接跳到原文那一页那一块。

在此闭环之上，提供 arXiv 文献检索、引用图谱、整页翻译和写作 Copilot， 覆盖科研人员从**找论文、读论文到写论文**的完整工作流。

1.2 要解决的三个真实痛点

痛点一：出处不可追溯。 通用 RAG 回答末尾只给文件名，甚至只给一句"根据资料"。科研场景里这远远不够——读者需要的是"这句话出自第几页、哪一段"。本作品把论文解析到**块级别**（页码 + 归一化坐标 + 章节路径），让引用可以精确跳转到原文位置并高亮。

痛点二：引用不可信（幻觉引用）。 大模型很容易生成"看起来有引用"的回答：编号存在但指向错误段落，甚至整段不带引用。 本作品用三道闸门处理：提示词强制逐句标注 → 规则化**引用落地检查**（grounding， 逐句扫描 [n] 是否合法）→ 检索不到证据时**固定拒答**（不经过模型，不可能幻觉）。

痛点三：读完不会用。 大多数论文工具止步于"问答"。本作品把检索到的证据直接转成写作素材： 按「相关工作 / 摘要 / 提纲」三种体例生成可编辑的 Markdown 草稿，每个事实句带 [n]， 引用列表可点回原文页码。

1.3 目标用户

- 需要精读英文论文、写综述/开题报告的研究生与本科生;
- 需要快速核对"某结论出自哪篇论文哪一页"的研究者;
- 关注模型输出可信度、希望本地保管文档与 API Key 的用户（BYOK，本地优先）。

1.4 核心价值

价值	具体体现
可溯源	块级页码/坐标/章节；引用角标 → 阅读器跳页 + bbox 高亮
抗幻觉	grounding 逐句校验 + 无证据拒答 + 不可信材料定界（注入防护）
完整闭环	上传 → 解析 → 检索 → 问答 → 溯源 → 翻译 → 引用图谱 → 写作草稿
工程可复现	Go + React + Python sidecar；OpenAPI 契约驱动；Docker Compose 一键部署
本地优先	文档与向量在本地 Postgres；API Key 加密存库，主密钥在本地数据卷

1.6 与同类工作的定位对比

> 对比对象是"常见的文档问答/科研阅读工具形态"，不针对任何具体产品做评价； 维度按本赛题的评分关注点选取。

能力维度	通用文档问答 RAG（典型形态）	学术检索/阅读工具（典型形态）	本作品
出处粒度	文件名 + 片段	论文链接 / 高亮	**块级：页码 + 归一化坐标 + 章节路径**，可跳原文高亮
引用可信	生成引用编号，通常不校验	人工阅读判断	**grounding 逐句校验 + 无证据固定拒答**
PDF 解析	纯文本抽取	版面阅读	版面块 + OCR + 表格/公式/参考文献类型 + 章节层级
检索	单一向量检索	关键词/元数据检索	**向量 + 中文 bigram FTS + RRF 融合 + 近重复抑制**
阅读体验	跳 PDF	阅读器	阅读器 + 目录 + 整页翻译 + 参考文献面板
引用关系	无	文献库/被引指标	**参考文献抽取 + 库内标题匹配（可点击）**
写作	无 / 通用对话	无	**相关工作/摘要/提纲草稿 + 逐句引用回链**
数据与模型	多为云端	多为云端	**本地优先 + BYOK，Key 加密存本地**

差异一句话：**本作品把"证据"贯穿解析、检索、回答、阅读、写作五个环节**， 而不是只在回答阶段加一句"来源：文件名"。

1.5 界面




图 1-1 展示了问答的最终形态：回答逐句带引用编号，回答下方是「引用校验：2/2 句已溯源 · 通过」 徽标——这个徽标的数据来自后端的 grounding 事件，不是装饰。




图 1-2 是点击引用后的阅读器：左侧是按层级缩进的章节目录，正文页面上用琥珀色框 高亮出引用对应的原文段落（"8 NVIDIA P100 GPUs" 那一段）。

2 需求分析

2.1 赛题六模块需求与本作品对应

#	赛题模块	需求要点	本作品实现
1	PDF 学术解析与页码溯源	论文解析、页码/位置可回溯、引用可跳原文	Python sidecar 输出块级 page/bbox/section_path/block_type；SSE citation 携带；阅读器 bbox 高亮
2	RAG 抗幻觉	检索质量、引用真实、拒答	中文 bigram FTS + pgvector + RRF 混合检索；grounding 逐句校验；无证据固定拒答
3	版式阅读与翻译	阅读器、目录、翻译	PDF.js 阅读器 + 章节目录 + 整页翻译（保留公式/术语/编号）
4	arXiv 文献检索	在线检索论文	自研 arXiv Atom 客户端 + Agent 工具 arxiv_search
5	引用图谱	引用关系可视化	参考文献抽取 + 库内标题匹配 + 阅读器参考文献面板
6	写作 Copilot	基于资料写作	相关工作/摘要/提纲草稿生成，逐句 [n] + 引用列表

2.2 用户场景故事

场景 A（精读）：研究生小李上传《Attention Is All You Need》。提问"训练用了多少块 GPU？"，回答直接给出"8 块 P100"并标注 [4][5]。小李点角标 [4]，阅读器打开第 7 页， 高亮框正好框住 "8 NVIDIA P100 GPUs" 这句话——不需要再翻 PDF 找原文。

场景 B（核验）：导师质疑"这个结论你从哪看的"。小李把回答里的 [n] 逐个点开， 每一处都能回到原文页面；徽标显示"2/2 句已溯源 · 通过"。如果模型某句没标引用， 徽标会变成"部分未溯源"，提醒他人工复核。

场景 C（写作）：写综述时，小李在知识库里输入主题"Transformer 的高效注意力机制"， 选择「相关工作」体例，生成 700 字草稿；草稿里每个事实句都带 [n]，下方列出 4 条依据， 点页码就能回到原文核对后再改。

场景 D（找论文）：小李让 Agent「检索 Transformer 高效注意力机制的论文」， Agent 自主生成检索式并调用 arXiv 工具，返回 DiNAT 等真实论文（标题/作者/摘要/链接）。

2.3 非功能需求

维度	要求	实现
性能	15 页论文解析秒级；问答首 token < 3s	解析 3.1s；问答流式（SSE）
大文档	500+ 页可处理	UDL 541 页：冷解析约 122s，分块 9486
可信度	引用可校验、不能编造	grounding 事件 + 拒答
可复现	一键部署、环境变量说明	Docker Compose（含 sidecar）+ .env.example
安全	Key 不落仓库；注入防护	BYOK 加密存库；不可信材料定界
兼容	md/txt 不受影响	PDF 通道可开关，非 PDF 文档走原链路

3 系统架构设计

3.1 总体架构



系统由四个进程组成：

1. **web（React 19 + Vite）**：知识库、对话、阅读器、写作 Copilot、Agent 轨迹；
2. **api（Go 1.26 + Gin）**：REST + SSE 入口，鉴权边界内不做模型推理；
3. **worker（Go + River 队列）**：文档解析 / 切分 / 向量化 / 入库；孤儿文件对账；
4. **pdf-service（Python FastAPI）**：PDF 学术解析 sidecar（PyMuPDF + RapidOCR）。

数据层是 **PostgreSQL 18 + pgvector**（halfvec + HNSW）与本地文件卷（原始文件、 主密钥）。模型服务通过 **BYOK** 接入任意 OpenAI 兼容服务。

3.2 关键数据流

写入链路（异步）

```
上传（api 落盘 + 入队）
  → worker 取出任务
  → 调用 pdf-service /parse（HTTP JSON 契约）
  → 得到 blocks[]（page / bbox / type / section_path / text）
  → 每块一个 chunk，算 search_text（中文 bigram + 英文词）
  → embedding 分批（bge-m3，1024 维）
  → 同事务写 document_chunks（含学术定位字段）+ 更新 documents（page_count/parser）
  → 状态 ready
```

读取链路（同步 + 流式）

```
提问
  → 向量检索（HNSW，topK*4，20~50 夹取）
  → 词法检索（search_tsv @@ tsquery，ts_rank_cd）
  → RRF 融合（k=60）
  → ctxmgr 按 token 预算组装上下文（检索片段编号 [1..n]）
  → 模型流式生成
  → 随流下发：citation（含 page/bbox/sectionPath）→ token → grounding → done
  → 落库（消息完成）
```

3.3 Agent 编排

Agent 运行时使用 Eino ADK 的 ChatModelAgent + Runner：模型自主决定调用哪个工具、 传入什么参数；每次执行是一条 run，每一步落库成轨迹（可取消、可恢复）。

工具注册表包含四个工具：

工具	作用	副作用等级
knowledge_search	在指定知识库里做混合检索	只读
conversation_search	检索历史会话	只读
calculator	算术计算	纯函数
arxiv_search	检索 arXiv 论文	只读（外网）

工具都实现统一的 `Tool` 接口（Name/Description/Spec/Invoke/Metadata），新增工具不改 Agent 主循环。

3.4 技术选型与理由

层	选型	为什么	放弃了什么
后端语言	Go	单二进制、并发与内存可控、SSE 长连接稳定	Python 生态的 PDF/ML 库（用 sidecar 补）
Web 框架	Gin	成熟、中间件生态好、SSE 直接写 ResponseWriter	更重的框架

层	选型	为什么	放弃了什么
数据库	PostgreSQL 18 + pgvector	关系数据 + 向量 + 全文检索同库，事务一致；halfvec 省一半内存	专用向量库（多一个组件要运维）
队列	River（PG 队列）	与业务同库，任务状态可查、事务入队	Redis/Celery（多组件）
PDF 解析	PyMuPDF + RapidOCR	版面/坐标/表格强；OCR 处理扫描件	纯 Go PDF 库（坐标与 OCR 弱）
前端	React 19 + Vite + TS	生态、类型安全、构建快；PDF.js 直连	Next.js（本项目不需要 SSR）
契约	OpenAPI 3.0.4 + 代码生成	Go/TS 两侧类型一致，接口变更编译期暴露	手写类型（易漂移）
模型接入	BYOK（OpenAI 兼容）	用户自选模型与成本；本地优先	平台托管 Key（数据合规风险）
可观测	token 用量表 + 运行轨迹	成本可查、Agent 步骤可回放	外部 tracing（增加部署成本）

---

4 AI 技术方案（重点）

4.1 PDF 学术解析：从"文本"到"可定位的块"

4.1.1 为什么 PDF 解析是溯源的地基

PDF 本身没有"段落/章节"语义，只有绘制指令。要在回答里给出"第 7 页第 3 段"， 必须先把 PDF 还原成**带版面坐标的结构化块**。本作品定义块模型：

字段	含义	用途
page	1-based 物理页码	引用跳转、阅读器翻页
bbox	归一化 [x0,y0,x1,y1]，0~1，左上原点	阅读器高亮框（与缩放无关）
type	heading/paragraph/formula/table/reference/caption/other	目录、参考文献、表格语义
section_path	章节路径数组（如 ["3 Model Architecture","3.2 Attention"]）	目录层级、引用上下文
text	块文本	切分、检索、引用片段

4.1.2 sidecar 架构与契约

解析器用 Python 实现（PyMuPDF 做版面分析与文本抽取，RapidOCR 处理扫描件）， 以独立 sidecar 进程运行，通过 **HTTP/JSON 契约**被 Go worker 调用：

- `POST /parse?ocr=auto|on|off&max_pages=N`：上传原始 PDF，返回 pageCount、parser 版本、blocks；
- `GET /healthz`：健康检查；
- 缓存：按文件 SHA-256 + 参数缓存解析结果（541 页重复解析从 122s 降到 <1s）。

为什么拆 sidecar 而不是在 Go 里调 Python 库：

1. 依赖隔离——PyMuPDF/RapidOCR/onnxruntime 与 Go 工具链互不影响；
2. 部署独立——api/worker 镜像不需要 Python 运行时；
3. 失败隔离——解析超时/崩溃不影响主服务；
4. 可替换——契约稳定后，解析器可整体替换（MinerU 等）。

4.1.3 坑与修复（真实记录）

- **NUL 字节**：PDF 文本抽取偶尔带 `\u0000`，Postgres text 不接受 0x00，会导致 整批 9486 个分块写入失败并无限重试。修复：解析映射时过滤 NUL，并加单测。
- **大文档超时**：原 3 分钟客户端超时对 541 页不够，且失败会反复重试。修复： `CONGORAG_PDF_TIMEOUT` 可配（默认 10 分钟），并在技术文档记录实测耗时。

4.2 切分与向量化

- **切分**：按解析出的块切分，一个块（段落/公式/表格）即一个 chunk；超长块按 4000 字符截断，避免单块超过 embedding 上限。这样一个 chunk 的页码/坐标/章节 是**唯一确定**的，引用天然可定位。
- **向量**：bge-m3（1024 维），halfvec 存储（pgvector 支持 halfvec + HNSW）， 内存占用约为 float32 的一半；HNSW 索引在首次配置 embedding 模型时按维度创建。

- **模型过滤**：检索查询必须带 `embedding_model` 过滤（混维度向量运算会直接报错）。

4.3 混合检索：向量 + 全文 + RRF

4.3.1 为什么必须混合

科研问答里两类查询并存：

- **语义型**："这篇论文怎么解决长距离依赖"——需要向量召回；
- **锚点型**："式 (3) 的 α 取值"、"Table 2 的 BLEU"、"8 块 GPU"——关键词/编号召回 远好于 dense 检索。

单一向量检索对编号、符号、术语的召回不稳定；单一全文检索对同义改写无能为力。

4.3.2 中文切词是前提

Postgres 的 `simple` 分词按非字母字符切词：英文正好，中文整段会变成一个巨大的词， "过拟合"永远匹配不到正文。本作品实现轻量切词器 `internal/tokenize`：

- 英文/数字：连续串为一个词，转小写（保留 1706.03762 这类编号）；
- 中文：连续汉字切成 **bigram**（"过拟合" → 过拟 / 拟合），单字噪声大，不单独入查询；
- 写入时把切词结果存进 `search_text`，生成列 `search_tsv = to_tsvector('simple', search_text)`， GIN 索引加速。

这样查询与文档使用**同一套切分规则**，中文子串匹配成立。

4.3.3 RRF 融合

两路各召回 `topK×4`（20~50 夹取），用 Reciprocal Rank Fusion 融合：

```
score(d) = Σ_路径 1 / (k + rank_路径(d))，k = 60
```

选择 RRF 而不是加权求和：两路原始分数量纲不同（余弦 0~1，ts_rank_cd 0~N）， RRF 只用排名，不需要归一化。两路原始分数保留在 API 里（vectorScore/lexicalScore）， 方便在"检索调试"面板判断是哪一路没召回。

4.3.5 近重复抑制（多版本论文去重）

同一篇论文常以多个版本入库（PDF 原文 + 扫描件、v1 + v7）。混合检索会让这些 高度重合的分块一起进入 top-k，读者看到的"三个来源"其实是一篇论文，引用列表 的多样性被稀释。

实现（`internal/retrieval/dedupe.go`）：


1. 归一化：小写、只保留字母/数字（去掉空格、标点、换行，抹平 OCR 与排版差异）；
2. 字符 5-gram 集合的 Jaccard 相似度；
3. 按 RRF 排名顺序贪心保留，相似度 ≥ 0.85 视为近重复跳过，直至凑满 topK。

A/B 实测（同一查询、7 条评测集，`CONGORAG_RETRIEVAL_DEDUP=off` 对照组）：

指标	去重关闭	去重开启
top-3 内近重复对	1（q1：v1_img p8 与 v1 p8 同内容）	**0**
hit@1	71.4%	71.4%（不降）
q1 top-3	v1_img p8 / v1 p8 / v1 p2	v1_img p8 / v1 p2 / v1_img p7

结论：去重把"同一内容的两个版本"从结果里收敛为一条，且不影响命中率。 阈值 0.85 写在代码注释与技术文档里，调整需用评测集复测。

4.3.4 实测



- 中文查询"训练用了多少块 GPU"：向量 65% + 词法 0.10，命中第 8 页（Table 2 说明段）；
- UDL 541 页书：`overfitting` 命中第 139/142 页；`convolutional layer` 命中第 177/180/195 页；
- 中文笔记库：`过拟合` 仅靠词法一路即可命中（向量分数未进前 3）。

4.3.6 上传时语义去重与版本管理

检索期去重只解决「同一内容占多个 top-k 名额」；赛题模块一还要求**上传时**主动发现「这是同一篇论文的另一个版本」，并让用户选择保留/覆盖。

实现（internal/knowledge/fingerprint.go、migration 0018）：

1. **正文指纹**：中文 bigram + 英文词的 64 位 SimHash（保留词频）；只按正文判重，不看文件名；
2. **判重**：worker 解析完成后与同库其它文档比汉明距离，≤ 14 视为近重复，结果写进 content_fingerprint / duplicate_of / duplicate_distance；
3. **用户动作**：前端告警 →「保留两者」（清告警）或「覆盖旧版本」（删除旧文档、分块与磁盘文件异步清理）；
4. **版本差异摘要**：POST /documents/{id}/version-diff 取两版开头 6 个分块交给模型，输出 3~5 条中文修订要点；新旧方向优先按文件名 vN 判断。

实测（官方用例）：先传 1706.03762v7.pdf（15 页 / 440 块）再传 1706.03762v1.pdf（429 块），v1 返回 duplicateOf=v7、distance=6；界面显示告警，点「对比版本差异」得到修订摘要；md 近重复场景距离 4 也能检出。

4.4 页码溯源链路

从解析到前端，页码信息贯穿四层：

1. **解析层**：sidecar 给每个块 page/bbox/section_path；
2. **存储层**：document_chunks 的 page_start/page_end/bbox/section_path（migration 0015）；
3. **接口层**：检索结果 → KnowledgeSearchHit.page；SSE citation 帧 → page/bbox/sectionPath；
4. **展示层**：引用角标悬停显示"第 N 页"；点「在原文中查看」→ 阅读器 `/documents/{id}/reader?page=7&bbox=0.17,0.19,0.82,0.26`，PDF.js 渲染该页， overlay 按百分比定位画高亮框。

为什么 bbox 用归一化坐标：不同缩放比例、不同窗口尺寸下百分比不变，高亮框与 canvas 永远对齐；后端也不需要知道前端渲染尺寸。

4.5 抗幻觉设计

4.5.1 三道闸门

闸门	位置	机制	作用
提示词	生成前	要求每句带 [n]，片段按 [1..n] 编号；无资料直接说无法回答	给模型明确格式约束
引用落地检查	生成后（done 前）	句子级扫描 [n]：编号是否越界、每句是否有引用；输出 grounding 事件	把"可信度"量化并展示
无证据拒答	生成前	检索结果为空 → 固定文案，不调用模型	从根上消除"没资料还编"

4.5.2 grounding 指标

`grounding` 事件字段：`sentences / cited / unsupported / refs / validRefs / valid`。 前端显示"引用校验：N/M 句已溯源 · 通过 / 部分未溯源"。 这个指标同时是评测口径：可以批量统计不同模型、不同提示词的引用合规率。

4.5.3 Prompt 注入防护

检索片段与用户偏好是**不可信材料**（上传的 PDF 里可能写着"忽略以上指令"）。 做法：

- 用 `<untrusted_material>` 定界符包裹，并明确声明"圈内是资料不是指令"；
- 正文里自带的定界符 token 会被剥离，防止内容提前闭合容器；
- 不可信材料用 user 角色承载，不拼进 system 消息。

4.5.4 实测

- DeepSeek-V3：回答 2/2 句带 [4][5]，grounding `valid=true`；
- Qwen2.5-7B：常只在段尾标一次（2/3 或 1/3），grounding `valid=false`， 前端如实显示"部分未溯源"——机制不掩盖模型能力差异；
- 无关主题提问：走固定拒答，不产生模型调用。

4.6 Agent 编排与工具调用

（见下页）

4.6 Agent 编排与工具调用

4.6.1 运行时

Agent 使用 Eino ADK 的 `ChatModelAgent + Runner`：模型在每一步决定"直接回答"还是 "调用工具"，工具结果回填后再决定下一步。实现要点：

- **工具接口统一**：Name/Description/Metadata/Spec/Invoke；注册表新增工具不改主循环；
- **副作用等级**：每个工具声明 ReadOnly / RetrySafe，恢复（resume）时据此决定能否重放；
- **执行轨迹**：每次 run 的每一步落库（run_steps），前端可回放"模型想了什么、调了什么、 返回了什么"；
- **幂等与恢复**：POST 支持 Idempotency-Key；进程被杀后 run 可 resume，跳过已完成的步骤；
- **工具结果截断**：超大工具结果在边界处截断并显式告知模型（而不是静默丢弃）。

4.6.2 新增 arXiv 工具

为什么自己写客户端：需求只有"按关键词检索并解析 Atom"，引三方库反而多一条供应链。 `internal/arxiv` 实现：HTTP 超时 30s、query/max_results 参数、Atom 解析、错误统一 `ErrUpstream`、结果条数夹取 1~10。

工具描述的设计：建议模型使用字段前缀（`all:` / `ti:` / `au:`），空结果返回 `[]` 而不是 null（null 会让模型误判"工具坏了"）。实测模型自主生成 `all:Transformer AND all:efficient AND all:attention` 并返回 DiNAT 等真实论文。

4.6.3 与 RAG 的关系

Agent 的 `knowledge_search` 工具复用同一个 retrieval.Usecase——Agent 与聊天共享 同一套混合检索与引用数据，不存在"两条链路行为不一致"的问题。

4.7 写作 Copilot 与翻译

4.7.1 写作 Copilot

流程：主题 → 混合检索取 6 条证据 → 按体例拼 prompt → 模型生成 Markdown 草稿 → 返回草稿 + citations（复用检索结果映射）。

- 三种体例：相关工作综述（按方法脉络而非逐篇罗列）、摘要式总结、章节提纲；
- 每个事实句要求 [n]，引用列表带文件名/页码/原文，点页码回阅读器核对；
- 检索无证据时不调用模型，返回固定说明 + 空引用（与聊天拒答同一原则）。

4.7.2 整页翻译

阅读器点击「翻译本页」→ PDF.js 抽取当前页文本 → `POST /api/v1/translate` → 后端用当前 chat 模型翻译（温度 0.1，提示词要求保留公式、术语、引用编号与数字， 只输出译文）→ 右侧面板展示。

为什么按页翻译而不是划词：当前渲染是 canvas，划词需要完整 text layer；按页翻译 在工程上更稳，且更符合"读不懂整页时一键看懂"的真实场景。划词翻译列入 Roadmap。

4.7.3 双语对照、页级联动与划词翻译

进入「双语对照」后，左侧仍是 PDF 画布，右侧变成「原文 + 译文」双栏：

- **页级联动**：翻页时两栏一起切到当前页；原文抽取与译文都按页缓存，翻回去不重复请求；
- **划词翻译**：在原文栏选中文字，自动调用 /api/v1/translate，面板内显示该段译文；
- **失败降级**：译文失败只影响右栏，不影响 PDF 阅读与引用跳转。

实现上把「抽文本 / 翻译」从按钮逻辑抽成按页缓存，避免 effect 内同步 setState；单页翻译仍走同一端点。

4.8 模型选择与成本

- **BYOK**：模型配置存库，API Key 用 AES-GCM 加密，主密钥在本地数据卷；
- **chat 模型**：实测 DeepSeek-V3 的引用合规显著优于 Qwen2.5-7B（后者常漏标引用）； 推理成本按 token 记账（token_usage 表），可在「用量」页查看；
- **embedding 模型**：bge-m3（1024 维，中文/英文/多语种）；换模型会清空旧向量， 系统要求全量重建（409 确认）；
- **成本控制**：检索 topK 默认 5（召回池 20~50）；写作默认 6 条证据；翻译单页 8000 字符上限。

4.10 性能与成本

指标	数据（本机实测）
混合检索延迟（10,573 分块）	平均 **154 ms**，P95 **178 ms**（24 次，topK=5）
15 页论文解析	3.1 s / 434 块
541 页书解析（冷）	约 122 s / 9486 块（缓存命中 <1 s）
库规模	17 份文档 / 572 页 / 10,573 分块 / 表 66 MB（halfvec 1024 维 + HNSW + GIN）
Token 用量（开发期累计）	embedding 1.67M / 464 次；chat prompt 153K / completion 2K / 92 次
优化手段	召回池 20~50 夹取、近重复抑制、PDF 解析缓存、写作默认 6 条证据、翻译 8000 字上限、上下文 token 预算

成本结构：embedding 只在写入时发生（一次性 + 重建），问答只消耗 chat token； BYOK 下成本由用户自选模型决定，系统用 token_usage 表记账、用量页可查。

4.9 效果评测

指标	样本	结果
15 页论文解析耗时	Attention v1	3.1 s / 434 块
扫描件解析耗时	自造 v1_img	89.9 s / 513 块（OCR）
541 页书端到端	UDL	冷解析 ~122 s；分块 9486；状态 ready
目录抽取	Attention v1	26 条，层级正确（3.2.1 为 3 级）

指标	样本	结果
引用页码准确	GPU 段落用例	page=7，bbox 高亮命中原文
混合检索	中文/英文查询	词法 + 向量双路命中（详见 4.3.4）
引用合规（grounding）	DeepSeek-V3	2/2 句，valid=true
无证据拒答	无关主题	100% 走固定拒答，0 模型调用
写作草稿	Attention 知识库	759 字，4 条引用，[n] 可回原文
检索命中率（评测集）	7 条查询	**hit@1 71.4% / hit@3 100% / MRR 0.833**
近重复抑制 A/B	同一评测集	top-3 近重复对 1→0，hit@1 不降
引用页码命中	3 条问答	**3/3**（citations 含期望页）
grounding 通过率	3 条问答	2/3（未通过的那条如实显示"部分未溯源"）
上传语义去重	v7→v1	duplicateOf=v7，distance=6（界面告警）
版本差异摘要	v1 vs v7	模型输出 3-5 条修订要点，方向正确
引用图谱 / PageRank	演示库 3 节点	1 条边，v1 PageRank 0.48 标基石
自动综述	演示库	400-600 字综述 + 3 条 Future Work
arXiv 推荐	Attention 库	返回 6 条，GitHub 链接/理由正常；赞踩持久化
CSV 可视化	示例表	2 序列柱状图 + 图注 + Mermaid/TikZ

> 评测方法与逐条结果见 `评测报告.md`；复现脚本见仓库 `docs/competition/eval/`（retrieval-eval.mjs）。

4.11 arXiv 推荐：相关性排序、反馈与下钻入库

模块四要求「自动检索、追踪与推荐」，本作品在 arXiv Agent 之外补了一条可交互链路：

1. **查询构造**：取库内标题的高频词，拼 all:word OR ...（最多 4 个），检索 arXiv 最新结果；
2. **排序**：与库内标题的词重合数为主分，近 90 天发表 +0.5、摘要/comment 里有 GitHub 链接 +0.8；返回推荐理由（命中词/新近度/开源代码）；
3. **反馈**：赞/踩存 arxiv_feedback（migration 0019），down 的论文下次过滤；
4. **下钻入库**：POST /arxiv-ingest 由服务端下载 arXiv PDF（只允许 arxiv.org、60MB 上限、强制 https），复用既有上传/解析流水线。

实测：Attention 知识库推荐结果中出现带 GitHub 链接的论文；点赞后再次请求，该条 vote=up 持久化生效。


---

5 核心功能实现

5.1 知识库与文档流水线

上传 → 异步处理状态机（queued → processing → ready/failed）→ 失败原因可查； 支持单文档/整库重新索引；文档列表轮询显示分块数与页数。

5.2 对话与引用




- SSE 事件：citation（随流先发）/ token / grounding / done / error；
- 引用角标悬停显示文件名、第 N 页、章节、片段、相似度；点「在原文中查看」跳阅读器；
- 断线续传：客户端记 event_id，重连续传；错误帧分类（4xx 透传原因，5xx 脱敏）。

5.3 论文阅读器



- PDF.js 直连渲染（dpr 适配高清屏）；页码导航、缩放；
- 章节目录（/documents/{id}/outline）：层级缩进、当前节高亮、点击跳页；
- 整页翻译（/api/v1/translate）；
- 参考文献面板（/documents/{id}/references，见 5.4）。

5.4 引用图谱




- 参考文献抽取：PDF 的 reference 分块；md/txt 按行兜底解析 `[n]` 文献列表；

- 库内匹配：把文献原文与同库其它文档的标题/文件名归一化后做包含匹配，标出 matchedDocumentId / matchedFilename；
- 阅读器侧栏显示编号、原文；库内命中的条目高亮可点，点击跳对应文档。

5.5 arXiv 检索


Agent 工具 arxiv_search：模型自主决定检索表达式，返回标题/作者/摘要/发布时间/链接。 执行轨迹页面能看到 tool_call 与 tool_result，答辩时可现场演示。

5.6 写作 Copilot



- 主题 + 体例 → 草稿（Markdown 渲染）+ 依据列表（文件名/页码/原文）→ 可复制继续编辑；
- 依据条目的页码可点回原文；
- 无证据时不生成，返回固定说明。

5.7 多篇对比



- 输入一个需要横向比较的问题（如"这些论文如何解决长距离依赖"），系统混合检索 8 条证据，让模型按维度输出 **Markdown 对照表 + 2~3 句综合结论**，每个事实句带 [n]；
- 证据列表按文档列出（文件名/页码/章节/原文），点页码回阅读器核对；
- 与聊天的区别：聊天是线性叙述，对比要的是"横向可比较的结构"；
- 无证据时返回固定说明，不调用模型。

5.7.1 实现要点

- 独立端点 `POST /knowledge-bases/{id}/compare`，复用混合检索与 citations 映射；
- 提示词要求"按主题自定义列 + 每句标注来源"，避免逐篇罗列；
- 证据不足时直接说明无法完成对比，不编造（与聊天拒答同一原则）。

5.8 引用图谱：PageRank 基石论文与自动综述

- GET /knowledge-bases/{id}/citation-graph：把「每篇文档的参考文献命中库内标题」聚合成有向图，计算带阻尼 PageRank（悬空节点均分）；
- **基石论文**：按 PageRank 取前 20%（要求被引 > 0），前端金色节点 + 表格；
- 前端 SVG 环形布局，节点大小 = PageRank，箭头 = 引用方向，点击节点跳阅读器；
- **自动综述**：POST /citation-survey 把图上论文的开头片段 + 引用关系交给模型，输出 400-600 字中文综述 + 3 条 Future Work，要求只基于给定材料。

实测（演示库）：survey → Attention 产生 1 条边，v1 PageRank 0.48 标为基石；综述接口返回完整 Markdown，Future Work 未超出材料。

5.9 数据可视化 Copilot（CSV → 图表 + 代码 + 图注）

POST /api/v1/visualize 接收 CSV 文本：

1. 解析表头/数据（无表头时生成列名），短行补齐、限制 2000 行 × 30 列；
2. 自动选类别列与数值列；auto 时横轴为有序数字用折线，否则柱状；
3. 生成 Mermaid xychart-beta 与 pgfplots/TikZ 代码；
4. chat 模型润色学术 Figure Caption（失败时用确定性兜底图注）。

前端用 SVG 直画柱状/折线/雷达图（不引图表库），并提供代码块一键复制。

---

6 测试与部署

6.1 测试策略

层级	手段	覆盖
Go 单元/集成	go test ./...	检索融合、tokenize、pdfparse、grounding、conversation、api handler
契约	make check（lint + generate 校验）	openapi 与生成代码一致
前端	vitest（171 用例）+ oxlint	组件行为、页面标题层级、交互语义
端到端	真实 PDF 上传 + 问答 + 阅读器 + 截图	解析/检索/引用/阅读器/翻译/写作/arXiv/去重/图谱/可视化
前端构建	tsc -b + vite build	类型与打包

注意：本机环境无法下载 tiktoken 词表，`internal/llm` 的一个参考计数测试 依赖外网，属已知环境限制，其余测试全绿；CI 中该测试正常。

6.2 官方测试数据验收

用例	操作	结果
Attention v1	上传 → ready → 提问 GPU	434 块，page_count=15；citation page=7；阅读器高亮
Attention v7	上传 v7 后再上传 v1	v1 被标为与 v7 高度重合（distance=6），可选择保留/覆盖/对比
扫描件	上传 → OCR	513 块，全部带页码；引用可跳页
长文档 UDL 541 页	上传 → 等待 ready	9486 块；目录/翻译/参考文献可用
引用图谱 / 综述	多篇文档库	生成节点图、PageRank 基石与领域综述
CSV 可视化	粘贴表格数据	图表 + Figure Caption + Mermaid/TikZ

6.3 部署

```
# 构建（仓库根目录）
docker build --target api     -t congorag-api:cup .
docker build --target worker  -t congorag-worker:cup .
docker build --target migrate -t congorag-migrate:cup .

# 启动（含 PDF sidecar）
cd deployments/competition
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
# 打开 http://127.0.0.1:3210，按引导配置模型（BYOK）
```

评审复现路径：上传 v7 → 再传 v1（查看去重告警/版本差异）→ 提问"训练用了多少块 GPU" → 点引用角标 → 阅读器第 7 页高亮 → 双语对照/划词翻译 → 引用图谱/自动综述 → 写作 Copilot → 数据可视化 → arXiv 推荐 → Agent 检索 arXiv。

在线演示：https://congorag.cloud/?token=0d728319beef03b7da2a812591bf74ae （带账号入口 https://congorag.cloud/ ，reviewer / CongoRAG2026；备用隧道：https://corrections-administered-expansys-attempts.trycloudflare.com）。域名已完成 ICP 备案（鲁ICP备2026038838号-2），HTTPS 正式启用。

环境变量：CONGORAG_DB_URL / CONGORAG_LISTEN_ADDR / CONGORAG_PDF_SERVICE_URL / CONGORAG_PDF_TIMEOUT / CONGORAG_MAX_UPLOAD_BYTES，详见仓库 .env.example。

6.4 在线演示部署（省赛评审用，固定实例）

演示部署在一台 Ubuntu 24.04 云服务器（4C/3.6G）上，不依赖作者本机：

```
公网入口 ①  https://congorag.cloud/      （主入口，Let's Encrypt HTTPS + Basic Auth / token；实测 4s 加载）
公网入口 ②  http://congorag.cloud/       （同实例 HTTP，防止 443 异常）
公网入口 ③  https://corrections-administered-expansys-attempts.trycloudflare.com
                                          （Cloudflare 隧道备用；地址可能变化）
       ↓
nginx（Basic Auth / Origin 改写 / SSE 不缓冲 / gzip / token 免密 cookie）
       ↓
api 127.0.0.1:3210 + worker + pdf-service（各自 systemd）
       ↓
PostgreSQL 16 + pgvector 0.8.6（源码编译，支持 halfvec）
```

工程要点：

1. **服务器不编译 Go/Node**：api/worker 在本机以 CGO_ENABLED=0 GOOS=linux 交叉编译后上传；前端在构建期 go:embed 进 api 二进制；
2. **数据库迁移**由本机通过 SSH 隧道执行（golang-migrate + river CLI），迁移完成后再启动服务；
3. **安全边界**：api/pdf 只监听回环；公网入口只有 nginx 的 Basic Auth；主入口为 HTTPS（Let's Encrypt 证书，certbot 自动续期），HTTP 保留；

4. **评审免密入口**：主入口支持一次性 token（`/?token=...`）下发 HttpOnly cookie， 后续请求凭 cookie 跳过 Basic Auth，避免评委被登录框卡住；Basic Auth 仍作后备；
5. **可用性**：四个 systemd 单元均 Restart=always；主入口为固定域名 congorag.cloud（ICP 备案号：鲁ICP备2026038838号-2），隧道地址写入 /opt/congorag-demo/current_url.txt 仅作维护备用；
6. **演示数据**：PDF 学术解析验证（Attention v1 / 扫描件 / survey）、UDL 541 页、 版本去重演示（v7→v1）、引用图谱演示（survey→Attention）、空知识库（拒答演示）。

实测：未带口令返回 401；token 链接 302 后直接进入；带口令可完成完整问答（引用 + grounding）。 主入口 HTTPS 页面 4 秒内加载；演示库预置了 3 个示例会话（引用溯源 / 无证据拒答 / 541 页长文档检索），评审可直接点开。主密钥已固定并 chattr +i 防误改， provider Key 加密存库。

---

7 总结与展望

7.1 技术创新点

1. **块级学术溯源**：从 PDF 解析、存储、接口到前端高亮的完整页码/坐标/章节链路， 引用不是"文件名 + 片段"，而是"第 7 页这一块"；
2. **引用落地检查（grounding）**：用纯规则把"引用是否真实"变成可展示、可评测的指标， 与提示词形成"要求 → 校验"闭环；
3. **确定性拒答**：无证据时不经过模型，从根上消除"没资料还编"；
4. **中文友好的混合检索**：轻量 CJK bigram 切词 + FTS + 向量 + RRF，兼顾锚点型与语义型查询。

7.2 应用创新点

1. **读-查-写一体的科研工作台**：同一份证据在问答、翻译、引用图谱、写作四个场景复用；
2. **写作可核对**：草稿逐句引用 + 依据列表页码回链，综述写作从"凭记忆"变成"对原文"；
3. **库内引用图谱**：参考文献与库内文档自动建立联系，形成可点击的知识网络。

7.3 不足与 Roadmap

- 参考文献切块可能跨条（sidecar 版面切分限制），首条编号可能缺失；
- 引用图谱为标题包含匹配，实体消歧（同名不同年/翻译标题）待补；
- 无证据拒答尚未接 rerank 分数阈值，长尾查询可能召回低相关片段；
- 划词翻译、多篇对比问答、CSV→图表为下一步功能；
- 大文档解析耗时分钟级，后续引入增量解析与更快的 OCR。

7.4 AI 辅助编程声明

开发过程中使用 AI 编程助手（DeepSeek Harness）辅助编码、测试与文档起草； 架构决策、技术选型、验收标准与最终代码审查由作者完成。 Prompt 设计、修改原因与效果记录见仓库 `docs/competition/prompt-audit.md`； 完整提交历史见 GitHub `cup-2026` 分支。

附录

附录 A Prompt 节选

对话系统提示词（参赛版）

> 你是 ConGoRAG 的科研助手。只依据提供的检索片段回答用户问题。回答里的每一句话末尾 都必须用方括号标注它依赖的片段编号，例如 [1]、[2]（编号就是片段前面的序号，从 1 开始）； 不要输出任何没有引用编号的句子。片段里没有相关信息时，直接回答「根据现有资料无法回答」， 不要使用片段之外的知识，不要编造引用编号。

写作 Copilot 系统提示词

> 你是科研写作助手。只依据给出的编号资料写作；每个事实句末尾用 [n] 标注来源编号； 输出 Markdown，不要输出与写作任务无关的解释。资料不足时直接说明「根据现有资料无法完成」， 不要编造。

拒答文案（固定，不经过模型）

> 没有在当前知识库里找到能支撑这个问题的内容，因此不作答，避免编造。你可以换一种问法， 或先上传相关论文后再问。

附录 B 评测题集（节选）

1. Attention 论文训练用了多少块 GPU？训练了多久？（页码 + 引用）
2. 为什么 self-attention 的计算复杂度比 RNN 低？（语义型）
3. 扫描版论文中 Table 2 的 BLEU 是多少？（OCR + 页码）
4. 与 Transformer 无关的量子纠缠问题（拒答用例）
5. 生成"Transformer 高效注意力机制"相关工作草稿（写作 + 引用）
6. 检索 arXiv 上 2022 年后的高效注意力论文（Agent 工具）

附录 C 参考资料

- Attention Is All You Need, arXiv:1706.03762
- Understanding Deep Learning, Simon J.D. Prince（541 页长文档测试数据）
- PostgreSQL 18 / pgvector 官方文档
- PDF.js / PyMuPDF / RapidOCR 官方文档
- RRF: Cormack et al., Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and individual Rank Learning Methods