山西财经大学《C语言程序设计》2017-2018学年第一学期期末试卷

一、选择题（每题2分，共20分）

1．下列字符列中，合法的浮点型常量是：

(A) 457　(B) 6e5.3　(C) e7　(D) 123e6

2．字符串常量 ”w\x42\\\nx\103y” 的长度是：

(A) 7　(B) 11　(C) 15　(D) 16

3．以下运算符中，自右向左结合的运算符是：

(A) []　(B) <=　(C) *=　(D) <<

4．表达式4/8*100/2.0的值是：

(A) 25　(B) 25.0　(C) 0　(D) 0.0

5．设变量int a = 5；下列哪个表达式计算后，使得变量b的值不为2 ？

(A) b=a/2　(B) b=6-(--a)　(C) b=a%2　(D) b=a<3?3:2

6．设a是整型变量，不能表达数学关系式11<a<15的C++表达式是：

(A) a>11&&a<15　(B) a==12||a==13||a==14

(C) !(a<=11)&&!(a>=15)　(D) 11<a<=14

7．下列C++代码中，不能正确对字符串s1置值的代码是：

(A) char *s1；cin>>s1；　(B) char *s1,*s2=”name”；s1=s2；

(C) char s1[5]=”name”；　(D) char s1[5]={”name”};

8．一个具有6个整型指针元素的一维数组的正确定义是：

(A) int **p[6]　(B) int *(p)[6]

(C) int *p[6]　(D) *(*(p)[6])

9．执行语句 x=1；while(x++<7)cout<<’*’；后输出结果是：

(A) **　(B) ****　(C) ******　(D) *******

10．若用一维数组名作为调用函数时的实参，则传递给形参的是：

(A) 数组首元素的地址　(B) 数组首元素的值

(C) 数组元素的个数　(D) 数组中全部元素的值

二．简答题（每小题4分，共40分）

1．设整型变量x为任何一个整数，表达式　2<x<2 的值是？1

2．调用函数时，希望从提供的实参变量中得到函数的结果，则对应的形参应该是?

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

3．设有变量定义 char *s[]={“Beijing”,”Shanghai”,”Guangzhou”}; 执行语句 cout<<*(s+1)+1；输出是?

4．表述“变量 x 的值等于 3”和“变量 y 的值等于 5”其中有且只有一种情况成立的表达式是?

5．设有变量定义 int a[4][3],*p=a[2]；表达式 p+2 指向的元素是? 6．将字符串 str2 拷贝到字符数组 str1[]中，应调用函数?

7．说明语句 char *w()；的含义是?

8．表达式 new int[10] 的含义是?

9．设有函数调用语句 Count(a ,num,max,min,average)；功能是由参 max，min，average 返回整型数组 a 前 num 个元素中的最大值，最小值和平均值。对应的函数原型是?

10．有说明 struct link{ int code; link *next; }; link *head,*p;已知 head 为单链表的头结点，在*head 之后插入*p 结点操作的语句是?

三．分析程序，写输出结果（每小题 5 分，共 20 分）

1．
```
#include<iostream.h>
void main()
{   int a[10]={2,4,0,-5,10,6,-8,9,6,7};
    int i,s=0,count=0;
    for(i=0;i<10;i++)
    if(a[i]>0) s+=a[i],count++;
    else continue;
    cout<<"s="<<s<<" count="<<count<<endl;
}
```

2．
```
#include<iostream.h>
void fun();
void main()
{   int i;
    for(i=1;i<5;i++)
    fun();
    cout<<endl;
}
void fun()
{   static int a;
    int b=2;
    cout<<(a+=3,a+b)<<'\t';
}
```

微信公众号：山财小星球

3．#include<iostream.h>

```
int lcm(int m, int n)
{   int r,a,b;
    a=m; b=n; r=m;
    do{ m=n; n=r; r=m%n; }
    while(r);
    return a*b/n;
  }
void main()
{ cout<<lcm(3,7)<<'\t'<<lcm(4,6)<<endl; }
```

4．#include <iostream.h>

```
void printN(int n)
{   if(n)
    {   printN(n-1);
        cout << n << ends ;
    }
}
void print(int w)
{   if( w )
    {   print( w-1 );
        printN(w);
        cout << endl;
    }
}
void main()
{ print( 5 ); }
```

四．根据程序功能填空。（每空 2 分，共 20 分）

1．本程序按以下公式计算 e 的值，精度为 1e-6。

```
#include<iostream.h>
void main()
{   double e,t,n;
    e=0;
    t=n=_____(1)_____;
    while(_____(2)_____)
    {   e+=t;
        _____(3)_____;
        n=n+1.0;
    }
    cout<<"e="<<e<<endl;
}
```

微信公众号：山财小星球

2．本程序由主函数输入一字符串，调用函数，把该字符串中的数字 0～9 转换成小写字母 a～j；所有小写字母转换成大写字符。然后在主函数输出转换后的字符串。

```
#include<iostream.h>
#include<ctype.h>
_____(4)_____
void main()
{   char str1[20], str2[20];
    cin>>str1;
    change(str1,str2);
    cout<<str2<<endl;
}
void change(char *s1, char *s2)
{   while(_____(5)_____)
    {   if(*s1>='0'&&*s1<='9')
        *s2=_____(6)_____;
        else *s2=toupper(*s1);
        _____(7)_____
    }
    *s2='\0';
}
```

3．函数 create 从键盘输入整数序列，以输入 0 为结束。按输入逆序建立一个以 head 为表头的单向链表。例如，输入序列为 1 2 3 4 5 0，建立的链表是 5 4 3 2 1。

```
struct node{int data; node * next;};
void create(node * &head)
{   node *p;
    _____(8)_____;
    cin>>p->data;
    while(p->data!=0)
  {   if(head==NULL){   head=p; head->next=NULL; }
      else
      {   _____(9)_____
          _____(10)_____
      }
      p=new node;
      cin>>p->data;
  }
}
```

五．程序设计（第 1 小题 6 分，第 2、3 小题各 7 分，共 20 分）

1．编写函数输出以下形状的图形，其中构成图形的符号和输出的行数通过参数传送。

```
    #
   # #
  #   #
```

微信公众号·山财小星球

```
  #           #
# # # # # # # # #
```

2．编写一个程序，实现如下功能：

（1）输入 k（<100）个整数到数组 x[100]中；

（2）计算 k 个数的平均值及大于平均值的元素个数。

3．编写一个程序，实现如下功能：

（1）从键盘输入 a op b。其中 a，b 为数值；op 为字符，限制为+、-、*、/ 。

（2）调用函数 count(op,a,b)，计算表达式 a op b 的值。由主函数输出结果。

微信公众号：山财小星球