山西财经大学《C语言程序设计》2020-2021学年第一学期期末试卷

一、填空题

1、请读程序段：

int a=1，b=2；

if（a&b）printf（"***\n"）；

else printf（"$$ $\n"）；

以上程序段的输出结果是_____。

2、在C语言中，输入操作是由库函数_____完成的，输出操作是由库函数_____完成的。

3、结构化程序由_____、_____ 、_____ 3种基本结构组成。

4、表达式 x=6 应当读做_____

5、若有定义语句：charc='\010'；则变量 c 中包含的字符个数为_____。

6、函数process是一个可对两个整型数a和b进行计算的通用函数；函数max（）可求这两个数中的较大者，函数min（）可求它们中的较小者。已有调用语句process（a，b，max）；和process（a，b，min）；。请填空。

```
void process(_____)
{int result;
result=(*fun)(x,y);
printf("%d\n",result);
}
```

微信公众号：山财小晨球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

7、函数swap（arr，n）可对arr数组从第1个元素到第n个元素分别进行两两元素交换。在运行调用函数中的如下语句后，a[o]和a[1]的值分别为_____，原因是_____。

a[0]=1；a[1]=2；swap（a，2）；

8、设有以下定义和语句，请在printf语句的_____中填上能够正确输出的变量及相应的格式说明。

union

{int n；doublex；}num；

num.n=10；

num.x=10.5；

printf（"_____"，_____）；

9、已有定义int a；float b，x；char cl，c2；为使a=3、b=6.5、x=12.6、cl='a'、c2='A'，正确的scanf函数调用语句是_____，数据输入的形式应为_____。

10、下面程序段的运行结果是_____。

char ch[]="600"；int a，s=0；

for（a=0；ch[a]>= '0'&&ch[a]<='9'；a++）

s=10*s+ch[a]-'o'；

printf（"%d"，s）；

二、选择题

11、若有说明语句：charc='\72'；则变量c(　)。

A.包含1个字符　　B.包含2个字符

微信公众号：山财小星球

C.包含3个字符　　D.说明不合法，c的值不确定

12、以下正确的叙述是(　)。

A.在C程序中，每行中只能写一条语句

B.若a是实型变量，C程序中允许赋值a=10，因此实型变量中允许存放整型数

C.在C程序中，无论是整数还是实数，都能被准确无误地表示

D.在C程序中，%是只能用于整数运算的运算符

13、设有如下程序：

```
#include<stdio.h>
int main（）
{char ch1='A'，ch2='a'；
printf（"%c\n"，（chl，ch2））；
return 0；
}
```

微信公众号：山财小星球

则以下叙述中正确的是（　）。

A.程序的输出结果为大写字母A

B.程序的输出结果为小写字母a

C.运行时产生错误信息

D.格式说明符的个数少于输出项的个数，编译出错

14、以下C程序的运行结果是（　）。（注：口表示空格）

```
#include<stdio.h>
```

```
    int main（）
{long y=23456；
printf（"y=%3x\n"，y）；
printf（"y=%8x\n"，y）；
printf（"y=%#8x\n"，y）；
return 0；
}
```

A.y=5ba0　　B.y=□□□5ba0

y=□□□□5ba0　　y=□□□□□□05ba0

y=□□ 0x5ba0　　y=□□ 0x5ba0

C) y=5ba0　　D.y=5ba0

y=5ba0　　y=□□□□5ba0

y=0x5ba0　　y=####5ba0

15、在C语言中，引用数组元素时，其数组下标的数据类型不允许是（ ）。

A.整型常量　　B.整型表达式

C.整型常量或整型表达式　　D.任何类型的表达式

16、C 语言规定：在一个源程序中，main 函数的位置( )

A.必须在最开始　　B.必须在系统调用的库函数的后面

C.可以任意　　D.必须在最后

17、与下面程序段等价的是（ ）。

微信公众号：山财小星球

for（n=100；n<=200；n++）

{if（n%3==0）continue；

printf（"%4d"，n）；

}

A.for（n=100；（n%3）&&n<=200；n++）printf（"%4d"，n）；

B.for（n=100；（n%3）|| n<=200；n++）printf（"%4d"，n）；

C.for（n=100；n<=200；n++）if（n%3！=0）printf（"%4d"，n）；

D.for（n=100；n<=200；n++）{if（n%3）printf（"%4d"，n）；else continue；break;}

18、若用数组名作为函数调用的实参，则传递给形参的是（　）

A.数组的首地址　　B.数组第一个元素的值

C.数组中全部元素的值　　D.数组元素的个数

19、执行下列程序后编译将出现错误，错误是（　）。

#include <stdio.h>

int main（）

{char a，b，c，*d；

a=\V；

b='\xbe'；

c=\0xab"；

d="\0127"；

printf（"%c%c%c%c\n"，a，b，c，*D.；

return（0）；

微信公众号：山财小星球

}

A.只有a=\'；语句不正确　B.b='\xbc'；语句不正确

C.d="\0127"；语句不正确　D.a='\V；和c=\0xab"；语句都不正确

20、设有以下定义：

char*cc[2]={"1234"，"5678"）；则正确的叙述是（ ）。

A.cc 数组的两个元素中各自存放了字符串”1234”和"5678”的首地址

B.cc 数组的两个元素分别存放的是含有 4 个字符的一维字符数组的首地址

C.cc 是指针变量，它指向含有两个数组元素的字符型一维数组

D.cc 数组元素的值分别是 1234 和 5678

21、以下程序的正确运行结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
void num（）
{extern int x，y；int a=15，b=10；
x=a-b；y=a+b；
int x，y；
int main（）
{int a=7，b=5；
x=a+b；y=a-b；
num（）；
printf（"%d，%d\n"，x，y）；
return（0）；
```

微信公众号：山财小星球

}

A.12，2　　B.不确定　　C.5，25　　D.1，12

22、下面程序段的运行结果是（ ）。

charc[5]={'a'，b'，\o'，'c'，'\o'）；

printf（"%s"，C.；

A.'a''b'　　B.ab　　C.ab□c　　D.ab□（其中□表示1个空格）

23、下面程序的运行结果是（ ）。

#include<stdio.h>

int main（）

{chara[]="morming"，t；int i，j=0；

for（i=1；i<7；i++）

if(a[j]<a[ ]) j=i;

t=a[j];a[j]=a[7];

a[7]=a[j]; puts(a);

return 0;

}

A)mogninr　　B)mo　　C)morning　　D)mornin

24、当a=1、b=3、c=5、d=4时，执行以下程序段后x的值是（ ）。

if（a<B.

if（c<D.x=l；

else

微信公众号：山财小星球

```
        if（a<C.
            if（b<D.x=2；
            else x=3；
        else x=6；
    else  x=7；
```

A.1　　B.2　　C.3　　D.6

25、若运行以下程序时，从键盘输入Total<回车>，则下面程序的运行结果是（　）。

```
#include<stdio.h>
int main（）
{charc；int vl=0，v2=0；
do
{switch（c=getchar（））
{case'a'：v1+=1；
case't'：case'T'：v2+=1；
default:v1+=1；v2+=1；
}
while（c！='\n'）；
printf（"v1=%d，v2=%d\n"，v1，v2）；
return 0；
}
```

A.v1=3，v2=4　B.v1=4，v2=4　C.v1=6，v2=8　D.v1=7，v2=9

微信公众号：山财小星球

三、读程序填空

26、已有定义int d=-2；执行以下语句后的输出结果是_____。

printf（"*d（1）=%d*d（2）=%3d*d（3）=%-3d*\n"，d，d，d）；

printf（"*d（4）=%x*d（5）=%6x*d（6）=%-6x*\n"，d，d，d）；

27、以下printf语句中*号的作用是_____，输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main（）
{inti=1；printf（"##%*d\n"，i，i）；
i++；
printf（"##%*d\n"，i，i）；
i++；
printf（"##%*d\n"，i，i）；
return 0；
}
```

28、若运行时输入“5999<回车>”，则以下程序的运行结果（保留小数点后一位）是_____。

```
#include<stdio.h>
int main（）
{intx；float y；
scanf（"%d”，&x）；
if（x>=08&8x<=2999）y=18+0.12*x；
```

微信公众号：山财小星球

```
if（x>=3000&&x<=5999）y=36+0.6*x;
if（x>=60008.&x<=10000）y=54+0.3*x;
printf（"%6.1f"，y）;
return 0;
}
```

29、以下程序的功能是判断输入的某个年份是否是闰年。请填空。

```
#include <stdio.h>
int main（）
{int y，f;
scanf（"%d"，&y）;
if（y%400==0）f=1;
else if（_____）f=1;
else_____;
if（f）printf（"%d is"，y）;
else printf（"%d is not"，y）;
printf（"a leap year\n"）;
return 0;
  }
```

30、下面程序的功能是用辗转相除法求两个正整数的最大公约数。请填空。

```
#include <stdio.h>
int main（）
```

微信公众号：山财小星球

```
{int r，m，n；
scanf（"%d%d"，&m，&n）；
if（m<n）{_____}；
r=m%n；
while（r）{m=n；n=r；r=_____；}
printf（"%d\n"，n）；
return 0；
}
```

31、下面程序的功能是：从键盘输入一个整数m（4≤m≤20），输出如下的整数方阵（存入二维数组aa）。例如，若输入4和5，则分别输出：

```
16  9  4  1
 9  4  1 16
 4  1 16  9
 1 16  9  4
```

```
25 16  9  4  1
16  9  4  1 25
 9  4  1 25 16
 4  1 25 16  9
 1 25 16  9  4
```

请改正程序中的错误语句，使它能得出正确的结果。改正后的语句是_____和_____。（注意：不得增行或删行，也不得更改程序的结构。）

```
#include<stdio.h>
#define M20
void aMatrix（int n，int xx[][M]）
{int i，j；for（j=0；j<n；j++）
xx[o][i]=（n-j）*（n-j）；
```

微信公众号：山财小星球

```
for（i=1；i<n；i++）
{for（j=0；j<n；j++）/*错误语句_____*/
      xx[i][j]=xx[i-1][j+1]；
xx[i][n一1]=xx[i-1][0]；
}
int main（）
{int aa[M][M]，i，j，m；
printf（"\nPlease enter an integer number between 4 and 20："）；
scanf（"%d"，8&.m）；
aMatrix（m，aa）；
printf（"\nThe%d*%d matrix generated:"，m，m）；
for（i=0；i<m；i++）
{printf（\n"）；
for（j=0；j<m；j++）
printf（"%4f"，aa[i][j]）；/*错误语句_____*/
return（0）；
}
}
```

32、以下程序段的功能是_____，运行后输出结果是_____。

```
int num[10]={103，1，一20，一203，一21，2，一2，一2，13，一21}；
int sum=0，i；
```

微信公众号：山财小星球

for（i=0；i<10；i++）

if（num[i]>0 num[i]%10==3）

sum=num[i]+sum；

printf（"sum=%6d"，sum）；

33、若有定义：int m[10][6]；则在程序中引用数组元素m[i][j]的4种形式是：_____、_____、_____和*（*（m+i）+j）。（假设i、j已正确说明并赋值。）

四、编程题

34、已有变量定义和函数调用语句int x=57；isprime（x）；函数isprime（）用来判断一个整型数a是否为素数；若是素数，则函数返回1，否则返回0。请编写isprime函数。

int isprime（int a）

{

}

微信公众号：山财小星球

35、编写程序，将字符串computer赋给一个字符数组，然后从第一个字母开始间隔地输出该串，请用指针完成。

微信公众号：山财小星球

参考答案

一、填空题

1、$$$

2、【1】scanf【2】printf

3、【1】顺序结构【2】选择结构【3】循环结构

4、将常量 6 赋给变量 x

5、1

6、int x，int y，int（*fun）（int，int）

7、【1】a[0]=2a[1]=1

【2】因实参是地址，已对指定地址中的内容进行了交换。

8、【1】%If【2】num.x

9、【1】scanf（"%d%f%f%c%c”，&a，&.b，8.c1，8.c2）；

【2】3□6.5□12.6aA<回车>

（注：答案中的□代表空格）

10、600

二、选择题

11、A

12、D

13、B

14、A

微信公众号：山财小星球

15、D

16、C

17、C

18、A

19、D

20、A

21、D

22、B

23、B

24、B

25、D

三、读程序填空

26、*d（1）=-2*d（2）=□-2*d（3）=-2□**d（4）=fffe*d（5）=□□fffe*d（6）=fffe□*

（注：答案中的口代表空格）

27、【1】可以使同一输出语句中的输出宽度得以改变。

【2】##1

##□2

##□□3

28、3635.4

29、【1】y%4==0&&y%100！=0【2】f=0

微信公众号：山财小星球

30、【1】r=m，m=n，n=r【2】m%n

31、【1】for（j=0；j<n-1；j++）

【2】printf（"%4d"，aa[i][j]）；

32、【1】计算数组num中大于零且个位数为3的数据之和【2】116

33、【1】（*（m+i））[j]【2】*（m[i]+j）【3】*（&m[0][0]+6*i+j）

四、编程题

34、int isprime（int a）

{int i；

for（i=2；i<sqrt（（double）a）；i++）

if（a%i==0）return 0；

return 1；

}

35、#include<stdio.h>

int main（）

{static char x[]="computer"；

char*p；

for（p=x；p<x+7；p+=2）

putchar（*p）；

printf（"\n"）；

return 0；

}

微信公众号：山财小星球