山西财经大学 2021-2022 学年第一学期期末考试

考试科目：《C 语言程序设计》

注意：

1、请考生仔细检查试卷，如有错、漏、破烂现象请及时报告监考老师更换。

2、请将答案填写到答题卡指定位置，试卷答题无效。

3、请考生诚信考试，禁止考试舞弊行为。

4、考试时间：120 分钟。

5、考试形式：闭卷。

单选题（总共 30 题）

1.若要求从键盘读入含有空格字符的字符串,应该使用函数_____。

A、 getc()

B、 gets()

C、 getchar()

D、 scanf()

2.t 为 int 类型,进入下面的循环之前,t 的值为 0。
While(t=1)
{ .....}
则以下叙述中正确的是_____。

A、 循环控制表达式的值为 0

B、 循环控制表达式的值为 1

C、 循环控制表达式不合法

D、 以上说法都不对

3.以下程序段中与语句 k=a>b?(b>c?1:0):0;功能等价的是_____。

A、 if((a>b)&&(b>c))k=1;Else k=0;

B、 if((a>b)||(b>c))k=1;Else k=0;

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

C、 if(a<=b) k=0;Else if(b<=c) k=1;

D、 if(a>b) k=1;Else if(b>c) k=1;Else k=0;

4.有以下程序
Main()
{ int a=5,b=4,c=3,d=2;
If(a>b>c)
Printf("%d\n",d);
Else if((c-1>=d)==1)
Printf("%d\n",d+1);
Else
Printf("%d\n",d+2);
}
执行后输出的结果是_____。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 编译时有错,无结果

5.以下合法的字符型常量是_____。

A、 '\x13'

B、 '\081'

C、 '65'

D、 "\n"

6.若 a、b、c1、c2、x、y 均是整型变量,正确的 switch 语句是_____。
①
Switch(a+b);
{ case 1:y=a+b;break;
Case 0:y=a-b;break;
}
②
Switch(a*a+b*b)
{ case 3:
Case 1:y=a+b;break;

微信公众号：山财小星球

```
Case 3:y=b-a;break;
}
```
③
```
Switch a
{ case c1:y=a-b;break;
Case c2:x=a*b;break;
Default:x=a+b;
}
```
④
```
Switch (a-b)
{ default:y=a*b;break;
Case 3:case 4:x=a+b;break;
Case 10:case 11:y=a-b;break;
}
```

A、 ①

B、 ②

C、 ③

D、 ④

7.以下正确的字符串常量是_____。

A、 "\\\"

B、 'abc'

C、 Olympic Games

D、 ""

8.以下程序的输出结果是_____。

```
Main()
{ int n=4;
While(n--)printf("%d ",--n);
}
```

A、 2 0

B、 3 1

C、 3 2 1

微信公众号：山财小星球

D、 2 1 0

9.已有文本文件 t.txt,其中的内容为:student!。以下程序中,文件 t.txt 已正确为"读"而打开,由文件指针 fr 指向该文件,则程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
Main()
{ FILE *fr;char s[80];
……
Fgets(s,5,fr);
Printf("%s\n",s);
Fclose(fr);}
```

A、 student

B、 stude

C、 stud

D、 student!

10.设有以下语句,其中对数组元素 a 不正确的引用是:_____(其中 0≤i<10)

```
Int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,},*p=a;
```

A、 a[p-a]

B、 *(&a[i])

C、 p[i]

D、 *(*(a+i))

11.以下程序的输出结果是_____。

```
Main()
{ int k=17;
Printf("%d,%o,%x\n",k,k,k);
}
```

A、 17,021,0x11

B、 17,17,17

C、 17,0x11,021

D、 17,21,11

微信公众号：山财小星球

12.设 a、b、c、d、m、n 均为 int 型变量,且 a=5、b=6、c=7、d=8、m=2、n=3 则逻辑表达式(m=a>b)&&(n=c>d)运算后,n 的值为_____。

A、 0

B、 1

C、 2

D、 3

13.若有以下定义和语句:
Int s[4][5],(*ps)[5];
Ps=s;
则对 s 数组元素的正确引用形式是_____。

A、 ps+1

B、 *(ps+3)

C、 ps[0][2]

D、 *(ps+1)+3

14.有如下程序
Main()
{ int x=1,a=5,b=5;
Switch(x){
Case 0: b--;
Case 1: a--;
Case 2: a--;b--;
}
Printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}
该程序的输出结果是_____。

A、 a=3,b=4

B、 a=3,b=3

C、 a=4,b=5

D、 a=4,b=4

微信公众号：山财小星球

15.有以下程序
```
#include <stdio.h>
Main()
{ FILE *fp; int i,k,n;
Fp=fopen("data.dat","w+");
For(i=1;i<6;i++)
{fprintf(fp,"%d ",i);
If(i%3==0) fprintf(fp,"\n");
}
Rewind(fp);
Fscanf(fp,"%d%d",&k,&n); printf("%d %d\n",k,n);
Fclose(fp);
}
```
程序运行后的输出结果是_____。

A、 0 0

B、 123 45

C、 1 4

D、 1 2

16.执行下面程序片段的结果是_____。
```
Int x=23;
Do
{
Printf("%2d",x--);
}
While(!x);
```

A、 打印出 321

B、 打印出 23

C、 不打印任何内容

D、 陷入死循环

17.有以下程序
```
Main()
{ int i;
For(i=0;i<3;i++)
Switch(i)
{ case 1: printf("%d",i);
```

微信公众号：山财小星球

```
Case 2: printf("%d",i);
Default: printf("%d",i);
}
}
```
执行后输出的结果是_____。

A、 011122

B、 012

C、 012020

D、 120

18.设有以下语句:char str1[]="string",str2[8],*str3,*str4="string";
则下列选项中,_____不是对库函数 strcpy 的正确调用,此库函数用来复制字符串。

A、 strcpy(str1,"HELLO1");

B、 strcpy(str2,"HELLO2");

C、 strcpy(str3,"HELLO3");

D、 strcpy(str4,"HELLO4");

19.下面程序的输出是_____。

```
Main( )
{ char *s="12134211";
Int v1=0,v2=0,v3=0,v4=0,k;
For (k=0;s[k];k++)
Switch(s[k])
{ default:v4++;
Case '1':v1++;
Case '3':v3++;
Case '2':v2++;
}
Printf("v1=%d,v2=%d,v3=%d,v4=%d\n",v1,v2,v3,v4);
}
```

A、 v1=4,v2=2,v3=1,v4=1

B、 v1=4,v2=9,v3=3,v4=1

C、 v1=5,v2=8,v3=6,v4=1

微信公众号：山财小星球

D、 v1=8,v2=8,v3=8,v4=8

20.有以下程序
```
Main()
{ char s[]="\n123\\";
Printf("%d,%d\n",strlen(s),sizeof(s));
}
```
执行后输出结果是_____。

A、 赋初值的字符串有错

B、 6,7

C、 5,6

D、 6,6

21.有以下程序
```
#include <string.h>
Void f(char p[][10],int n) /* 字符串从小到大排序 */
{char t[10]; int i,j;
For(i=0;i<n-1;i++)
For(j=i+1;j<n;j++)
If(strcmp(p[i],p[j])>0) { strcpy(t,p[i]); strcpy(p[i],p[j]); strcpy(p[j],t);}
}
Main()
{ char p[5][10]={"abc","aabdfg","abbd","dcdbe","cd"};
F(p,5);
Printf("%d\n",strlen(p[0]));
}
```
程序运行后的输出结果是_____。

A、 2

B、 4

C、 6

D、 3

22.执行下面的程序段
```
Int x=5;
Char z='A';
Int B;
```

微信公众号：山财小星球

B=((x&15)&&(z<'a'));
后,B 的值为_____。

A、 0

B、 1

C、 2

D、 3

23.有以下计算公式
若程序前面已在命令行中包含 math.h 文件,不能够正确计算上述公式的程序段是_____。

A、 if(x>=0) y=sqrt(x);Else y=sqrt(-x);

B、 y=sqrt(x);If(x<0) y=sqrt(-x);

C、 if(x>=0) y=sqrt(x);If(x<0) y=sqrt(-x);

D、 y=sqrt(x>=0?x:-x);

24.有以下程序

```
Int a=4;
Int f(int n)
{ int t=0;
Static int a=5;
If(n%2) {int a=6; t+=a++;}
Else {int a=7; t+=a++;}
Return t+a++;
}
Main()
{ int s=a,i=0;
For(;i<2;i++)
S+=f(i);
Printf("%d\n",s);
}
```

程序运行后的输出结果是_____。

A、 24

B、 28

C、 32

微信公众号：山财小星球

D、 36

25.以下程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
Main()
{ char b1[8]="goddwer",b2[8],*pb=b1+3;
While(--pb>=b1) strcpy(b2,pb);
Printf("%d\n",strlen(b2));
}
```

A、 8

B、 3

C、 1

D、 7

26.以下程序的功能是:建立一个带有头结点的单向链表,并将存储在数组中的字符依次转储到链表的各个结点中,请为下划线处有号码的选择出正确的选项。

```
#include <stdlib.h>
Stuct node
{ char data; struct node *next;};
_____ CreatList(char *s)
{ struct node *h,*p,*q);
H=(struct node *) malloc(sizeof(struct node));
P=q=h;
While(*s!='\0')
{ p=(struct node *) malloc(sizeof(struct node));
P->data=_____ ;
Q->next=p;
Q=___(50)___ ;
S++;
}
P->next='\0';
Return h;
}
Main()
{ char str[]="link list";
Struct node *head;
Head=CreatList(str);
...
}
```

微信公众号：山财小星球

A、 p->next

B、 p

C、 s

D、 s->next

27.以下选项中,与 k=n++完全等价的表达式是_____。

A、 k=n,n=n+1

B、 n=n+1,k=n

C、 k=++n

D、 k+=n+1

28.有如下定义
Struct person{ char name[9]; int age;};
Struct person class[10] = { "John",17,
"Paul",19,
"Mary",18,
"Adam",16,};
根据上述定义,能输出字母 M 的语句是_____。

A、 printf("%c\n",class[3].name);

B、 printf("%c\n",class[3].name[1]);

C、 printf("%c\n",class[2].name[1]);

D、 printf("%c\n",class[2].name[0]);

29.有以下程序
#include <stdio.h>
#include <string.h>
Void fun(char *s[],int n)
{ char *t; int i,j;
For(i=0;i<n-1;i++)
For(j=i+1;j<n;j++)
If(strlen(s[i])>strlen(s[j])) {t=s[i];s[i]=s[j];s[j]=t;}
}
Main()

微信公众号：山财小星球

{ char *ss[]={"bcc","bbcc","xy","aaaacc","aabcc"};
Fun(ss,5); printf("%s,%s\n",ss[0],ss[4]);
}
程序的运行结果是_____。

A、 xy,aaaacc

B、 aaaacc,xy

C、 bcc,aabcc

D、 aabcc,bcc

30.若有代数式 (其中 e 仅代表自然对数的底数,不是变量),则以下能够正确表示该代数式的 C 语言表达式是_____。

A、 sqrt(abs(n^x+e^x))

B、 sqrt(fabs(pow(n,x)+pow(x,e)))

C、 sqrt(fabs(pow(n,x)+exp(x)))

D、 sqrt(fabs(pow(x,n)+exp(x)))

二、判断题（总共 10 题。每题 1 分，共 10 分）

1.若不希望其他源文件引用本文件中定义的全局变量,可在定义全局变量时加上 static。

A、 正确

B、 错误

2.宏定义是用宏名来表示一个数,在宏代换时以该数取代宏名。

A、 正确

B、 错误

3.i++表示在使用该表达式值之后将 i 值加 1。

A、 正确

B、 错误

微信公众号：山财小星球

4.函数调用时,如果把数组名作实参,则形参数组元素的值发生变化时,实参数组元素的值同时发生变化。

A、 正确

B、 错误

5.在同一源文件中,使用 extern 可将全局变量的作用域向上扩展。

A、 正确

B、 错误

6.用 scanf 函数输入实型数时,既可以指定宽度,又可以规定精度。

A、 正确

B、 错误

7.强制类型转换时,原来变量的类型不会改变。

A、 正确

B、 错误

8.关系表达式的值是一个逻辑值,即"真"或"假",并且用 0 表示"真",用 1 表示"假"。

A、 正确

B、 错误

9.用 scanf 函数输入实型数时,可以指定宽度,但不能规定精度。

A、 正确

B、 错误

10.编译后的函数其代码存储在连成一片的内存单元中,这些代码的第一个代码所在的内存地址,称为函数的入口地址,而函数名就代表了函数的入口地址。

A、 正确

B、 错误

微信公众号：山财小星球

三、填空题（总共 10 题。每题 3 分，共 30 分）

1.下列程序段的运行结果是_____。
Structstt{longnum;Charname[20];Charsex;Floatscore;}p={1021103,"jiangping",'M',85.5};Main(){printf("%c\n",p.sex);}

2.下列程序段的运行结果是_____。
Main(){inta=5,b=6,c;Intmax(int,int);C=max(a,b);Printf("%d\n",c);}Intmax(intx,inty){intz;If(x>y)z=x;Elsez=y;Returnz;}

3.在 C 语言中,将字符串中大写字母转换成小写字母的函数是()_____。

4.已知"float x=0.5;int y=13;",则算术表达式"x+y/5"的值是()__。

5.下列程序段的运行结果是_____。
Main(){intm=1,t=1;For(;;){m=m+t;t++;if(m>9)break;}Printf("%d\n",m);}

6.下列程序段的运行结果是_____。
Structstudent{longnum;Charname[20];Charsex;Floatscore;}a={1021103,"jiangping",'M',85.5};Main(){printf("%ld\n",a.num);}

7.有以下程序
#include<string.h>Main(){chara[]={'a','b','c','d','e','f','\0'};intj;J=strlen(a);Printf("%d\n",j);}程序运行后的输出结果是_____。

8.ferror 用来检测文件读写时是否发生错误,若发生读写错误,则返回值是()___。

9.在 C 语言中,标识符是由英文字母、()_、下划线组成的。

10.在 C 语言中,关系运算符中的"等于"表示为()_。

四、简答题（总共 5 题。每题 4 分，共 20 分）

1.编译预处理包括_____、文件包含、条件编译等。

2.若有"inta[3][2]={{1,2},{3},{4,5}};",则 a[0][1]的值是_____。

3.在 C 语言中,假使 X 为单精度实型变量,如果我们采用 printf("格式控制",X)格式输出 X,那么"格式控制"具体表示为"__"。

4.下列程序段的运行结果是_____。Floatb=80,*q;Q=&b;Printf("%f",*q);

5.局部变量又称内部变量,是在函数_____定义的变量。

微信公众号：山财小星球

试题答案

单选题（总共题）

1. 答案：B

解析： 知识点/选择题/C7 数组/字符串输入输出 T

2. 答案：B

解析： 知识点/选择题/C5 循环结构程序设计/循环条件判定 T

3. 答案：A

解析： 知识点/选择题/C4 选择结构程序设计/【

4. 答案：B

解析： 知识点/选择题/C4 选择结构程序设计/IF 语句的嵌套 T

5. 答案：A

解析： 知识点/选择题/C2 基本数据类型及表达式/转义字符 T

6. 答案：D

解析： 知识点/选择题/C4 选择结构程序设计/switch 语句 T

7. 答案：D

解析： 知识点/选择题/C2 基本数据类型及表达式/常量 T

8. 答案：A

解析： 知识点/选择题/C5 循环结构程序设计/WHILE 循环结构 T

9. 答案：C

解析： 知识点/选择题/C11 文件/S 字符串读取函数 T

10. 答案：D

解析： 知识点/选择题/C8 指针/一维数组元素的指针表示 T

微信公众号：山财小星球

11. 答案：D

解析： 知识点/选择题/C3 顺序结构程序设计/格式字符 T

12. 答案：D

解析： 知识点/选择题/C4 选择结构程序设计/逻辑运算短路问题 T

13. 答案：C

解析： 知识点/选择题/C8 指针/行指针概念 T

14. 答案：A

解析： 知识点/选择题/C4 选择结构程序设计/switch 语句 T

15. 答案：D

解析： 知识点/选择题/C11 文件/格式化读写函数 T

16. 答案：B

解析： 知识点/选择题/C5 循环结构程序设计/DO-WHILE 循环 T

17. 答案：A

解析： 知识点/选择题/C5 循环结构程序设计/循环嵌入 switch 语句 T

18. 答案：C

解析： 知识点/选择题/C8 指针/指针与字符串处理函数 T

19. 答案：C

解析： 知识点/选择题/C8 指针/【

20. 答案：C

解析： 知识点/选择题/C7 数组/字符数组内存分配及串长度 T

21. 答案：C

解析： 知识点/选择题/C7 数组/【

微信公众号：山财小星球

22. 答案：B

解析： 知识点/选择题/C10 位运算/位运算 T

23. 答案：B

解析： 知识点/选择题/C4 选择结构程序设计/IF 语句 T

24. 答案：B

解析： 知识点/选择题/C6 函数与编译预处理/【

25. 答案：D

解析： 知识点/选择题/C8 指针/【

26. 答案：B

解析： 知识点/选择题/C9 结构体与共用体/链表 T

27. 答案：A

解析： 知识点/选择题/C2 基本数据类型及表达式/简单表达式运算 T

28. 答案：D

解析： 知识点/选择题/C9 结构体与共用体/S 结构体数组 T

29. 答案：A

解析： 知识点/选择题/C8 指针/【

30. 答案：C

解析： 知识点/选择题/C2 基本数据类型及表达式/【

判断题（总共题）

1. 答案：A

解析： 知识点/判断题/C6 函数与编译预处理/C63 全局变量 T

2. 答案：B

微信公众号：山财小星球

解析： 知识点/判断题/C6 函数与编译预处理/C63 宏定义 T

3. 答案：A

解析： 知识点/判断题/C2 基本数据类型及表达式/C23 自增、自减运算符 T

4. 答案：A

解析： 知识点/判断题/C6 函数与编译预处理/C63 数组名作为函数参数 T

5. 答案：A

解析： 知识点/判断题/C6 函数与编译预处理/C63 外部变量 extern 声明 T

6. 答案：B

解析： 知识点/判断题/C3 顺序结构程序设计/C33scanf 函数 T

7. 答案：A

解析： 知识点/判断题/C2 基本数据类型及表达式/C23 强制类型转换 T

8. 答案：B

解析： 知识点/判断题/C4 选择结构程序设计/C43 关系运算符 T

9. 答案：A

解析： 知识点/判断题/C3 顺序结构程序设计/C33scanf 函数 T

10. 答案：A

解析： 知识点/判断题/C8 指针/C83 函数的内存地址

填空题（总共题）

1. 答案：M

解析： 知识点/运行结果/C9 结构体变量引用 T

2. 答案：6

解析： 知识点/运行结果/C6 调用函数 T

微信公众号：山财小星球

3. 答案：strlwr#strlwr()#strlwr(字符串)

解析： 知识点/基本理论/C7 数组/C72 字符串与处理函数 T

4. 答案：2.5#2.500000

解析： 知识点/运行结果/C2 整除运算符 T

5. 答案：11

解析： 知识点/运行结果/C5BreakT

6. 答案：1021103

解析： 知识点/运行结果/C9 结构体变量引用 T

7. 答案：6

解析： 知识点/运行结果/C7 字符串函数 T

8. 答案：非 0#不等于 0#非零#不等于零

解析： 知识点/基本理论/C11 文件/C11_2ferror 函数 T

9. 答案：数字

解析： 知识点/基本理论/C2 基本数据类型及表达式/C22 标识符 T

10. 答案：==#==

解析： 知识点/基本理论/C4 选择结构程序设计/C42 关系与逻辑运算符 T

简答题（总共题）

1. 答案：宏定义

解析： 知识点/基本理论/C6 函数与编译预处理/C62 编译预处理 T

2. 答案：2

解析： 知识点/运行结果/C7 二维数组赋值 T

3. 答案：%f

微信公众号：山财小星球

解析： 知识点/基本理论/C3 顺序结构程序设计/C32printf 库函数 T

4. 答案：80.000000#80.0

解析： 知识点/运行结果/C8 指针运算符 T

5. 答案：内部#内

解析： 知识点/基本理论/C6 函数与编译预处理/C62 变量作用域 T

微信公众号：山财小星球