山西财经大学《C语言程序设计》

202 2 -202 3 学年第 一 学期期末试卷

一	二	三	四	总分

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 4 分,共计 20 分)

1. 假定 x 是一个逻辑量，则!x || false 的值为_____。

2. 假定 x=10，则表达式 x<=10?20:30 的值为_____。

3. 表达式 sqrt(81)和 pow(6,3)的值分别为_____和_____。

4. 含随机函数的表达式 rand()%20 的值在_____至_____区间内。

5. 在 switch 语句中，每个语句标号所含关键字 case 后面的表达式必须是_____。

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 4 分,共计 20 分)

1. 假设 OneClass 为一个类，则该类的拷贝初始化构造函数的声明语句为（ C ）。

A. OneClass(OneClass p);　　B. OneClass& (OneClass p);

C. OneClass(OneClass & p);　　D. OneClass (OneClass *p);

2. 如果类 A 被说明成类 B 的友元，则（ D ）。

A. 类 A 的成员即类 B 的成员。

B. 类 B 的成员即类 A 的成员。

C. 类 A 的成员函数不得访问类 B 的成员 。

D. 类 B 不一定是类 A 的友元。

3. 关于对象和类的关系，说法正确的是（ C ）。

A. 同属于一类的对象，具有相同的数据成员和成员函数。

B. 对象是具体，是类的对象，同其他变量一样，先定义后使用。

C. 同一类的不同对象，其具有的操作可不同，具体的操作也不同。

D. 不同类的对象，可有相同的操作。

4. 双精度浮点型的字节数是（ D ）。

A. 4　　B. 1　　C. 0　　D. 8

5. 下列关于 C++函数的说明中正确的是（ D ）。

A. 内联函数就是定义在另一函数体内部的函数。

B. 函数体的最后一条语句必须是 RETURN 语句。

C. 标准 C++要求在调用一个函数之前，必须先声明其原型。

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

D. 编译器会根据函数的返回值类型和参数表来区分函数的不同重载形式。

三、判断题(本题共 5 小题,每小题 5 分,共计 25 分)

1. 多继承情况下，派生类的构造函数的执行顺序取决于定义派生类时所指定的各基类的顺序。（　　）

2. 虚函数和普通函数的区别在于函数名字与函数体之间的绑定方式不同，普通函数使用的是静态绑定，而虚函数使用的是动态绑定。（　　）

3. 在抽象类中定义的函数只能是纯虚函数。（　　）

4. 模板对类型参数化提供了很好的支持，类模板实例化时，编译器将根据给出的模板实参生成一个类。（　　）

5. 构造函数可以声明为虚函数。（　　）

四、简答题(本题共 3 题,第一二题 10 分，三题 15 分,共计 35 分)

【4.1】下面程序的功能是显示具有 n 个元素的数组 s 中的最大元素。

```
#define N 20
main()
{ int i,a[N];
for(i=0; i<N; i++)
scanf("%d",&a[i]);
printf("%d\n", ① );
}
fmax(int s[],int n)
{ int k,p;
for(p=0,k=p; p<n; p++)
if(s[p]>s[k]) ② ;
return(k);
}
```

【4.2】下面程序的功能是由键盘输入 n，求满足下述条件的 x、y:
nx 和 ny 的末 3 位数字相同，且 x≠y，x、y、n 均为自然数，并使 x+y 为最小。

```
#include <stdio.h>
pow3(int n,int x)
{ int i, last;
for(last=1,i=1; i<=x; i++ )
last= ① ;
return(last);
}
main()
{ int x,n,min,flag=1;
scanf("%d", &n);
for(min=2; flag; min++)
for(x=1; x<min && flag; x++ )
if( ② && pow3(n,x)==pow3(n,min-x))
{ printf("x=%d,y=%d\n", x, min-x );
```

微信公众号：山财小星球

③ ;
}
}

【4.3】下面的程序是用递归算法求 a 的平方根。求平方根的迭代公式如下:

```
#include <math.h>
double mysqrt( double a, double x0 )
{ double x1, y;
x1 = ① ;
if( fabs(x1-x0)>0.00001 )
y = mysqrt( ② );
else y = x1;
return( y );
}
main()
{ double x;
printf("Enter x: ");
scanf("%lf", &x);
printf("The sqrt of %lf=%lf\n", x, mysqrt( x, 1.0) );
}
```

微信公众号：山财小星球