

jira破解安装

网上的参考范文: <http://www.voidcn.com/blog/alsocoderalsogeek/article/p-4993709.html> 写的不够清晰, 而且有点过时了, 但依然有参考意义, 建议先看这篇

分步指南

1. 下载jira最新的版本, 我下载的时候jira最新版本为 7.1.9, 下载地址: <https://www.atlassian.com/software/jira/download> 格式为: atlassian-jira-software-7.1.9.tar.gz, 包含了项目必须的所有文件。
2. 解压文件到你想要安装jira的目录
3. 在你想要存放jira相关的数据的目录下创建目录 jira_home
4. 回到jira的解压目录 修改目录下的vi atlassian-jira/WEB-INF/classes/jira-application.properties 文件, 在其中配置上 jira.home = {jira_home的位置}



5. 将JDBC的connect拷贝到 atlassian-jira/WEB-INF/lib 目录下,
6. 我们选择让jira使用本机的mysql数据库, 所以在本地mysql数据库中创建一个数据库起名叫: jira_db
7. 进到jira的解压目录 bin, 执行 ./start-jira.sh, 打开 ip:8080, 应该会打开jira的配置页面, 选择手动配置, 进到数据库连接配置。
8. 配置数据库的过程中, test 连接如果出现问题,

"Unknown system variable 'storage_engine'" JIRA 7.0 and MySQL 5.7.9

这个应该是特定mysql版本才会有的, 就参考文章: <https://answers.atlassian.com/questions/32023132/answers/33131693> 中第二个说的, 通过修改dbconfig.xml文件的方式来校正, 这个时候jira_home目录并没有这个文件, 需要 ./stop-jira.sh 之后, 执行bin目录下的 ./config.sh, 进到数据库配置, 一步步下来 jira_home目录就有了这个dbconfig.xml文件, 修改这个文件的内容, 把: sessionVariables=storage_engine=InnoDB 这句删掉。重启jira

9. 访问 ip:8080 走全部流程, 停掉JIRA



10. 将破解文件

拷贝到 atlassian-jira/WEB-INF/lib 目录下, 重启jira, 至此大功告成。

相关的文章

- [jira破解安装](#)