

NodeJS 面试题 - 30题

1. 什么是 Node.js? 它的主要特点是什么?

参考答案:

Node.js 是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行时环境，让 JavaScript 可以在服务器端运行。

主要特点:

- **单线程事件循环**: 基于事件驱动的非阻塞 I/O 模型
- **高并发**: 适合处理大量并发连接
- **跨平台**: 支持 Windows、Linux、macOS
- **NPM 生态**: 拥有丰富的第三方模块
- **轻量高效**: 内存占用小，启动速度快

2. 解释 Node.js 的事件循环机制

参考答案:

事件循环是 Node.js 处理非阻塞 I/O 操作的核心机制。

执行阶段:

1. **Timer 阶段**: 执行 setTimeout 和 setInterval 回调
2. **Pending callbacks 阶段**: 执行延迟到下一个循环的 I/O 回调
3. **Idle, prepare 阶段**: 内部使用
4. **Poll 阶段**: 获取新的 I/O 事件，执行相关回调
5. **Check 阶段**: 执行 setImmediate 回调
6. **Close callbacks 阶段**: 执行关闭事件回调

3. Node.js 中的模块系统是如何工作的？

参考答案：

Node.js 使用 CommonJS 模块系统：

代码块

```
1  // 导出模块
2  module.exports = {
3    name: 'example',
4    getValue: () => 'value'
5  };
6
7  // 或者
8  exports.name = 'example';
9
10 // 导入模块
11 const module = require('./module');
12 const { name } = require('./module');
```

模块加载过程：

1. **路径解析**：解析模块路径
2. **缓存检查**：检查模块缓存
3. **文件定位**：找到对应文件
4. **编译执行**：包装并执行模块代码
5. **缓存模块**：将模块缓存起来

4. 什么是 Buffer？它的作用是什么？

参考答案：

Buffer 是 Node.js 中处理二进制数据的类，类似于整数数组。

主要用途：

- 处理文件 I/O 操作
- 网络通信中的数据传输
- 加密解密操作
- 图片、音频等二进制文件处理

代码块

```
1  // 创建 Buffer
2  const buf1 = Buffer.alloc(10);
3  const buf2 = Buffer.from('hello', 'utf8');
4  const buf3 = Buffer.from([1, 2, 3, 4]);
5
6  // Buffer 操作
7  buf2.toString(); // 'hello'
8  buf2.length; // 5
```

5. Stream 是什么？有哪些类型？

参考答案：

Stream 是处理流式数据的抽象接口，用于高效处理大量数据。

四种基本类型：

1. **Readable**：可读流（如 fs.createReadStream）
2. **Writable**：可写流（如 fs.createWriteStream）
3. **Duplex**：双工流（如 TCP socket）
4. **Transform**：转换流（如 zlib.createGzip）

代码块

```
1  const fs = require('fs');
2  const readStream = fs.createReadStream('input.txt');
3  const writeStream = fs.createWriteStream('output.txt');
4
5  readStream.pipe(writeStream);
```

6. 解释 Node.js 中的异步编程模式

参考答案：

Node.js 支持多种异步编程模式：

1. 回调函数 (Callback)

代码块

```
1 fs.readFile('file.txt', (err, data) => {  
2   if (err) throw err;  
3   console.log(data);  
4 });
```

2. Promise

代码块

```
1 const readFilePromise = util.promisify(fs.readFile);  
2 readFilePromise('file.txt').then(data => console.log(data));
```

3. async/await

代码块

```
1 async function readFile() {  
2   try {  
3     const data = await readFilePromise('file.txt');  
4     console.log(data);  
5   } catch (err) {  
6     console.error(err);  
7   }  
8 }
```

7. 什么是中间件？在 Express 中如何使用？

参考答案：

中间件是在请求-响应循环中执行的函数，可以访问请求对象（req）、响应对象（res）和下一个中间件函数（next）。

代码块

```
1  const express = require('express');
2  const app = express();
3
4  // 应用级中间件
5  app.use((req, res, next) => {
6    console.log('Time:', Date.now());
7    next();
8  });
9
10 // 路由级中间件
11 app.get('/user/:id', (req, res, next) => {
12   res.send('User ID: ' + req.params.id);
13 });
14
15 // 错误处理中间件
16 app.use((err, req, res, next) => {
17   console.error(err.stack);
18   res.status(500).send('Something broke!');
19 });
```

8. Node.js 如何处理错误？

参考答案：

Node.js 错误处理方式：

1. 同步代码：使用 try-catch

代码块

```
1  try {
```

```
2     const data = fs.readFileSync('file.txt');
3   } catch (err) {
4     console.error(err);
5   }
```

2. 异步回调：错误优先回调

代码块

```
1   fs.readFile('file.txt', (err, data) => {
2     if (err) {
3       console.error(err);
4       return;
5     }
6     console.log(data);
7   });
```

3. Promise：使用 catch

代码块

```
1   readFilePromise('file.txt')
2     .then(data => console.log(data))
3     .catch(err => console.error(err));
```

4. 全局错误处理

代码块

```
1   process.on('uncaughtException', (err) => {
2     console.error('Uncaught Exception:', err);
3     process.exit(1);
4   });
```

9. 什么是 EventEmitter？ 如何使用？

参考答案：

EventEmitter 是 Node.js 事件驱动架构的核心，用于处理事件的发布和订阅。

代码块

```
1  const EventEmitter = require('events');
2
3  class MyEmitter extends EventEmitter {}
4  const myEmitter = new MyEmitter();
5
6  // 监听事件
7  myEmitter.on('event', (data) => {
8    console.log('事件触发:', data);
9  });
10
11 // 触发事件
12 myEmitter.emit('event', 'hello world');
13
14 // 一次性监听
15 myEmitter.once('event', () => {
16   console.log('只执行一次');
17 });
18
19 // 移除监听器
20 myEmitter.removeAllListeners('event');
```

10. 解释 Node.js 中的集群（Cluster）模式

参考答案：

Cluster 模块允许创建子进程来共享服务器端口，充分利用多核 CPU。

代码块

```
1  const cluster = require('cluster');
2  const http = require('http');
3  const numCPUs = require('os').cpus().length;
4
5  if (cluster.isMaster) {
6    console.log(`主进程 ${process.pid} 正在运行`);
```

```

7
8 // 衍生工作进程
9 for (let i = 0; i < numCPUs; i++) {
10   cluster.fork();
11 }
12
13 cluster.on('exit', (worker, code, signal) => {
14   console.log(`工作进程 ${worker.process.pid} 已退出`);
15   cluster.fork(); // 重启进程
16 });
17 } else {
18   // 工作进程可以共享任何 TCP 连接
19   http.createServer((req, res) => {
20     res.writeHead(200);
21     res.end('hello world\n');
22   }).listen(8000);
23 }

```

11. 什么是 npm? package.json 的作用是什么?

参考答案:

npm (Node Package Manager) 是 Node.js 的包管理器。

package.json 作用:

- **项目信息:** 名称、版本、描述
- **依赖管理:** dependencies、devDependencies
- **脚本定义:** npm scripts
- **项目配置:** 入口文件、仓库地址等

代码块

```

1 {
2   "name": "my-project",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "项目描述",
5   "main": "index.js",
6   "scripts": {
7     "start": "node index.js",

```



```
8     "test": "jest"
9   },
10  "dependencies": {
11    "express": "^4.18.0"
12  },
13  "devDependencies": {
14    "jest": "^28.0.0"
15  }
16 }
```

12. 解释 Node.js 中的内存管理和垃圾回收

参考答案：

Node.js 使用 V8 引擎的垃圾回收机制：

内存结构：

- **新生代**：存储生存时间短的对象
- **老生代**：存储生存时间长的对象

垃圾回收算法：

- **Scavenge**：处理新生代，采用 Cheney 算法
- **Mark-Sweep**：标记清除，处理老生代
- **Mark-Compact**：标记整理，解决内存碎片

内存泄漏常见原因：

- 全局变量
- 闭包引用
- 事件监听器未移除
- 定时器未清除

13. 什么是 Worker Threads? 与 Cluster 的区别?

参考答案：

Worker Threads 是 Node.js 中的多线程解决方案，用于 CPU 密集型任务。

与 Cluster 的区别：

特性	Worker Threads	Cluster
用途	CPU 密集型任务	I/O 密集型任务
内存	共享内存	独立内存空间
通信	MessagePort	IPC
开销	较小	较大

代码块

```
1  // Worker Threads 示例
2  const { Worker, isMainThread, parentPort } = require('worker_threads');
3
4  if (isMainThread) {
5      const worker = new Worker(__filename);
6      worker.postMessage(42);
7      worker.on('message', (data) => {
8          console.log('收到:', data);
9      });
10 } else {
11     parentPort.on('message', (data) => {
12         parentPort.postMessage(data * 2);
13     });
14 }
```

14. 如何在 Node.js 中处理文件操作？

参考答案：

Node.js 提供 fs 模块处理文件系统操作：

代码块

```
1  const fs = require('fs');
2  const path = require('path');
3
4  // 同步读取
5  const data = fs.readFileSync('file.txt', 'utf8');
6
7  // 异步读取
8  fs.readFile('file.txt', 'utf8', (err, data) => {
9    if (err) throw err;
10    console.log(data);
11  });
12
13  // Promise 版本
14  const fsPromises = require('fs').promises;
15  async function readFile() {
16    try {
17      const data = await fsPromises.readFile('file.txt', 'utf8');
18      console.log(data);
19    } catch (err) {
20      console.error(err);
21    }
22  }
23
24  // 流式读取 (大文件)
25  const readStream = fs.createReadStream('large-file.txt');
26  readStream.on('data', (chunk) => {
27    console.log(chunk);
28  });
```

15. 什么是 Express.js? 它的核心特性有哪些?

参考答案：

Express.js 是基于 Node.js 的 Web 应用框架，提供了一系列强大的特性。

核心特性：

- **路由系统**：灵活的路由定义
- **中间件**：可插拔的中间件架构
- **模板引擎**：支持多种模板引擎
- **静态文件服务**：内置静态文件服务
- **错误处理**：统一的错误处理机制

代码块

```
1  const express = require('express');
2  const app = express();
3
4  // 中间件
5  app.use(express.json());
6  app.use(express.static('public'));
7
8  // 路由
9  app.get('/', (req, res) => {
10     res.send('Hello World!');
11 });
12
13 app.post('/users', (req, res) => {
14     const user = req.body;
15     res.json({ success: true, user });
16 });
17
18 app.listen(3000, () => {
19     console.log('Server running on port 3000');
20 });
```

16. Node.js 中如何实现身份验证和授权？

参考答案：

常见的身份验证方案：

1. JWT (JSON Web Token)

代码块

```

1  const jwt = require('jsonwebtoken');
2
3  // 生成 token
4  const token = jwt.sign(
5    { userId: user.id },
6    process.env.JWT_SECRET,
7    { expiresIn: '1h' }
8  );
9
10 // 验证中间件
11 const authenticateToken = (req, res, next) => {
12   const token = req.headers['authorization']?.split(' ')[1];
13
14   if (!token) {
15     return res.sendStatus(401);
16   }
17
18   jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET, (err, user) => {
19     if (err) return res.sendStatus(403);
20     req.user = user;
21     next();
22   });
23 };

```

2. Session 认证

代码块

```

1  const session = require('express-session');
2
3  app.use(session({
4    secret: 'your-secret-key',
5    resave: false,
6    saveUninitialized: true,
7    cookie: { secure: false }
8  }));

```

17. 如何在 Node.js 中连接和操作数据库？

参考答案：

MongoDB（使用 Mongoose）：

代码块

```
1  const mongoose = require('mongoose');
2
3  mongoose.connect('mongodb://localhost/mydb', {
4    useNewUrlParser: true,
5    useUnifiedTopology: true
6  });
7
8  const userSchema = new mongoose.Schema({
9    name: String,
10   email: String
11 });
12
13 const User = mongoose.model('User', userSchema);
14
15 // 创建用户
16 const user = new User({ name: 'John', email: 'john@example.com' });
17 await user.save();
18
19 // 查询用户
20 const users = await User.find({ name: 'John' });
```

MySQL（使用 mysql2）：

代码块

```
1  const mysql = require('mysql2/promise');
2
3  const connection = await mysql.createConnection({
4    host: 'localhost',
5    user: 'root',
6    password: 'password',
7    database: 'mydb'
8  });
9
10 const [rows] = await connection.execute(
11   'SELECT * FROM users WHERE name = ?',
12   ['John']
13 );
```

18. 什么是 RESTful API? 如何在 Node.js 中实现?

参考答案:

RESTful API 是基于 REST 架构风格的 Web API 设计规范。

REST 原则:

- 统一接口
- 无状态
- 可缓存
- 客户端-服务器分离
- 分层系统

代码块

```
1  const express = require('express');
2  const app = express();
3
4  app.use(express.json());
5
6  // GET /users - 获取所有用户
7  app.get('/users', async (req, res) => {
8    const users = await User.find();
9    res.json(users);
10 });
11
12 // GET /users/:id - 获取特定用户
13 app.get('/users/:id', async (req, res) => {
14   const user = await User.findById(req.params.id);
15   if (!user) return res.status(404).json({ error: 'User not found' });
16   res.json(user);
17 });
18
19 // POST /users - 创建用户
20 app.post('/users', async (req, res) => {
21   const user = new User(req.body);
22   await user.save();
23   res.status(201).json(user);
24 });
25
26 // PUT /users/:id - 更新用户
```

```
27 app.put('/users/:id', async (req, res) => {
28   const user = await User.findByIdAndUpdate(req.params.id, req.body, { new:
true });
29   res.json(user);
30 });
31
32 // DELETE /users/:id - 删除用户
33 app.delete('/users/:id', async (req, res) => {
34   await User.findByIdAndDelete(req.params.id);
35   res.status(204).send();
36 });
```

19. 如何在 Node.js 中处理跨域问题？

参考答案：

跨域问题可以通过 CORS（Cross-Origin Resource Sharing）解决：

1. 使用 cors 中间件：

代码块

```
1  const cors = require('cors');
2
3  // 允许所有域名
4  app.use(cors());
5
6  // 配置特定选项
7  app.use(cors({
8    origin: ['http://localhost:3000', 'https://example.com'],
9    methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'],
10   allowedHeaders: ['Content-Type', 'Authorization'],
11   credentials: true
12 }));
```

2. 手动设置响应头：

代码块

```
1  app.use((req, res, next) => {
```



```
2   res.header('Access-Control-Allow-Origin', '*');
3   res.header('Access-Control-Allow-Methods', 'GET,PUT,POST,DELETE');
4   res.header('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type, Authorization');
5
6   if (req.method === 'OPTIONS') {
7     res.sendStatus(200);
8   } else {
9     next();
10  }
11  });
```

20. Node.js 中如何实现缓存?

参考答案:

1. 内存缓存:

代码块

```
1   const cache = new Map();
2
3   function getFromCache(key) {
4     return cache.get(key);
5   }
6
7   function setCache(key, value, ttl = 3600000) {
8     cache.set(key, value);
9     setTimeout(() => cache.delete(key), ttl);
10  }
```

2. Redis 缓存:

代码块

```
1   const redis = require('redis');
2   const client = redis.createClient();
3
4   async function getFromRedis(key) {
5     return await client.get(key);
6   }
7
```

```
8  async function setToRedis(key, value, expireTime = 3600) {
9    await client.setex(key, expireTime, JSON.stringify(value));
10 }
```

3. HTTP 缓存:

代码块

```
1  app.get('/api/data', (req, res) => {
2    res.set({
3      'Cache-Control': 'public, max-age=3600',
4      'ETag': '"123456"'
5    });
6    res.json(data);
7  });
```

21. 如何在 Node.js 中实现日志记录?

参考答案:

使用 Winston 日志库:

代码块

```
1  const winston = require('winston');
2
3  const logger = winston.createLogger({
4    level: 'info',
5    format: winston.format.combine(
6      winston.format.timestamp(),
7      winston.format.errors({ stack: true }),
8      winston.format.json()
9    ),
10   defaultMeta: { service: 'user-service' },
11   transports: [
12     new winston.transports.File({ filename: 'error.log', level: 'error' }),
13     new winston.transports.File({ filename: 'combined.log' }),
14     new winston.transports.Console({
15       format: winston.format.simple()
16     })
17   ]
```

```
18 });  
19  
20 // 使用日志  
21 logger.info('用户登录', { userId: 123 });  
22 logger.error('数据库连接失败', { error: err.message });
```

Express 请求日志：

代码块

```
1  const morgan = require('morgan');  
2  
3  app.use(morgan('combined', {  
4    stream: {  
5      write: (message) => logger.info(message.trim())  
6    }  
7  }));
```

22. Node.js 中如何处理文件上传？

参考答案：

使用 multer 中间件：

代码块

```
1  const multer = require('multer');  
2  const path = require('path');  
3  
4  // 配置存储  
5  const storage = multer.diskStorage({  
6    destination: (req, file, cb) => {  
7      cb(null, 'uploads/');  
8    },  
9    filename: (req, file, cb) => {  
10     cb(null, Date.now() + path.extname(file.originalname));  
11   }  
12 });  
13  
14 const upload = multer({  
15   storage: storage,
```

```

16     limits: {
17       fileSize: 5 * 1024 * 1024 // 5MB
18     },
19     fileFilter: (req, file, cb) => {
20       if (file.mimetype.startsWith('image/')) {
21         cb(null, true);
22       } else {
23         cb(new Error('只允许上传图片文件'));
24       }
25     }
26   });
27
28   // 单文件上传
29   app.post('/upload', upload.single('avatar'), (req, res) => {
30     res.json({
31       message: '文件上传成功',
32       file: req.file
33     });
34   });
35
36   // 多文件上传
37   app.post('/uploads', upload.array('photos', 5), (req, res) => {
38     res.json({
39       message: '文件上传成功',
40       files: req.files
41     });
42   });

```

23. 如何在 Node.js 中实现 WebSocket 通信？

参考答案：

使用 ws 库：

代码块

```

1  const WebSocket = require('ws');
2  const wss = new WebSocket.Server({ port: 8080 });
3
4  wss.on('connection', (ws) => {
5    console.log('新的连接建立');
6
7    ws.on('message', (message) => {

```

```

8     console.log('收到消息:', message);
9
10    // 广播给所有客户端
11    wss.clients.forEach((client) => {
12        if (client.readyState === WebSocket.OPEN) {
13            client.send(`广播: ${message}`);
14        }
15    });
16 });
17
18 ws.on('close', () => {
19     console.log('连接关闭');
20 });
21
22 // 发送欢迎消息
23 ws.send('欢迎连接到 WebSocket 服务器');
24 });

```

使用 Socket.io:

代码块

```

1  const io = require('socket.io')(server);
2
3  io.on('connection', (socket) => {
4      console.log('用户连接:', socket.id);
5
6      socket.on('chat message', (msg) => {
7          io.emit('chat message', msg);
8      });
9
10     socket.on('disconnect', () => {
11         console.log('用户断开连接:', socket.id);
12     });
13 });

```

24. Node.js 中如何实现定时任务?

参考答案:

1. 使用 node-cron:

代码块

```
1  const cron = require('node-cron');
2
3  // 每分钟执行
4  cron.schedule('* * * * *', () => {
5      console.log('每分钟执行的任务');
6  });
7
8  // 每天凌晨 2 点执行
9  cron.schedule('0 2 * * *', () => {
10     console.log('每天凌晨 2 点执行数据备份');
11 });
12
13 // 每周一上午 9 点执行
14 cron.schedule('0 9 * * 1', () => {
15     console.log('每周一上午 9 点发送周报');
16 });
```

2. 使用 node-schedule:

代码块

```
1  const schedule = require('node-schedule');
2
3  // 在特定时间执行
4  const date = new Date(2024, 11, 21, 5, 30, 0);
5  schedule.scheduleJob(date, () => {
6      console.log('在指定时间执行');
7  });
8
9  // 使用规则对象
10 const rule = new schedule.RecurrenceRule();
11 rule.minute = 30;
12 schedule.scheduleJob(rule, () => {
13     console.log('每小时的 30 分执行');
14 });
```

25. 如何在 Node.js 中实现数据验证?

参考答案：

使用 Joi 进行数据验证：

代码块

```
1  const Joi = require('joi');
2
3  const userSchema = Joi.object({
4    name: Joi.string().min(2).max(30).required(),
5    email: Joi.string().email().required(),
6    age: Joi.number().integer().min(18).max(100),
7    password: Joi.string().min(6).pattern(/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)/)
8  });
9
10 // 验证中间件
11 const validateUser = (req, res, next) => {
12   const { error, value } = userSchema.validate(req.body);
13
14   if (error) {
15     return res.status(400).json({
16       error: error.details[0].message
17     });
18   }
19
20   req.body = value;
21   next();
22 };
23
24 app.post('/users', validateUser, (req, res) => {
25   // 处理已验证的数据
26   res.json({ message: '用户创建成功' });
27 });
```

使用 express-validator：

代码块

```
1  const { body, validationResult } = require('express-validator');
2
3  app.post('/users',
4    body('email').isEmail().normalizeEmail(),
5    body('password').isLength({ min: 6 }),
6    (req, res) => {
7      const errors = validationResult(req);
8      if (!errors.isEmpty()) {
```

```
9         return res.status(400).json({ errors: errors.array() });
10     }
11
12     // 处理请求
13 }
14 );
```

26. Node.js 中如何实现安全性最佳实践？

参考答案：

1. 使用 Helmet 设置安全头：

代码块

```
1 const helmet = require('helmet');
2 app.use(helmet());
```

2. 输入验证和清理：

代码块

```
1 const validator = require('validator');
2 const xss = require('xss');
3
4 // 清理用户输入
5 const cleanInput = (input) => {
6     return xss(validator.escape(input));
7 };
```

3. 速率限制：

代码块

```
1 const rateLimit = require('express-rate-limit');
2
3 const limiter = rateLimit({
4     windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 分钟
5     max: 100, // 限制每个 IP 100 次请求
```



```
6     message: '请求过于频繁，请稍后再试'
7   });
8
9   app.use(limiter);
```

4. 环境变量管理：

代码块

```
1   require('dotenv').config();
2
3   const dbPassword = process.env.DB_PASSWORD;
4   const jwtSecret = process.env.JWT_SECRET;
```

5. HTTPS 重定向：

代码块

```
1   app.use((req, res, next) => {
2     if (req.header('x-forwarded-proto') !== 'https') {
3       res.redirect(`https://${req.header('host')}${req.url}`);
4     } else {
5       next();
6     }
7   });
```

27. 如何在 Node.js 中实现单元测试？

参考答案：

使用 Jest 进行测试：

代码块

```
1   // math.js
2   function add(a, b) {
3     return a + b;
4   }
5
```

```

6  function multiply(a, b) {
7    return a * b;
8  }
9
10 module.exports = { add, multiply };
11
12 // math.test.js
13 const { add, multiply } = require('./math');
14
15 describe('Math functions', () => {
16   test('adds 1 + 2 to equal 3', () => {
17     expect(add(1, 2)).toBe(3);
18   });
19
20   test('multiplies 3 * 4 to equal 12', () => {
21     expect(multiply(3, 4)).toBe(12);
22   });
23 });

```

测试 Express 应用：

代码块

```

1  const request = require('supertest');
2  const app = require('./app');
3
4  describe('GET /users', () => {
5    test('should return users list', async () => {
6      const response = await request(app)
7        .get('/users')
8        .expect(200);
9
10     expect(response.body).toHaveLength('users');
11     expect(Array.isArray(response.body.users)).toBe(true);
12   });
13 });

```

异步函数测试：

代码块

```

1  test('async function test', async () => {
2    const data = await fetchUserData(1);

```

```
3     expect(data).toEqual({
4         id: 1,
5         name: 'John Doe'
6     });
7 });
```

28. Node.js 中的性能优化策略有哪些？

参考答案：

1. 使用集群模式：

代码块

```
1  const cluster = require('cluster');
2  const numCPUs = require('os').cpus().length;
3
4  if (cluster.isMaster) {
5      for (let i = 0; i < numCPUs; i++) {
6          cluster.fork();
7      }
8  } else {
9      require('./app.js');
10 }
```

2. 启用 Gzip 压缩：

代码块

```
1  const compression = require('compression');
2  app.use(compression());
```

3. 数据库连接池：

代码块

```
1  const mysql = require('mysql2');
2  const pool = mysql.createPool({
3      host: 'localhost',
```

```
4   user: 'root',
5   password: 'password',
6   database: 'mydb',
7   connectionLimit: 10
8 });
```

4. 缓存策略:

代码块

```
1  const NodeCache = require('node-cache');
2  const cache = new NodeCache({ stdTTL: 600 });
3
4  app.get('/api/data/:id', (req, res) => {
5    const key = `data_${req.params.id}`;
6    let data = cache.get(key);
7
8    if (!data) {
9      data = fetchDataFromDB(req.params.id);
10     cache.set(key, data);
11   }
12
13   res.json(data);
14 });
```

5. 异步操作优化:

代码块

```
1  // 避免阻塞事件循环
2  setImmediate(() => {
3    // CPU 密集型操作
4    heavyComputation();
5  });
6
7  // 使用 Worker Threads 处理 CPU 密集型任务
8  const { Worker } = require('worker_threads');
9  const worker = new Worker('./cpu-intensive-task.js');
```

29. 如何在 Node.js 中实现微服务架构？

参考答案：

1. 服务拆分：

代码块

```
1  // 用户服务
2  const express = require('express');
3  const app = express();
4
5  app.get('/users/:id', async (req, res) => {
6    const user = await getUserById(req.params.id);
7    res.json(user);
8  });
9
10 app.listen(3001, () => {
11   console.log('用户服务运行在端口 3001');
12 });
```

2. 服务间通信：

代码块

```
1  // HTTP 调用其他服务
2  const axios = require('axios');
3
4  async function getOrdersByUserId(userId) {
5    try {
6      const response = await axios.get(`http://order-
7      service:3002/orders/user/${userId}`);
8      return response.data;
9    } catch (error) {
10     console.error('调用订单服务失败:', error);
11     throw error;
12   }
```

3. 服务发现：

```

代码块
1 const consul = require('consul')();
2
3 // 注册服务
4 consul.agent.service.register({
5   name: 'user-service',
6   port: 3001,
7   check: {
8     http: 'http://localhost:3001/health',
9     interval: '10s'
10  }
11 });
12
13 // 发现服务
14 const services = await consul.health.service('order-service');

```

4. API 网关：

```

代码块
1 const express = require('express');
2 const { createProxyMiddleware } = require('http-proxy-middleware');
3
4 const app = express();
5
6 // 路由到不同的微服务
7 app.use('/api/users', createProxyMiddleware({
8   target: 'http://user-service:3001',
9   changeOrigin: true
10 }));
11
12 app.use('/api/orders', createProxyMiddleware({
13   target: 'http://order-service:3002',
14   changeOrigin: true
15 }));

```

30. Node.js 应用的部署和监控最佳实践是什么？

参考答案：

1. 使用 PM2 进行进程管理：

```
代码块/ ecosystem.config.js
2  module.exports = {
3    apps: [{
4      name: 'my-app',
5      script: './app.js',
6      instances: 'max',
7      exec_mode: 'cluster',
8      env: {
9        NODE_ENV: 'production',
10       PORT: 3000
11     },
12     error_file: './logs/err.log',
13     out_file: './logs/out.log',
14     log_file: './logs/combined.log'
15   }]
16 };
17
18 // 部署命令
19 // pm2 start ecosystem.config.js
20 // pm2 reload my-app
21 // pm2 monit
```

2. Docker 容器化:

```
代码块
1  FROM node:16-alpine
2
3  WORKDIR /app
4
5  COPY package*.json ./
6  RUN npm ci --only=production
7
8  COPY . .
9
10 EXPOSE 3000
11
12 USER node
13
14 CMD ["npm", "start"]
```

3. 健康检查:

代码块

```
1 app.get('/health', (req, res) => {
2   res.status(200).json({
3     status: 'OK',
4     timestamp: new Date().toISOString(),
5     uptime: process.uptime()
6   });
7 });
```

4. 应用监控:

代码块

```
1 // 使用 New Relic 或 DataDog
2 require('newrelic');
3
4 // 自定义指标收集
5 const client = require('prom-client');
6 const httpRequestDuration = new client.Histogram({
7   name: 'http_request_duration_seconds',
8   help: 'Duration of HTTP requests in seconds',
9   labelNames: ['method', 'route', 'status_code']
10 });
```

5. 日志聚合:

代码块

```
1 // 使用 ELK Stack 或 Fluentd
2 const winston = require('winston');
3 require('winston-elasticsearch');
4
5 const logger = winston.createLogger({
6   transports: [
7     new winston.transports.Elasticsearch({
8       level: 'info',
9       clientOpts: { host: 'http://elasticsearch:9200' }
10    })
11   ]
12 });
```

这 30 道 Node.js 八股文涵盖了从基础概念到高级应用的各个方面，包括核心模块、异步编程、Web 框架、数据库操作、安全性、性能优化、微服务和部署等重要主题。