



梭子鱼应用防火墙

MODEL NC1100AG NC2000AG

後子鱼应用防火牆



Web服务器强有力的应用层保护

梭子鱼应用防火墙防止黑客运用协议或应用软件的弱点来做未经允许 的访问,数据窃取,拒绝访问或篡改网站来保护你的网页遭到黑客的攻击。 不像其他传统的防火墙或防止入侵的系统,只是简单的放过应用软件的 HTTP, HTTPS或者是FTP流量。梭子鱼应用防火墙的代理控制和隔离你的 Web服务器的功能,可以从根本上阻断黑客从外面直接访问。





全面的网站保护功能

梭子鱼应用防火墙,包括梭子鱼应用防火墙和梭子鱼应用安 全网关,提供了成功的保护。从所有基本的网络应用层的攻击, 包括了SQL注入,跨网站脚本代码攻击,会话窃取和缓冲溢出。 作为一个完全的代理,梭子鱼应用防火墙同时检查请求和响应的 流量,不只是阻挡进入的攻击,同时也隐藏你的网站,避免黑客 的攻击,并且过滤外出的流量来保护潜在的敏感数据泄漏,比如 说信用卡号码或社会安全号码。另外,梭子鱼应用防火墙通过结 合常见的验证服务,比如使用LDAP和RADIUS认证服务来保护

应用软件被未经许可的用户访问。同时为用户认证提供完整的

除了可选的Web服务器安全版本外,梭子鱼应用防火墙还对 传统的HTML网页应用程序进行了扩展,以满足现代的XML的网 页应用软件。除过滤攻击流量外,梭子鱼应用防火墙还通过验证 XML结构,SOAP信封和XML类容来阻断那些违背策略的流量。

高级流量管理和加速功能。

梭子鱼应用防火墙整合了流量控制 功能,包括高速缓存,压缩和负载均衡。 有了梭子鱼应用防火墙,你不仅可以安 全的保护Web服务器,同时还可以增加 他们的性能和实用性。

梭子鱼应用防火墙流程 日志和监控示意





梭子鱼应用防火墙

MODEL NC1100AG NC2000AG











Tamper-prooflogstorage

■ 整合elQ网络安全分析(可选I)



Internet网

梭子鱼应用防火墙

服务器

技术标准

关键功能

网络应用安全

- HTTP协议验证常见攻击防护
- ーSQL注入
 - —操作系统命令注入
 - 一跨网站脚本代码攻击
 - Cookie的恶意篡改
 - Forms的恶意篡改
 - Form部份的数据验证
 - 一外发数据偷取
- 保护信用卡号码
 - —社会安全号码
 - 一自定义模式匹配 (regex)
- 网页隐藏
- 反对蠕动

速率控制

- 高级学习模式
- 对HTML原理方针
- XML网页服务安全(可选)

₩ 访问控制功能

- 简单singlesign-on入口
- LDAP整合
- RADIUS整合

☒ 访问控制功能(续)

- CA站点看守者整合
- RSA访问管理
- PKI和客户端证书支持

☑ 应用传递功能

- 高速缓存*
- 压缩*
- 连接会合
- SSL加速
- 负载均衡*
- 高可用性

₩ 记录,监控和报告

- 系统日志
- 网络防火墙日志
- 网页防火墙日志
- 网页服务日志
- 传统的网页日志

硬件性能

X连接

- 以太网
- 一局域网接口(1Gigabit)
- 一广域网接口(1Gigabit)
- 管理端口(10/100Megabit)
- 串口(DB-9)控制台

系统功能 串口(

GUI用户界面

Syslog支持

- 安全的远程管理
- 以任务为基础的管理
- SNMP支持
- 以太网硬回路功能("failopen")

💢 电源要求

- AC输入电压-110-240VAC
- 频率-50/60Hz

软件选择

- 网页服务器安全版
- elQ网络安全分析

* Requires Barracuda Application Gateway

型号	NC1100 AF	NC1100 AG	NC2000 AF	NC2000 AG
容量				
吞吐量	500Mbps	500 Mbps	1Gbps	1Gbps
HTTP会话数/秒	12,000	12,000	44,000	44,000
SSL会话数/秒	9,000	9,000	16,000	16,000
硬件指标				
底盘	2UFullSize	2UFullSize	2UFullSize	2UFullSize
尺寸(in.)	16.8x3.5x25.5	16.8x3.5x25.5	16.8x3.5x25.5	16.8x3.5x25.5
尺寸(cm.)	42.4x4.3x57.1	42.4x4.3x57.1	42.4x4.3x57.1	42.4x4.3x57.1
重量(lbs./kg.)	40/18.1	40/18.1	48/21.8	48/21.8
以太网端口	2xGigabit/4.1	2xGigabit	2xGigabit	2xGigabit
AC	1'	4.1	5.4	5.4
冗余电源	1'	1'	1'	1'
ECC内存	1'	1'	1'	1'
特性		and the second		
稳固安全的系统	1'	1'	1'	1'
Web应用层安全保护	1'	1'	1'	1'
访问控制列表	1'	1'	1'	1'
日志和监控	1'	1'	1'	1'
基于角色的管理	1'	1'	1'	1'
流量管理				
TCP连接池	1'	1'	1'	1'
SSL加速	1'	1'	1'-	1'
对象缓存		1'		1'
压缩	A I	1'	The second second	1'
负载均衡		1'		1'

博威特网络技术 (上海) 有限公司

电话: (86)21 51810518

地址:中国上海市沪太路799号新慧谷科技产业园2号楼401室(200072) 北京办事处:北京海淀区万柳东路万柳怡水园2号楼1202室(100089) 传真: (86)21 51810517

网址: www.barracudanetworks.com.cn 电话: 010-82561965 82563109