# 博客系统

- 1. 用户信息: id,邮箱,用户名,密码,头像(存url hash值),个人简介(字符串),关注列表(id列表)
- 2. 文章信息: id, 作者id, 标题, 内容, tag, 发表(修改)时间, 阅读量, 点赞(用户 id 列表)
- 3. 评论信息: id, 作者id, quoteid(回复的某个评论的id), 内容, 发表时间, 发表的文章id
- 4. 头像信息:根据图片 url 下发,保存在本地

# 限制

- 1. id 均为数字, sql 自动生成
- 2. 邮箱: 30个字符以内, 用户名: 2-10, 密码: 8-16, 简介: 0-50
- 3. 标题: 30以内,内容:长文本,tag: <20,阅读量:i64

### **API Document**

注: json 上面表示请求结构,下面表示 200 时的返回结构,除了头像下载外,所有请求都满足如下格式:

```
{
    "code": 0,
    "msg": ...
}
```

另外, 非 200 时, 返回的 body 中会直接包含一个错误信息, 例如:

```
"Function xxx not found"
```

# 登录注册

#### 登录

/login POST 不需要 token

```
{
    "username": "admin",
    "password": "123",
}
// success
{
    "code": 0,
    "msg": {
        {
            "token": "token...",
            "id": "12343456876433",
        }
    }
}
// fail
{
    "code": -1,
    "msg": "User not found"
}
```

### 注册

/reg POST 不需要 token

```
{
   "username": "steve",
   "password": "1jlkjlfjsl",
    "email": "lkjfa@qq.com"
}
// success
{
   "code": 0,
    "msg": {
      {
            "token": "token...",
           "id": "12343456876433",
   }
}
// fail
{
   "code": -1,
    "msg": "Duplicate username"
}
```

# 用户信息

### user 信息

/user POST 不需要 token

```
{
   "id": "Uesr id..."
}
// success
{
   "code": 0,
   "msg": {
       "username": "kj",
       "intro": "你好吗",
       "email": "JLKSDF"
   }
}
// fail
   "code": -1,
   "msg": "User not found"
}
```

#### user 文章阅读数等信息

/user/info POST 不需要 token

```
{
    "id": "Uesr id..."
}

// success
{
    "code": 0,
    "msg": {
        "read_num": 100,
        "like_num": 1,
        "count": 100,
    }
}
```

### user 信息更新

/user/update/info POST 需要 token

```
{
    "username": "hello",
    "password": "ljkfsajd",
    "intro": "akdljfh",
}

// success
{
    "code": 0,
    "msg": ""
}

// fail
{
    "code": -1,
    "msg": "User not found"
}
```

## user 头像上传

/user/update/avatar POST 需要 token

```
// body 为二进制数据

// success
{
    "code": 0,
    "msg": ""
}
```

### user 头像下载

/avatar POST

```
{
    "id": "user id"
}

// success 返回二进制数据

// fail
{
    "code": -1,
    "msg": "Avatar not exist",
}
```

## 文章

#### 拉取文章详细信息

/article POST 需要 token

```
"id": "article's id",
}
// success
   "code": 0,
   "msg": {
       "title": "lkdsf",
       "content": "lfd",
       "tag": "ldjsfk",
       "uid": "steve",
        "publishDate": "kjfds",
       "readNum": 1,
       "likeNum": 12,
       "like": true,
   }
}
// fail
{
   "code": -1,
   "msg": "Article not found",
}
```

#### 拉取某个用户的文章前 10 个

/article/user POST 不需要 token

#### 拉取所有文章前 10 个

/article/all GET 不需要 token

响应格式同上

#### 发表/编辑文章

/article/publish POST 需要 token

```
{
    "id": "空字符串表示发表,编辑则为 aid",
    "title": "FD",
    "content": "F",
    "tag": ""
}

// success for publish
{
    "code": 0,
    "msg": "article's id",
}

// success for edit
{
    "code": 0,
    "msg": "",
}
```

### 删除文章

/article/delete POST 需要 token, 且 uid 和文章对应的 uid 应该相同

```
{
    "id": "article's id"
}
// success
{
    "code": 0,
    "msg": "",
}
// fail
{
    "code": -1,
    "msg": "Delete failed",
}
```

#### **直文**赞点

/article/like POST 需要 token

```
{
    "id": "article's id"
}
// success
{
    "code": 0,
    "msg": "",
}
// fail
{
    "code": -1,
    "msg": "Article not found",
}
```

## 评论部分

#### 获取某个文章下的所有评论

/comment POST 需要 token

```
{
   "id": "article's id"
}
// success
{
   "code": 0,
   "msg": [
      {
           "id": "comment's id",
           "cid": "124",
            "quote": "$cid",
            "content": "ds",
            "uid": "$uid",
           "publishData": "2020-10-1"
       },
       // ...
   ],
}
```

/comment/publish POST 需要 token

```
{
    "aid": "article's id",
    "quote": "empty if no quote, or anothers comment's id",
    "content": "jlkds"
}
// success
{
    "code": 0,
    "msg": {
        "cid": "comment's id",
        "publishDate": "2020-10-9"
    },
}
```