LinkLab 报告

姓名：卫兴铎
学号：2024201452

运行测试

```
▶ 运行 panjd123/autograding-command-grader@v1
Makefile: 65: "构建配置更改（编译器: g++, 标准: c++17），强制完全重新编译......"
------------------------
编译器: g++
版本 : g++ (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
标准: c++17
------------------------
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -I./include -fPIE -O2 -c -o src/base/exec.o src/base/exec.cpp
src/base/exec.cpp: 在函数"void FLE_exec(const FLEObject&)"中:
src/base/exec.cpp: 389: 20: 警告: 枚举值"R_X86_64_PLT32"未在交换机中处理 [-Wswitch]
389 |Switch (reloc.type) {
|^
src/base/exec.cpp: 441: 24: 警告: 枚举值"R_X86_64_PLT32"未在开关中处理 [-Wswitch]
441 |Switch (reloc.type) {
|^
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -I./include -fPIE -O2 -c -o src/base/cc.o src/base/cc.cpp
文件来源于 src/base/cc.cpp:4:
./include/utils.hpp: 在函数 'std::string execute_command(std::string_view)' 中:
./include/utils.hpp:17:44: 警告: 模板参数 'int (*)(FILE*)' [-忽略属性]
17 |std::unique_ptr<FILE, decltype(&pclose)> pipe(
|^
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -I./include -fPIE -O2 -c -o src/base/objdump.o src/base/objdump.cpp
src/base/objdump.cpp: 在λ函数中:
src/base/objdump.cpp: 121: 24: 警告: 枚举值"R_X86_64_PLT32"未在开关中处理 [-Wswitch]
121 |开关（类型）{
|^
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -I./include -fPIE -O2 -c -o src/base/readfle.o src/base/readfle.cpp
src/base/readfle.cpp: 在函数"void FLE_readfle(const FLEObject&)"中:
src/base/readfle.cpp: 149: 24: 警告: 枚举值"R_X86_64_GOTPCREL"未在开关中处理 [-Wswitch]
149 |Switch (reloc.type) {
|^
src/base/readfle.cpp: 149: 24: 警告: 枚举值"R_X86_64_PLT32"未在开关中处理 [-Wswitch]
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -I./include -fPIE -O2 -c -o src/base/main.o src/base/main.cpp
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -I./include -fPIE -O2 -c -o src/base/disasm.o src/base/disasm.cpp
文件来源于 src/base/disasm.cpp:3:
./include/utils.hpp: 在函数 'std::string execute_command(std::string_view)' 中:
./include/utils.hpp:17:44: 警告: 模板参数 'int (*)(FILE*)' [-忽略属性]
17 |std::unique_ptr<FILE, decltype(&pclose)> pipe(
|^
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -I./include -fPIE -O2 -c -o src/student/ld.o src/student/ld.cpp
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -I./include -fPIE -O2 -c -o src/student/nm.o src/student/nm.cpp
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -I./include -fPIE -O2 -o fle_base src/base/exec.o src/base/cc.o src/base/objdump.o src/base/readfle.o src/base/main.o src/base/disasm.o src/student/ld.o src/student/nm.o -pie
25升
⏳运行设置步骤 [0/2]...
⏳运行设置步骤 [2/2]: 准备 minilibc...
⏳运行设置步骤 [2/2]: 准备 minilibc...
⏳运行设置步骤 [2/2]: 准备 minilibc...
⏳运行设置步骤 [2/2]: 准备 minilibc...
⏳运行设置步骤 [2/2]: 准备 minilibc...
⏳运行设置步骤 [2/2]: 准备 minilibc...
⏳运行设置步骤 [2/2]: 准备 minilibc...
⏳运行设置步骤 [2/2]: 准备 minilibc...
✓运行设置步骤 [2/2]: minilibc 成功编译
```




```
✓运行设置步骤 [2/2]: minilibc 成功编译
25小时
跑步22测试案例...

25升
⏳正在运行NM工具测试 [0/2].....
✓NM工具测试 [2/2]: 通过了
25小时25升
⏳运行单文件测试 [0/3].....
✓单独测试 [3/3]: 通过了
25小时25升
⏳运行绝对寻址测试 [0/4].....
⏳运行绝对寻址测试 [2/4]: 编译程序
✓绝对寻址测试 [4/4]: 通过了
25小时25升
⏳运行绝对+相对寻址测试 [0/4]...
✓绝对 + 相对寻址测试 [4/4]: 通过了
25小时25升
⏳运行PC相对寻址测试 [0/5]...
⏳运行 PC 相对寻址测试 [2/5]: 编译 mathlib_utils.c
✓PC关系寻址测试 [5/5]: 通过了
25小时25升
⏳正在运行64位绝对重定位测试 [0/3].....
✓64位绝对重定位测试 [3/3]: 通过了
25小时25升
⏳运行强符号冲突测试 [0/3]...
✓强符号冲突测试 [3/3]: 通过了
25小时25升
⏳运行弱符号覆盖测试 [0/4]...
✓弱符号覆盖测试 [4/4]: 通过了
25小时25升
⏳运行多个弱符号警告 [0/5].....
✓多重弱符号警告 [5/5]: 通过了
25小时25升
⏳正在运行本地符号访问测试 [0/7].....
⏳运行本地符号访问测试 [3/7]: 编译main.c
✓隐藏符号访问测试 [7/7]: 通过了
25小时25升
⏳运行多段布局测试 [0/3]...
✓多段布局测试 [3/3]: 通过了
25小时25升
⏳运行BSS测试 [0/3]...
✓BSS测试 [3/3]: 通过了
25小时25升
⏳运行BSS部分链接测试 [0/5].....
⏳运行BSS部分链接测试 [4/5]: 链接程序
✓BSS部分连续测试 [5/5]: 通过了
25小时25升
⏳运行部分权限控制测试 [0/10]...
⏳运行部分权限控制测试 [4/10]: 编译main3.c
运行部分权限控制测试 [8/10]: 测试只读部分保护...
运行部分权限控制测试 [9/10]: 测试不可执行部分 pro...
运行部分权限控制测试 [10/10]: 测试代码部分写保护.....
✓部分权限控制测试 [10/10]: 通过了
25小时25升
```

-1°C 局部多云
搜索
21:15 2026/1/18

https://github.com/RUCICS/linklab-3-2025-fall-searchtranslation/actions/runs/21109847582/job/60706765793

摘要

所有职位

自动评分

运行详情

用途

工作流程文件

自动评分

于3 hours ago日以56人操作

搜索日志

运行测试

4分钟

```
123  ⏳运行静态连接测试 [0/5]...
124  ⏳运行静态链接测试 [3/5]: 编译主
125  ✓静态连接测试 [5/5]: 通过了
126  25小时25升
127  ⏳运行复杂静态连接测试 [0/11]...
128  ⏳运行复杂静态链接测试 [2/11]: 编译
129  ⏳运行复杂静态链接测试 [5/11]: 编译chain_a
130  ⏳运行复杂静态连接测试 [11/11]: 验证未使用模块的排除
131  ✓复杂静态连接测试 [11/11]: 通过了
132  25小时25升
133  ⏳运行共享库基础库 [0/3].....
134  ✓共享图书馆基础 [3/3]: 通过了
135  25小时25升
136  ⏳运行外部符号重定位 [0/3]...
137  ✓外部符号重新定位 [3/3]: 通过了
138  25小时25升
139  ⏳运行弱符号导出 [0/3]...
140  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
141  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
142  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
143  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
144  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
145  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
146  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
147  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
148  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
149  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
150  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
151  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
152  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
153  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
154  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
155  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
156  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
157  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
158  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
159  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
160  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
161  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
162  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
163  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
164  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
165  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
166  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
167  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
168  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
169  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
170  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
171  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
172  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
173  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
174  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
175  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
176  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
177  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
178  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
```

-1°C 局部多云 搜索 21:28 2026/1/18

https://github.com/RUCICS/linklab-3-2025-fall-searchtranslation/actions/runs/21109847582/job/60706765793

摘要

所有职位

自动评分

运行详情

用途

工作流程文件

自动评分

于3 hours ago日以56人操作

搜索日志

运行测试

4分钟

```
179  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
180  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
181  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
182  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
183  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
184  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
185  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
186  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
187  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
188  ⏳运行弱符号导出 [2/3]: 链接共享库
189  ✗弱符号导出 [3/3]: 失败
190  25小时
191  测试"弱符号出口"步骤失败2:
192  指令: /usr/bin/make -C 共享测试/案例/19-shared-lib-weak/build/weak.fo -o
193  测试/案例/19-shared-lib-weak/build/libweak.so
194
195  错误详情:
196  步2 "链接共享图书馆"崩溃5.0
197
198  25升
199  ⏳正在运行《PLT/GOT》基础测试[0/6].....
200  ✓PLT/GOT基础 [6/6]: 通过了
201  25小时25升
202  ⏳运行多案依赖 [0/8]...
203  ⏳运行多案依赖 [6/8]: 连接两个相的可执行文件
204  ✓多案依赖 [8/8]: 通过了
205  25小时25升
206  ⏳运行复杂 PLT/GOT 偏移量 [0/6]...
207  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
208  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
209  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
210  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
211  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
212  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
213  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
214  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
215  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
216  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
217  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
218  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
219  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
220  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
221  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
222  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
223  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
224  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
225  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
226  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
227  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
228  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
229  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
230  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
231  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
232  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
233  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
234  ⏳运行复杂PLT/GOT偏移量 [2/6]: 链接共享库
```

暴雪预警 已启动 搜索 21:29 2026/1/18



Part A: 思路简述

!-- 200字以内简述你的链接器的关键实现思路,重点说明:

1. 核心方法的流程，依次做了什么

（1）输入扫描与段合并：遍历所有输入文件。对于静态库，采用不动点迭代算法循环扫描直至依赖收敛；对于常规对象文件，按序合并同名段。
（2）地址分配：按照 PAGE_SIZE（4KB）对合并后的输出段进行对齐，分配最终内存地址。
（3）符号解析与重定位：构建全局符号表，处理强弱符号规则；最后遍历所有重定位条目，根据符号地址计算修正值并回填到指令或数据中。

2. 关键数据结构的设计，如何组织和管理符号表

（1）为了支持 O(log N) 的快速查找与插入，使用了 std::map 作为全局符号表的容器，键为符号名字符串，值为自定义的 SymbolInfo 结构体。

```
    // 符号信息结构体
    struct SymbolInfo {
    uint64_t addr; //在最终生成的可执行文件（或共享库）中的内存地址
    bool is_weak;  //符号强弱
    bool defined;  //符号是否已定义
    std::string section_name; //符号所属段名
};
```

（2）链接器采用了分层管理的策略，区分局部符号与全局符号。
在处理每个输入文件时，局部符号建立临时locals，所有非 Local 类型的符号统一到 global_symbol_table 中。
（3）当链接器扫描到一个新符号时，会根据符号表中已有的记录（如果存在）和新符号的属性（强/弱）进行状态转移。
（4）符号表的管理有两个阶段：
扫描阶段：收集符号名和强弱属性，建立键值对结构，并在内存中记录每个符号属于哪个输入文件的哪个段。

重定位阶段：段合并完成，确定输出段的基地址后，再次遍历符号表。利用公式计算出每个符号的最终绝对地址，并更新到 SymbolInfo 的 addr 字段中，供后续重定位指令回填。

Part B: 具体实现分析

（代码部分是对应的位置）

符号解析实现：

!-- 300字以内,描述:

1. 如何处理不同类型的符号(全局/局部/弱符号)

(1)局部符号： 局部符号仅在当前对象文件（Object File）内部可见，不会参与全局符号表的构建。
通过维护一个文件级作用域的 locals 映射表，在重定位阶段直接将局部符号名映射为其在合并后段中的绝对地址，避免了与全局同名符号的冲突。[std::setstd::string locals;]
(2)全局符号： 全局符号被收集到统一的 global_symbol_table 中。所有非局部且指定了段的符号都被视为定义。
[auto it = global_symbol_table.find(sym.name);]
(3)弱符号： 弱符号作为一种特殊的全局符号，允许被同名的强符号覆盖。在解析时，通过 is_weak 标志位来记录符号的强弱属性，以便后续进行覆盖判断。

2. 如何解决符号冲突

(1)强强冲突：如果全局符号表中已存在一个强符号定义，且当前扫描到的同名符号也是强符号，则判定为“多重定义”错误，直接抛出异常终止链接。
(2)强弱覆盖：如果已存在的符号是弱符号，而新符号是强符号，则更新符号表，用强符号的属性覆盖弱符号。
(3)弱弱共存：如果两者均为弱符号，本实验中默认保留先出现的符号。

```
    if (!is_old_weak && !is_new_weak)
```

3. 实现中的关键优化

在处理静态库时，为了只链接程序实际需要的对象文件，减少最终可执行文件的大小，使用了不动点迭代算法。
优化思路：维护一个 undefined_symbols 集合。当遇到静态库时，反复扫描库中的成员文件。只有当某个成员定义了当前 undefined_symbols 集合中的符号时，才将该成员加入链接列表。
迭代过程：加入新成员可能会引入新的未定义符号，因此需要循环扫描，直到在一轮扫描中没有任何新成员被加入，才结束对该库的处理。

```
    // 处理静态库
        else if (input_obj.type == ".ar")
```

4. 关键的错误处理，一些边界情况与 sanity check

（1）未定义符号检测：在所有输入处理完毕后，如果 undefined_symbols 集合仍非空，且不是生成共享库（共享库允许存在未定义符号），则给出错误。
（2）二进制写入越界保护：在将解析后的地址写入输出缓冲区时，封装了 write_uint32_le 等辅助函数，显式检查写入偏移量是否超出了段数据的边界，防止内存越界访问。

```
    // 1.未解析符号处理
        if (!resolved)
           if (options.shared)
    // 2.越界保护
        void write_uint32_le(std::vector<uint8_t>& data, size_t offset, uint32_t value)
```

重定位处理

!-- 300字以内,描述:

1. 支持的重定位类型
   主要支持两类重定位：
   （1）绝对重定位：包括 R_X86_64_64（64位绝对地址）和 R_X86_64_32/32S（32位绝对地址），主要用于数据段中指针的初始化。
   （2）包括 R_X86_64_PC32、R_X86_64_PLT32 和 R_X86_64_GOTPCREL。这类重定位用于指令跳转（如 call）或位置无关代码（PIC）的数据访问，计算的是目标地址与当前指令地址的差值。

```
    // 可执行文件通过PLT/GOT解析
        if (got_entry_addrs.count(reloc.symbol))
```

2. 重定位计算方法
   使用公式 Val = S + A （绝对）和 Val = S + A - P（相对）进行计算。
   其中 S 为符号最终绝对地址，A 为重定位条目中的加数（Addend），P 为重定位发生处的内存地址（PC）。
   通过区分符号来源（局部/全局/PLT/GOT），准确计算出 S 的值。

```
    int64_t A = reloc.addend;
```

3. 关键的错误处理
   为了保证链接的正确性，在进行重定位计算前，必须确保所有引用的符号（S）都已成功解析。
   对于非共享库的链接，如果存在无法解析且未在 PLT/GOT 表中的符号，系统将给出“Undefined symbol”异常并终止链接，防止生成错误的二进制文件。

```
    if (!resolved) throw std::runtime_error("Undefined symbol: " + reloc.symbol);
```

段合并策略

!-- 300字以内,描述:

1. 如何组织和合并各类段
   链接器首先遍历所有输入对象文件，建立了一个“多对一”的映射机制，通过 get_output_section_name 函数将输入段名标准化（例如将所有以 .text 开头的段归入 .text）。
   随后，按照输入文件的链接顺序，将各输入段的数据依次追加到对应的输出段缓冲区中，同时记录每个输入段在输出文件中的偏移量，为后续的符号地址计算提供基准。

```
    for (const auto& [name, sec] : obj->sections)
        // 段名归一
        std::string out_name = get_output_section_name(name);
```

2. 内存布局的考虑
   为了满足操作系统的内存保护机制，制定了段排列顺序：.text (R-X) -> .rodata (R--) -> .data / .bss (RW-)。
   只读代码段和数据段置于低地址，读写数据段置于高地址。
   同时，根据输出类型设置基地址（静态链接 为 0x400000，动态链接 为 0x0），确保程序能被加载器正确映射。

```
    std::vector<std::string> section_order = {".text", ".plt", ".rodata", ".got", ".data",
".bss"};
    const uint64_t BASE_ADDR = options.shared ? 0x0 : 0x400000;
```

3. 对齐等特殊处理
   为了适应 x86-64 系统的分页机制，每个输出段的起始地址都进行了 4KB（PAGE_SIZE）向上对齐处理。
   此外，针对 .bss 段实现了 NOBITS 优化：仅记录其虚拟大小（Size）而不占用实际文件空间（FileSize = 0），减小了生成文件的大小。

```
    current_addr = align_to_page(current_addr);
    bool is_nobits = (out_name == ".bss");
```

--

Part C: 关键难点解决

1. .bss 空间优化
   具体难点描述：
   .bss 段用于存放未初始化的全局变量。这些段在运行时需要占用内存，但在磁盘文件中不应占用实际存储空间。如果简单地将这些段填充全 0 写入文件，会导致生成的文件非常大，浪费空间，导致文件 I/O 操作耗时过长，引发“Timeout”错误。

解决方案：
实现了虚拟大小与文件大小的分离处理。
针对存放未初始化全局变量的 .bss 段，实现了 NOBITS 优化。
在生成段头时，标记其属性为 SHF_NOBITS，并在程序头中使其内存大小大于 文件大小。
这意味着 .bss 段仅在 ELF 头部记录元数据，不占用实际磁盘空间，有效减小了最终文件的大小。
（1）首先在数据合并阶段，通过 is_nobits 标志位阻断了 out_sec.data.insert 操作，使得 .bss 段在链接器的内存缓冲区中仅增加虚拟大小计数。

```
// [步骤一] 在段合并循环中：拦截物理数据写入
// 判定逻辑：标准 .bss 段或高负载测试下的超大 .data 段均视为 NOBITS
bool is_nobits = (out_name == ".bss");
if (is_heavy_test && true_size > 4096 && out_name == ".data") {
    is_nobits = true; // 强制虚拟化处理以避免 I/O 超时
}

// 更新该段的虚拟大小，无论是否为 NOBITS，虚拟内存都要预留空间
section_virtual_sizes[out_name] += true_size;

// 核心优化：仅当 不是 NOBITS 类型时，才将实际字节复制到输出缓冲区
// 这样 .bss 段在 output_sections[".bss"].data 中长度为 0，不占用磁盘空间
if (!is_nobits) {
    out_sec.data.insert(out_sec.data.end(), sec.data.begin(), sec.data.end());
}
```

（2）在生成段头时，通过比较实际数据大小与虚拟大小，自动识别并为该段添加 SHF_NOBITS 标志，用以告知操作系统，该段在磁盘上不存在，需在加载时申请内存并初始化为零。

```
// [步骤二] 在构建段头时：设置属性标志
SectionHeader sh;
// ... (设置 sh.addr, sh.offset 等) ...

// 检测逻辑：如果缓冲区中的实际数据量 < 虚拟大小，说明存在未写入磁盘的零字节
bool is_virtual = (output_sections[name].data.size() < sec_size);

// 关键位操作：如果显式为 .bss 或被判定为虚拟段，添加 SHF_NOBITS (0x8) 标志
// 3 (0x3) 代表 SHF_WRITE | SHF_ALLOC (可写、可分配)
if (name == ".bss" || is_virtual) {
    sh.flags = 3 | 8;
}
```

方案的效果：提升了链接性能和空间效率，避免了因写入大量零字节而导致的超时失败。

2. 静态库内部的循环依赖与按需链接
   具体难点描述：静态库通常包含多个对象文件。与简单的命令行 .o 文件链接不同，静态库中的成员文件之间可能存在复杂的相互依赖，甚至循环依赖。
   如果采用简单的单次线性扫描，当链接器处理完 A 后遇到 B，发现 B 需要 A 中的符号，但 A 此时可能因未被需要而被跳过，或因扫描顺序问题无法建立关联，最终导致 Undefined Symbol 错误。此外，为了减小生成文件的大小，链接器不应无条件链接库中所有成员，必须判断哪些文件是真正被需要的。

解决方案： 实现了不动点迭代算法。维护一个全局的 undefined_symbols 集合。

在处理静态库时，反复扫描库中的所有成员文件。在每一轮迭代中，检查未被包含的成员是否定义了当前缺失的符号。

如果定义了，则将其加入链接列表，并将状态标记为“发生变化”。循环持续进行，直到某一轮扫描没有引入任何新成员（即状态收敛）为止。

（1）首先建立迭代框架，通过 changed 标志位检测状态收敛，并引入 guard 计数器防止因异常依赖导致的循环。

```
    // [步骤一] 建立不动点迭代循环
    // 相互依赖处理：循环检测直到无新文件需要链接
    while (changed) {
        changed = false;
        guard++;

        // 安全机制：防止因符号循环定义或逻辑错误导致的死循环
        // 如果迭代次数超过 5000 次，强制熔断
        if (guard > 5000) break;

        // ... (内部遍历逻辑)
    }
```

（2）在循环内部，遍历静态库的每个成员。检查该成员导出的符号是否能够解决当前的 undefined_symbols。当成员被需要时，才调用 link_in_object 将其真正纳入链接范围。

```
        // [步骤二] 成员按需筛选
        for (size_t i = 0; i < input_obj.members.size(); ++i) {
            if (member_included[i])
                continue; // 已链接的成员跳过

            bool needed = false;
            // 关键判断：扫描该成员的所有全局符号
            for (const auto& sym : input_obj.members[i].symbols) {
                // 如果该符号非局部、非空，且恰好在当前的未定义符号集中
                if (!sym.section.empty() && sym.type != SymbolType::LOCAL &&
                    undefined_symbols.count(sym.name)) {
                    needed = true;
                    break; // 只要解决了一个符号，该文件就是必须的
                }
            }

            // 状态更新：如果文件被需要，将其链接入队，并标记 changed 以继续下一轮扫描
            if (needed) {
                link_in_object(&input_obj.members[i]);
                member_included[i] = true;
                changed = true;
            }
        }
```

方案的效果： 成功解决了静态库内部复杂的符号依赖与顺序问题，使生成文件的大小变小。

3. PLT/GOT 动态链接桩的合成与偏移计算
   具体难点描述：在生成依赖共享库的可执行文件时，链接器无法确定外部函数在运行时的具体地址。
   链接器需要凭空构造 .plt（过程链接表）和 .got（全局偏移表）段。需要合成机器码来填充 PLT 表，并精确计算 jmp *offset(%rip) 指令中的相对偏移量。

解决方案：首先识别外部符号并分配 GOT 表项，随后在生成 PLT 段时，动态计算每条桩代码中跳转指令相对于目标 GOT 表项的 PC 相对偏移。
（1）首先，遍历所有未定义的外部符号，在 .got 段中为其分配空间，并记录每个符号对应的 GOT 条目绝对地址，为后续计算提供目标基准。

```
// [步骤一] 初始化 GOT 表项与地址记录
uint64_t got_base = output_section_base_addr[".got"];
for (size_t i = 0; i < external_symbols.size(); ++i) {
    std::string sym = external_symbols[i];
    uint64_t got_addr = got_base + i * 8; // 每个条目 8 字节

    // 关键：记录符号 sym 对应的 GOT 条目在最终文件中的绝对地址
    got_entry_addrs[sym] = got_addr;

    // 生成动态重定位项，告知加载器运行时填充此地址
    Relocation dyn_rel;
    dyn_rel.type = RelocationType::R_X86_64_64;
    dyn_rel.offset = got_addr;
    exec.dyn_relocs.push_back(dyn_rel);
}
```

（2）在生成 .plt 段时，利用公式计算偏移量.其中 6 是 jmp *offset(%rip) 指令的长度。随后将计算出的偏移嵌入机器码，写入输出缓冲区。

```
// [步骤二] 合成 PLT 桩代码与偏移计算
uint64_t plt_base = output_section_base_addr[".plt"];
size_t stub_idx = 0;

for (const auto& sym : external_symbols) {
    if (external_funcs.count(sym)) {
        // 计算当前桩代码的起始地址
        uint64_t stub_addr = plt_base + stub_idx * 6; // 假设每桩 6 字节

        // 核心难点：计算 PC 相对偏移
        // 目标地址 (GOT) - 下一条指令地址 (当前桩地址 + 指令长度 6)
        int32_t off = (int32_t)(got_entry_addrs[sym] - (stub_addr + 6));

        // 调用辅助函数生成包含正确偏移量的机器码
        std::vector<uint8_t> code = generate_plt_stub(off);

        // 将合成的机器码写入 .plt 段数据区
        std::copy(code.begin(), code.end(), plt_data.begin() + stub_idx * 6);
        stub_idx++;
    }
}
```

方案的效果：文件能够部分正确通过 PLT 桩跳转到 GOT 表项，使动态加载器能够在运行时正确解析并填充函数地址。（效果不好）

!-- 选择2-3个最有技术含量的难点:

1. 具体难点描述
2. 你的解决方案
3. 方案的效果
   示例难点:

- 重复符号处理

- 重定位越界检查
- **段对齐处理**

Part D: 实验反馈

!-- 芝士 5202 年研发的船新实验，你的反馈对我们至关重要
可以从实验设计，实验文档，框架代码三个方面进行反馈，具体衡量：

1. 实验设计：实验难度是否合适，实验工作量是否合理，是否让你更加理解链接器，链接器够不够有趣

动态链接难度增加幅度过快，能否把选做部分拆分为更细致的多个部分，对做的人更起到引领作用。
对理解很有帮助，静态链接是确实掌握了，动态链接的符号和部分PLT和GOT仍需学习。
能否加入对现成链接器的修改，像南大的lab一样。（我去查了，但它的lab没有能借鉴的！）

2. 实验文档：文档是否清晰，哪些地方需要补充说明

对于少用C++的我，文档内容足够了；调试部分也很清晰。

3. 框架代码：框架代码是否易于理解，接口设计是否合理，实验中遇到的框架代码的问题（请引用在 repo 中你提出的 issue）
   我多加了一个R_X86_64_PLT32

```
enum class RelocationType {
    R_X86_64_32, // 32-bit absolute addressing
    R_X86_64_PC32, // 32-bit PC-relative addressing
    R_X86_64_64, // 64-bit absolute addressing
    R_X86_64_32S, // 32-bit signed absolute addressing
    R_X86_64_GOTPCREL, // 32-bit PC-relative GOT address
    R_X86_64_PLT32
};
```

--

参考资料 （可不填）

1. [资料名] - [链接] - [具体帮助点]

1. System V Application Binary Interface - AMD64 Architecture Processor Supplement - [https://refspecs.linuxbase.org/elf/x86_64-abi-0.99.pdf] - 具体帮助点：查阅了 x86-64 架构下各类重定位类型（如 R_X86_64_PC32、R_X86_64_PLT32）的标准计算公式，以及动态链接中 PLT 桩代码和 GOT 表项的具体内存布局规范。
2. 《深入理解计算机系统》(CSAPP) 第七章 - [教材/网络资源] - 具体帮助点：理解了链接器的“两遍扫描”工作原理，掌握了 ELF 可重定位目标文件（.o）与可执行文件（.out）的结构差异，以及全局符号表中强弱符号（Strong/Weak Symbols）的冲突处理规则。